Laboratório 8

Neste laboratório, daremos continuidade à criação de uma aplicação simples utilizando NodeJS com o framework Express. Agora, vamos aplicar um padrão arquitetural para separar responsabilidades dentro de uma aplicação, promovendo uma estrutura mais organizada, modular e de fácil manutenção.

Servidor:

1 – Crie uma pasta chamada lab08 e dentro desta pasta vamos copiar os arquivos criados no laboratório 7.

NOTA: Você pode fazer esse laboratório direto na pasta do lab07, mas aconselho a criação de um novo diretório para manter o histórico dos laboratórios.

- 2 Dentro da pasta lab08, vamos criar uma pasta chamada controllers.
- 3 A pasta controllers será responsável por armazenar nossas classes que irão intermediar a comunicação entre os modelos e as requisições do cliente. Basicamente estamos removendo uma responsabilidade que antes estava com o arquivo de rotas e agora será separado pelo contexto de cada recurso.
- 4 Na pasta controllers iremos criar duas classes: JogoController e EmpresaController.

Class JogoController:

1 - A classe JogoController será responsável por ter nossas regras de negócio relacionadas ao recurso Jogo.

```
const JogoDAO = require('.../daos/JogoDAO');
class JogoController {
}
module.exports = new JogoController;
```

2 - Dentro da classe JogoController, vamos transferir as responsabilidades que estavam nas rotas para funções específicas nessa classe.

```
index(req, res) {
    JogoDAO.findAll(req.query.categoria, (err, jogos) => {
        if (err) return res.status(500).json({ error: err.message });
        res.json(jogos);
    });
}
```

```
show(req, res) {
   const id = req.params.id;
   JogoDAO.findById(id, (err, jogo) => {
        if (err) return res.status(500).json({ error: err.message });
        if (jogo) {
            res.json(jogo);
        } else {
            res.status(404).json('Jogo não encontrado.');
        }
   });
}
```

```
create(req, res) {
  const { nome, categoria, ano, fkEmpresa } = req.body;
  if (!nome && !categoria && !ano && !fkEmpresa) return res.status(400)
      .json({ error: "Campos nome, categoria e ano são obrigatórios" });

JogoDAO.create(nome, categoria, ano, fkEmpresa, (err, jogo) => {
    if (err) return res.status(500).json({ error: err.message });
    res.status(201).json(jogo);
  });
}
```

```
update(req, res) {
   const { nome, categoria, ano } = req.body;
   const id = req.params.id;

JogoDAO.update(id, nome, categoria, ano, (err, jogo) => {
      if (err) return res.status(500).json({ error: err.message });
      if (!jogo) return res.status(404).json({ error: "Jogo não encontrado" });
      res.json({ message: "Jogo editado com sucesso." });
   });
}
```

```
delete(req, res) {
    const id = req.params.id;

JogoDAO.delete(id, (err, jogo) => {
        if (err) return res.status(500).json({ error: err.message });
        if (!jogo) return res.status(404).json({ error: "Jogo não encontrado." });
        res.json({ message: "Jogo removido com sucesso." });
    });
}
```

NOTA: Dedique um tempo para analisar o que os métodos estão fazendo.

Rotas:

- 1 Precisaremos realizar algumas modificações no arquivo **index.js** e nas rotas existentes para utilizar o controller.
- 2 Vamos ajustar o início do arquivo **index.js**, incluindo informações, como a importação dos controllers.

```
const express = require('express');
const JogoController = require('./controllers/JogoController');
const EmpresaController = require('./controllers/EmpresaController');

const app = express();
const APP_PORT = process.env.APP_PORT || 3000;
```

3 – Agora, vamos atualizar as rotas para utilizar a classe controller, conforme apresentado a seguir.

```
app.get('/', (req, res) => res.send('API Version 1.2.0 on-line!'));
app.get('/jogos', JogoController.index);
app.get('/jogos/:id', JogoController.show);
app.post('/jogos', JogoController.create);
app.put('/jogos/:id', JogoController.update);
app.delete('/jogos/:id', JogoController.delete);
```

NOTA: Compare a implementação das rotas do laboratório 7 com essa nova implementação. Note que a responsabilidade foi migrada para classe controller.

4 – Aplique a mesma solução para o recurso empresa.