

吳雨誼

applegirlmabel@gmail.com

學歷

國立陽明交通大學

2028 (預計)

語言學碩士

- 預計修習課程：音韻學、計算語言學

國立臺灣大學

2026

外國語文學系學士

- 參與臺大計算語言學學程
- 參與臺大中英翻譯學程
- 修習課程：自然語言處理、計算語言學、音韻學、語意學

工作經歷

國泰金控 DDT AI

台灣台北

ML/AI 工程師實習生

2026 年 2 月 ~ 至今

- 優化 AI News agent 的編排邏輯、資料 ETL、LINE 整合與 AWS 部署架構。
- 打造以錄音 ASR 為基礎、具 human-in-the-loop 審核的 BRD 自動修訂 agent。
- 於 AWS 上以 streaming LLM 部署語音驅動的表單填寫服務，供企業內部使用。

國立臺灣大學

台灣台北

研究助理 (石書豪教授)

2024 年 6 月 ~ 2026 年 6 月

- 設計感知實驗架構、準備實驗刺激並分析非 mora 音節 schwa 負重音自然度資料。
- 回顧人工學習實驗相關音韻學文獻，並以 Praat 與 PsychoPy 製作實驗刺激。

台灣人工智慧學校 (AIA)

台灣新北市

AI 開發與技術支援暑期實習生

2025 年 6 月 ~ 2025 年 8 月

- 以 n8n RPA 工作流架設 LINE Liff 職涯諮詢聊天機器人，並以 Supabase 管理使用者資料。
- 擔任企業雲端平台教育課程的技術支援。

專案成果

LLM 推論研究 — Self-Discover-NLI

ROCLING 2025 研討會

- 開發並發表「Self-Discover-NLI」prompt engineering 框架，將 Self-Discover 三步驟流程 (SELECT → ADAPT → APPLY) 重新設計以應用於自然語言推論 (NLI) 任務。
- 於 IMPPRES 資料集進行系統性實驗 (每種觸發詞 95 個任務)，評估 GPT-4o 對分裂句、條件句、情態詞等語言觸發詞的處理能力。
- 整體準確率提升約 10%；並透過深入誤差分析指出模型的系統性弱點。

BU Agent — 雙模式 BRD 協作草擬助理 (網頁版)

國泰金融控股 DDT AI

- 以 LangGraph + PostgresSaver 打造內部網頁應用，採分屏佈局 (對話 ↔ 模式感知工作區)；BU Agent 作為業務單位的單一入口 (兩種模式) 草擬 v1.0 BRD，再將結構化交付物交棒給下游 BA Agent。
- Explore 模式：五階段題庫 (發散 → 收斂 → 質疑) 搭配即時五維度評分工作區；產出雙路交棒 (JSON + 200-400 字段落) 並自動轉入 Consult，將發想時間壓縮至 5-10 分鐘。
- Consult 模式：第一步依各 BU 的 YAML 模板自動草擬 BRD 大綱，將節次標記為 auto_filled / needs_round2 / placeholder；第二步只訪談 needs_round2 節次並提供即時預覽的行內編輯，將訪談時間控制在 20-30 分鐘。
- 產出 v1.0 BRD、summary.json、完整 conversation_trace 與 flag_for_ba_review 清單，並於交棒時通知 BA Agent 審閱。

- 將單一實例的 Next.js 服務重新架構為雲端原生 ECS Fargate 部署，搭配 DynamoDB、SQS 與 EventBridge，實現水平擴充與零資料遺失的滾動更新
- 開發 Slack bot，將語音或文字 @mention 轉換為可確認的 Notion 頁面與任務，並提供每日自動 standup 摘要
- 以同一個 image 在單一 Fargate task 中執行 web 與 worker 容器，僅以啟動指令區分角色 (node server.js / node dist/worker.js)
- 拆分 webhook 處理流程：web 負責驗證簽章、送入 SQS 並於 3 秒內回傳 200，worker 負責耗時 30–120 秒的轉寫與 LLM 處理
- 以 DynamoDB single-table 設計 (PK/SK、TTL) 取代 6 個記憶體內狀態儲存，使狀態可在 task 重啟後保留並於容器間共用
- 使用 UpdateItem 搭配 ConditionExpression (claimDraft) 與 PutItem 搭配 attribute_not_exists 實作原子操作，避免跨容器重複送出
- 設定 SQS 主佇列與 DLQ，VisibilityTimeout=180、maxReceiveCount=3，以保存、重試並隔離 poison message
- 以 ffmpeg (16k 單聲道 16-bit LPCM、3200B/100ms 分塊) 建立語音轉文字 pipeline，串接 Amazon Transcribe streaming 並啟用 zh-TW+en-US 多語言辨識
- 建立自訂 Transcribe vocabulary (voice-notion-zhtw / voice-notion-enus)，由 lib/vocabulary.ts 與 MEMBERS_JSON 同步，提升成員姓名與專案術語的辨識率
- 透過 us-east-1 的 AnthropicBedrockMantle client 整合 Bedrock Claude Opus 4.8，使用 ECS task role SigV4 驗證，無需 API key
- 因 Bedrock Nova 2 Sonic 為 speech-to-speech 模型，三次嘗試皆回傳 transcriptLength:0，將語音辨識改用 Amazon Transcribe
- 將 cron route 改為送入佇列並立即回傳 200，並設定 EventBridge target MaximumRetryAttempts=0，解決 standup 重試風暴並消除重複摘要
- 為符合法規要求 (Security Hub ECS.2/ECS.5) 調整部署方式，將 task 移至雙 AZ 私有子網路，設定 assignPublicIp=DISABLED、NAT 出口、唯讀 root filesystem 與 ephemeral volume
- 在 443 listener 上新增 Target Group 與 host-based rule (priority 20)，沿用現有的 aaron-dev ALB，而非另建 ALB/ACM/Route53
- 將 Notion / Slack token、CRON_SECRET 與 MEMBERS_JSON 以 SSM Parameter Store SecureString 儲存，並於啟動時注入 task
- 將 IAM 拆分為 execution role 與 task role，task role 權限限縮於 DynamoDB/SQS、bedrock:InvokeModel、bedrock-mantle:* 與 transcribe:StartStreamTranscription
- 就常駐 worker、cold start/ffmpeg、HA、維運成本與私有子網路等條件，評估 Lambda + API Gateway、自管 EC2 與 App Runner，並與 ECS Fargate 比較
- 沿用現有 ALB 與 NAT，記錄每月約 \$57 的成本估算 (不含 AI 使用量)，並記錄可透過環境變數切換至 claude-sonnet-4-6 的調整方式
- 撰寫維運 runbook，涵蓋發布、以 task-def revision 回滾、log 追蹤、DLQ redrive、密鑰輪替與擴充
- 將 task definition 由 rev1 迭代至 rev9，每個 revision 對應一個特定問題，例如 Mantle 404、不支援的 output_config、Security Hub 檢查發現與重複的 standup 觸發

專業技能

語言：中文 (母語)、英文 (流利)

程式語言：Python

雲端與基礎架構： AWS (Lambda、Bedrock、OpenSearch)、Amazon Bedrock (Claude Opus 4.8 via AnthropicBedrockMantle client)、Amazon DynamoDB (single-table design、on-demand、TTL)、Amazon ECR (image storage tagged by git SHA / timestamp)、Amazon EventBridge (classic Rule、cron + API destination with Bearer auth)、Amazon SQS (main queue + DLQ、long-poll consumer)

框架：LangGraph

工具：Microsoft Office、AWS CLI (register-task-definition、create-service、update-service、logs tail)、Docker (node:20-slim image with ffmpeg、--no-cache builds)

證照：多益 (聽讀 985、口說 180、寫作 170)