

今日内容

1. 数据库的基本概念
2. MySQL数据库软件
 1. 安装
 2. 卸载
 3. 配置
3. SQL

数据库的基本概念

1. 数据库的英文单词： DataBase 简称：DB
2. 什么数据库？
 - * 用于存储和管理数据的仓库。
3. 数据库的特点：
 1. 持久化存储数据的。其实数据库就是一个文件系统
 2. 方便存储和管理数据
 3. 使用了统一的方式操作数据库 -- SQL

4. 常见的数据库软件
 - * 参见《MySQL基础.pdf》

MySQL数据库软件

1. 安装
 - * 参见《MySQL基础.pdf》
2. 卸载
 1. 去mysql的安装目录找到my.ini文件
 - * 复制 datadir="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.5/Data/"
 2. 卸载MySQL
 3. 删除C:/ProgramData目录下的MySQL文件夹。
3. 配置
 - * MySQL服务启动
 1. 手动。
 2. cmd--> services.msc 打开服务的窗口
 3. 使用管理员打开cmd
 - * net start mysql：启动mysql的服务
 - * net stop mysql:关闭mysql服务
 - * MySQL登录
 1. mysql -uroot -p密码
 2. mysql -hip -uroot -p连接目标的密码
 3. mysql --host=ip --user=root --password=连接目标的密码
 - * MySQL退出

1. exit
2. quit

* MySQL目录结构

1. MySQL安装目录：basedir="D:/develop/MySQL/"
 - * 配置文件 my.ini
2. MySQL数据目录：datadir="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 5.5/Data/"
 - * 几个概念
 - * 数据库：文件夹
 - * 表：文件
 - * 数据：数据

SQL

1. 什么是SQL？

Structured Query Language：结构化查询语言

其实就是定义了操作所有关系型数据库的规则。每一种数据库操作的方式存在不一样的地方，称为“方言”。

2. SQL通用语法

1. SQL 语句可以单行或多行书写，以分号结尾。
2. 可使用空格和缩进来增强语句的可读性。
3. MySQL 数据库的 SQL 语句不区分大小写，关键字建议使用大写。
4. 3 种注释
 - * 单行注释：-- 注释内容 或 # 注释内容(mysql 特有)
 - * 多行注释：/* 注释 */

3. SQL分类

- 1) DDL(Data Definition Language)数据定义语言
用来定义数据库对象：数据库，表，列等。关键字：create, drop, alter 等
- 2) DML(Data Manipulation Language)数据操作语言
用来对数据库中表的数据进行增删改。关键字：insert, delete, update 等
- 3) DQL(Data Query Language)数据查询语言
用来查询数据库中表的记录(数据)。关键字：select, where 等
- 4) DCL(Data Control Language)数据控制语言(了解)
用来定义数据库的访问权限和安全级别，及创建用户。关键字：GRANT, REVOKE 等

DDL:操作数据库、表

1. 操作数据库：CRUD

1. C(Create):创建
 - * 创建数据库：
 - * create database 数据库名称;
 - * 创建数据库，判断不存在，再创建：
 - * create database if not exists 数据库名称;
 - * 创建数据库，并指定字符集
 - * create database 数据库名称 character set 字符集名;
- * 练习：创建db4数据库，判断是否存在，并制定字符集为gbk

```

        * create database if not exists db4 character set gbk;
2. R(Retrieve): 查询
    * 查询所有数据库的名称:
        * show databases;
    * 查询某个数据库的字符集: 查询某个数据库的创建语句
        * show create database 数据库名称;
3. U(Update): 修改
    * 修改数据库的字符集
        * alter database 数据库名称 character set 字符集名称;
4. D(Delete): 删除
    * 删除数据库
        * drop database 数据库名称;
    * 判断数据库存在, 存在再删除
        * drop database if exists 数据库名称;
5. 使用数据库
    * 查询当前正在使用的数据库名称
        * select database();
    * 使用数据库
        * use 数据库名称;

```

2. 操作表

1. C(Create): 创建

1. 语法:

```

create table 表名(
    列名1 数据类型1,
    列名2 数据类型2,
    ....
    列名n 数据类型n
);

```

* 注意: 最后一列, 不需要加逗号(,)

* 数据库类型:

1. int: 整数类型

* age int,

2. double: 小数类型

* score double(5,2)

3. date: 日期, 只包含年月日, yyyy-MM-dd

4. datetime: 日期, 包含年月日时分秒 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

5. timestamp: 时间戳类型 包含年月日时分秒 yyyy-MM-dd HH:mm:ss

* 如果将来不给这个字段赋值, 或赋值为null, 则默认使用当前的系统时间, 来自动赋值

6. varchar: 字符串

* name varchar(20): 姓名最大20个字符

* zhangsan 8个字符 张三 2个字符

* 创建表

```

create table student(
    id int,
    name varchar(32),
    age int ,
    score double(4,1),
    birthday date,

    insert_time timestamp

```

```

    );
    * 复制表：
      * create table 表名 like 被复制的表名;
2. R(Retrieve): 查询
    * 查询某个数据库中所有的表名称
      * show tables;
    * 查询表结构
      * desc 表名;
3. U(Update): 修改
    1. 修改表名
      alter table 表名 rename to 新的表名;
    2. 修改表的字符集
      alter table 表名 character set 字符集名称;
    3. 添加一列
      alter table 表名 add 列名 数据类型;
    4. 修改列名称 类型
      alter table 表名 change 列名 新列名 新数据类型;
      alter table 表名 modify 列名 新数据类型;
    5. 删除列
      alter table 表名 drop 列名;
4. D(Delete): 删除
    * drop table 表名;
    * drop table if exists 表名 ;

```

- 客户端图形化工具：SQLYog

DML：增删改表中数据

1. 添加数据：
 - * 语法：


```
* insert into 表名(列名1,列名2,...列名n) values(值1,值2,...值n);
```
 - * 注意：
 1. 列名和值要一一对应。
 2. 如果表名后，不定义列名，则默认给所有列添加值


```
insert into 表名 values(值1,值2,...值n);
```
 3. 除了数字类型，其他类型需要使用引号(单双都可以)引起来
2. 删除数据：
 - * 语法：


```
* delete from 表名 [where 条件]
```
 - * 注意：
 1. 如果不加条件，则删除表中所有记录。
 2. 如果要删除所有记录
 1. delete from 表名; -- 不推荐使用。有多少条记录就会执行多少次删除操作
 2. TRUNCATE TABLE 表名; -- 推荐使用，效率更高 先删除表，然后再创建一张一样的表。
3. 修改数据：
 - * 语法：


```
* update 表名 set 列名1 = 值1, 列名2 = 值2,... [where 条件];
```
 - * 注意：
 1. 如果不加任何条件，则会将表中所有记录全部修改。

DQL：查询表中的记录

```
* select * from 表名;
```

1. 语法：

```
select
    字段列表
from
    表名列表
where
    条件列表
group by
    分组字段
having
    分组之后的条件
order by
    排序
limit
    分页限定
```

2. 基础查询

1. 多个字段的查询

```
select 字段名1, 字段名2... from 表名;
* 注意：
    * 如果查询所有字段，则可以使用*来替代字段列表。
```

2. 去除重复：

```
* distinct
```

3. 计算列

```
* 一般可以使用四则运算计算一些列的值。（一般只会进行数值型的计算）
* ifnull(表达式1,表达式2)：null参与的运算，计算结果都为null
    * 表达式1：哪个字段需要判断是否为null
    * 如果该字段为null后的替换值。
```

4. 起别名：

```
* as：as也可以省略
```

3. 条件查询

1. where子句后跟条件

2. 运算符

```
* > 、< 、<= 、>= 、= 、<>
* BETWEEN...AND
* IN( 集合)
* LIKE：模糊查询
    * 占位符：
        * _：单个任意字符
        * %：多个任意字符
* IS NULL
* and 或 &&
* or 或 ||
* not 或 !
```

-- 查询年龄大于20岁

```
SELECT * FROM student WHERE age > 20;
```

```
SELECT * FROM student WHERE age >= 20;
```

-- 查询年龄等于20岁

```
SELECT * FROM student WHERE age = 20;
```

-- 查询年龄不等于20岁

```
SELECT * FROM student WHERE age != 20;
```

```
SELECT * FROM student WHERE age <> 20;
```

-- 查询年龄大于等于20 小于等于30

```
SELECT * FROM student WHERE age >= 20 && age <=30;
```

```
SELECT * FROM student WHERE age >= 20 AND age <=30;
```

```
SELECT * FROM student WHERE age BETWEEN 20 AND 30;
```

-- 查询年龄22岁，18岁，25岁的信息

```
SELECT * FROM student WHERE age = 22 OR age = 18 OR age = 25
```

```
SELECT * FROM student WHERE age IN (22,18,25);
```

-- 查询英语成绩为null

```
SELECT * FROM student WHERE english = NULL; -- 不对的。null值不能使用 = ( != ) 判断
```

```
SELECT * FROM student WHERE english IS NULL;
```

-- 查询英语成绩不为null

```
SELECT * FROM student WHERE english IS NOT NULL;
```

-- 查询姓马的有哪些？ like

```
SELECT * FROM student WHERE NAME LIKE '马%';
```

-- 查询姓名第二个字是化的人

```
SELECT * FROM student WHERE NAME LIKE "_化%";
```

-- 查询姓名是3个字的人

```
SELECT * FROM student WHERE NAME LIKE '___';
```

-- 查询姓名中包含德的人

```
SELECT * FROM student WHERE NAME LIKE '%德%';
```