

今日内容

1. Junit单元测试
2. 反射
3. 注解

Junit单元测试：

- * 测试分类：
 1. 黑盒测试：不需要写代码，给输入值，看程序是否能够输出期望的值。
 2. 白盒测试：需要写代码的。关注程序具体的执行流程。
- * Junit使用：白盒测试
 - * 步骤：
 1. 定义一个测试类(测试用例)
 - * 建议：
 - * 测试类名：被测试的类名Test CalculatorTest
 - * 包名：xxx.xxx.xx.test cn.itcast.test
 2. 定义测试方法：可以独立运行
 - * 建议：
 - * 方法名：test测试的方法名 testAdd()
 - * 返回值：void
 - * 参数列表：空参
 3. 给方法加@Test
 4. 导入junit依赖环境
 - * 判定结果：
 - * 红色：失败
 - * 绿色：成功
 - * 一般我们会使用断言操作来处理结果
 - * Assert.assertEquals(期望的结果,运算的结果);
 - * 补充：
 - * @Before:
 - * 修饰的方法会在测试方法之前被自动执行
 - * @After:
 - * 修饰的方法会在测试方法执行之后自动被执行

反射：框架设计的灵魂

- * 框架：半成品软件。可以在框架的基础上进行软件开发，简化编码
- * 反射：将类的各个组成部分封装为其他对象，这就是反射机制
 - * 好处：
 1. 可以在程序运行过程中，操作这些对象。
 2. 可以解耦，提高程序的可扩展性。

- * 获取Class对象的方式：
 1. `Class.forName("全类名")`：将字节码文件加载进内存，返回Class对象
 - * 多用于配置文件，将类名定义在配置文件中。读取文件，加载类
 2. 类名.`class`：通过类名的属性class获取
 - * 多用于参数的传递
 3. 对象.`getClass()`：`getClass()`方法在Object类中定义着。
 - * 多用于对象的获取字节码的方式
 - * 结论：

同一个字节码文件(*.class)在一次程序运行过程中，只会被加载一次，不论通过哪一种方式获取的Class对象都是同一个。

- * Class对象功能：
 - * 获取功能：
 1. 获取成员变量们
 - * `Field[] getFields()`：获取所有public修饰的成员变量
 - * `Field getField(String name)` 获取指定名称的 public修饰的成员变量
 - * `Field[] getDeclaredFields()` 获取所有的成员变量，不考虑修饰符
 - * `Field getDeclaredField(String name)`
 2. 获取构造方法们
 - * `Constructor<?>[] getConstructors()`
 - * `Constructor<T> getConstructor(类<?>... parameterTypes)`
 - * `Constructor<T> getDeclaredConstructor(类<?>... parameterTypes)`
 - * `Constructor<?>[] getDeclaredConstructors()`
 3. 获取成员方法们：
 - * `Method[] getMethods()`
 - * `Method getMethod(String name, 类<?>... parameterTypes)`
 - * `Method[] getDeclaredMethods()`
 - * `Method getDeclaredMethod(String name, 类<?>... parameterTypes)`
 4. 获取全类名
 - * `String getName()`

- * Field：成员变量
 - * 操作：
 1. 设置值
 - * `void set(Object obj, Object value)`
 2. 获取值
 - * `get(Object obj)`
 3. 忽略访问权限修饰符的安全检查
 - * `setAccessible(true)`:暴力反射

* Constructor:构造方法

* 创建对象：

* `T newInstance(Object... initargs)`

* 如果使用空参数构造方法创建对象，操作可以简化：`Class`对象的`newInstance`方法

* Method：方法对象

* 执行方法：

* `Object invoke(Object obj, Object... args)`

* 获取方法名称：

* `String getName`:获取方法名

* 案例：

* 需求：写一个“框架”，不能改变该类的任何代码的前提下，可以帮我们创建任意类的对象，并且执行其中任意方法

* 实现：

1. 配置文件
2. 反射

* 步骤：

1. 将需要创建的对象的全类名和需要执行的方法定义在配置文件中
2. 在程序中加载读取配置文件
3. 使用反射技术来加载类文件进内存
4. 创建对象
5. 执行方法

注解：

* 概念：说明程序的。给计算机看的

* 注释：用文字描述程序的。给程序员看的

* 定义：注解（Annotation），也叫元数据。一种代码级别的说明。它是JDK1.5及以后版本引入的一个特性，与类、接口、枚举是在同一个层次。它可以声明在包、类、字段、方法、局部变量、方法参数等的前面，用来对这些元素进行说明，注释。

* 概念描述：

- * JDK1.5之后的新特性
- * 说明程序的
- * 使用注解：`@注解名称`

* 作用分类：

- ①编写文档：通过代码里标识的注解生成文档【生成文档doc文档】
- ②代码分析：通过代码里标识的注解对代码进行分析【使用反射】
- ③编译检查：通过代码里标识的注解让编译器能够实现基本的编译检查【Override】

* JDK中预定义的一些注解

* `@Override`：检测被该注解标注的方法是否是继承自父类(接口)的

- * @Deprecated：该注解标注的内容，表示已过时
- * @SuppressWarnings：压制警告
 - * 一般传递参数all @SuppressWarnings("all")
- * 自定义注解
 - * 格式：


```
元注解
public @interface 注解名称{
    属性列表;
}
```
 - * 本质：注解本质上就是一个接口，该接口默认继承Annotation接口
 - * public interface MyAnno extends java.lang.annotation.Annotation {}
 - * 属性：接口中的抽象方法
 - * 要求：
 1. 属性的返回值类型有下列取值
 - * 基本数据类型
 - * String
 - * 枚举
 - * 注解
 - * 以上类型的数组
 2. 定义了属性，在使用时需要给属性赋值的赋值。
 1. 如果定义属性时，使用default关键字给属性默认初始化值，则使用注解时，可以不进行属性的赋值。
 2. 如果只有一个属性需要赋值，并且属性的名称是value，则value可以省略，直接定义值即可。
 3. 数组赋值时，值使用{}包裹。如果数组中只有一个值，则{}可以省略
 - * 元注解：用于描述注解的注解
 - * @Target：描述注解能够作用的位置
 - * ElementType取值：
 - * TYPE：可以作用于类上
 - * METHOD：可以作用于方法上
 - * FIELD：可以作用于成员变量上
 - * @Retention：描述注解被保留的阶段
 - * @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)：当前被描述的注解，会保留到class字节码文件中，并被JVM读取到
 - * @Documented：描述注解是否被抽取到api文档中
 - * @Inherited：描述注解是否被子类继承

- * 在程序使用(解析)注解：获取注解中定义的属性值
 1. 获取注解定义的位置的对象 (Class, Method, Field)
 2. 获取指定的注解
 - * getAnnotation(Class)

//其实就是在内存中生成了一个该注解接口的子类实现对象

```
public class ProImpl implements Pro{
    public String className(){
        return "cn.itcast.annotation.Demo1";
    }
    public String methodName(){
        return "show";
    }
}
```

```
}  
}
```

3. 调用注解中的抽象方法获取配置的属性值

* 案例：简单的测试框架

* 小结：

1. 以后大多数时候，我们会使用注解，而不是自定义注解
2. 注解给谁用？
 1. 编译器
 2. 给解析程序用
3. 注解不是程序的一部分，可以理解为注解就是一个标签