

# 今日内容

1. JDBC基本概念
2. 快速入门
3. 对JDBC中各个接口和类详解

## JDBC :

1. 概念 : Java DataBase Connectivity Java 数据库连接 , Java语言操作数据库

\* JDBC本质 : 其实是官方 ( sun公司 ) 定义的一套操作所有关系型数据库的规则 , 即接口。各个数据库厂商去实现这套接口 , 提供数据库驱动jar包。我们可以使用这套接口 ( JDBC ) 编程 , 真正执行的代码是驱动jar包中的实现类。

2. 快速入门 :

\* 步骤 :

1. 导入驱动jar包 mysql-connector-java-5.1.37-bin.jar
  - 1.复制mysql-connector-java-5.1.37-bin.jar到项目的libs目录下
  - 2.右键-->Add As Library
2. 注册驱动
3. 获取数据库连接对象 Connection
4. 定义sql
5. 获取执行sql语句的对象 Statement
6. 执行sql , 接受返回结果
7. 处理结果
8. 释放资源

\* 代码实现 :

```
//1. 导入驱动jar包
//2.注册驱动
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
//3.获取数据库连接对象
Connection conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/db3", "root",
"root");
//4.定义sql语句
String sql = "update account set balance = 500 where id = 1";
//5.获取执行sql的对象 Statement
Statement stmt = conn.createStatement();
//6.执行sql
int count = stmt.executeUpdate(sql);
//7.处理结果
System.out.println(count);
//8.释放资源
stmt.close();
conn.close();
```

3. 详解各个对象 :

1. DriverManager : 驱动管理对象

\* 功能 :

1. 注册驱动 : 告诉程序该使用哪一个数据库驱动jar

static void registerDriver(Driver driver) :注册与给定的驱动程序 DriverManager 。

写代码使用： Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

通过查看源码发现：在com.mysql.jdbc.Driver类中存在静态代码块

```
static {
    try {
        java.sql.DriverManager.registerDriver(new Driver());
    } catch (SQLException E) {
        throw new RuntimeException("Can't register driver!");
    }
}
```

注意：mysql5之后的驱动jar包可以省略注册驱动的步骤。

## 2. 获取数据库连接：

\* 方法：static Connection getConnection(String url, String user, String password)

\* 参数：

\* url：指定连接的路径

\* 语法：jdbc:mysql://ip地址(域名):端口号/数据库名称

\* 例子：jdbc:mysql://localhost:3306/db3

\* 细节：如果连接的是本机mysql服务器，并且mysql服务默认端口是3306，则url可以简写为：jdbc:mysql:///数据库名称

\* user：用户名

\* password：密码

## 2. Connection：数据库连接对象

### 1. 功能：

#### 1. 获取执行sql 的对象

\* Statement createStatement()

\* PreparedStatement prepareStatement(String sql)

#### 2. 管理事务：

\* 开启事务：setAutoCommit(boolean autoCommit)：调用该方法设置参数为false，即开启事务

\* 提交事务：commit()

\* 回滚事务：rollback()

## 3. Statement：执行sql的对象

### 1. 执行sql

1. boolean execute(String sql)：可以执行任意的sql 了解

2. int executeUpdate(String sql)：执行DML ( insert、update、delete ) 语句、

DDL(create, alter、drop)语句

\* 返回值：影响的行数，可以通过这个影响的行数判断DML语句是否执行成功 返回值>0的则执行成功，反之，则失败。

3. ResultSet executeQuery(String sql)：执行DQL ( select)语句

### 2. 练习：

1. account表 添加一条记录

2. account表 修改记录

3. account表 删除一条记录

代码：

```
Statement stmt = null;
```

```
Connection conn = null;
```

```
try {
```

```
//1. 注册驱动
```

```
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
```

```
//2. 定义sql
```

```

String sql = "insert into account values(null,'王五',3000)";
//3.获取Connection对象
conn = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql:///db3", "root", "root");
//4.获取执行sql的对象 Statement
stmt = conn.createStatement();
//5.执行sql
int count = stmt.executeUpdate(sql);//影响的行数
//6.处理结果
System.out.println(count);
if(count > 0){
    System.out.println("添加成功!");
}else{
    System.out.println("添加失败!");
}

} catch (ClassNotFoundException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
}finally {
    //stmt.close();
    //7. 释放资源
    //避免空指针异常
    if(stmt != null){
        try {
            stmt.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    if(conn != null){
        try {
            conn.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
}

```

#### 4. ResultSet : 结果集对象,封装查询结果

\* boolean next(): 游标向下移动一行,判断当前行是否是最后一行末尾(是否有数据),如果是,则返回false,如果不是则返回true

\* getXxx(参数):获取数据

\* Xxx:代表数据类型 如: int getInt(), String getString()

\* 参数:

1. int:代表列的编号,从1开始 如: getString(1)
2. String:代表列名称。 如: getDouble("balance")

\* 注意:

\* 使用步骤:

1. 游标向下移动一行
2. 判断是否有数据

### 3. 获取数据

```
//循环判断游标是否是最后一行末尾。
while(rs.next()){
    //获取数据
    //6.2 获取数据
    int id = rs.getInt(1);
    String name = rs.getString("name");
    double balance = rs.getDouble(3);

    System.out.println(id + "---" + name + "---" + balance);
}
```

\* 练习：

\* 定义一个方法，查询emp表的数据将其封装为对象，然后装载集合，返回。

1. 定义Emp类
2. 定义方法 `public List<Emp> findAll(){}`
3. 实现方法 `select * from emp;`

### 5. PreparedStatement：执行sql的对象

1. SQL注入问题：在拼接sql时，有一些sql的特殊关键字参与字符串的拼接。会造成安全性问题

1. 输入用户随便，输入密码：a' or 'a' = 'a
2. sql:select \* from user where username = 'fhdsjkf' and password = 'a' or 'a' =

'a'

2. 解决sql注入问题：使用PreparedStatement对象来解决

3. 预编译的SQL：参数使用?作为占位符

4. 步骤：

1. 导入驱动jar包 mysql-connector-java-5.1.37-bin.jar
2. 注册驱动
3. 获取数据库连接对象 Connection
4. 定义sql

\* 注意：sql的参数使用?作为占位符。 如：select \* from user where username = ? and password = ?;

5. 获取执行sql语句的对象 PreparedStatement Connection.prepareStatement(String sql)

6. 给?赋值：

- \* 方法： setXxx(参数1,参数2)
- \* 参数1：?的位置编号 从1 开始
- \* 参数2：?的值

7. 执行sql，接受返回结果，不需要传递sql语句

8. 处理结果

9. 释放资源

5. 注意：后期都会使用PreparedStatement来完成增删改查的所有操作

1. 可以防止SQL注入
2. 效率更高

## 抽取JDBC工具类：JDBCUtils

\* 目的：简化书写

\* 分析：

1. 注册驱动也抽取

2. 抽取一个方法获取连接对象

\* 需求：不想传递参数（麻烦），还得保证工具类的通用性。

\* 解决：配置文件

```
jdbc.properties
url=
user=
password=
```

3. 抽取一个方法释放资源

\* 代码实现：

```
public class JDBCUtils {
    private static String url;
    private static String user;
    private static String password;
    private static String driver;
    /**
     * 文件的读取，只需要读取一次即可拿到这些值。使用静态代码块
     */
    static{
        //读取资源文件，获取值。

        try {
            //1. 创建Properties集合类。
            Properties pro = new Properties();

            //获取src路径下的文件的方式--->ClassLoader 类加载器
            ClassLoader classLoader = JDBCUtils.class.getClassLoader();
            URL res = classLoader.getResource("jdbc.properties");
            String path = res.getPath();

            System.out.println(path);///D:/IdeaProjects/itcast/out/production/day04_jdbc/jdbc.properties
            //2. 加载文件
            // pro.load(new
            FileReader("D:\\IdeaProjects\\itcast\\day04_jdbc\\src\\jdbc.properties"));
            pro.load(new FileReader(path));

            //3. 获取数据，赋值
            url = pro.getProperty("url");
            user = pro.getProperty("user");
            password = pro.getProperty("password");
            driver = pro.getProperty("driver");
            //4. 注册驱动
            Class.forName(driver);
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
}
```

```
/**
 * 获取连接
 * @return 连接对象
 */
public static Connection getConnection() throws SQLException {

    return DriverManager.getConnection(url, user, password);
}

/**
 * 释放资源
 * @param stmt
 * @param conn
 */
public static void close(Statement stmt, Connection conn){
    if( stmt != null){
        try {
            stmt.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    if( conn != null){
        try {
            conn.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
/**
 * 释放资源
 * @param stmt
 * @param conn
 */
public static void close(ResultSet rs, Statement stmt, Connection conn){
    if( rs != null){
        try {
            rs.close();
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    if( stmt != null){
        try {
            stmt.close();
        } catch (SQLException e) {
```

```

        e.printStackTrace();
    }
}

if( conn != null){
    try {
        conn.close();
    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}
}
}

```

\* 练习：

\* 需求：

1. 通过键盘录入用户名和密码
2. 判断用户是否登录成功
  - \* select \* from user where username = "" and password = "";
  - \* 如果这个sql有查询结果，则成功，反之，则失败

\* 步骤：

1. 创建数据库表 user

```

CREATE TABLE USER(
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    username VARCHAR(32),
    PASSWORD VARCHAR(32)

);

INSERT INTO USER VALUES(NULL,'zhangsan','123');
INSERT INTO USER VALUES(NULL,'lisi','234');

```

2. 代码实现：

```

public class JDBCdemo9 {

    public static void main(String[] args) {
        //1.键盘录入，接受用户名和密码
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("请输入用户名：");
        String username = sc.nextLine();
        System.out.println("请输入密码：");
        String password = sc.nextLine();
        //2.调用方法
        boolean flag = new JDBCdemo9().login(username, password);
        //3.判断结果，输出不同语句
        if(flag){
            //登录成功
            System.out.println("登录成功！");
        }else{
            System.out.println("用户名或密码错误！");
        }
    }
}

```

```
}
```

```
/**
 * 登录方法
 */
public boolean login(String username ,String password){
    if(username == null || password == null){
        return false;
    }
    //连接数据库判断是否登录成功
    Connection conn = null;
    Statement stmt = null;
    ResultSet rs = null;
    //1.获取连接
    try {
        conn = JDBCUtils.getConnection();
        //2.定义sql
        String sql = "select * from user where username = '"+username+"' and
password = '"+password+"' ";
        //3.获取执行sql的对象
        stmt = conn.createStatement();
        //4.执行查询
        rs = stmt.executeQuery(sql);
        //5.判断
        /* if(rs.next()){如果有下一行，则返回true
        return true;
        }else{
        return false;
        }*/
        return rs.next();//如果有下一行，则返回true

    } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
    }finally {
        JDBCUtils.close(rs,stmt,conn);
    }
}
```

```
return false;
```

```
}
```

```
}
```

## JDBC控制事务：

1. 事务：一个包含多个步骤的业务操作。如果这个业务操作被事务管理，则这多个步骤要么同时成功，要么同时失败。
2. 操作：
  1. 开启事务
  2. 提交事务
  3. 回滚事务
3. 使用Connection对象来管理事务



- \* 开启事务：setAutoCommit(boolean autoCommit)：调用该方法设置参数为false，即开启事务
  - \* 在执行sql之前开启事务
- \* 提交事务：commit()
  - \* 当所有sql都执行完提交事务
- \* 回滚事务：rollback()
  - \* 在catch中回滚事务

#### 4. 代码：

```
public class JDBCdemo10 {

    public static void main(String[] args) {
        Connection conn = null;
        PreparedStatement pstmt1 = null;
        PreparedStatement pstmt2 = null;

        try {
            //1.获取连接
            conn = JDBCUtils.getConnection();
            //开启事务
            conn.setAutoCommit(false);

            //2.定义sql
            //2.1 张三 - 500
            String sql1 = "update account set balance = balance - ? where id = ?";
            //2.2 李四 + 500
            String sql2 = "update account set balance = balance + ? where id = ?";
            //3.获取执行sql对象
            pstmt1 = conn.prepareStatement(sql1);
            pstmt2 = conn.prepareStatement(sql2);
            //4. 设置参数
            pstmt1.setDouble(1,500);
            pstmt1.setInt(2,1);

            pstmt2.setDouble(1,500);
            pstmt2.setInt(2,2);
            //5.执行sql
            pstmt1.executeUpdate();
            // 手动制造异常
            int i = 3/0;

            pstmt2.executeUpdate();
            //提交事务
            conn.commit();
        } catch (Exception e) {
            //事务回滚
            try {
                if(conn != null) {
                    conn.rollback();
                }
            } catch (SQLException e1) {
                e1.printStackTrace();
            }

            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
    }finally {  
        JDBCUtils.close(pstmt1,conn);  
        JDBCUtils.close(pstmt2,null);  
    }
```

```
}
```

```
}
```