

SCSS/SASS 嵌套在 UniApp/Vue 项目中的应用

这是一段 **SCSS/SASS 嵌套写法**，在 uniApp / Vue 项目的样式中很常见。

Code block

```
1  & > view {  
2  
3  }
```

逐部分解释：

1. **&**：这是 SCSS 的父级选择器引用，代表当前所在的父级选择器。
 - 比如，如果这段代码写在一个 `.card` 选择器内部，`&` 就等价于 `.card`。
2. **>**：这是 CSS 的**直接子元素选择器**，表示只选择“直接子元素”，而不会选中更深层的后代元素。
3. **view**：这是 uniApp / 小程序中的基础组件标签，相当于 HTML 中的 `div`。

整体含义

这段代码的作用是：

选择当前父元素的**所有直接子元素** `view` 标签，并对它们应用样式。

举个完整例子

Code block

```
1  .card {  
2    background: #fff;  
3    padding: 20rpx;  
4  
5    // 只选择 .card 下的第一层 view  
6    & > view {  
7      font-size: 28rpx;  
8      color: #333;  
9      margin-bottom: 10rpx;  
10   }  
11 }
```

对应的模板结构：

Code block

```
1  <template>
2    <view class="card">
3      <!-- 这个 view 会被选中 -->
4      <view>我是直接子元素，会应用样式</view>
5
6      <view>
7        <!-- 这个 view 是孙子元素，不会被 & > view 选中 -->
8        <view>我是深层子元素，不会被选中</view>
9      </view>
10   </view>
11 </template>
```

为什么这么写？

- **精准控制**：只影响第一层子元素，避免样式“穿透”到更深层的组件。
- **结构清晰**：在 SCSS 嵌套中，用 `&` 保持代码层级和 DOM 结构一致，可读性更好。

如果你愿意，我可以帮你写一个完整的 **uniApp 页面示例**，让你直观看到这段代码的实际效果。需要吗？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）