

# UniApp 常用标签占位符/不完整写法总结（极简版）

聚焦 uniApp 开发中，XML/HTML 标签常见的占位符、不完整写法，仅保留高频场景和避坑点，结合之前对话中的疑问（如<>），好记、实用、不冗余。

## 一、核心占位符（常用示意）

占位符本身不具备实际功能，仅用于示意“此处需填写标签/内容”，开发中需替换为真实标签，常见2种：

| 占位符写法 | 含义               | 替换示例                 |
|-------|------------------|----------------------|
| <>    | 通用标签占位，无具体标签名    | 替换为 <view>、<text>    |
| <标签名> | 明确标签类型，示意需填写具体标签 | 替换为 <button>、<image> |

说明：占位符仅用于文档、示例示意，直接写在 uniApp 模板中会报错（如你之前写的<>）。

## 二、高频不完整写法（易踩坑）

开发中常见的标签不完整写法，会导致 uniApp 解析失败、页面报错，重点规避以下4种：

| 不完整写法                | 问题原因                | 正确写法                  |
|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <>                   | 无标签名，uniApp 无法识别    | <view></view>         |
| <view class="parent" | 标签未闭合（缺少 >）         | <view class="parent"> |
| <view>内容             | 缺少闭合标签（</view>）     | <view>内容</view>       |
| <view class=parent>  | class 属性值未加引号（语法错误） | <view class="parent"> |

## 三、核心注意事项（避坑关键）

- 占位符（如<>）不能直接用于开发，必须替换为 uniApp 支持的真实标签（view、text、button 等）；

2. 所有标签必须“成对出现”（<标签名> 开头，</标签名> 结尾），单标签（如<image/>）需加 / 闭合；
3. 标签属性（如 class、style）的值，必须用双引号 "" 包裹，否则会解析报错；
4. uniApp 模板中，仅支持自身兼容的标签，不支持 HTML 原生标签（如 div、span），避免写错标签类型。

## 极简示例（正确 vs 错误）

```
1  <!-- 错误写法（占位符/不完整） -->
2  <template>
3      &lt;&gt; <!-- 占位符，报错 -->
4      <view class=parent>内容 <!-- 未闭合、属性无引号，报错 -->
5      </>
6  </template&gt;
7
8  <!-- 正确写法（替换占位符、补全标签） -->
9  &lt;template&gt;
10     &lt;view class="parent"&gt; <!-- 补全标签、属性加引号 -->
11         &lt;text&gt;正确内容&lt;/text&gt; <!-- 标签成对闭合 -->
12     </view>
13 </template>
14
```

## 总结

1. 占位符仅用于示意，开发需替换为真实标签（如<view>）；
2. 避免4种高频不完整写法，核心是“标签闭合、属性加引号”；
3. 记住：uniApp 模板标签需成对、规范，否则直接报错。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）