

UniApp Vue3 完整开发流程（最新版）

uniApp Vue3 开发完整流程（最新版，setup语法）

我直接给你 **Vue3 + Vite + setup语法糖** 的 uniApp 标准开发流程，这是目前官方推荐、最主流、最简洁的写法，全程可直接复制使用。

一、创建 Vue3 版 uniApp 项目（必须用CLI）

HBuilderX 也能用，但**Vue3 推荐用命令行创建**，更标准、更快。

1. 先安装环境

确保你装了：Node.js 18+

2. 创建项目（Vue3 + Vite）

Code block

```
1  # 全局安装脚手架
2  npx degit dcloudio/uni-preset-vue#vite my-v3-uni
3  cd my-v3-uni
4  npm install
```

3. 运行项目

Code block

```
1  # 运行到微信小程序
2  npm run dev:mp-weixin
3
4  # 运行到H5
5  npm run dev:h5
6
7  # 运行到App
8  npm run dev:app
```

二、Vue3 setup 语法（uniApp 标准写法）

这是你以后写页面**唯一要用的格式**，最简洁、官方推荐。

基础页面模板（直接复制用）

Code block

```
1  <template>
2    <!-- 必须用 view 代替 div, text 代替 span -->
3    <view class="page">
4      <text>{{ msg }}</text>
5      <button @click="changeMsg">点击我</button>
6    </view>
7  </template>
8
9  <!-- Vue3 setup 语法, 全程这么写 -->
10 <script setup>
11 // 1. 响应式数据
12 import { ref } from 'vue'
13 const msg = ref('Hello uniApp Vue3')
14
15 // 2. 方法
16 const changeMsg = () => {
17   msg.value = 'Vue3 真香'
18   uni.showToast({
19     title: '修改成功',
20     icon: 'success'
21   })
22 }
23 </script>
24
25 <style scoped>
26 .page {
27   padding: 20px;
28 }
29 </style>
```

三、Vue3 版 uniApp 核心开发步骤

1. 路由与页面配置（pages.json）

和 Vue2 一样，完全不变：

Code block

```
1  {
2    "pages": [
```

```
3      { "path": "pages/index/index", "style": { "navigationBarTitleText": "首页" }  
    }  
4  ],  
5  "tabBar": {  
6    "list": [  
7      { "pagePath": "pages/index/index", "text": "首页" }  
8    ]  
9  }  
10 }
```

2. 路由跳转（Vue3 写法）

Code block

```
1  // 保留当前页跳转  
2  uni.navigateTo({ url: '/pages/detail/detail' })  
3  
4  // 切换tab  
5  uni.switchTab({ url: '/pages/index/index' })  
6  
7  // 关闭当前页跳转  
8  uni.redirectTo({ url: '/pages/login/login' })
```

3. 网络请求（uni.request）

Code block

```
1  // 异步请求推荐用 async/await  
2  const getData = async () => {  
3    const res = await uni.request({  
4      url: 'https://api.com/data',  
5      method: 'GET'  
6    })  
7    console.log(res.data)  
8  }
```

4. 生命周期（Vue3 + uni 兼容）

Code block

```
1  import { onMounted } from 'vue'  
2  
3  // Vue 生命周期  
4  onMounted(() => {
```

```
5     console.log('页面加载完成')
6   })
7
8   // uni 页面生命周期
9   onLoad((options) => {
10     console.log('页面加载', options)
11   })
12
13   onShow(() => {
14     console.log('页面显示')
15   })
```

5. 多端条件编译（Vue3 一样用）

Code block

```
1   // #ifdef MP-WEIXIN
2   console.log('只在微信小程序执行')
3   // #endif
4
5   // #ifdef H5
6   console.log('只在H5执行')
7   // #endif
```

四、Vue3 版 uniApp 运行/打包命令

Code block

```
1   # 开发调试
2   npm run dev:h5           // H5
3   npm run dev:mp-weixin    // 微信小程序
4   npm run dev:app          // App
5
6   # 生产打包
7   npm run build:h5
8   npm run build:mp-weixin
9   npm run build:app
```

五、Vue3 版 uniApp 最常用必备代码（速查）

1. 定义响应式数据

Code block

```
1  import { ref, reactive } from 'vue'
2
3  // 简单数据
4  const num = ref(0)
5  const str = ref('')
6
7  // 对象/数组
8  const user = reactive({ name: '小明', age: 18 })
9  const list = reactive([])
```

2. 获取页面传递的参数

Code block

```
1  onLoad((options) => {
2    console.log('接收参数: ', options)
3  })
```

3. 选择图片/上传

Code block

```
1  const chooseImg = () => {
2    uni.chooseImage({
3      count: 1,
4      success: (res) => {
5        console.log(res.tempFilePaths[0])
6      }
7    })
8  }
```

极简总结（你只需要记住）

1. 全程用 `<script setup>` 写业务
2. 数据用 `ref/reactive`
3. 生命周期用 `onLoad/onShow/onMounted`

4. API 还是 uni.xxx (和 Vue2 一样)

5. 运行/打包用 npm 命令

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)