

Kotlin 中类的修饰符和访问权限修饰符

这张图片展示了Kotlin语言中**类的修饰符**和**访问权限修饰符**的关键说明，以下是结构化解读：

一、类的修饰符

用于定义类的特性和可扩展性，共5种：

修饰符	含义说明	典型场景
<code>abstract</code>	抽象类，不可实例化，用于定义未完成的方法/属性，子类必须实现	如定义“动物”基类，要求子类实现“移动”方法
<code>final</code>	类不可继承（Kotlin类默认属性）	工具类、单例类等无需扩展的类
<code>enum</code>	枚举类，用于定义固定的常量集合	如“星期几”“性别”等有限选项
<code>open</code>	类可继承，用于打破Kotlin默认的final限制	需被继承扩展的基础类，如自定义View的基类
<code>annotation</code>	注解类，用于定义自定义注解	框架中标记特定行为（如Android的 <code>@Override</code> ）

二、访问权限修饰符

用于控制类、属性、方法的可见范围，共4种：

修饰符	可见范围	典型场景
<code>private</code>	仅在同一个文件中可见	类内部的辅助方法、临时变量

<code>protected</code>	同一个文件中或子类可见	父类给子类的“专属”方法/属性
<code>public</code>	所有调用的地方都可见	对外暴露的API、公共组件
<code>internal</code>	同一个模块中可见	模块内共用的工具类，不对外暴露

这些修饰符是Kotlin实现“代码封装性、扩展性”的核心工具，合理使用能让代码更安全、易维护。比如开发Android库时，可通过 `internal` 限制模块外的访问，通过 `open` 允许库的使用者继承扩展核心类。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）