

Activity Result API 实现页面间数据回传

向上一个 Activity 返回数据，就像“回传消息”——比如从页面 A 跳到页面 B，在 B 里做完操作后，把结果告诉 A。核心用 `startActivityForResult`（旧方法）或 `Activity Result API`（新方法，推荐）。咱们用最简单的方式讲新方法，小白也能秒懂～

场景举例

页面 A (`MainActivity`) 跳转到页面 B (`SecondActivity`)，在 B 里输入一个名字，点“返回”后，A 能收到这个名字并显示。

新方法：Activity Result API（推荐，简单不易错）

步骤 1：在页面 A（接收方）准备“接收器”

在 `MainActivity` 里，先定义一个“接收器”，用来接收 B 返回的数据：

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    // 1. 定义一个“请求码”（随便写个数字，比如 100），标记这是哪个请求的返回
    private static final int REQUEST_CODE = 100;
    // 2. 声明“接收器”
    private ActivityResultLauncher<Intent> launcher;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        // 3. 初始化“接收器”：指定收到数据后要做什么
        launcher = registerForActivityResult(
            new ActivityResultContracts.StartActivityForResult(),
            result -> {
                // 当页面 B 返回数据时，会触发这里
                if (result.getResultCode() == RESULT_OK) { // 确认返回成功
                    Intent data = result.getData(); // 获取返回的 Intent
                    if (data != null) {
                        // 取出 B 传回来的名字（键要和 B 中设置的一致）
                        String name = data.getStringExtra("return_name");
                        // 在 A 中显示结果（比如用 Toast）
                    }
                }
            }
        );
    }
}
```

```

        Toast.makeText(this, "收到名字：" + name, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
}
});
// 4. 点击按钮跳转到页面 B
findViewById(R.id.btn_go).setOnClickListener(v -> {
    Intent intent = new Intent(MainActivity.this, SecondActivity.class);
    launcher.launch(intent); // 用接收器启动 B，而不是 startActivity
});
}
}

```

步骤 2：在页面 B（发送方）设置返回数据

在 `SecondActivity` 里，输入数据后，点按钮返回给 A：

```

public class SecondActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_second);
        // 假设页面 B 有个输入框 (EditText) 和一个“返回”按钮
        EditText etName = findViewById(R.id.et_name);
        findViewById(R.id.btn_return).setOnClickListener(v -> {
            // 1. 获取输入的名字
            String inputName = etName.getText().toString();
            // 2. 创建返回用的 Intent，把数据放进去
            Intent intent = new Intent();
            intent.putExtra("return_name", inputName); // 键“return_name”要和 A 中对应
            // 3. 设置返回结果：RESULT_OK 表示成功，同时传入 Intent
            setResult(RESULT_OK, intent);
            // 4. 关闭页面 B，回到 A
            finish();
        });
    }
}

```

核心逻辑总结

1. 页面 A:

先注册一个“接收器”，明确“收到数据后要做什么”，然后用这个接收器启动页面 B（替代 `startActivity`）。

2. 页面 B:

准备好要返回的数据，装进 `Intent`，用 `setResult(RESULT_OK, intent)` 告诉系统“要返回数据”，最后关闭自己（`finish()`）。

3. 数据传递:

B 关闭后，系统会自动把 `Intent` 交给 A 的“接收器”，A 就能取出数据用了。

小白易错点

- 页面 B 必须调用 `setResult` 才能让 A 收到数据，否则 A 会认为“没返回东西”。
- A 中接收器的“请求码”和 B 中返回的“结果码”（`RESULT_OK`）要对应上，确保数据不会传错。

这种方法比旧方法简单，不用重写回调函数，小白照着代码套就能用～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）