

Intent 的 Action 与常见系统自带 Action 及自定义 Action 介绍

咱们今天专门聊 Intent 里的 Action——你可以把它理解成给系统发的“指令卡”，上面写着“我要做啥操作”。系统收到这张卡，就知道该找哪个“工具人”（比如浏览器、相机、分享面板）来帮你干活。

先举个生活例子

你去便利店：

- 对店员说“给我瓶可乐” → 这是 Action（要做“买可乐”这个操作）。
- 店员听到后，就知道该去冰箱拿可乐（系统找到对应的组件处理）。

Action 就是这么个逻辑：你告诉系统“我要查看网页”“我要分享图片”，系统就调动对应的 App 或组件来执行。

常见的系统自带 Action（附代码）

系统已经帮我们定义了很多常用 Action，直接拿来用就行，不用自己瞎编。

1. Intent.ACTION_VIEW → “查看” 操作

作用：查看各种内容（网页、图片、地图位置等），系统会根据你给的“内容”（Data）自动匹配能打开它的 App。

代码示例：用浏览器打开百度

```
// 1. 新建一个“指令卡” (Intent)
Intent intent = new Intent();
// 2. 写指令：“我要查看东西” (ACTION_VIEW)
intent.setAction(Intent.ACTION_VIEW);
// 3. 告诉系统要查看的内容：百度网址 (用Uri包装)
intent.setData(Uri.parse("https://www.baidu.com"));
// 4. 把指令卡发给系统，让它执行
startActivity(intent);
```

效果：系统会弹出“用哪个浏览器打开”的选项，选一个就会跳转到百度首页。

2. Intent.ACTION_SEND → “分享” 操作

作用：分享文字、图片等内容，系统会调出“分享面板”，显示能接收分享的 App（微信、QQ、短信等）。

代码示例：分享一段文字

```
// 1. 新建指令卡
Intent intent = new Intent();
// 2. 写指令：“我要分享东西”（ACTION_SEND）
intent.setAction(Intent.ACTION_SEND);
// 3. 告诉系统分享的是“文本”类型
intent.setType("text/plain");
// 4. 分享的具体内容（用Extras传）
intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "我发现一个超好用的App! ");
// 5. 发送指令（用createChooser确保弹出分享面板，不会直接跳转）
startActivity(Intent.createChooser(intent, "选择分享到"));
```

效果：弹出分享面板，选微信好友就能把文字发过去。

3. Intent.ACTION_CALL → “打电话” 操作

作用：直接拨打指定电话（需要申请打电话权限）。

代码示例：拨打 10086

```
// 1. 新建指令卡
Intent intent = new Intent();
// 2. 写指令：“我要打电话”（ACTION_CALL）
intent.setAction(Intent.ACTION_CALL);
// 3. 要打的电话号码（Uri格式：tel:号码）
intent.setData(Uri.parse("tel:10086"));
// 4. 发送指令
startActivity(intent);
```

注意：需要在 `AndroidManifest.xml` 里加权限：

```
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
```

效果：直接跳转到拨号界面，开始拨打 10086。

4. Intent.ACTION_PICK → “选择” 操作

作用：从系统的图库、联系人等地方选择一个内容（比如选一张图片）。

代码示例：从图库选一张图片

```
// 1. 新建指令卡
Intent intent = new Intent();
// 2. 写指令：“我要选个东西”（ACTION_PICK）
intent.setAction(Intent.ACTION_PICK);
// 3. 告诉系统从“图片库”里选（指定数据路径）
intent.setData(MediaStore.Images.Media.EXTERNAL_CONTENT_URI);
// 4. 发送指令，并用100作为请求码（后面讲怎么接收选中的图片）
startActivityForResult(intent, 100);
```

效果：打开系统图库，选完图片后会返回给你的 App（需要用 `onActivityResult` 接收）。

自己定义 Action（让别人调用你的 App）

除了用系统的，你也能自己定义 `Action`，比如让其他 App 能打开你的某个页面。

步骤 1：在 `AndroidManifest.xml` 里给你的 Activity 注册自定义 Action

```
<activity android:name=".MyActivity">
  <!-- 给这个Activity注册一个“大门”，接收特定Action -->
  <intent-filter>
    <!-- 自定义Action：格式一般是包名+动作，避免和别人重复 -->
    <action android:name="com.xxx.app.MY_ACTION" />
    <!-- 必须加这个默认类别，否则其他App可能调不到 -->
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
  </intent-filter>
</activity>
```

步骤 2：在其他地方用这个自定义 Action 打开你的 Activity

```
// 新建指令卡，用自定义的Action
Intent intent = new Intent("com.xxx.app.MY_ACTION");
startActivity(intent);
```

效果：系统会找到你注册了这个 Action 的 MyActivity 并打开它。

关键总结

1. Action 是“操作指令”，告诉系统“要做什么”（查看、分享、打电话等）。
2. 系统有很多现成的 Action，直接用 `Intent.ACTION_XXX` 调用。
3. 用 `setAction()` 给 Intent 设指令，再用 `startActivity()` 发给系统。
4. 自己定义 Action 时，要在清单文件里注册，方便别人调用。

就像你去餐厅说“我要一碗面”，服务员就知道该怎么做——Action 就是这么简单！

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）