

Android 按钮状态切换

要使用 `selector` drawable 实现 Android 按钮点击状态与默认状态的背景切换，需遵循**“创建状态选择器 XML → 定义不同状态的 drawable → 给按钮设置 selector”**这三个步骤，以下是详细操作指南：

步骤1：创建 Selector 状态选择器 XML

在 `res/drawable` 目录下新建一个 XML 文件（例如 `btn_selector.xml`），用于定义按钮在不同状态下的背景。

Code block

```
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3      <!-- 1. 按下状态（点击时） -->
4      <item
5          android:drawable="@drawable/button_pressed"
6          android:state_pressed="true" />
7
8      <!-- 2. 默认状态（未点击时） -->
9      <item
10         android:drawable="@drawable/button_normal" />
11 </selector>
```

关键说明：

- `selector` 是根标签，用于管理不同状态的 drawable 切换。
- `item` 标签代表一种状态，`android:state_pressed="true"` 表示“按下状态”，无状态属性的 `item` 是默认状态。
- 还可扩展其他状态（如禁用 `android:state_enabled="false"`、选中 `android:state_selected="true"` 等），按**“特殊状态在前，默认状态在后”**的顺序编写即可。

步骤2：定义不同状态的 Drawable

为 `selector` 中的 `button_pressed` 和 `button_normal` 创建对应的 drawable（可是图片或 shape 自定义形状）。

示例1：用图片作为背景

将两张图片分别命名为 `button_pressed.png` 和 `button_normal.png`，放入 `res/drawable` 目录即可。

示例2：用 Shape 自定义背景（更灵活）

若需自定义颜色、圆角等效果，可创建 shape drawable：

- 点击状态的 shape（`res/drawable/button_pressed.xml`）：

Code block

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3     <solid android:color="#FF6600" /> <!-- 按下时的橙色 -->
4     <corners android:radius="8dp" /> <!-- 圆角 -->
5 </shape>
```

- 默认状态的 shape（`res/drawable/button_normal.xml`）：

Code block

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2 <shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3     <solid android:color="#E0E0E0" /> <!-- 默认的灰色 -->
4     <corners android:radius="8dp" />
5 </shape>
```

步骤3：给按钮设置 Selector 背景

在布局文件中，将按钮的 `android:background` 属性设置为刚创建的 `btn_selector.xml`。

Code block

```
1 <Button
2     android:layout_width="wrap_content"
3     android:layout_height="wrap_content"
4     android:background="@drawable/btn_selector"
5     android:text="点击我切换背景" />
```

扩展：支持更多状态（如禁用、选中）

若需处理“按钮禁用”“选中”等状态，只需在 `selector` 中添加对应 `item` 即可：

Code block

```
1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
2 <selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
3     <!-- 按下状态 -->
4     <item
5         android:drawable="@drawable/button_pressed"
6         android:state_pressed="true" />
7
8     <!-- 禁用状态 -->
9     <item
10        android:drawable="@drawable/button_disabled"
11        android:state_enabled="false" />
12
13    <!-- 选中状态 -->
14    <item
15        android:drawable="@drawable/button_selected"
16        android:state_selected="true" />
17
18    <!-- 默认状态 -->
19    <item
20        android:drawable="@drawable/button_normal" />
21 </selector>
```

通过以上步骤，即可实现按钮在“点击”“默认”等状态下的背景自动切换，这是 Android 中最简洁、原生的状态管理方式，适合大多数静态背景切换场景。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）