

HBuilderX 创建 Vue 页面及页面组成说明

一、HBuilderX 创建页面（以 Vue 页面为例）

HBuilderX 对 Vue 开发有良好的集成支持，创建 Vue 页面主要分**普通 Vue 页面**（Web 端）和 **uni-app 框架下的 Vue 页面**（跨端）两种场景，以下是详细步骤：

场景1：创建 Web 端 Vue 页面（基于 Vue2/Vue3）

1. 新建项目：

- 打开 HBuilderX → 点击左上角「文件」→「新建」→「项目」；
- 选择「Vue」模板（Vue2 或 Vue3）→ 填写项目名称、存储路径 → 点击「创建」。

2. 新建 Vue 页面：

- 在项目目录的 `src/views`（或 `src/components`）文件夹上右键 →「新建」→「Vue 组件」；
- 填写页面名称（如 `Home`）→ 选择模板（默认/空模板）→ 点击「创建」，自动生成 `.vue` 文件。

场景2：创建 uni-app 框架的 Vue 页面（跨端开发）

1. 新建 uni-app 项目：

- 「文件」→「新建」→「项目」→ 选择「uni-app」模板（如默认模板、Vue3 模板）→ 填写信息后创建。

2. 新建页面：

- 方式1：在 `pages` 文件夹右键 →「新建」→「页面」→ 填写页面名称（如 `mine`）→ 勾选「在 pages.json 中注册」→ 点击「创建」（自动生成 `.vue` 文件 + 注册路由）；
- 方式2：手动创建 `.vue` 文件后，在 `pages.json` 的 `pages` 数组中手动注册路由。

二、Vue 页面（.vue 文件）的基本组成部分

Vue 单文件组件（SFC）的核心由 3 个部分组成：`<template>`（模板）、`<script>`（逻辑）、`<style>`（样式），以下分 Vue2 和 Vue3 两种主流写法说明：

1. 基础结构（通用）

Code block

```
1 <template>
2 <!-- 模板区：HTML 结构 + Vue 指令 -->
```

```
3   </template>
4
5   <script>
6     // 逻辑区：数据、方法、生命周期、导入导出等
7   </script>
8
9   <style scoped>
10    /* 样式区：CSS 样式，scoped 表示样式仅作用于当前组件 */
11  </style>
```

2. 详细拆解（Vue2 选项式 API）

Code block

```
1   <template>
2     <!-- 1. 模板区：
3       - 只能有一个根节点（Vue2 要求）
4       - 支持 Vue 指令（v-bind/v-model/v-for/v-if 等）
5       - 绑定组件内数据、方法
6     -->
7     <div class="home-page">
8       <!-- 绑定数据 -->
9       <h1>{{ pageTitle }}</h1>
10      <!-- 绑定方法 -->
11      <button @click="handleClick">点击按钮</button>
12      <!-- 条件渲染 -->
13      <p v-if="showText">这是条件显示的文本</p>
14    </div>
15  </template>
16
17  <script>
18    // 2. 逻辑区：选项式 API（Vue2 核心）
19    export default {
20      // 组件名称（建议与文件名一致）
21      name: "Home",
22      // 全局组件注册（如需使用外部组件）
23      components: {},
24      // 数据定义（必须是函数，返回对象）
25      data() {
26        return {
27          pageTitle: "Vue2 页面示例",
28          showText: true
29        };
30      },
31      // 计算属性（缓存的响应式数据）
32      computed: {
```

```

33     reversedTitle() {
34         return this.pageTitle.split("").reverse().join("");
35     }
36 },
37 // 方法定义
38 methods: {
39     handleClick() {
40         this.showText = !this.showText;
41         console.log("按钮被点击");
42     }
43 },
44 // 生命周期钩子
45 created() {
46     console.log("页面创建完成");
47 },
48 mounted() {
49     console.log("页面挂载完成");
50 }
51 };
52 </script>
53
54 <style scoped>
55 /* 3. 样式区:
56     - scoped: 样式隔离, 仅作用于当前组件 (基于 CSS 属性选择器实现)
57     - 支持 CSS 预处理器 (Less/Sass, 需在 HBuilderX 中安装对应插件)
58 */
59 .home-page {
60     padding: 20px;
61 }
62 h1 {
63     color: #409eff;
64 }
65 button {
66     padding: 8px 16px;
67     background: #409eff;
68     color: white;
69     border: none;
70     border-radius: 4px;
71     cursor: pointer;
72 }
73 </style>

```

3. 详细拆解 (Vue3 组合式 API / Setup 语法糖)

Vue3 推荐使用 `<script setup>` 语法糖, 更简洁高效:

```
1  <template>
2    <!-- 模板区: Vue3 支持多个根节点 -->
3    <div class="vue3-page">
4      <h1>{{ pageTitle }}</h1>
5      <button @click="handleClick">切换文本</button>
6      <p v-if="showText">{{ reversedTitle }}</p>
7    </div>
8  </template>
9
10 <script setup>
11 // 2. 逻辑区: Setup 语法糖 (Vue3 核心)
12 import { ref, computed, onMounted } from "vue";
13
14 // 响应式数据 (基础类型)
15 const pageTitle = ref("Vue3 页面示例");
16 const showText = ref(true);
17
18 // 计算属性
19 const reversedTitle = computed(() => {
20   return pageTitle.value.split("").reverse().join("");
21 });
22
23 // 方法定义
24 const handleClick = () => {
25   showText.value = !showText.value;
26   pageTitle.value = "点击后的标题";
27 };
28
29 // 生命周期钩子 (Vue3 替换了部分钩子, 如 beforeDestroy → onBeforeUnmount)
30 onMounted(() => {
31   console.log("Vue3 页面挂载完成");
32 });
33 </script>
34
35 <style scoped lang="less">
36 /* 样式区: 支持 lang 指定预处理器 (如 less) */
37 .vue3-page {
38   padding: 20px;
39   h1 {
40     color: #67c23a;
41   }
42   button {
43     margin-top: 10px;
44     background: #67c23a;
45     &:hover {
46       opacity: 0.8;
47     }
48   }
49 }
```

```
48     }
49   }
50 </style>
```

三、关键补充说明

1. 模板区 (template) :

- Vue2 要求唯一根节点, Vue3 支持多根节点;
- 支持插值表达式 `{{ }}`、指令 (`v-bind/:`、`v-on/@`、`v-model` 等)、插槽 (`slot`) 等。

2. 逻辑区 (script) :

- Vue2 用选项式 API (`data/methods/computed` 等) ;
- Vue3 用组合式 API (`ref/reactive/computed/生命周期钩子函数`) , `<script setup>` 是语法糖, 无需手动导出。

3. 样式区 (style) :

- `scoped` : 样式隔离, 避免全局污染;
- `lang="less/sass"` : 使用预处理器, 需在 HBuilderX 中安装「Less 编译」「Sass 编译」插件;
- `module` : CSS 模块, 将样式导出为对象使用 (进阶用法) 。

4. uni-app 额外注意:

- uni-app 的 Vue 页面会自动注入 uni 相关 API (如 `uni.navigateTo`) ;
- 页面路由需在 `pages.json` 中注册, 且 `pages` 数组第一个元素为默认首页;
- 样式需适配多端, 建议使用 flex 布局, 避免固定宽高。

四、HBuilderX 实用技巧

1. 快速创建模板: 在空白 `.vue` 文件中输入 `vue` (Vue2) 或 `vue3` (Vue3) , 按回车自动生成基础模板;
2. 语法提示: HBuilderX 内置 Vue 语法提示, 开启「设置 → 编辑器 → 语法提示」可增强体验;
3. 运行调试: 点击顶部「运行」→ 选择运行方式 (浏览器/小程序模拟器/手机) , 快速预览页面效果。

(注: 文档部分内容可能由 AI 生成)