

Uni-app `<swiper>` 组件详细指南

你想详细了解 uni-app 中的 `<swiper>` 组件，我会为你全面讲解它的功能、常用属性、事件、用法示例以及一些注意事项。

1. `<swiper>` 是什么？

`<swiper>` 是 uni-app 内置的轮播（滑块）组件，用来在同一屏幕内滑动切换多个子元素（通常是图片或卡片）。

它不同平台（H5、小程序、App）都会自动适配，底层会使用原生的轮播组件。

2. 基本用法

Code block

```
1  <template>
2    <view class="container">
3      <swiper :indicator-dots="true" :autoplay="true" :interval="3000"
4        :duration="500">
5        <swiper-item>
6          <view class="swiper-item bg-red">1</view>
7        </swiper-item>
8        <swiper-item>
9          <view class="swiper-item bg-green">2</view>
10       </swiper-item>
11       <swiper-item>
12         <view class="swiper-item bg-blue">3</view>
13       </swiper-item>
14     </swiper>
15   </view>
16 </template>
17 <script>
18   export default {
19     name: 'MySwiper'
20   }
21 </script>
22
23 <style scoped>
```

```
24  .container {
25    height: 200px;
26  }
27  .swiper-item {
28    height: 200px;
29    line-height: 200px;
30    text-align: center;
31    color: #fff;
32    font-size: 24px;
33  }
34  .bg-red {
35    background-color: red;
36  }
37  .bg-green {
38    background-color: green;
39  }
40  .bg-blue {
41    background-color: blue;
42  }
43  </style>
```

3. 常用属性

属性名	类型	默认值	说明
indicator-dots	Boolean	false	是否显示面板指示
indicator-color	Color	rgba(0,0,0,.3)	指示点颜色
indicator-active-color	Color	#000000	当前选中的指示点
autoplay	Boolean	false	是否自动切换
interval	Number	5000	自动切换时间间隔
duration	Number	500	滑动动画时长（毫
circular	Boolean	false	是否采用衔接滑动连）
vertical	Boolean	false	滑动方向是否为纵
current	Number	0	当前所在滑块的 ir

<code>display-multiple-items</code>	Number	1	同时显示的滑块数
<code>skip-hidden-item-layout</code>	Boolean	true	是否跳过未显示的
<code>easing-function</code>	String	"default"	指定 swiper 切换类型

4. 常用事件

事件名	说明
<code>change</code>	current 改变时会触发 change 事件，event.detail = {current, source}
<code>transition</code>	swiper-item 的位置发生改变时会触发 transition 事件，event.detail = {dx, dy}
<code>animationfinish</code>	动画结束时会触发 animationfinish 事件，event.detail = {current, source}

5. 子组件 `<swiper-item>`

- 必须作为 `<swiper>` 的直接子节点。
- 每个 `<swiper-item>` 代表一个轮播项。
- 可以包含任意组件或元素，比如图片、文字、按钮等。

6. 示例：带点击事件的轮播

Code block

```
1 <template>
```

```
2   <swiper :indicator-dots="true" :autoplay="true" :circular="true"
  @change="onChange">
3     <swiper-item v-for="(item, index) in list" :key="index">
4       <image :src="item.url" class="slide-image" @click="onClick(index)">
  </image>
5     </swiper-item>
6   </swiper>
7 </template>
8
9 <script>
10 export default {
11   data() {
12     return {
13       list: [
14         { url: '/static/1.jpg' },
15         { url: '/static/2.jpg' },
16         { url: '/static/3.jpg' }
17       ]
18     },
19     methods: {
20       onChange(e) {
21         console.log('当前索引: ', e.detail.current)
22       },
23       onClick(index) {
24         uni.showToast({
25           title: '点击了第' + (index + 1) + '张',
26           icon: 'none'
27         })
28       }
29     }
30   }
31 }
32 </script>
33
34 <style>
35 .slide-image {
36   width: 100%;
37   height: 200px;
38 }
39 </style>
```

7. 注意事项

1. 高度设置: `swiper` 默认高度是 `150px` , 需要根据内容手动设置高度。

2. **图片模式**：轮播图片建议用 `mode="widthFix"` 或 `mode="heightFix"` 来保证比例。
3. **性能优化**：如果数据量大，建议用 `v-for` 并加 `key`，避免卡顿。
4. **平台差异**：在 App 和小程序中，`swiper` 是原生组件，层级较高，需要注意覆盖问题。
5. **circular 模式**：在 `circular` 为 `true` 时，首尾会多渲染一个节点，避免白屏。

✅ 如果你需要，我可以帮你做一个 **uni-app 完整轮播示例项目**，包含图片懒加载、自动播放、点击跳转等功能。

你要我帮你做这个完整示例吗？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）