

Uni-app 中 <image> 组件的图片预览示例

你想详细了解 uni-app 中的 `<image>` 组件，我会为你全面讲解它的功能、常用属性、事件、用法示例以及一些注意事项。

1. <image> 是什么？

`<image>` 是 uni-app 内置的图片展示组件，用于在页面中显示图片。它在不同平台（H5、小程序、App）都会自动适配，底层会使用原生的图片组件。

2. 基本用法

Code block

```
1  <template>
2    <view>
3      <image src="/static/logo.png" mode="widthFix"></image>
4    </view>
5  </template>
```

3. 常用属性

属性名	类型	默认值	说明
<code>src</code>	String	-	图片地址，可以是网络路径
<code>mode</code>	String	"scaleToFill"	图片裁剪、缩放的
<code>lazy-load</code>	Boolean	false	是否开启懒加载
<code>show-menu-by-longpress</code>	Boolean	false	长按图片显示菜单
<code>webp</code>	Boolean	false	是否支持 webp 格 App 和 H5 支持)

fade-show	Boolean	true	图片加载完成后是
animation-duration	Number	400	图片切换动画时长

4. mode 属性详解

mode 决定了图片如何裁剪、缩放以适应容器。

模式值	说明
scaleToFill	不保持纵横比，拉伸至填满容器
aspectFit	保持纵横比，缩放至容器内显示（完整显示）
aspectFill	保持纵横比，缩放至完全覆盖容器（可能裁剪）
widthFix	宽度固定，高度自动缩放
heightFix	高度固定，宽度自动缩放
top	不缩放，顶部显示
bottom	不缩放，底部显示
center	不缩放，居中显示
left	不缩放，左边显示
right	不缩放，右边显示
top left	不缩放，左上角显示
top right	不缩放，右上角显示
bottom left	不缩放，左下角显示
bottom right	不缩放，右下角显示

5. 常用事件

事件名	说明
load	图片加载完成时触发， event.detail = {width, height}
error	图片加载失败时触发
click	点击图片时触发
longpress	长按图片时触发

6. 示例：带懒加载和点击事件的图片

Code block

```
1  <template>
2    <view>
3      <image
4        src="https://example.com/image.jpg"
5        mode="widthFix"
6        lazy-load
7        @load="onLoad"
8        @error="onError"
9        @click="onClick"
10       class="my-image"
11     ></image>
12   </view>
13 </template>
14
15 <script>
16 export default {
17   methods: {
18     onLoad(e) {
19       console.log('图片加载完成, 尺寸: ', e.detail.width, 'x', e.detail.height)
20     },
21     onError() {
22       uni.showToast({
23         title: '图片加载失败',
24         icon: 'none'
25       })
26     },
27     onClick() {
28       uni.showToast({
29         title: '图片被点击',
```

```
30         icon: 'none'
31     })
32 }
33 }
34 }
35 </script>
36
37 <style>
38 .my-image {
39     width: 100%;
40 }
41 </style>
```

7. 注意事项

1. 路径问题：

- 本地图片路径：`/static/logo.png`
- 网络图片路径：`https://example.com/image.jpg`
- 小程序中，网络图片必须配置在 `downloadFile` 白名单中。

2. 懒加载：

- 仅对页面中不在可视区域内的图片有效。
- 建议配合 `scroll-view` 或页面滚动使用。

3. 性能优化：

- 大图片建议压缩后再使用。
- 网络图片建议使用 CDN 加速。

4. 平台差异：

- App 和 H5 支持 `webp` 格式，小程序部分支持。
- 小程序中，`image` 是原生组件，层级较高，需要注意覆盖问题。

5. 图片裁剪：

- 如果需要裁剪图片，可以使用 `mode` 属性或服务器端裁剪。

✅ 如果你需要，我可以帮你做一个 **uni-app 图片预览示例**，支持点击图片放大预览、左右滑动切换等功能。

你要我帮你做这个图片预览示例吗？

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)