

Uni-app 项目核心文件配置要点解析

好的，我来帮你整理一份 uni-app 项目核心文件的配置要点，方便你快速理解和开发。

1. `pages.json` — 页面与全局配置

作用：

- 定义页面路由
- 设置全局窗口样式
- 配置 tabBar、下拉刷新等

示例：

Code block

```
1  {
2    "pages": [
3      {
4        "path": "pages/index/index",
5        "style": {
6          "navigationBarTitleText": "首页"
7        }
8      }
9    ],
10   "globalStyle": {
11     "navigationBarBackgroundColor": "#FFFFFF",
12     "navigationBarTextStyle": "black"
13   }
14 }
```

常用配置：

- `pages`：页面列表
- `globalStyle`：全局样式
- `tabBar`：底部导航栏
- `condition`：启动模式配置（仅开发环境有效）

2. `main.js` — 入口文件

作用：

- 创建 Vue 实例
- 挂载全局组件、插件

示例：

Code block

```
1  import { createSSRApp } from 'vue'
2  import App from './App.vue'
3
4  export function createApp() {
5    const app = createSSRApp(App)
6    return { app }
7  }
```

3. `App.vue` — 根组件

作用：

- 应用入口组件
- 生命周期管理
- 全局样式定义

示例：

Code block

```
1  <template>
2    <view>
3      <router-view />
4    </view>
5  </template>
6
7  <script>
8  export default {
9    onLaunch() {
10      console.log('App Launch')
11    },
12    onShow() {
```

```
13     console.log('App Show')
14   }
15 }
16 </script>
17
18 <style>
19   /* 全局样式 */
20 </style>
```

4. manifest.json — 应用配置

作用：

- 配置应用名称、图标、版本号
- 设置各平台权限
- 配置第三方 SDK

常用字段：

- `app-plus`：App 平台配置
- `mp-weixin`：微信小程序配置
- `h5`：H5 配置

5. uni.scss — 全局样式变量

作用：

- 统一管理主题颜色、字体大小等
- 基于 `uni-ui` 样式库

示例：

Code block

```
1  /* 主题颜色 */
2  $uni-primary-color: #007AFF;
```

6. static 目录

- 存放静态资源（图片、字体、视频等）
- 打包时直接复制到输出目录，不经过编译

7. pages 目录

- 存放页面组件
- 每个页面由 `index.vue` 组成
- 支持分包加载

✓ 总结：

- 页面路由 → `pages.json`
- 入口逻辑 → `main.js`
- 根组件与生命周期 → `App.vue`
- 应用配置 → `manifest.json`
- 全局样式变量 → `uni.scss`
- 静态资源 → `static`

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）