

UniApp <button> 组件全面解析

你想详细了解 **uniApp** 中的 `<button>` 组件，我可以为你做一个全面的讲解，包括它的属性、事件、样式以及在不同平台的表现差异。

1. button 组件的作用

`<button>` 是 **uniApp** 提供的按钮组件，类似于 HTML 的 `<button>`，但做了跨平台适配，可在 **App**、**H5**、**小程序** 中使用。

它支持不同类型、样式、事件，以及内置的表单提交功能。

2. 基本用法

Code block

```
1  <template>
2    <view>
3      <!-- 普通按钮 -->
4      <button type="primary" @click="handleClick">点击我</button>
5
6      <!-- 提交按钮 -->
7      <form @submit="formSubmit">
8        <button form-type="submit">提交表单</button>
9      </form>
10   </view>
11 </template>
12
13 <script>
14 export default {
15   methods: {
16     handleClick() {
17       uni.showToast({ title: '按钮被点击' })
18     },
19     formSubmit(e) {
20       console.log('表单提交', e.detail.value)
21     }
22   }
23 }
24 </script>
```

3. 主要属性

属性名	类型	默认值	说明
type	String	default	按钮样式类型，可 - primary：（App/H5）、蓝色 - default：默认色 - warn：警告色
size	String	default	按钮大小，可选值 default：默认 mini：小尺寸按钮
plain	Boolean	false	是否镂空，背景透
disabled	Boolean	false	是否禁用
loading	Boolean	false	是否显示 loading
form-type	String	-	用于 <form> 组 值： - submit：提交 单 - reset：重置
open-type	String	-	微信小程序开放能 值： - contact：联系 客服会话 - share：分 发分享 - getPhoneNumber：获取 手机号 - getUserInfo：获取 用户信息 - launchApp：打 开App - openSetting：打 开设置页 - feedback：打开
hover-class	String	button-hover	点击时的样式类
hover-stop-propagation	Boolean	false	点击时是否阻止事
hover-start-time	Number	50	按住后多久出现点 位 ms
hover-stay-time	Number	600	

4. 事件

- **@click**: 点击事件（最常用）。
- **@getuserinfo**: `open-type="getUserInfo"` 时触发，返回用户信息。
- **@getphonenumber**: `open-type="getPhoneNumber"` 时触发，返回手机号信息（需要用户授权）。
- **@error**: 使用开放能力时发生错误触发。
- **@launchapp**: `open-type="launchApp"` 时触发。

5. 平台差异说明

- **H5**: 表现类似于 HTML `<button>`，可以使用 CSS 自由修改样式。
- **微信小程序**: 部分属性（如 `open-type`）仅在微信小程序有效，样式受小程序内置样式限制。
- **App**: 样式更接近原生按钮，可通过 `uni.scss` 或自定义 CSS 修改。

6. 示例

Code block

```
1  <template>
2    <view class="btn-group">
3      <!-- 主要按钮 -->
4      <button type="primary" @click="showToast">主要按钮</button>
5
6      <!-- 警告按钮 -->
7      <button type="warn" plain>镂空警告按钮</button>
8
9      <!-- 禁用按钮 -->
10     <button type="default" disabled>禁用按钮</button>
11
12     <!-- 加载按钮 -->
13     <button type="primary" :loading="isLoading" @click="toggleLoading">
14       {{ isLoading ? '加载中' : '点击加载' }}
15     </button>
16
```

```
17      <!-- 微信小程序分享按钮 -->
18      <button open-type="share">分享</button>
19    </view>
20  </template>
21
22  <script>
23    export default {
24      data() {
25        return {
26          isLoading: false
27        }
28      },
29      methods: {
30        showToast() {
31          uni.showToast({ title: '点击成功', icon: 'success' })
32        },
33        toggleLoading() {
34          this.isLoading = !this.isLoading
35        }
36      }
37    }
38  </script>
39
40  <style scoped>
41    .btn-group {
42      display: flex;
43      flex-direction: column;
44      gap: 10px;
45      padding: 20px;
46    }
47  </style>
```

7. 注意事项

1. **样式覆盖**：如果需要自定义按钮样式，建议使用 `class` 或 `style`，并注意平台差异。
2. **开放能力**：`open-type` 相关功能仅在微信小程序有效，App 和 H5 会被忽略。
3. **表单提交**：只有放在 `<form>` 组件内，且 `form-type="submit"` 才会触发表单提交。
4. **事件冒泡**：如果按钮在列表或其他可点击区域内，可能需要设置 `hover-stop-propagation` 阻止冒泡。

- `<button>` 是 uniApp 跨平台按钮组件，支持多种样式和事件。
- 常用属性：`type`、`size`、`plain`、`disabled`、`loading`。
- 微信小程序特有：`open-type` 提供丰富的开放能力。
- 可通过 CSS 或 `uni.scss` 自定义样式。

如果你需要，我可以帮你画一个 **button 类型和样式对照表**，让你更直观地选择合适的按钮类型。

你要我帮你画吗？

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）