

Vue 3 单文件组件中 `<script setup>` 和 `<style lang='scss'>` 的详解

你提到的

Code block

```
1 <script setup>
2 <style lang="scss">
```

是 **Vue 单文件组件 (SFC)** 的写法，尤其在 **Vue 3 + Vite** 或 **uni-app** 等项目中非常常见。

我帮你详细解释每一部分的作用和用法。

1. `<script setup>`

作用

- 这是 **Vue 3** 引入的语法糖，用于简化组件的脚本部分。
- 相比传统的 `export default {}` 写法，`<script setup>` 可以让你**直接写变量、函数、生命周期钩子**，而无需在 `setup()` 中返回。
- 编译器会自动将顶层的绑定暴露给模板使用。

示例

Code block

```
1 <script setup>
2 import { ref, onMounted } from 'vue'
3
4 // 定义响应式数据
5 const count = ref(0)
6
7 // 定义方法
8 function increment() {
9   count.value++
10 }
11
12 // 生命周期钩子
```

```
13   onMounted(() => {
14     console.log('组件挂载完成')
15   })
16   </script>
17
18   <template>
19     <button @click="increment">
20       点击次数: {{ count }}
21     </button>
22   </template>
```

特点

- **自动返回变量和方法**：不需要 `return { count, increment }`。
- **更简洁**：减少了样板代码。
- **直接使用组件**：引入的组件可以直接在模板中使用，无需注册。
- **编译阶段优化**：性能更好。

2. `<style lang="scss">`

作用

- 用于在单文件组件中编写 **样式**。
- `lang="scss"` 表示使用 **SCSS** 语法（Sass 的超集）。
- 这样你可以在 `<style>` 中写 SCSS 变量、嵌套、混合宏等功能。

示例

Code block

```
1   <style lang="scss">
2     $primary-color: #42b983;
3
4     .container {
5       background-color: $primary-color;
6
7       .title {
8         font-size: 18px;
9         color: white;
10      }
```

```
11 }
12 </style>
```

注意事项

1. **需要安装 SCSS 编译器**在 Vite / Vue CLI 项目中，需要安装：

Code block

```
1 npm install -D sass
```

这样才能正确编译 SCSS 代码。

2. **作用域样式**如果需要样式只在当前组件生效，可以加 `scoped`：

Code block

```
1 <style lang="scss" scoped>
2 /* 样式只会作用于当前组件 */
3 </style>
```

3. **全局样式**如果要写全局样式，可以不加 `scoped`，或者在 `src/assets` 目录单独建 `.scss` 文件并在 `main.js` 中引入。

3. 综合示例 (Vue 3 + SCSS)

Code block

```
1 <script setup>
2 import { ref } from 'vue'
3
4 const count = ref(0)
5
6 function increment() {
7   count.value++
8 }
9 </script>
10
11 <template>
12   <div class="container">
13     <h1 class="title">计数器</h1>
14     <button @click="increment">
```

```
15     点击次数: {{ count }}
16   </button>
17 </div>
18 </template>
19
20 <style lang="scss" scoped>
21   $primary-color: #42b983;
22
23   .container {
24     padding: 20px;
25     background-color: #f5f5f5;
26
27     .title {
28       color: $primary-color;
29       margin-bottom: 10px;
30     }
31
32     button {
33       padding: 8px 16px;
34       background-color: $primary-color;
35       color: white;
36       border: none;
37       border-radius: 4px;
38       cursor: pointer;
39     }
40   }
41 </style>
```

✓ 总结:

- `<script setup>`: Vue 3 语法糖, 简化组件脚本编写。
- `<style lang="scss">`: 使用 SCSS 预处理器编写样式。
- 两者配合可以让你的组件结构更清晰、代码更简洁。

如果你需要的话, 我可以帮你画一个 **Vue 3 单文件组件结构示意图**, 这样你对 `<script setup>` 和 `<style lang="scss">` 的关系会更直观。你要我画吗?

(注: 文档部分内容可能由 AI 生成)