

uni-app中view和text组件的核心用法、差异及跨端适配要点

在 uni-app 中，`view` 和 `text` 是最基础、使用频率最高的视图容器/文本组件，覆盖了绝大多数页面布局与文本展示场景。以下是它们的核心用法、属性、差异及实战示例，结合跨端适配要点详细说明：

一、view 组件（核心视图容器）

`view` 对应 HTML 中的 `<div>`，是 uni-app 最基础的块级容器组件，支持所有通用属性（如 `class` / `style` / `@click`），适配所有端（小程序/H5/APP/快应用等），主要用于布局嵌套、区域划分。

1. 核心特性

- 块级元素**：默认独占一行，宽度 100%，可通过 `display: flex/inline-block` 改变布局；
- 支持所有通用事件**：点击、长按、触摸等；
- 跨端兼容**：在小程序中对应原生 `view` 组件，H5 中对应 `<div>`，APP 中对应原生视图控件；
- 可嵌套**：支持多层 `view` 嵌套，也可嵌套 `text`、`image` 等其他组件。

2. 常用属性（通用属性+特有）

属性名	类型	说明
<code>hover-class</code>	String	指定按下去的样式类（点击态）， <code>none</code> 表示取消点击态（默认有灰色背景）
<code>hover-stop-propagation</code>	Boolean	是否阻止点击态冒泡（默认 false）
<code>hover-start-time</code>	Number	点击态延迟显示时间（ms），默认 50
<code>hover-stay-time</code>	Number	点击态保留时间（ms），默认 400
<code>@click</code>	Event	点击事件（跨端统一，替代小程序的 <code>bindtap</code> ）

3. 基础用法示例

Code block

```
1  <template>
2    <!-- 外层容器: flex 布局 -->
3    <view class="container" @click="handleContainerClick">
4      <!-- 内层容器: 点击态样式 + 长按事件 -->
5      <view
6        class="box"
7        hover-class="box-active"
8        hover-stop-propagation="true"
9        @longpress="handleLongPress"
10     >
11        <text>长按我试试</text>
12      </view>
13    </view>
14  </template>
15
16  <script setup>
17    const handleContainerClick = () => {
18      uni.showToast({ title: '容器被点击', icon: 'none' });
19    };
20    const handleLongPress = () => {
21      uni.showToast({ title: '长按触发', icon: 'none' });
22    };
23  </script>
24
25  <style scoped>
26    .container {
27      padding: 20px;
28      background: #f5f5f5;
29    }
30    .box {
31      width: 200px;
32      height: 100px;
33      background: #409eff;
34      color: white;
35      text-align: center;
36      line-height: 100px;
37      border-radius: 8px;
38    }
39    /* 点击态样式 */
40    .box-active {
41      background: #66b1ff;
```

```
42   transform: scale(0.98);
43 }
44 </style>
```

二、text 组件（文本容器）

`text` 对应 HTML 中的 `<span>`，是行内文本组件，专门用于展示/操作文本内容，**仅支持嵌套 text 组件**，不支持嵌套 `view`、`image` 等容器/媒体组件。

1. 核心特性

- **行内元素**：默认不独占一行，宽度由内容决定；
- **文本专属能力**：支持长按选中文本（仅微信小程序/APP/H5）、换行/空格解析；
- **跨端注意**：在非微信小程序端，`selectable`（选中文本）属性可能失效，需兼容处理；
- **性能优化**：大量文本展示优先用 `text` 而非 `view`，减少布局层级。

2. 常用属性（通用属性+特有）

属性名	类型	说明
<code>selectable</code>	Boolean	是否允许长按选中文本（默认 false，仅微信小程序/H5/APP 生效）
<code>space</code>	String	显示空格的方式： <code>ensp</code> （中文字符空格）、 <code>emsp</code> （全角空格）、 <code>nbsp</code> （不间断空格）
<code>decode</code>	Boolean	是否解码 HTML 实体（如 <code>&nbsp;</code> / <code>&lt;</code> ，默认 false）
<code>user-select</code>	Boolean	替代 <code>selectable</code> （Vue 风格），部分端优先级更高
<code>@tap</code>	Event	点击事件（同 <code>@click</code> ，行内元素建议用 <code>@tap</code> ）

3. 基础用法示例

```
Code block
1 <template>
```

```
2    <view class="text-demo">
3      <!-- 基础文本：换行 + 空格解析 -->
4      <text space="nbsp">这是带不间断空格的文本： 测试空格效果</text>
5
6      <!-- 可选中的文本 -->
7      <text selectable="true" class="select-text">
8        长按可选中我（仅微信小程序/APP/H5生效）
9      </text>
10
11     <!-- 解码 HTML 实体 -->
12     <text decode="true">&lt;uni-app&gt; 解码后的标签</text>
13
14     <!-- 嵌套 text（仅支持text嵌套） -->
15     <text>
16       外层文本
17       <text class="highlight" @tap="handleTextClick">点击内层文本</text>
18     </text>
19   </view>
20 </template>
21
22 <script setup>
23 const handleTextClick = () => {
24   uni.showToast({ title: '文本被点击', icon: 'none' });
25 };
26 </script>
27
28 <style scoped>
29 .text-demo {
30   padding: 20px;
31   line-height: 2;
32 }
33 .select-text {
34   color: #f56c6c;
35 }
36 .highlight {
37   color: #409eff;
38   text-decoration: underline;
39 }
40 </style>
```

三、view vs text 核心差异

维度	view 组件	text 组件
布局类型	块级元素（默认独占一行）	行内元素（随内容自适应）

嵌套规则	支持嵌套所有组件	仅支持嵌套 text 组件
核心用途	布局容器、区域划分	文本展示、文本操作（选中）
文本能力	不支持选中文本	支持长按选中文本
性能	容器层级，性能稍低	轻量级文本，性能更高

四、跨端适配与实战技巧

1. 点击态兼容：

- `view` 的 `hover-class` 在支付宝小程序/快应用端可能失效，建议用 `:active` 伪类替代：

Code block

```
1  .box:active {
2    background: #66b1ff;
3  }
```

2. 文本换行/空格：

- 模板中直接写换行/空格会被忽略，需用 `space` 属性或 `\n`（结合 `white-space: pre-wrap`）：

Code block

```
1  <text style="white-space: pre-wrap">第一行文本\n第二行文本</text>
```

3. 选中文本兼容：

- 非微信小程序端（如抖音小程序/百度小程序），`selectable` 失效，可通过 `user-select: text` 样式实现：

Code block

```
1  .select-text {
2    user-select: text; /* H5/APP 生效 */
3  }
```

4. 布局优化：

- 避免多层 `view` 嵌套（如 `view > view > view`），尽量用 `view + text` 扁平化布局；

- 列表项中，文本内容务必用 `text` 包裹，减少 `view` 数量，提升滚动性能。

五、高频使用场景

组件	典型场景
view	页面布局（flex 容器）、按钮容器、列表项容器、卡片容器
text	标题/内容文本、可复制的文案、数字/标签展示、按钮内文字

通过 `view` 搭建页面骨架，`text` 填充文本内容，是 uni-app 页面开发的基础组合，掌握两者的布局特性和跨端差异，能高效完成绝大多数基础页面的开发。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）