

使用 HBuilderX 编辑器创建 Vue3 新项目的详细步骤

使用 HBuilderX 编辑器创建 Vue3 新项目，可通过**可视化界面**或**命令行**两种方式实现，以下是详细步骤（HBuilderX 已适配 Vue3 + Vite 生态，推荐优先使用可视化方式）：

前提条件

1. 安装 HBuilderX：[官网下载](#)（推荐下载「标准版」，内置 Node.js 环境，无需额外配置）；
2. 确保网络正常（需下载 Vue3 模板依赖）。

方式一：可视化界面创建（推荐）

步骤 1：打开 HBuilderX 新建项目

1. 启动 HBuilderX，点击顶部菜单栏「文件」→「新建」→「项目」（快捷键：`Ctrl+N`）；
2. 在弹出的「新建项目」窗口中，左侧选择「框架模板」→「Vue」；
3. 右侧选择模板类型：
 - **Vue3 + Vite（推荐）**：选择「Vue3-Vite」（轻量、快速，适配 Vue3 最新特性）；
 - 若需兼容旧版/自定义配置：也可选择「Vue3」（基于 webpack，配置更全）；
4. 填写项目信息：
 - **项目名称**：自定义（如 `vue3-demo`，建议小写+短横线）；
 - **项目路径**：选择本地存储位置（避免中文/空格路径）；
 - 勾选「初始化 git 仓库」（可选，方便版本管理）。

步骤 2：创建并初始化项目

1. 点击「创建」按钮，HBuilderX 会自动下载 Vue3 模板并初始化项目；
2. 等待依赖安装完成（底部控制台会显示进度，首次创建可能需要 1-2 分钟）；
3. 创建完成后，左侧「项目管理器」会显示新项目目录，结构如下（Vue3-Vite 模板）：

Code block

```
1  vue3-demo/  
2  |—— node_modules/    // 依赖包
```

```
3 |— public/           // 静态资源（不会被 Vite 处理）
4 |— src/
5 |   |— assets/       // 静态资源（会被 Vite 处理）
6 |   |— components/   // 组件
7 |   |— App.vue        // 根组件
8 |   |— main.js        // 入口文件（Vue3 挂载逻辑）
9 |— .gitignore         // git 忽略配置
10 |— index.html         // Vite 入口 HTML
11 |— package.json       // 项目依赖/脚本
12 |— vite.config.js     // Vite 配置文件
```

步骤 3：运行项目

1. 右键点击项目根目录（如 `vue3-demo`）→「运行」→「运行到浏览器」→ 选择任意浏览器（如 Chrome）；
2. HBuilderX 会自动启动 Vite 开发服务器，默认端口 `5173`，浏览器会打开 `http://localhost:5173`，看到 Vue3 欢迎页面即创建成功。

方式二：命令行创建（自定义性更高）

若需手动指定 Vue3 模板版本/配置，可通过 HBuilderX 内置终端操作：

步骤 1：打开终端

1. 点击 HBuilderX 底部「终端」→「新建终端」（快捷键：`Alt+Ctrl+T`）；
2. 终端自动定位到 HBuilderX 工作区目录，先切换到目标文件夹（如 `cd D:/projects`）。

步骤 2：创建 Vue3 项目（基于 Vite）

执行官方创建命令（需 Node.js ≥ 14.18 ，HBuilderX 标准版已内置）：

Code block

```
1  # npm 方式 (推荐)
2  npm create vite@latest vue3-demo -- --template vue
3
4  # yarn 方式 (需提前安装 yarn)
5  yarn create vite vue3-demo --template vue
6
7  # pnpm 方式
8  pnpm create vite vue3-demo -- --template vue
```

- `vue3-demo`：自定义项目名称；

- `--template vue`：指定 Vue3 基础模板（可选：`vue-ts` 为 TypeScript 版本）。

步骤 3：导入并运行项目

1. 安装依赖：

Code block

```
1  cd vue3-demo  # 进入项目目录
2  npm install   # 安装依赖
```

2. 在 HBuilderX 中导入项目：点击「文件」→「导入」→「从本地导入」，选择 `vue3-demo` 目录；
3. 运行项目：右键项目根目录→「运行」→「运行到浏览器」，或终端执行 `npm run dev`。

常见问题解决

1. 依赖安装失败：

- 切换 npm 镜像：`npm config set registry https://registry.npmirror.com`；
- 清空缓存：`npm cache clean --force`。

2. 运行时报端口占用：

- 修改 `vite.config.js`，添加端口配置：

Code block

```
1  export default defineConfig({
2    server: {
3      port: 5174  // 自定义端口
4    }
5  })
```

3. Vue3 语法提示不全：

- 安装插件：HBuilderX 插件市场搜索「Vue 3 Snippets」并安装；
- 开启语法检查：「工具」→「设置」→「编辑器」→「语法检查」，勾选 Vue。

扩展：添加 UI 框架（如 Element Plus）

1. 安装 Element Plus：

Code block

```
1 npm install element-plus
```

2. 在 `src/main.js` 中全局引入：

Code block

```
1 import { createApp } from 'vue'
2 import ElementPlus from 'element-plus'
3 import 'element-plus/dist/index.css'
4 import App from './App.vue'
5
6 const app = createApp(App)
7 app.use(ElementPlus)
8 app.mount('#app')
```

3. 在组件中直接使用 Element Plus 组件即可。

通过以上步骤，即可快速在 HBuilderX 中创建并运行 Vue3 项目，根据需求选择可视化/命令行方式，适配不同开发场景。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）