

UniApp v-for 简单明了讲解

v-for 是 UniApp（基于 Vue）里用来**循环渲染列表**的核心指令。大白话讲：只要你有一组数据（比如多个名字、多条商品信息），用 v-for 就能自动把数据“变成”页面上的列表元素，不用手动重复写多个相同结构的标签，高效又省事。

一、核心作用：批量渲染元素

举个生活例子：你有一个购物清单（数据）——["苹果", "香蕉", "橙子"]，用 v-for 能自动在页面上生成 3 个列表项，分别显示这三种水果，不用手动写 3 个 <view> 标签。

核心价值：减少重复代码，数据变了页面会自动同步更新（UniApp 的数据驱动特性）。

二、基本用法（最常用，直接套用）

1. 语法格式（记熟这个模板）

在要循环的元素上写：`<元素 v-for="(item, index) in 数据列表" :key="唯一标识"></元素>`

- **item**：循环时当前拿到的数据（比如上面例子里的“苹果”“香蕉”，可以自定义名字，比如 fruit、good）；
- **index**：当前数据的索引（位置编号），从 0 开始（可选，需要时加）；
- **数据列表**：要循环的数据源，通常是数组（比如 [1,2,3]）或对象；
- **:key**：给每个循环元素加唯一标识（必须加！），让 UniApp 能区分不同元素，优化渲染性能，避免错乱。

2. 最基础示例（循环数组，显示文本列表）

Code block

```
1  <template>
2    <view>
3      <view class="title">我的购物清单</view>
4      <!-- 循环数组：把 list 里的每个元素渲染成 view 标签 -->
5      <view v-for="(fruit, index) in list" :key="index" class="item">
6        {{index + 1}}. {{fruit}} <!-- 显示索引 (+1 让编号从1开始) 和当前水果名 -->
7      </view>
8    </view>
9  </template>
10
11  <script>
```

```

12 export default {
13   data() {
14     return {
15       // 要循环的数据源（数组）
16       list: ["苹果", "香蕉", "橙子", "葡萄"]
17     };
18   }
19 };
20 </script>
21
22 <style lang="scss" scoped>
23 .item {
24   padding: 15rpx;
25   border-bottom: 1rpx solid #eee;
26 }
27 .title {
28   font-size: 32rpx;
29   font-weight: bold;
30   margin: 20rpx 0;
31 }
32 </style>

```

3. 效果说明

页面会自动生成 4 个 .item 元素，分别显示：

1. 苹果
2. 香蕉
3. 橙子
4. 葡萄

如果后续修改 data 里的 list（比如加一个“芒果”），页面会自动新增对应的列表项，不用改模板代码。

三、进阶用法：循环对象（遍历键值对）

如果数据源是对象（比如用户信息 {name: "小明", age: 20, gender: "男"}），v-for 也能循环，语法稍微调整：

Code block

```

1 <template>
2   <view>
3     <view class="title">用户信息</view>
4     <!-- 循环对象：(value, key, index) 分别是 值、键、索引 -->
5     <view v-for="(value, key, index) in userInfo" :key="key" class="item">
6       {{index + 1}}. {{key}}: {{value}}
7     </view>

```

```

8     </view>
9 </template>
10
11 <script>
12 export default {
13   data() {
14     return {
15       // 要循环的数据源（对象）
16       userInfo: {
17         name: "小明",
18         age: 20,
19         gender: "男",
20         phone: "13800138000"
21       }
22     };
23   }
24 };
25 </script>

```

效果：页面显示 4 行信息，分别是 “1. name: 小明” “2. age: 20” 等。

四、新手必记的关键注意点

1. :key 必须加，且唯一：

- 循环数组时，优先用数组里的唯一字段当 key（比如商品 id: :key="item.id"），尽量不用 index（索引可能因数据删除/排序变化，导致渲染错乱）；
- 循环对象时，用 key（对象的属性名）当 key 即可（属性名唯一）。

2. v-for 可以循环任何可迭代数据：数组、对象、字符串（循环每个字符）、数字（循环从 1 到该数字），日常用数组最多。

3. 不要在 v-for 里直接修改 item：比如在模板里写 {{item = "新内容"}}，会导致数据混乱。要修改数据，直接改 data 里的数据源（比如 this.list[0] = "新苹果"），页面会自动同步。

4. v-for 和 v-if 不要写在同一个元素上：如果需要筛选循环数据，先在 data 里用计算属性（computed）过滤数据，再用 v-for 循环过滤后的结果（性能更好）。

五、实际开发常用场景（循环渲染商品列表）

Code block

```

1 <template>
2   <view class="goods-list">
3     <view class="goods-item" v-for="goods in goodsList" :key="goods.id">
4       <image :src="goods.imgUrl" class="goods-img"></image>
5       <view class="goods-name">{{goods.name}}</view>
6       <view class="goods-price">¥{{goods.price.toFixed(2)}}</view>

```

```
7     </view>
8   </view>
9 </template>
10
11 <script>
12 export default {
13   data() {
14     return {
15       goodsList: [
16         { id: 1, name: "华为手机", price: 5999, imgUrl: "/static/huawei.jpg" },
17         { id: 2, name: "苹果平板", price: 3999, imgUrl: "/static/ipad.jpg" },
18         { id: 3, name: "无线耳机", price: 999, imgUrl: "/static/earphone.jpg" }
19       ]
20     };
21   }
22 };
23 </script>
```

这个例子里，循环商品数组，自动生成 3 个商品项，每个项包含图片、名称、价格——这就是 uniApp 开发中列表页的核心写法。

总结

1. v-for 核心：循环数据，批量渲染页面元素，减少重复代码；
2. 核心语法： `v-for="(item, index) in 数组" :key="唯一标识"` ；
3. 必加 :key：保证唯一，优化性能；
4. 常用场景：渲染列表（购物清单、商品列表、消息列表等），是 uniApp 开发必备技能。

记住语法模板，多练 2 个例子（循环数组、循环对象），就能轻松掌握 v-for 的使用啦！

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）