

UniApp 中 v-on 指令详解：从入门到进阶

你想让我用简单通俗的方式讲解 uniApp 中的 `v-on` 指令，核心就是搞懂它是干嘛的、怎么用，我会用新手能听懂的话把这个知识点讲透。

一、v-on 到底是啥？（大白话版）

`v-on` 是 uniApp（本质和 Vue 一样）里用来**给页面元素绑定事件**的指令。

你可以把它理解成：给按钮、输入框、图片这些元素“装一个开关”，当用户做了某个动作（比如点击、滑动、输入），这个“开关”就会触发你提前写好的一段代码（函数）。

举个生活例子：

- 你按电灯开关（用户操作）→ 灯亮/灭（执行代码）
- 点击页面按钮（用户操作）→ 弹出提示框（执行代码）

这里的“绑定开关”就是 `v-on` 要做的事。

二、基本用法（最简单的写法）

1. 完整写法 vs 简写（重点）

`v-on` 有个超常用的简写：`@`，日常开发中几乎都用简写，记这个就行！

完整写法	简写	作用
<code>v-on:click</code>	<code>@click</code>	绑定“点击”事件
<code>v-on:input</code>	<code>@input</code>	绑定“输入”事件
<code>v-on:tap</code>	<code>@tap</code>	uniApp移动端点击

2. 最基础的使用示例（直接能用）

在 uniApp 的 `.vue` 文件里写：

Code block

```
1  <template>
2    <!-- 页面结构：一个按钮，点击后触发 sayHi 函数 -->
3    <view class="content">
4      <!-- 简写：@tap 绑点击事件，触发 sayHi 方法 -->
5      <button @tap="sayHi">点我打招呼</button>
```

```

6     </view>
7 </template>
8
9 <script>
10 export default {
11   methods: {
12     // 定义事件要执行的函数
13     sayHi() {
14       // uni.showToast 是uniApp的提示框API
15       uni.showToast({
16         title: '你好呀! 小白同学',
17         icon: 'none'
18       })
19     }
20   }
21 }
22 </script>

```

3. 效果说明

运行代码后，点击按钮，屏幕下方会弹出“你好呀！小白同学”的提示框——这就是 `v-on` (`@tap`) 的作用：把“点击按钮”这个操作和“弹出提示”这个代码逻辑绑在了一起。

三、进阶一点：传参数

如果想让点击事件带自定义内容（比如点击不同按钮显示不同文字），可以给函数传参：

Code block

```

1 <template>
2   <view>
3     <!-- 传参: 点击后把 "张三" 传给 sayHello 函数 -->
4     <button @tap="sayHello('张三')">喊张三</button>
5     <!-- 传参: 点击后把 "李四" 传给 sayHello 函数 -->
6     <button @tap="sayHello('李四')">喊李四</button>
7   </view>
8 </template>
9
10 <script>
11 export default {
12   methods: {
13     // 接收参数 name
14     sayHello(name) {
15       uni.showToast({
16         title: `你好, ${name}!`,
17         icon: 'none'
18       })

```

```
19     }
20   }
21 }
22 </script>
```

四、uniApp 里常用的 v-on 事件

除了 `tap`（移动端点击），这些也很常用：

- `@input`：输入框输入内容时触发（比如实时获取用户输入）
- `@change`：表单元素值改变时触发（比如选择器选完值）
- `@longpress`：长按元素时触发（比如长按删除）
- `@scroll`：页面滚动时触发

总结

1. `v-on` 核心作用：给元素绑定“用户操作→执行代码”的逻辑，简写是 `@`；
2. uniApp 移动端优先用 `@tap` 代替 `@click`（更适配手机）；
3. 绑定事件时可以传参数，让函数能根据不同操作执行不同逻辑。

记住这三点，小白也能轻松用 `v-on` 实现页面交互啦！

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）