

Vue 中 watch 对对象 person 的深度和立即监听详解

你想弄明白 Vue 里这行 `watch` 代码的含义和用法，我会用最通俗的语言拆解每一部分，包括核心作用、参数含义、`deep` 和 `immediate` 的作用，保证小白也能彻底懂。

先看整体功能

这行代码是 Vue 里的监听器（`watch`），核心作用是：盯着 `person` 这个数据，只要它发生变化（哪怕是内部属性变），就立刻执行后面的函数；而且页面一加载，会先主动执行一次这个函数。

逐段拆解（小白友好版）

先把代码拆成“核心结构+关键参数”，一步一步说：

Code block

```
1 watch(person, (newValue)=>{
2   console.log(newValue);
3 }, {deep:true, immediate:true})
```

第一步：watch 的基础结构（必懂）

`watch` 就像“盯梢工具”，基础格式是：

Code block

```
1 watch(要监听的变量, 变化后执行的函数, 配置项)
```

对应到你的代码：

- 第一个参数 `person`：要“盯”的目标数据（可以是对象、数组、普通变量），比如：

Code block

```
1 const person = { name: "张三", age: 20 }
```

- 第二个参数 `(newValue)=>{ console.log(newValue); }`：`person` 变化后，自动执行的函数；

- `newValue`：变化后的 `person` 最新值（比如改了 `age` 后，`newValue` 就是 `{ name: "张三", age: 21 }`）；
- 这里的逻辑很简单：只要 `person` 变，就把最新值打印出来。

第二步：核心配置项 `{deep:true, immediate:true}`（小白必记）

这两个配置是这行代码的关键，缺了就达不到预期效果，逐个说：

1. `deep: true` —— 深度监听（盯到对象内部）

- **作用**：专门针对「对象/数组」类型的监听目标（比如 `person` 是对象）；
- **为什么需要**：如果不加 `deep: true`，Vue 默认只“盯” `person` 这个变量的引用地址，不会盯对象内部的属性；
 - 举个例子：
 - 没加 `deep: true` 时，改 `person.age = 21`，`watch` 不会触发（因为 `person` 的引用地址没变，只是内部属性变了）；
 - 加了 `deep: true` 后，改 `person.age = 21`，`watch` 会立刻触发（能“看”到对象内部的变化）。

2. `immediate: true` —— 立即执行（页面加载就触发）

- **作用**：让 `watch` 不只是“变化时触发”，而是页面/组件一加载，就先主动执行一次监听函数；
- **为什么需要**：如果不加 `immediate: true`，`watch` 只会在 `person` 第一次变化后才执行；加了之后，初始化时就会打印一次 `person` 的初始值，比如：
 - 页面加载后，控制台先打印 `{ name: "张三", age: 20 }`（初始值）；
 - 之后改 `person.age = 21`，又会打印 `{ name: "张三", age: 21 }`（变化后的值）。

完整例子（代入理解）

写一个可运行的 Vue3 示例，你复制就能试：

Code block

```
1  import { ref, watch, reactive } from 'vue'
2
3  // 定义要监听的对象（用reactive定义对象/数组，ref定义普通变量）
4  const person = reactive({ name: "张三", age: 20 })
5
6  // 监听person
7  watch(person, (newValue)=>{
8    console.log("person变了，最新值是：", newValue);
9  },{deep:true, immediate:true})
```

```
10
11 // 模拟数据变化
12 setTimeout(() => {
13     person.age = 21 // 改内部属性, watch会触发
14 }, 2000);
```

执行结果：

1. 页面加载后，立刻打印： `person`变了，最新值是： `{ name: "张三", age: 20 }` (`immediate: true` 的作用) ；
2. 2秒后，改了 `age`，又打印： `person`变了，最新值是： `{ name: "张三", age: 21 }` (`deep: true` 的作用) 。

避坑提醒（小白必看）

1. 如果监听的是**普通变量**（比如 `const num = ref(10)`），不需要加 `deep: true`，直接 `watch(num, ()=>{})` 就行；
2. `deep: true` 只对「对象/数组」有用，普通变量加了也白加；
3. `immediate: true` 不管监听什么类型，加了都会在初始化时执行一次。

总结

1. 这行 `watch` 的核心是**深度+立即监听对象** `person`，变化时打印最新值；
2. `deep: true` 解决“对象内部属性变化监听不到”的问题，`immediate: true` 解决“初始化不执行，只有变化才执行”的问题；
3. 基础逻辑：`watch(监听目标, 变化后执行的函数, {深度监听, 立即执行})`。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）