

理解 JavaScript 代码：计算勾选商品总价

你想弄明白这行代码到底在干什么，我会用最通俗的语言，把每个部分拆解开来，保证小白也能听懂。

先看整体功能

这行代码的核心作用是：**从一个商品列表里，找出所有被勾选（checked）的商品，然后把它们的价格加起来，算出总金额。**

逐段拆解（小白友好版）

我们把代码拆成3个核心步骤，一步一步说：

Code block

```
1 goods.value.filter(item=>item.checked).reduce((prev,curr)=>prev+curr.price,0)
```

第一步：goods.value —— 你的商品列表

`goods.value` 就是一个存放商品的数组，里面每个元素都是一个“商品对象”，大概长这样：

Code block

```
1 goods.value = [  
2   { name: "可乐", price: 3, checked: true }, // 勾选了，价格3元  
3   { name: "薯片", price: 4, checked: false }, // 没勾选，价格4元  
4   { name: "泡面", price: 5, checked: true }   // 勾选了，价格5元  
5 ]
```

第二步：.filter(item=>item.checked) —— 筛选“勾选的商品”

`filter` 是数组的“筛选器”，作用是：遍历数组里的每一个元素（这里每个元素叫 `item`，也就是每个商品），只留下满足条件的元素。

- `item=>item.checked` 就是筛选条件：只留下 `checked` 属性为 `true`（被勾选）的商品。
- 以上面的例子为例，筛选后得到的结果是：

Code block

```
1 [  
2   { name: "可乐", price: 3, checked: true },  
3   { name: "泡面", price: 5, checked: true }
```

第三步：.reduce((prev,curr)=>prev+curr.price,0) —— 累加价格

`reduce` 是数组的“累加器”，作用是：把数组里的元素逐个“合并”成一个值（这里就是把价格加起来）。

- 先看最后面的 `0`：这是累加的**初始值**，意思是从0开始加。
- `(prev, curr)=>prev+curr.price` 是累加规则：
 - `prev`：上一次累加的结果（比如第一次是初始值0，第二次是3）；
 - `curr`：当前遍历到的商品（比如第一次是可乐，第二次是泡面）；
 - `prev+curr.price`：把上一次的总和 + 当前商品的价格。

举个完整例子（代入计算）

用上面的商品列表代入代码：

1. `goods.value.filter(item=>item.checked)` → 得到 [可乐（3元）、泡面（5元）]
2. 对这个结果执行 `reduce`：
 - 初始值 `prev=0`，第一个 `curr` 是可乐 → $0+3=3$
 - 上一轮 `prev=3`，第二个 `curr` 是泡面 → $3+5=8$
3. 最终结果就是 8 元。

总结

1. 这行代码是“筛选+累加”的组合操作，核心目的是计算勾选商品的总价；
2. `filter` 负责“挑出勾选的商品”，`reduce` 负责“把挑出来的商品价格加起来”；
3. 关键理解点：`filter` 只留符合条件的元素，`reduce` 从初始值0开始，逐个累加商品的 `price` 属性。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）