

# Unplugin Auto-Import 的 dts 详解

你问的 `dts: true` 是 `unplugin-auto-import` 插件里一个非常实用的配置项，对于新手来说，核心可以理解为：**让编辑器能识别自动导入的API，给出代码提示和类型校验**，避免写代码时出现“红色报错下划线”或“不知道有哪些方法可用”的问题。

## 1. 先通俗解释：dts 是什么？

`dts` 是 `TypeScript Declaration File` 的缩写，翻译过来就是“TypeScript 类型声明文件”，后缀是 `.d.ts`。

- 这个文件本身不执行任何代码，只用来告诉编辑器/编译器：“某个变量、函数、API的类型是什么，该怎么用”。
- 即使你写的是普通的JavaScript（非TS），HBuilderX/Vscode这类编辑器也会读取 `.d.ts` 文件，给你代码提示。

## 2. `dts: true` 具体做了什么？

当你在 `AutoImport` 配置中开启 `dts: true` 后：

- 每次启动项目/修改配置时，插件会自动在项目根目录生成一个 `auto-imports.d.ts` 文件；
- 这个文件里会列出所有自动导入的API（比如 `ref`、`onMounted`、`uni.showToast` 等）的类型声明；
- 编辑器读取这个文件后，就能识别这些“没手动import的API”，给出补全提示、参数提示，还能校验参数是否正确。

举个对比例子（最直观）：

| 未开启 <code>dts: true</code>                        | 开启 <code>dts: true</code>                                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 写 <code>uni.showToast</code> 时，编辑器不认识，标红报错（但运行正常） | 写 <code>uni.showToast</code> 时，编辑器自动补全，还提示参数（title、icon等） |
| 写 <code>ref()</code> 时，没有参数/返回值提示                 | 写 <code>ref()</code> 时，提示可以传初始值，知道返回的是响应式数据               |
| 不知道哪些API能自动导入                                     | 能通过编辑器提示，看到所有自动导入的API                                     |

### 3. 实操看效果（新手易理解）

开启 `dts: true` 后，你的项目根目录会多出一个 `auto-imports.d.ts` 文件，内容大概长这样（自动生成，不用改）：

Code block

```
1  // Generated by 'unplugin-auto-import'
2  export {}
3  declare global {
4    const ref: typeof import('vue')['ref']
5    const reactive: typeof import('vue')['reactive']
6    const onMounted: typeof import('vue')['onMounted']
7    const uni: typeof import('uni-app')['uni']
8  }
```

这个文件的作用就是告诉编辑器：全局范围内有 `ref`、`uni` 这些变量，它们的用法和 `vue` / `uni-app` 里导出的一致。

### 4. 新手注意点

- 即使你用的是JavaScript（不是TypeScript），也建议开启 `dts: true` ——因为编辑器的提示不依赖TS，只依赖类型声明文件；
- 生成的 `auto-imports.d.ts` 文件不用手动修改，插件会自动维护；
- 如果想自定义文件位置（比如放到 `src` 目录下），可以写成 `dts: 'src/auto-imports.d.ts'`。

### 总结

1. `dts: true` 的核心作用是**生成类型声明文件**，让编辑器识别自动导入的API，提供代码提示和校验；
2. 对uni-app + unplugin-auto-import的配置来说，开启它能大幅提升开发体验，避免“代码标红但能运行”的困惑；
3. 该配置不影响代码运行，只是优化开发体验，新手必开。

简单说，开启 `dts: true` 就是让你的编辑器“变聪明”，知道你没手动import的API是合法的，还能告诉你该怎么用~

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）