

Uni-App 基于uni-popup实现弹出信息内容弹窗效果

在Uni-App开发中，uni-popup作为官方推荐的弹窗组件，具备多端适配、动画丰富、配置灵活等优势，非常适合实现各类弹出信息场景（如提示通知、详情展示、表单输入等）。本文将从核心配置、样式定制、交互设计到功能扩展，逐步实现高可用的弹出信息弹窗，覆盖基础使用与进阶技巧。

一、前期准备：环境配置与组件引入

uni-popup属于uni-ui组件库的核心组件，使用前需完成环境配置与组件引入，确保组件正常渲染。

1. 安装uni-ui组件库

通过HBuilderX可视化界面快速安装，步骤如下：

1. 打开Uni-App项目，在左侧“插件市场”搜索“uni-ui”；
2. 选择“uni-ui”官方插件，点击“导入插件”并选择当前项目；
3. 导入完成后，在项目根目录的“pages.json”中自动添加组件配置，无需手动操作。

命令行安装方式（适用于CLI项目）：

Code block

```
1  # 安装uni-ui
2  npm install @dcloudio/uni-ui --save
3
4  # 配置easycom自动引入（在pages.json中添加）
5  "easycom": {
6    "autoscan": true,
7    "custom": {
8      "^uni-(.*)": "@dcloudio/uni-ui/lib/uni-${1}/uni-${1}.vue"
9    }
10 }
```

2. 核心组件引入

借助Uni-App的easycom机制，无需在页面中手动import，直接在template中使用即可，核心关联组件包括：

- **uni-popup**：弹窗容器，控制弹窗的显示/隐藏、动画、位置等；
- **uni-popup-message**：信息提示专用组件（可选），简化提示类弹窗开发；

- **uni-icons**：用于添加关闭、图标等元素，提升交互体验。

二、基础实现：通用信息弹窗（文本+按钮）

先实现最常用的“文本信息+操作按钮”弹窗，包含标题、内容、确认/取消按钮，支持自定义文案与回调函数。

1. 页面完整代码

Code block

```
1  <template>
2    <view class="popup-info-page">
3
4      <button class="open-popup-btn" @click="openInfoPopup">打开信息弹窗</button>
5
6
7      <uni-popup
8        ref="infoPopup"
9        type="center"
10       :animation="true"
11       :mask-click="false"
12       @close="handlePopupClose"
13     >
14
15       <view class="info-popup-content">
16
17         <view class="popup-header">
18           <text class="popup-title">温馨提示</text>
19           <uni-icons
20             type="close"
21             size="24rpx"
22             color="#999"
23             @click="closeInfoPopup"
24           ></uni-icons>
25         </view>
26
27
28         <view class="popup-body">
29           <text class="popup-desc">您的订单已提交成功，订单号：202405201314520，预
30             计2小时内送达。</text>
31
32           <view class="popup-icon">
33             <uni-icons type="success" size="60rpx" color="#4CD964"></uni-icons>
34           </view>
35         </view>
```

```
36
37     <view class="popup-footer">
38         <button class="popup-btn cancel-btn" @click="closeInfoPopup">查看订单
</button>
39         <button class="popup-btn confirm-btn" @click="handleConfirm">返回首页
</button>
40     </view>
41 </view>
42 </uni-popup>
43 </view>
44 </template>
45
46 <script>
47 export default {
48     data() {
49         return {
50             // 弹窗显示状态（可选，用于配合v-model控制）
51             isPopupShow: false
52         };
53     },
54     methods: {
55         // 打开信息弹窗
56         openInfoPopup() {
57             // 方式1：通过ref调用组件方法
58             this.$refs.infoPopup.open();
59             // 方式2：通过v-model控制（需在uni-popup上添加v-model="isPopupShow"）
60             // this.isPopupShow = true;
61         },
62
63         // 关闭信息弹窗
64         closeInfoPopup() {
65             this.$refs.infoPopup.close();
66             // this.isPopupShow = false;
67         },
68
69         // 弹窗关闭时的回调（如清理数据、刷新页面）
70         handlePopupClose() {
71             console.log("弹窗已关闭");
72             // 示例：关闭后刷新订单列表
73             // this.getOrderList();
74         },
75
76         // 确认按钮回调
77         handleConfirm() {
78             this.closeInfoPopup();
79             // 跳转首页
80             uni.switchTab({ url: "/pages/index/index" });
```

```
81     }
82   }
83 }
84 </script>
85
```

2. 核心配置说明

uni-popup属性	取值说明	作用
ref	自定义名称（如infoPopup）	通过\$refs调用组件的open/close方法
type	center/top/bottom/right/left	控制弹窗弹出位置，center适用于信息提示
animation	true/false	启用/禁用过渡动画，提升交互体验
mask-click	true/false	点击遮罩是否关闭弹窗，信息类弹窗建议设为false
v-model	布尔值（如isPopupShow）	双向绑定控制弹窗显示/隐藏，替代ref调用

3. 关键样式要点

- **宽度控制**：弹窗内容区设置固定宽度600rpx，配合H5端max-width:90vw，避免小屏幕溢出；
- **圆角与阴影**：24rpx圆角提升视觉柔和度，轻微阴影增强层次感；
- **按钮布局**：flex布局实现按钮均分宽度，gap控制按钮间距，符合移动端交互习惯；
- **文本样式**：标题粗体突出，内容区居中对齐，提升信息可读性。

三、进阶实现：多类型信息弹窗扩展

基于基础弹窗，扩展提示类、详情类、表单类三种常用信息弹窗，覆盖不同业务场景。

1. 场景1：提示类弹窗（简化版，带自动关闭）

适用于操作结果提示（如“提交成功”“删除失败”），无需用户手动关闭，自动消失。

Code block

```
1 <template>
2   <view>
3     <button @click="openToastPopup('success', '提交成功')">成功提示</button>
4     <button @click="openToastPopup('error', '删除失败，请重试')">错误提示</button>
```

```
5
6     <uni-popup ref="toastPopup" type="center" mask-opacity="0.3">
7         <view class="toast-popup-content" :class="toastType">
8             <uni-icons
9                 :type="toastType === 'success' ? 'success' : 'error'"
10                 size="60rpx"
11             ></uni-icons>
12             <text class="toast-text">{{ toastMsg }}</text>
13         </view>
14     </uni-popup>
15 </view>
16 </template>
17
18 <script>
19 export default {
20     data() {
21         return {
22             toastType: 'success',
23             toastMsg: ''
24         };
25     },
26     methods: {
27         openToastPopup(type, msg) {
28             this.toastType = type;
29             this.toastMsg = msg;
30             // 打开弹窗
31             this.$refs.toastPopup.open();
32             // 2秒后自动关闭
33             setTimeout(() => {
34                 this.$refs.toastPopup.close();
35             }, 2000);
36         }
37     }
38 }
39 </script>
40
41 <style scoped lang="scss">
42 .toast-popup-content {
43     width: 320rpx;
44     padding: 30rpx;
45     background-color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
46     border-radius: 16rpx;
47     text-align: center;
48     color: white;
49 }
50
51 .toast-popup-content.success uni-icons {
```

```
52     color: #4CD964;
53     margin-bottom: 16rpx;
54 }
55
56 .toast-popup-content.error uni-icons {
57     color: #FF3B30;
58     margin-bottom: 16rpx;
59 }
60
61 .toast-text {
62     font-size: 24rpx;
63     display: block;
64 }
65 </style>
```

2. 场景2：详情类弹窗（滚动内容）

适用于展示长文本信息（如订单详情、商品说明），内容区支持滚动，避免内容溢出。

Code block

```
1  <template>
2    <view>
3      <button @click="openDetailPopup">查看订单详情</button>
4
5      <uni-popup ref="detailPopup" type="center" mask-click="false">
6        <view class="detail-popup-content">
7          <view class="popup-header">
8            <text class="popup-title">订单详情</text>
9            <uni-icons type="close" size="24rpx" @click="closeDetailPopup"></uni-
icons>
10          </view>
11
12          <view class="detail-scroll">
13            <view class="detail-item">
14              <text class="detail-label">订单号：</text>
15              <text class="detail-value">202405201314520</text>
16            </view>
17            <view class="detail-item">
18              <text class="detail-label">下单时间：</text>
19              <text class="detail-value">2024-05-20 13:14:52</text>
20            </view>
21            <view class="detail-item">
22              <text class="detail-label">商品信息：</text>
23              <text class="detail-value">夏季透气休闲鞋 × 1（黑色 42码）</text>
24            </view>
25          </view>
```

```
26     <view class="detail-item">
27         <text class="detail-label">订单金额: </text>
28         <text class="detail-value" style="color: #FF3B30;">¥199.00</text>
29     </view>
30     <view class="detail-item">
31         <text class="detail-label">支付方式: </text>
32         <text class="detail-value">微信支付</text>
33     </view>
34     <view class="detail-item">
35         <text class="detail-label">收货地址: </text>
36         <text class="detail-value">北京市朝阳区建国路88号 张三
13800138000</text>
37     </view>
38     <view class="detail-item">
39         <text class="detail-label">订单状态: </text>
40         <text class="detail-value" style="color: #4CD964;">已发货 (快递单号:
SF1234567890) </text>
41     </view>
42 </view>
43
44     <button class="contact-btn" @click="contactService">联系客服</button>
45 </view>
46 </uni-popup>
47 </view>
48 </template>
49
50 <script>
51 export default {
52     methods: {
53         openDetailPopup() {
54             this.$refs.detailPopup.open();
55         },
56         closeDetailPopup() {
57             this.$refs.detailPopup.close();
58         },
59         contactService() {
60             this.closeDetailPopup();
61             // 跳转客服页面
62             uni.navigateTo({ url: "/pages/customer/customer" });
63         }
64     }
65 }
66 </script>
67
68 <style scoped lang="scss">
69 .detail-popup-content {
70     width: 640rpx;
```

```

71     background-color: white;
72     border-radius: 24rpx;
73     padding: 30rpx;
74     box-sizing: border-box;
75 }
76
77 .popup-header {
78     display: flex;
79     justify-content: space-between;
80     align-items: center;
81     margin-bottom: 20rpx;
82 }
83
84 .popup-title {
85     font-size: 32rpx;

```

3. 场景3：表单类弹窗（带输入交互）

适用于需要用户输入信息的场景（如备注、反馈），包含表单验证与数据提交功能。

Code block

```

1  <template>
2    <view>
3      <button @click="openFormPopup">添加备注</button>
4
5      <uni-popup ref="formPopup" type="center" mask-click="false">
6        <view class="form-popup-content">
7          <view class="popup-header">
8            <text class="popup-title">订单备注</text>
9            <uni-icons type="close" size="24rpx" @click="closeFormPopup"></uni-
icons>
10          </view>
11
12          <view class="form-item">
13            <text class="form-label">备注内容：</text>
14            <textarea
15              v-model="remarkContent"
16              placeholder="请输入订单备注（最多50字）"
17              maxlength="50"
18              class="form-input"
19            ></textarea>
20            <text class="word-count">{{ remarkContent.length }}/50</text>
21          </view>
22
23          <view class="popup-footer">
24            <button class="popup-btn cancel-btn" @click="closeFormPopup">取消
</button>

```



```
25         <button class="popup-btn confirm-btn" @click="submitRemark">提交
    </button>
26     </view>
27 </view>
28 </uni-popup>
29 </view>
30 </template>
31
32 <script>
33 export default {
34   data() {
35     return {
36       remarkContent: ''
37     };
38   },
39   methods: {
40     openFormPopup() {
41       this.remarkContent = ''; // 重置输入内容
42       this.$refs.formPopup.open();
43     },
44     closeFormPopup() {
45       this.$refs.formPopup.close();
46     },
47     submitRemark() {
48       if (!this.remarkContent.trim()) {
49         uni.showToast({ title: '请输入备注内容', icon: 'none' });
50         return;
51       }
52       // 提交备注信息到接口
53       uni.request({
54         url: "https://your-server/api/order/remark",
55         method: "POST",
56         data: {
57           orderId: "202405201314520",
58           remark: this.remarkContent
59         },
60         success: (res) => {
61           if (res.data.code === 0) {
62             uni.showToast({ title: '备注提交成功' });
63             this.closeFormPopup();
64             // 刷新订单信息
65             this.getOrderDetail();
66           }
67         }
68       });
69     },
70     getOrderDetail() {
```

```

71      // 刷新订单详情逻辑
72    }
73  }
74 }
75 </script>
76
77 <style scoped lang="scss">
78   .form-popup-content {
79     width: 600rpx;
80     background-color: white;
81     border-radius: 24rpx;
82     padding: 30rpx;
83     box-sizing: border-box;
84   }
85

```

四、交互优化与多端适配技巧

1. 交互体验优化

- **动画定制**：通过`animation-duration`属性修改弹窗动画时长，默认300ms，可根据需求调整为200-400ms；
- **遮罩透明度**：通过`mask-opacity`属性控制遮罩透明度（0-1），信息类弹窗建议设为0.3-0.5，避免遮挡背景过多；
- **禁止滚动穿透**：弹窗打开时禁止页面滚动，关闭时恢复，提升体验：

```

openPopup() {
  // 禁止页面滚动
  uni.createSelectorQuery().select('body').boundingClientRect(rect
=> {
    document.body.style.overflow = 'hidden';
  }).exec();
  this.$refs.infoPopup.open();
},
closePopup() {
  // 恢复页面滚动
  document.body.style.overflow = 'auto';
  this.$refs.infoPopup.close();
}

```

- **按钮焦点反馈：**为按钮添加点击反馈样式，增强交互感知：

```
.confirm-btn {  
  &:active {  
    opacity: 0.8; // 点击时透明度降低  
  }  
}
```

2. 多端适配要点

- **尺寸适配：**所有尺寸使用rpx单位，避免使用px，确保在不同屏幕尺寸下比例一致；
- **H5端：**限制弹窗最大宽度为90vw，避免在PC端弹窗过宽；添加弹窗居中对齐，避免偏移；
- **App端：**适配iOS安全区域，底部弹窗需注意避开底部手势栏：

```
// #ifdef APP-  
.popup-content {  
  padding-bottom: calc(30rpx + env(safe-area-inset-bottom));  
}  
// #endif
```

- **小程序端：**避免弹窗内容过多导致渲染卡顿，长内容建议使用滚动容器；

3. 性能优化建议

- **懒加载组件：**通过`v-if`控制弹窗组件的渲染，避免页面初始加载时渲染不必要的弹窗；
- **避免频繁操作：**添加弹窗状态锁定，防止快速点击导致多次打开弹窗：

```
data() {  
  return {  
    isPopupOpening: false // 弹窗打开状态锁定  
  };  
},  
openPopup() {  
  if (this.isPopupOpening) return;  
  this.isPopupOpening = true;  
  this.$refs.infoPopup.open();  
  // 弹窗打开完成后解锁  
  setTimeout(() => {  
    this.isPopupOpening = false;  
  }, 300);  
}
```

- **简化DOM结构：**弹窗内容区避免嵌套过多DOM元素，减少渲染压力。

五、常见问题与解决方案

1. 问题1：弹窗打开时页面抖动

现象：弹窗打开时页面出现横向或纵向抖动。

解决方案：禁止页面滚动时，同时设置body的padding-right，抵消滚动条消失导致的抖动：

Code block

```
1  openPopup() {
2    const scrollBarWidth = window.innerWidth - document.body.clientWidth;
3    document.body.style.overflow = 'hidden';
4    document.body.style.paddingRight = scrollBarWidth + 'px';
5    this.$refs.infoPopup.open();
6  },
7  closePopup() {
8    document.body.style.overflow = 'auto';
9    document.body.style.paddingRight = '0';
10   this.$refs.infoPopup.close();
11  }
```

2. 问题2：uni-popup在App端不显示

现象：H5端正常显示，App端弹窗不显示。

解决方案：

- 检查uni-ui组件是否正确安装，确保easycom配置生效；
- 避免在弹窗中使用层级过高的z-index，uni-popup默认z-index已足够；
- 确保弹窗的父容器没有设置`overflow: hidden`，导致弹窗被遮挡。

3. 问题3：弹窗内容滚动时带动页面滚动

现象：弹窗内容区滚动到顶部/底部后，继续滚动会带动背景页面滚动。

解决方案：在滚动容器上添加触摸事件拦截，阻止事件冒泡：

Code block

```
1  <view class="detail-scroll" @touchmove.stop.prevent="handleScroll">
2
3  </view>
4
5  <script>
6    methods: {
7      handleScroll(e) {
```

```
8      const scrollView = e.currentTarget;
9      const scrollTop = scrollView.scrollTop;
10     const scrollHeight = scrollView.scrollHeight;
11     const clientHeight = scrollView.clientHeight;
12     // 滚动到顶部或底部时，阻止事件传播
13     if ((scrollTop === 0 && e.touches[0].clientY >
14         e.changedTouches[0].clientY) ||
15         (scrollTop + clientHeight === scrollHeight && e.touches[0].clientY <
16         e.changedTouches[0].clientY)) {
17         e.preventDefault();
18     }
19 </script>
```

六、总结：uni-popup弹窗开发最佳实践

基于uni-popup开发弹出信息弹窗，核心在于“配置合理、样式统一、交互流畅、多端适配”，总结以下最佳实践：

1. **组件选型**：优先使用uni-popup而非自定义弹窗，减少多端适配成本；
2. **状态控制**：推荐使用ref调用open/close方法，配合状态锁定避免重复操作；
3. **样式设计**：统一弹窗圆角、阴影、间距，保持App视觉风格一致；
4. **交互细节**：添加动画、焦点反馈、滚动拦截，提升用户体验；
5. **多端适配**：针对H5、App、小程序的特性做差异化处理，确保全平台正常运行。



实际开发中，可将常用弹窗（如提示类、确认类）封装为通用组件，通过props传递标题、内容、按钮文案等配置，进一步提升开发效率。例如封装“UniInfoPopup”组件，支持传入type（success/error/warn）、msg、btnText等参数，实现一键调用。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）