

Uni-App 自定义头部导航栏布局完整实现指南

Uni-App默认提供的导航栏虽能满足基础需求，但在电商、社交等场景中，往往需要自定义Logo、搜索框、功能按钮等个性化布局。本文将从配置基础、布局方案、交互实现、多端适配四个维度，详解自定义头部导航栏的开发流程，覆盖常见业务场景。

一、核心前提：关闭默认导航栏

自定义导航栏的第一步是关闭Uni-App的默认导航栏，通过`pages.json`配置实现，支持全局关闭或单页面关闭，根据业务需求选择对应方式。

1. 单页面关闭（推荐）

仅在需要自定义导航栏的页面关闭默认导航，不影响其他页面，配置示例如下：

Code block

```
1  // pages.json
2  {
3    "pages": [
4      {
5        "path": "pages/home/home",
6        "style": {
7          "navigationStyle": "custom", // 关闭当前页面默认导航栏
8          "app-plus": {
9            "titleNView": false // App端额外配置，彻底隐藏原生导航
10        },
11        "h5": {
12          "navigationBar": "custom" // H5端兼容配置
13        }
14      }
15    ]
16  }
```

2. 全局关闭

在`globalStyle`中配置，实现所有页面关闭默认导航栏，适合全应用统一自定义导航的场景：

Code block

```
1  // pages.json
2  {
```

```
3  "globalStyle": {
4    "navigationStyle": "custom", // 全局关闭默认导航栏
5    "app-plus": {
6      "titleNView": false
7    }
8  },
9  "pages": [
10   // 各页面配置...
11 ]
12 }
```



关闭默认导航栏后，页面会占据原导航栏位置，需注意为自定义导航栏预留顶部空间，尤其是适配手机状态栏高度（如iPhone的“刘海屏”区域）。

二、基础布局：适配状态栏的导航栏结构

自定义导航栏的核心是“适配状态栏高度+灵活布局”，基础结构需包含状态栏占位区和导航内容区，确保在不同设备上显示正常。

1. 基础布局代码

Code block

```
1  <template>
2    <view class="custom-header-page">
3
4      <view class="custom-header" :style="{ paddingTop: statusBarHeight + 'px'
5      }">
6
7        <view class="header-content">
8          <!-- 左侧按钮：返回/菜单 -->
9          <view class="header-left" @click="handleBack">
10            <uni-icons type="back" size="28rpx" color="#333"></uni-icons>
11          </view>
12
13          <!-- 中间标题 -->
14          <view class="header-center">
15            <text class="header-title">首页</text>
16          </view>
17
18          <!-- 右侧按钮：搜索/个人中心 -->
19          <view class="header-right">
```

```
19         <uni-icons type="search" size="28rpx" color="#333"
@click="handleSearch"></uni-icons>
20         <uni-icons type="user" size="28rpx" color="#333" @click="handleUser"
class="ml-20"></uni-icons>
21     </view>
22 </view>
23 </view>
24
25
26     <view class="page-content">
27
28     </view>
29 </view>
30 </template>
31
32 <script>
33 export default {
34     data() {
35         return {
36             statusBarHeight: 0 // 状态栏高度
37         };
38     },
39     onLoad() {
40         // 获取状态栏高度（适配不同设备）
41         const systemInfo = uni.getSystemInfoSync();
42         this.statusBarHeight = systemInfo.statusBarHeight;
43     },
44     methods: {
45         // 返回上一页
46         handleBack() {
47             uni.navigateBack({ delta: 1 });
48         },
49         // 搜索功能
50         handleSearch() {
51             uni.navigateTo({ url: "/pages/search/search" });
52         },
53         // 个人中心
54         handleUser() {
55             uni.navigateTo({ url: "/pages/user/user" });
56         }
57     }
58 }
59 </script>
60
61 <style scoped lang="scss">
62 /* 自定义导航栏容器 */
63 .custom-header {
```

```
64     width: 100%;
65     background-color: #fff;
66     box-shadow: 0 2rpx 10rpx rgba(0, 0, 0, 0.05); // 轻微阴影提升层次感
67 }
68
69 /* 导航内容区：Flex布局实现三栏分布 */
70 .header-content {
71     display: flex;
72     justify-content: space-between;
73     align-items: center;
74     height: 80rpx; // 导航栏核心高度，可自定义
75     padding: 0 20rpx;
76     box-sizing: border-box;
77 }
78
79 /* 左侧区域 */
80 .header-left {
81     width: 60rpx; // 固定宽度，避免按钮晃动
82     display: flex;
83     align-items: center;
84 }
85
```

2. 核心布局要点

- **状态栏适配**：通过`uni.getSystemInfoSync()`获取状态栏高度，设置为导航栏的`paddingTop`，避免内容被状态栏遮挡；
- **Flex三栏布局**：左侧（返回按钮）、中间（标题）、右侧（功能按钮）采用Flex布局，中间区域`flex:1`确保标题居中且自适应；
- **固定区域宽度**：左右两侧设置固定宽度，防止按钮点击区域晃动，提升交互稳定性；
- **主体内容偏移**：页面主体通过`paddingTop`预留导航栏高度，避免内容被导航栏覆盖。

三、常见场景：个性化导航栏布局方案

根据不同业务场景，自定义导航栏的布局需求差异较大，以下是电商、搜索、个人中心等核心场景的实现方案。

1. 场景1：电商首页导航（Logo+搜索框+购物车）

核心需求：左侧显示品牌Logo，中间为搜索框（占主要空间），右侧为购物车图标（带数量提示）。

Code block

```
1 <template>
2   <view class="custom-header" :style="{ paddingTop: statusBarHeight + 'px' }">
3     <view class="header-content">
```

```
4
5     <view class="header-left">
6         <image src="/static/logo.png" mode="widthFix" class="logo"></image>
7     </view>
8
9
10    <view class="header-center">
11        <view class="search-box" @click="handleSearch">
12            <uni-icons type="search" size="24rpx" color="#999"></uni-icons>
13            <text class="search-placeholder">搜索商品、品牌或店铺</text>
14        </view>
15    </view>
16
17
18    <view class="header-right">
19        <view class="cart-container" @click="handleCart">
20            <uni-icons type="cart" size="32rpx" color="#333"></uni-icons>
21            <view class="cart-count" v-if="cartNum > 0">{{ cartNum }}</view>
22        </view>
23    </view>
24 </view>
25 </view>
26 </template>
27
28 <script>
29 export default {
30     data() {
31         return {
32             statusBarHeight: 0,
33             cartNum: 3 // 购物车商品数量
34         };
35     },
36     onLoad() {
37         this.statusBarHeight = uni.getSystemInfoSync().statusBarHeight;
38     },
39     methods: {
40         handleSearch() { /* 跳转搜索页 */ },
41         handleCart() { /* 跳转购物车页 */ }
42     }
43 }
44 </script>
45
46 <style scoped lang="scss">
47 .header-content {
48     height: 88rpx;
49     padding: 0 20rpx;
50     display: flex;
```

```
51     align-items: center;
52 }
53
54 /* 左侧Logo */
55 .header-left {
56     width: 120rpx;
57 }
58
59 .logo {
60     width: 100rpx;
61     height: auto;
62 }
63
64 /* 中间搜索框 */
65 .header-center {
66     flex: 1;
67     padding: 0 10rpx;
68 }
69
70 .search-box {
71     display: flex;
72     align-items: center;
73     background-color: #f5f5f5;
74     border-radius: 44rpx;
75     padding: 12rpx 20rpx;
76 }
77
78 .search-placeholder {
79     font-size: 24rpx;
80     color: #999;
81     margin-left: 12rpx;
82 }
83
84 /* 右侧购物车 */
85 .header-right {
86     width: 60rpx;
87     display: flex;
88     justify-content: center;
```

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)