

Uni-App 评分弹出框（uni-rate）组件属性与方法全解析

在电商、外卖、服务评价等场景中，“评分弹出框”是核心交互模块。Uni-App的uni-rate组件为星级评分提供了完善的封装，配合uni-popup可快速实现“唤起弹窗-选择星级-提交评价”的完整流程。本文将从组件基础认知、核心属性、方法调用、实战案例四个维度，全面解析uni-rate的使用方式。

一、基础认知：uni-rate组件简介

uni-rate是uni-ui组件库中的星级评分组件，支持多端适配（微信小程序、App、H5等），具备以下核心特性：

- 自定义星级数量、样式（颜色、大小、间距）；
- 支持半星评分、只读模式、禁用状态；
- 绑定值变化事件，实时响应评分选择；
- 兼容不同屏幕尺寸，自动适配rpx单位。



使用前需确保已安装uni-ui组件库（参考前文“前期准备”章节），通过easycom机制自动引入，无需手动import。

二、核心属性：uni-rate组件配置详解

uni-rate的属性用于控制组件的外观与交互逻辑，是实现个性化评分功能的关键。以下是常用属性的完整说明，按功能分类整理：

1. 基础配置属性

属性名	类型	默认值/可选值	功能描述
v-model / value	Number	0	绑定评分值，用于当前选中的星级数
count	Number	5	设置星级总数，如星制等
size	Number/String	24px / 48rpx	

			设置星级图标大小或rpx单位
gap	Number/String	8px / 16rpx	设置星级之间的间距px或rpx单位

2. 样式自定义属性

属性名	类型	默认值/可选值	功能描述
color	String	#FFCC33	设置选中星级的颜色、红色)
disabled-color	String	#CCCCCC	设置未选中/禁用状态的颜色
empty-icon	String	"star-filled"	未选中星级的图标icons图标类型
full-icon	String	"star-filled"	选中星级的图标，icons图标类型
half-icon	String	"star-half"	半星状态的图标（时生效）

3. 交互控制属性

属性名	类型	默认值/可选值	功能描述
disabled	Boolean	false	是否禁用评分组件法点击选择
readonly	Boolean	false	是否为只读模式，示评分，无交互
half	Boolean	false	是否支持半星评分选择0.5、1.5等半
allow-clear	Boolean	true	是否允许再次点击（从1星点击变为C

三、核心方法：uni-rate事件与API

uni-rate通过事件回调响应评分变化，无单独的API方法，核心交互通过事件实现，常用事件如下：

事件名	参数	功能描述
@change	value: Number	评分值变化时触发，参数为当前选中的星级数量（支持半星的小数形式，如2.5）
@blur	value: Number	评分组件失去焦点时触发，参数为当前评分值（多用于表单场景）
@focus	value: Number	评分组件获得焦点时触发，参数为当前评分值（较少用，可用于高亮提示）



实际开发中，@change是最常用的事件，用于实时获取用户选择的评分值；v-model绑定的评分值与@change事件的value值同步，可根据场景选择直接使用v-model或通过事件获取值。

四、实战案例：完整评分弹出框实现

结合uni-popup与uni-rate，实现“点击唤起评分弹窗-选择星级-输入评价内容-提交”的完整流程，整合组件属性与事件的实际应用。

1. 页面完整代码

Code block

```
1  <template>
2    <view class="rate-popup-page">
3
4      <button class="open-rate-btn" @click="openRatePopup">评价本次服务</button>
5
6
7      <uni-popup
8        ref="ratePopup"
9        type="center"
10       mask-click="false"
11       animation-duration="300"
12     >
13       <view class="rate-popup-content">
14
15         <view class="popup-header">
```

```
16     <text class="popup-title">请对服务进行评价</text>
17     <uni-icons
18         type="close"
19         size="24rpx"
20         color="#999"
21         @click="closeRatePopup"
22     ></uni-icons>
23 </view>
24
25
26 <view class="rate-container">
27     <uni-rate
28         v-model="currentRate"
29         :count="5"
30         :size="60rpx"
31         :gap="20rpx"
32         color="#FFB400"
33         disabled-color="#EEEEEE"
34         :half="true"
35         @change="handleRateChange"
36     ></uni-rate>
37     <text class="rate-desc">{{ rateDesc[currentRate] || '请选择评分' }}
</text>
38 </view>
39
40
41 <view class="comment-container">
42     <text class="comment-label">评价内容（可选）：</text>
43     <textarea
44         v-model="commentContent"
45         placeholder="请输入您的评价，帮助我们改进"
46         maxlength="100"
47         class="comment-input"
48     ></textarea>
49     <text class="word-count">{{ commentContent.length }}/100</text>
50 </view>
51
52
53 <button
54     class="submit-btn"
55     :disabled="currentRate === 0"
56     @click="submitRate"
57 >
58     提交评价
59 </button>
60 </view>
61 </uni-popup>
```

```
62     </view>
63 </template>
64
65 <script>
66 export default {
67   data() {
68     return {
69       currentRate: 0, // 当前选中的评分值
70       commentContent: '', // 评价内容
71       // 评分对应的描述文字
72       rateDesc: {
73         0.5: '极差',
74         1: '差',
75         1.5: '较差',
76         2: '一般',
77         2.5: '基本满意',
78         3: '满意',
79         3.5: '较好',
80         4: '好',
81         4.5: '很好',
82         5: '非常好'
83       }
84     };
85   },
86   methods: {
87     // 打开评分弹窗
```

2. 关键代码解析

- **uni-rate核心配置**：开启半星评分（half=true），设置星级大小60rpx、间距20rpx，选中色为金色（#FFB400），未选中色为浅灰色，通过v-model绑定currentRate实时获取评分值；
- **评分描述联动**：定义rateDesc对象，根据currentRate的值显示对应的描述文字（如3星显示“满意”），提升用户体验；
- **提交逻辑控制**：提交按钮默认禁用，当currentRate>0时启用，避免用户未评分提交；
- **表单重置**：每次打开弹窗时重置currentRate和commentContent，确保表单干净。

五、常见问题与解决方案

1. 问题1：半星评分不生效

现象：设置half=true后，仍只能选择整星，无法选中半星。

解决方案：

- 确认uni-rate组件版本是否为最新，旧版本可能存在半星适配问题；
- 确保v-model绑定的变量为Number类型，而非String（如currentRate初始值设为0，而非"0"）；

- 点击星级的左半部分触发半星选择，右半部分触发整星选择，需引导用户正确操作。

2. 问题2：评分值无法重置为0

现象：设置allow-clear=true后，再次点击已选中的星级仍无法重置为0。

解决方案：

- allow-clear仅支持点击“当前选中的最后一颗星”重置，如选中3星时，点击第3颗星可重置为0；
- 若需自定义重置逻辑（如添加“清空”按钮），可直接将v-model绑定的变量设为0：

```
<button @click="currentRate = 0">清空评分</button>
```

3. 问题3：星级图标不显示或异常

现象：星级图标显示为方框或默认图标，未按设置的empty-icon/full-icon展示。

解决方案：

- empty-icon/full-icon需使用uni-icons支持的图标类型，可参考uni-icons官方文档；
- 若需使用自定义图片作为星级图标，可通过slot插槽实现（需自定义样式覆盖默认图标）：

```
<uni-rate v-model="currentRate">  
  <template #empty>  
    <image src="/static/empty-star.png" mode="widthFix"  
style="width: 48rpx;"></image>  
  </template>  
  <template #full>  
    <image src="/static/full-star.png" mode="widthFix"  
style="width: 48rpx;"></image>  
  </template>  
</uni-rate>
```

4. 问题4：多端适配时星级大小不一致

现象：H5端星级大小正常，App端星级过大或过小。

解决方案：

- 统一使用rpx单位设置size属性，避免使用px；

- 通过条件编译为不同平台设置差异化大小：

```
<uni-rate
  :size="isApp ? 56rpx : 60rpx"
></uni-rate>

<script>
export default {
  computed: {
    isApp() {
      return uni.getSystemInfoSync().platform !== 'devtools' &&
uni.getSystemInfoSync().platform !== 'h5';
    }
  }
}
</script>
```

六、最佳实践总结

结合uni-rate与uni-popup开发评分弹出框，需关注“属性配置合理性、交互流畅性、多端适配性”，以下是核心最佳实践：

- 属性精简**：仅配置必要属性，如count默认5星可省略，优先使用组件默认值减少代码冗余；
- 交互引导**：通过rateDesc联动评分值，明确告知用户当前评分对应的评价等级，降低操作成本；
- 表单校验**：禁用未评分时的提交按钮，避免无效提交，提升数据质量；
- 样式统一**：评分颜色、大小与App整体风格保持一致，如电商类用金色，工具类用蓝色；
- 异常处理**：提交评价时添加loading状态，避免重复点击；接口失败时给出明确提示并保留用户输入内容。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）