

Uni-App项目初始化：公共目录构建与设计稿尺寸测量工具指南

Uni-App的核心优势在于“一次开发，多端部署”，而规范的项目结构是实现高效开发、降低维护成本的基础。其中，公共目录的合理规划能提升代码复用性，设计稿尺寸的精准测量则是保障多端UI一致性的关键。本文将从“公共目录初始化”和“设计稿尺寸测量工具”两大核心维度，提供适配Uni-App开发流程的实操方案。

一、Uni-App项目公共目录初始化：规范与实操

Uni-App默认生成的项目结构包含pages、static等基础目录，但在实际开发中，需新增公共目录以存放全局复用的资源、组件、工具等。公共目录的设计需遵循“高内聚、低耦合”原则，确保各模块职责清晰，同时适配Uni-App的编译规则（如static目录资源不参与编译，需通过绝对路径引用）。

1. 公共目录核心作用

- 提升复用性：将全局组件、工具函数等集中管理，避免重复编码，减少项目体积；
- 降低维护成本：统一的目录结构使开发人员能快速定位资源，修改时“一处改动，多处生效”；
- 适配多端编译：结合Uni-App的条件编译特性，公共目录可存放多端通用资源，也可通过子目录区分平台专属资源。

2. 推荐公共目录结构及说明

基于Uni-App默认结构扩展，推荐的公共目录体系如下，可根据项目规模灵活调整：

Code block

```
1 uni-app-project/
2   ├── pages/           // 页面目录（默认）
3   ├── static/          // 静态资源目录（默认，不编译）
4   ├── components/      // 公共组件目录（核心公共目录）
5   |   ├── common/       // 通用基础组件（如按钮、输入框）
6   |   ├── layout/       // 布局组件（如顶部导航、底部tab栏）
7   |   └── business/     // 业务公共组件（如商品卡片、订单列表项）
8   ├── utils/           // 工具函数目录
9   |   ├── request.js    // 封装的网络请求（如uni.request拦截）
10  |   ├── format.js      // 数据格式化工具（日期、价格等）
11  |   ├── auth.js        // 权限管理工具（登录态、token）
12  |   └── index.js       // 工具函数入口（统一导出，简化引用）
13  ├── common/           // 全局通用资源目录
14  └── styles/            // 全局样式目录
```

```

15 | | └─ base.scss      // 基础样式（重置样式、通用变量）
16 | | └─ mixin.scss   // 样式混合（如flex布局、圆角工具）
17 | | └─ global.scss  // 全局样式（全局类名、统一主题）
18 | | └─ icons/        // 图标资源（如svg、多端适配图标）
19 | | └─ constants/   // 全局常量（如接口地址、枚举值）
20 | └─ services/       // 接口服务目录（业务逻辑与接口分离）
21 |   └─ userService.js // 用户相关接口（登录、注册）
22 |   └─ goodsService.js // 商品相关接口（列表、详情）
23 |   └─ index.js       // 接口入口（统一管理）
24 | └─ store/           // 全局状态管理目录（如Vuex/Pinia）
25 |   └─ modules/       // 模块划分（用户模块、购物车模块）
26 |   └─ index.js       // 状态管理入口
27 |   └─ getters.js     // 全局计算属性
28 | └─ config/           // 项目配置目录
29 |   └─ env.js          // 环境配置（开发/测试/生产环境地址）
30 |   └─ setting.js      // 项目设置（如页面标题、默认主题）
31 | └─ platforms/       // 平台专属资源目录（多端适配）
32 |   └─ app-plus/      // App端专属资源
33 |   └─ mp-weixin/     // 微信小程序专属资源
34 |   └─ h5/            // H5端专属资源

```

3. 公共目录初始化关键操作

(1) 目录创建与配置

- 直接在项目根目录右键创建上述目录，无需额外配置即可使用；
- 全局样式引用：在App.vue的style标签中引入global.scss，确保全局样式生效，示例：

```

<style lang="scss">
@import "../common/styles/global.scss";
</style>

```

- 工具函数简化引用：在utils/index.js中统一导出工具函数，使用时无需写完整路径，示例：

```

// utils/index.js
export * from './request'
export * from './format'

// 页面中使用
import { request, formatDate } from '@/utils'

```

(2) 多端适配注意事项

- platforms目录下的资源需结合Uni-App的条件编译使用，例如微信小程序专属组件可放在mp-weixin目录，通过条件编译引入：

```
<!-- #ifdef MP-WEIXIN -->
<import src="/platforms/mp-weixin/components/weixin-btn/weixin-
btn.vue" />
<!-- #endif -->
```

- static目录中的平台专属静态资源，可按平台创建子目录（如static/mp-weixin/icon），引用时通过绝对路径定位。

二、设计稿尺寸测量工具：精准适配多端UI

Uni-App支持多端部署，而不同平台的屏幕尺寸、像素密度差异较大，精准测量设计稿尺寸是实现“一套设计，多端适配”的前提。常用的尺寸测量工具分为“设计工具内置测量”和“第三方独立工具”，需结合设计稿格式（如Sketch、Figma、PSD）选择适配工具。

1. 核心测量需求与原则

(1) 测量核心维度

- 基础尺寸**：组件的宽高、边距（margin/padding）、间距（如列表项间距）；
- 特殊属性**：字体大小、行高、圆角（border-radius）、阴影（box-shadow）参数；
- 适配标记**：需拉伸/自适应的区域（如Banner图）、固定尺寸的组件（如图标）。

(2) Uni-App适配原则

Uni-App推荐使用**rpx（响应式像素）**作为尺寸单位，rpx会根据屏幕宽度自动适配（默认以750px宽度的设计稿为基准，1rpx=0.5px）。因此测量时需注意：

- 设计稿宽度为750px时，测量值可直接作为rpx值使用；
- 设计稿宽度为375px时，测量值需乘以2转换为rpx值；
- 字体大小、边框宽度等建议使用rpx，确保多端显示比例一致。

2. 主流尺寸测量工具及使用方法

(1) 设计工具内置测量：精准高效（推荐）

若设计师提供的设计稿可直接在专业设计工具中打开，优先使用工具内置的测量功能，无需额外转换，精度最高。

工具名称	适配设计稿格式	核心测量操作	优势
Figma	Figma文件、SVG	1. 选中“测量工具”（快捷键：R）；2. 点击并拖动鼠标	在线协作、多平台信息完整

		框选需要测量的区域，右侧属性面板将显示宽高、位置等信息；3. 选中组件后，右侧“设计”面板可查看边距、字体大小等详细属性。	
Sketch	Sketch文件、PSD	1. 打开“测量”工具（快捷键：M）；2. 拖动鼠标测量任意两点间的距离或区域宽高；3. 选中组件，右侧“检查器”面板可查看完整尺寸属性，支持单位切换（px/rpx）。	轻量流畅、插件丰富 Measure插件增强
Photoshop	PSD、JPG、PNG	1. 打开“标尺”（快捷键：Ctrl+R），右键标尺可设置单位为px；2. 使用“矩形选框工具”框选区域，顶部属性栏显示宽高；3. 利用“信息面板”（快捷键：F8）实时查看鼠标位置及测量数据。	兼容性强，支持位

(2) 第三方独立工具：适配静态设计稿

若仅获取静态图片格式的设计稿（如PNG、JPG），可使用第三方工具进行测量，操作简单易上手。

- **FastStone Capture（Windows）** 核心功能：截图+测量一体化，支持像素级精准测量；
- 使用方法：打开工具后选择“捕获”功能截取设计稿区域，在编辑界面使用“标尺”“量角器”工具测量尺寸，右侧面板显示实时数据。

Snipaste（跨平台） 核心功能：贴图+测量，可将设计稿固定在屏幕上，叠加测量工具；

使用方法：将设计稿贴图至屏幕（快捷键：F3），启用“测量工具”（快捷键：Ctrl+Alt+M），拖动鼠标即可显示两点间的距离及区域宽高，支持单位切换。

像素尺（手机端） 核心功能：针对移动设备屏幕的测量工具，适配App端UI调试；

使用方法：在手机上打开设计稿图片，启动像素尺App，通过悬浮标尺直接测量屏幕上显示的设计稿尺寸，适合现场调试。

(3) Uni-App专属辅助工具：尺寸转换与预览

- **rpx尺寸转换工具**：若设计稿基准宽度非750px，可使用在线转换工具（如“Uni-App rpx转换工具”）输入设计稿宽度和测量的px值，自动计算出对应的rpx值；
- **Uni-App模拟器**：在HBuilderX中启动模拟器，将编写的页面实时预览，对比设计稿调整尺寸，避免“测量准确但显示偏差”的问题。

3. 测量与适配避坑指南

- **统一设计稿基准：**提前与设计师约定以750px宽度为设计基准，减少尺寸转换成本；若设计稿为其他宽度，需在测量前明确转换比例；
- **区分固定与自适应尺寸：**对于图标、按钮等固定尺寸组件，使用rpx确保比例一致；对于容器、列表等自适应组件，可结合flex布局+rpx实现适配；
- **多端测试验证：**测量完成后，在Uni-App的多端模拟器（如微信小程序、App模拟器）中预览，重点检查异形屏（如全面屏、折叠屏）的显示效果，避免尺寸偏差。

三、协同工作流：公共目录与尺寸测量的联动应用

在实际开发中，公共目录的规范与尺寸测量的精准需形成联动，才能提升团队协作效率，具体流程如下：

1. **初始化阶段：**架构师创建标准公共目录结构，在项目文档中明确各目录的使用规范，同时统一设计稿基准（750px）与测量工具（如Figma）；
2. **设计阶段：**设计师在Figma中完成设计稿，标注组件尺寸、颜色等属性，并将设计稿共享给开发团队；
3. **开发阶段：**开发人员使用Figma内置工具测量尺寸，将通用组件放入components目录，工具函数放入utils目录，按公共目录规范编码；
4. **测试阶段：**结合Uni-App多端模拟器，验证UI尺寸与设计稿的一致性，同时检查公共组件的复用性与兼容性；
5. **迭代阶段：**新增功能时，优先复用公共目录中的资源，测量新组件尺寸时遵循统一标准，确保项目结构与UI风格的一致性。



核心总结：公共目录的初始化是“搭好骨架”，确保代码复用与维护效率；尺寸测量工具的精准使用是“填好血肉”，保障多端UI的一致性。两者结合，可充分发挥Uni-App的跨端优势，提升项目开发质量与效率。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）