

零基础搭建 GitHub + Netlify 个人静态博客完整教程

全程无复杂代码/服务器操作，纯可视化+简单命令，跟着做就能搞定！在原有基础上补充文件结构、高级设置、问题排查等内容，让教程更完整。

一、前期准备（2个必备工具）

- 1. GitHub账号：注册地址 <https://github.com>（用你已有的 shanyou2016 账号即可）
- 2. 本地文件准备：

- 电脑里建好博客文件夹（比如 `my-blog`），核心文件结构参考：

Code block

```
1  my-blog/          # 博客根文件夹
2  |— index.html      # 博客主页（展示文件目录/文章）
3  |— files/         # 资源文件仓库
4  |   |— AI/         # 分类文件夹1
5  |   |   |— 学习笔记/ # 子分类文件夹
6  |   |   |   |— AI基础概念.docx
7  |   |   |   |— 大模型原理.pdf
8  |   |   |— 实战项目/ # 子分类文件夹
9  |   |       |— 智能问答系统设计.pdf
10 |   |— 前端学习/    # 分类文件夹2
11 |       |— HTML教程.docx
12 |— generate-file-list.js # 生成文件清单的脚本
13 |— files.json        # 自动生成的文件目录清单（无需手动改）
14 |— README.md         # 博客说明文档（可选但推荐）
15 |— .gitignore        # 忽略不必要提交的文件（可选但推荐）
```

- 文件命名规范（避坑！）：

✅ 推荐：`AI基础概念.docx`、`2026-02-26-大模型原理.pdf`（清晰、带日期）

❌ 禁止：`AI基础概念@#.docx`、`大模型原理 副本.pdf`（含特殊字符/空格）

二、第一步：把本地博客上传到 GitHub（核心）

- 1. 初始化本地Git仓库（打开电脑终端执行命令）

Code block

```
1 # 进入你的博客文件夹（替换成自己的路径）
2 cd /Users/syy/Desktop/my-blog
3
4 # 初始化Git（仅第一次执行）
5 git init
6
7 # 配置GitHub账号（替换成你的信息）
8 git config --global user.name "*****2016"
9 git config --global user.email "*****@qq.com"
```

2. 优化GitHub仓库管理（可选但推荐）

（1）创建.gitignore文件（避免提交无用文件）

在 `my-blog` 文件夹新建 `.gitignore`，内容如下：

Code block

```
1 # 忽略Node.js依赖（如果有）
2 node_modules/
3 # 忽略系统缓存文件
4 .DS_Store
5 # 忽略编辑器配置文件（比如VSCode）
6 .vscode/
7 # 忽略日志文件
8 *.log
```

（2）创建README.md（说明博客用途）

内容示例：

Code block

```
1 # 我的个人博客
2 基于GitHub + Netlify搭建的静态博客，用于展示AI、前端等学习资料。
3 - 访问地址：https://gleaming-brioche-4b8084.netlify.app/
4 - 文件目录：files文件夹存放各类Word/PDF学习资料
```

3. 提交本地文件到Git

Code block

```
1 # 添加所有文件到暂存区
2 git add .
```

```
3
4 # 提交文件（备注写清楚，方便后续看记录）
5 git commit -m "第一次上传：个人博客初始文件（含README和.gitignore）"
```

4. 关联GitHub仓库并推送

- 先去GitHub官网，新建一个空仓库（名字建议和本地文件夹一致，比如 `my-blog`）；
- 复制仓库的SSH地址（格式：`git@github.com:shanyou2016/my-blog.git`）；
- 回到终端执行：

Code block

```
1 # 关联远程仓库（替换成你的仓库地址）
2 git remote add origin git@github.com:shanyou2016/my-blog.git
3
4 # 推送到GitHub（第一次推送加 -u，后续直接git push即可）
5 git push -u origin main
```

✅ 验证：打开GitHub仓库页面，能看到 `index.html`、`files` 文件夹、`README.md`，说明上传成功。

（可选）GitHub分支管理（多版本管理）

如果想区分「测试版」和「正式版」博客内容，可创建分支：

Code block

```
1 # 创建并切换到test分支（用于测试新功能）
2 git checkout -b test
3
4 # 测试完成后，切回main分支合并
5 git checkout main
6 git merge test
7
8 # 推送合并后的内容到GitHub
9 git push origin main
```

三、第二步：Netlify部署博客（可视化操作）

1. 基础部署（小白直接按默认来）

1. 打开 <https://app.netlify.com>，用GitHub账号直接登录（一键授权，不用注册新账号）；
2. 点击「Add new site」→「Import an existing project」；

3. 选择「GitHub」，找到你的 `shanyou2016/my-blog` 仓库并选中；
4. 部署配置：
 - Branch to deploy: 选 `main`；
 - Build command: 留空；
 - Publish directory: 留空；
5. 点击「Deploy site」，等待1-2分钟，部署完成后会生成一个免费域名（比如你的 `https://gleaming-brioche-4b8084.netlify.app/`）。

2. 解决「找不到文件」问题（关键！）

部署后如果看不到 `files` 里的Word/PDF，是因为Netlify不支持动态扫描文件夹，需要做2步：

步骤1：本地生成文件清单

- 在 `my-blog` 文件夹里新建 `generate-file-list.js`（复制下面代码）：

Code block

```
1  const fs = require('fs');
2  const path = require('path');
3
4  function scanDir(dir, baseDir = dir) {
5      const results = [];
6      const list = fs.readdirSync(dir);
7      list.forEach(file => {
8          const fullPath = path.join(dir, file);
9          const stat = fs.statSync(fullPath);
10         if (stat.isDirectory()) {
11             results.push({
12                 name: file,
13                 type: 'folder',
14                 path: path.relative(baseDir, fullPath),
15                 children: scanDir(fullPath, baseDir)
16             });
17         } else {
18             const ext = path.extname(file).toLowerCase();
19             if (['.docx', '.doc', '.pdf'].includes(ext)) {
20                 results.push({
21                     name: file,
22                     type: 'file',
23                     ext: ext,
24                     path: path.relative(baseDir, fullPath)
25                 });
26             }
27         }
28     });
29 }
```

```

28     });
29     return results;
30 }
31
32 const filesDir = path.join(__dirname, 'files');
33 const fileList = scanDir(filesDir);
34 fs.writeFileSync(path.join(__dirname, 'files.json'), JSON.stringify(fileList,
    null, 2));
35 console.log('✅ files.json已生成');

```

- 终端执行命令生成清单：

Code block

```
1 node generate-file-list.js
```

步骤2：修改index.html读取清单

index.html 核心功能是「展示文件目录+文件预览/下载」，把原来「扫描文件夹」的JS代码改成读取 files.json：

Code block

```

1  // 替换原来扫描文件夹的代码
2  // 核心功能：读取files.json，渲染层级目录，实现文件下载/预览
3  fetch('./files.json')
4    .then(response => {
5      if (!response.ok) throw new Error('文件清单加载失败');
6      return response.json();
7    })
8    .then(data => {
9      // 渲染文件目录到页面（示例：渲染到id为file-list的元素）
10     const fileListEl = document.getElementById('file-list');
11     renderFileTree(data, fileListEl);
12   })
13   .catch(err => {
14     console.log('加载文件失败：', err);
15     document.getElementById('file-list').innerHTML = '<p>文件加载失败，请检查清单文件</p>';
16   });
17
18 // 递归渲染层级目录
19 function renderFileTree(items, parentEl) {
20   const ul = document.createElement('ul');
21   items.forEach(item => {
22     const li = document.createElement('li');

```

```

23     if (item.type === 'folder') {
24         // 文件夹：可展开/折叠
25         li.innerHTML = `<span class="folder">📁 ${item.name}</span>`;
26         const subUl = document.createElement('ul');
27         subUl.style.display = 'none'; // 默认折叠
28         renderFileTree(item.children, subUl);
29         li.appendChild(subUl);
30         // 点击文件夹展开/折叠
31         li.querySelector('.folder').addEventListener('click', () => {
32             subUl.style.display = subUl.style.display === 'none' ? 'block' :
'none';
33         });
34     } else {
35         // 文件：点击下载
36         li.innerHTML = `<a href="./files/${item.path}" download>${item.name}
</a>`;
37         // 可选：PDF在线预览（Word暂不支持浏览器预览，直接下载）
38         if (item.ext === '.pdf') {
39             li.innerHTML = `<a href="./files/${item.path}" target="_blank">📄
${item.name}</a>
40                             <a href="./files/${item.path}" download>(下载)</a>`;
41         }
42     }
43     ul.appendChild(li);
44 });
45 parentEl.appendChild(ul);
46 }

```

步骤3：界面定制（可选，改样式）

在 `index.html` 里添加CSS，自定义页面样式（比如改颜色、布局）：

Code block

```

1  /* 简单样式示例，可按需修改 */
2  body { font-family: Arial, sans-serif; margin: 20px; }
3  #file-list ul { list-style: none; padding-left: 20px; }
4  #file-list .folder { cursor: pointer; color: #2c7fb8; font-weight: bold; }
5  #file-list a { color: #333; text-decoration: none; margin-left: 5px; }
6  #file-list a:hover { text-decoration: underline; color: #2c7fb8; }

```

步骤4：重新上传到GitHub

Code block

```

1  git add .

```

```
2 git commit -m "修复Netlify文件显示问题，添加目录渲染+样式"
3 git push origin main
```

✅ 等待Netlify自动重新部署，刷新域名就能看到层级目录+文件下载/预览功能！

3. Netlify高级设置（个性化+安全）

（1）绑定自定义域名（让博客更专属）

1. 购买域名（阿里云、腾讯云、Namecheap等平台）；
2. Netlify后台：进入你的站点 → 「Domain settings」 → 「Add custom domain」；
3. 输入你的域名（比如 `myblog.com`），点击「Verify」；
4. 按提示去域名服务商后台添加DNS记录（Netlify会给出具体记录值）；
5. 等待DNS生效（5-30分钟），Netlify会自动配置HTTPS（无需手动操作，站点默认加密）。

（2）其他高级功能（可选）

- **部署通知**：Netlify后台 → 「Deploy settings」 → 「Notifications」，添加邮箱/钉钉/微信通知，部署失败/成功会提醒；
- **部署预览**：创建GitHub分支后，Netlify会自动生成预览链接，测试没问题再合并到main分支；
- **CDN加速**：Netlify默认开启CDN，访问慢可在「Site settings」 → 「Performance」里开启「Edge caching」。

四、日常更新博客（3步搞定）

以后修改本地博客（新增文件、改样式、加功能），只需执行：

Code block

```
1 # 1. 进入博客文件夹
2 cd /Users/syy/Desktop/my-blog
3
4 # 2. 如果新增/删除了files里的文件，先更新清单
5 node generate-file-list.js
6
7 # 3. 提交并推送（备注写清楚更新内容）
8 git add .
9 git commit -m "更新：新增AI/实战项目/LLM调优笔记.pdf"
10 git push origin main
```

✅ Netlify会自动同步更新，不用手动操作！

五、常见问题排查（小白避坑）

1. 文件不显示

- 检查 `files.json` 是否生成：本地文件夹里能看到该文件，且内容包含新增的文件；
- 检查GitHub是否推送成功：仓库里能看到最新的 `files.json` 和 `files` 文件夹；
- 检查文件路径：`index.html` 里的 `./files/${item.path}` 路径是否正确（比如files文件夹是否在根目录）。

2. Netlify部署失败

- 查看部署日志：Netlify后台→「Deploys」→ 点击失败的部署记录 → 查看「Build logs」，看具体错误（比如文件路径错、JS语法错）；
- 检查构建配置：Build command和Publish directory是否留空（纯静态站无需配置）。

3. 访问速度慢

- 开启Netlify CDN：「Site settings」→「Performance」→ 开启「Edge caching」；
- 优化文件大小：压缩PDF/Word文件，避免上传过大文件（单文件建议<100MB）。

六、扩展功能建议（进阶玩法）

1. **搜索功能**：引入前端搜索库（比如Lunr.js），实现文件名关键词搜索；
2. **标签系统**：修改 `files.json` 生成脚本，给文件添加标签（比如 `tags: ["AI", "大模型"]`），页面按标签筛选；
3. **访问统计**：集成简单的统计工具（比如Umami、Plausible），只需在 `index.html` 加一行代码即可查看访问量；
4. **暗黑模式**：在CSS里添加暗黑模式样式，通过按钮切换主题。

总结（小白必记核心点）

1. **核心流程**：本地写博客 → Git上传GitHub → Netlify一键部署，全程免费、无需服务器；
2. **关键避坑**：Netlify不能动态扫文件夹，必须用 `files.json` 清单文件；
3. **核心功能**：`index.html` 实现「层级目录展示+PDF预览/文件下载」，可自定义样式；
4. **高级玩法**：绑定自定义域名、加搜索/标签、开启CDN，让博客更实用。

全程不用懂复杂代码，按步骤复制命令/修改配置即可，遇到问题优先查日志、核对文件路径～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）