

UniApp: getSystemInfoSync 与 View Class='parent' 的视口适配

你了解 uniApp 中 `getSystemInfoSync()` 的核心用法，还要结合你之前关注的 `<view class="parent">` 场景，我用极简的方式解释+总结，只保留核心内容：

一、`getSystemInfoSync()` 极简解释

- 1. **本质**：uniApp 内置的**同步获取系统信息**的 API，不用异步回调，直接拿结果；
- 2. **作用**：获取设备/运行环境的关键信息（如屏幕宽高、状态栏高度、设备型号等）；
- 3. **核心场景**：解决自定义导航栏/tabbar 的适配问题（比如你写的 `<view class="parent">` 作为自定义导航栏容器时，适配刘海屏、不同设备状态栏高度）。

二、最常用的返回值（仅保留高频）

返回值	作用	关联你的 <code><view class="parent"></code>
<code>statusBarHeight</code>	状态栏高度 (px)	自定义导航栏时，给 parent 加顶部内边距，避免内容被状态栏遮挡
<code>screenWidth</code>	屏幕宽度 (px)	动态计算 parent 的宽度适配不同设备
<code>screenHeight</code>	屏幕高度 (px)	动态计算 parent 的高度适配
<code>platform</code>	运行平台 (ios/android/h5)	区分平台给 parent 加不同样式

三、结合 `<view class="parent">` 的极简示例

（比如你用 parent 做自定义导航栏容器，适配状态栏高度）

Code block

```
1 <template>
2   <view class="parent" :style="{paddingTop: statusBarHeight + 'px'}">
3     自定义导航栏（适配状态栏）
4   </view>
```

```
5 </template>
6
7 <script>
8 export default {
9   data() {
10     return {
11       statusBarHeight: 0 // 存储状态栏高度
12     }
13   },
14   onLoad() {
15     // 同步获取系统信息，拿到状态栏高度
16     const systemInfo = uni.getSystemInfoSync();
17     this.statusBarHeight = systemInfo.statusBarHeight;
18   }
19 }
20 </script>
21
22 <style>
23 .parent {
24   position: fixed;
25   top: 0;
26   left: 0;
27   right: 0;
28   height: 44px;
29   background: #fff;
30 }
31 </style>
```

总结

1. `getSystemInfoSync()` 是**同步拿系统信息**的工具，核心用于多端/设备适配；
2. 对你写的 `<view class="parent">`（自定义导航栏/tabbar 容器），最常用的是拿 `statusBarHeight` 做状态栏适配；
3. 用法极简：调用 API → 取需要的字段 → 动态绑定到 parent 的样式上。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）