CLEAR SPACE

Каталог
лазерных датчиков NINA

2026 г.

N I N A

российский дальномер

на 15%
точнее аналогов

95%
воспроизводимость от партии к партии

Высотомер
для БПЛА

Детектор
для роботов

Датчик
круиз-контроля

Технические характеристики

TRL 6

	NINA 1.0	Примечания
Дальность сканирования в прямолинейном направлении при отражающей способности объекта > 90%, [м]	до 4 м	
Дальность сканирования в прямолинейном направлении при отражающей способности объекта < 90%, [м]	до 3 м	
Точность определения дальности	± 2%	
Поле зрения обнаруживаемых объектов FOV	до 3°	
Точность определения интенсивности отражённого лазерного сигнала от объекта	± 20%	Относительно эталонного показателя, установленного на стандартизированном образце с известной отражательной способностью
Рабочий температурный диапазон [°C]	[-10 ; +50]	
Напряжение питания [В]	5	12 В по требованию заказчика
Рабочий диапазон напряжения питания [В]	± 0,3	
Потребляемая мощность [Вт]	1	Активный выход UART, питание 5,0 В, ток 200 мА
Массогабаритные характеристики [г, мм]	12, 36x28x16	Вес может меняться в зависимости от конфигурации

Технические характеристики

TRL 5

	NINA 2.0	Примечания
Дальность сканирования в прямолинейном направлении при отражающей способности объекта > 90%, [м]	до 15 м	
Дальность сканирования в прямолинейном направлении при отражающей способности объекта < 90%, [м]	до 7 м	
Точность определения дальности	± 2%	
Поле зрения обнаруживаемых объектов FOV	до 3°	
Точность определения интенсивности отражённого лазерного сигнала от объекта	± 20%	Относительно эталонного показателя, установленного на стандартизированном образце с известной отражательной способностью
Рабочий температурный диапазон [°C]	[-10 ; +50]	
Напряжение питания [В]	5	12 В по требованию заказчика
Рабочий диапазон напряжения питания [В]	± 0,3	
Потребляемая мощность [Вт]	1	Активный выход UART, питание 5,0 В, ток 200 мА
Массогабаритные характеристики [г, мм]	12, 36x28x16	Вес может меняться в зависимости от конфигурации

Технические характеристики

TRL 3

	NINA 3.0	Примечания
Дальность сканирования в прямолинейном направлении при отражающей способности объекта > 90%, [м]	до 300 м	
Дальность сканирования в прямолинейном направлении при отражающей способности объекта < 90%, [м]	до 200 м	
Точность определения дальности	± 2%	
Поле зрения обнаруживаемых объектов FOV	до 3°	
Точность определения интенсивности отражённого лазерного сигнала от объекта	± 20%	Относительно эталонного показателя, установленного на стандартизированном образце с известной отражательной способностью
Рабочий температурный диапазон [°C]	[-10 ; +50]	
Напряжение питания [В]	5	12 В по требованию заказчика
Рабочий диапазон напряжения питания [В]	± 0,3	
Потребляемая мощность [Вт]	5	Активный выход UART, питание 5,0 В, ток 200 мА
Массогабаритные характеристики [г, мм]	70, 40x50x30	Вес может меняться в зависимости от конфигурации

ЧИСТЫЙ КОСМОС – ЯРКОЕ БУДУЩЕЕ

+7 (999) 440 77 39 – Артём Шавшин
СЕО ООО «Чистый космос»

+7 (905) 332 28 04 – Дмитрий Болдарев
СТО ООО «Чистый космос»

+7 (988) 581 30 56 – Дарья Клименко
СМО ООО «Чистый космос»

clearspace@internet.ru