

XML-Suchanfragen und Einbindung

datronic WinBIAP WebOPAC

Standardisierte Schnittstelle zur Katalogabfrage im XML-Format und Einbindung in
WebSeite.

Änderungen

Autor	Datum	Bemerkung
B.Unger	27.08.2021	Dokument aktualisiert, Änderungshistorie hinzugefügt
B.Unger	12.10.2021	NOSTATS hinzugefügt
D.Golovin	19.10.2021	NOSTATS Korrektur
B.Unger	25.01.2022	Einfache Suche zur Einbindung in WebSeite hinzugefügt.
D.Golovin	04.03.2025	Case-sensitive Parameter angepasst

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung.....	4
2 Voraussetzungen.....	4
3 Url-Syntax.....	4
4 Standardparameter.....	4
4.1 Ausgabeformat (Parameter xml/json).....	4
4.2 Operationsparameter (Parameter Job).....	5
5 Suchanfrage.....	5
5.1 Suchparameter.....	5
5.1.1 Suchbedingungen.....	6
5.1.2 Suchwert.....	6
5.1.3 Beispiel Suchanfrage.....	7
5.2 Optionale Parameter.....	7
5.2.1 Sortierung.....	7
5.2.2 NoStats.....	8
5.3 Ausgabe.....	8
5.3.1 Library-Knoten.....	9
5.3.2 Information-Knoten.....	9
5.3.3 List-Knoten.....	10
5.3.4 Exemplare.....	11
5.4 Beispiele.....	12
6 Detailansicht.....	13
6.1 Benötigte Parameter.....	13
6.2 Ausgabe.....	13
6.2.1 Library-Knoten.....	13
6.2.2 MABXML-Knoten.....	13
7 Neuerwerbungen.....	14
7.1 Benötigte Parameter.....	14
7.2 Ausgabe.....	14
7.2.1 Library-Knoten.....	14
7.2.2 Information-Knoten.....	15
7.2.3 List-Knoten.....	15
8 Topliste.....	15

8.1 Benötigte Parameter.....	15
8.2 Ausgabe.....	16
8.2.1 Library-Knoten.....	16
8.2.2 Information-Knoten.....	16
9 Einfache Suche zum Einbinden.....	17
10 Beispielausgaben.....	17

1 Einführung

Diese Dokumentation beschreibt die Schnittstelle für Suchanfrage an den datronic WebOPAC. Die Antwort kann dabei im XML- oder Json-Format ausgegeben werden. Eine Suchanfrage hat mehrere Parameter die hier genau beschrieben werden.

2 Voraussetzungen

Um diese Schnittstelle verwenden können wird der WebOPAC in der Version 4.1.0 oder höher benötigt. Eine Demoseite finden Sie unter:

<https://ferntal.de/xmlapi/index.html>

3 Url-Syntax

Die Schnittstelle zur XML-Suche ist in einem separaten Service-Bereich zu finden. Sie ist spezialisiert auf die XML-Ausgabe und arbeitet unabhängig von der Suchseite des WebOPAC.

Url zum XML-Service:

Basisverzeichnis
/service/cataloguedata.aspx

Beispiel:

<https://ferntal.de/service/cataloguedata.aspx>

4 Standardparameter

Die Parameter müssen über die GET-Methode in der URI an den WebOPAC übergeben werden. Zurzeit wird nur die GET-Methode unterstützt. Parameter, die über die POST-Methode übergeben werden, werden nicht verarbeitet.

4.1 Ausgabeformat (Parameter xml/json)

Der Service kann die Daten im XML- oder Json-Format ausgeben. Die Antwort erfolgt im XML-Format, wenn kein Parameter oder der Parameter xml=1 angegeben wird.

```
/service/cataloguedata.aspx?xml=1&...
```

Für das Json-Format muss der Parameter json=1 angegeben werden.

4.2 Operationsparameter (Parameter Job)

Damit der WebOPAC die richtige Ausgabe erzeugt, wird der Job-Parameter benötigt. Mögliche Werte sind:

- Search
- Details
- Acquisitions
- Toplist

5 Suchanfrage

Damit die Suchanfrage durchgeführt werden kann, muss der Parameter „Job“ (Siehe: [Operationsparameter](#)) mit den Wert „Search“ angegeben werden.

5.1 Suchparameter

Eine Sucheingabe besteht immer aus 2 Parametern. Die benötigten Parameter sind „SearchCondition[1-4]“ und „SearchValue[1-4]“. Es können maximal 4 Suchbedingungen übergeben werden. Folgende Bedingungen sind damit möglich:

```
SearchCondition1  
SearchValue1  
  
SearchCondition2  
SearchValue2
```

```
SearchCondition3  
SearchValue3
```

```
SearchCondition4  
SearchValue4
```

5.1.1 Suchbedingungen

Der WebOPAC bietet eine Reihe von Suchbedingungen, die mit dem Parameter „SearchCondition“ übergeben werden. Die Suchbedingungen können als Klartext oder als eindeutige Nummer im Parameter stehen.

Folgende Suchbedingungen stehen zur Auswahl:

Beliebig	-	2
Autor	-	3
Titel	-	12
Schlagwort	-	24
Interessenkreis	-	25
Systematik	-	35
ISBN	-	29
Verlag	-	32
Erscheinungsjahr	-	34
Mediennummer	-	46

Mögliche Schreibweisen: (Klartext oder eindeutige Nummer)

```
SearchCondition1=Autor
```

oder

```
SearchCondition1=3
```

5.1.2 Suchwert

Der Suchwert kann ein beliebiger Text sein. Der Text kann Umlaute enthalten. Stoppworte wie etwa „der“, „ein“ oder „was“ können mit angegeben werden, diese werden jedoch vom WebOPAC ignoriert.

Wichtig!

Leerzeichen im Suchwert müssen entweder durch ein „+“ oder durch ein „%20“ ersetzt werden.

Beispiel Suchbedingung: Das Haus am See

```
SearchValue1=Das+Haus+am+See
```

5.1.3 Beispiel Suchanfrage

Suchbedingung: Autor
Suchwert: Follett

```
SearchCondition1=Autor&SearchValue1=Follett
```

Suchbedingung: Titel
Suchwert: Das Haus am See

```
SearchCondition1=12&SearchValue1=Das+Haus+am+See
```

5.2 Optionale Parameter

Die folgenden Parameter sind optional und müssen nicht mit angegeben werden.

5.2.1 Sortierung

Für die Sortierung wird der Parameter SearchOrder verwendet.

```
SearchOrder=Autor
```

Mögliche Sortierungen sind:


```
Autor  
Titel  
Standort  
Erscheinungsjahr  
Mediengruppe  
Medienstatus
```

Standardsortierung

Die Standardsortierung kann jedem WebOPAC unterschiedlich sein. Die aktuell angewandte Sortierung steht im XML-Output unter `Informationen / SearchRequest / SearchOrder`.

Siehe [Beispiel SearchOrder](#).

5.2.1.1 Offset - Start

Der Offset-Parameter beschreibt den Index, ab welchen die Trefferliste angezeigt werden soll.

```
start=15
```

5.2.1.2 Count

Der Count-Parameter wird benötigt, wenn nur eine begrenzte Trefferanzahl ausgegeben werden soll.

```
count=20
```

5.2.2 NoStats

Der NoStats-Parameter unterdrückt das Eintragen der Suche in die Suchstatistik des WebOPAC, Tabelle `StatisticsWeb`, damit ein System-System-Aufruf nicht als interaktive Suche eines Benutzers gewertet wird.

```
nostats=1
```

5.3 Ausgabe

Die XML-Ausgabe erfolgt im utf-8 Encoding. Der Hauptknotenpunkt ist der „response“-Knoten. Innerhalb des Hauptknoten werden die Ausgabeinformationen in drei Teile untergliedert.

5.3.1 Library-Knoten

Der erste Ausgabeknoten innerhalb des „response“-Knoten ist der „library“-Knoten. Im „library“-Knoten werden Informationen über die Bibliothek ausgegeben.

```
<library>
  <Name>info@datronic.de </Name>
  <Telefon>0821 44009-99</Telefon>
  <Straße>Pröllstr.22</Straße>
  <Plz>86157</Plz>
  <Ort>Augsburg</Ort>
  <Mail>info@datronic.de </Mail>
  <language>de-DE</language>
  <copyright>Copyright 2021 datronic</copyright>
  <generator>WebOPAC Xml-Schnittstelle v1.3</generator>
</library>
```

5.3.2 Information-Knoten

Auf den „library“-Knoten folgt der „Information“-Knoten. Der Informationsknoten beinhaltet Trefferanzahl, Suchbedingungen, Status, etc.

```
<Information>
  <Result>
    <TotalCount>44</TotalCount>
    <TotalCountCopies>0</TotalCountCopies>
    <StartAt>0</StartAt>
    <DisplayedCount>44</DisplayedCount>
  </Result>
  <Request-Date>Freitag, 27. August 2021
09:49:50</Request-Date>
  <ResultListUrl>https://ferntal.de/search.aspx?data=Y21kPTUmYW1wO3NDPWNfMD0xJSVtXzA9MSUlZl8wPTMlJW9fMD04JSV2XzA9bWFua2Vs</ResultListUrl>
  <Xml-Format>>true</Xml-Format>
  <Status>ok</Status>
  <SearchRequests>
    <Request Id="0">
      <SearchValue>mankel</SearchValue>
      <SearchCondition>AutorAlle</SearchCondition>
    </Request>
    <SearchOrder>Autor</SearchOrder>
  </SearchRequests>
</Information>
```

5.3.3 List-Knoten

Der List-Knoten beinhaltet die Trefferliste. Jeder Treffer beginnt mit dem „medium“-Tag.

```
<List>
  <medium Id="0">
    ...
  </medium>
  <medium Id="1">
    ...
  </medium>
  ...
</List>
```

5.3.3.1 Medium-Knoten

5.3.3.1.1 Allgemeine Informationen

XML-Knoten	Beschreibung
CatalogueId	Eindeutige KatalogId
Autor	Autor
Title	Titel komplett
Title1	1. Titel
TitleAbo	Titel Abo
Title2	2. Titel
TitleBand	Bandangabe
TitleAppend	Zustatz zum Titel
Description	Kurzbeschreibung
Link	Link zur Detailansicht
PublishDate	Erscheinungsjahr
Publisher	Verlag
PublishPlace	Verlagsort
Edition	Auflage
Extend	Umfang
Price	Preis
Isbn	ISBN-Nummer
Annotation	Annotation
Mediagroup	Mediengruppe
Topics	Interessenkreis

UrlDetailXml	Abfrage Url für die Detailsuche der XML Schnittstelle
HasCover	Cover vorhanden

5.3.4 Exemplare

Bei den Exemplaren unterscheidet der WebOPAC zwischen Einzel- und Mehrfachexemplaren.

XML-Knoten	Beschreibung
MediaId	Mediennummer
Status	Bestandskennzeichen
Branch	Zweigstelle
Location	Standort (Sonderstandort)
Classification	Klarschrift
AccessDate	Zugangsdatum

5.3.4.1 Einzelexemplar

Bei einem Einzelexemplar werden die XML-Einträge weitergeführt, ohne ein Unterknoten zu erstellen.

```

...
<Mediagroup>Schöne Literatur</Mediagroup>
<Topics>Thriller</Topics>
<MediaId>00025156</MediaId>
<Status>verfügbar</Status>
<Branch>Stadtbibliothek Ferntal</Branch>
<Location/>
<Classification/>
<AccessDate>05.06.2008</AccessDate>
</medium>

```

5.3.4.2 Mehrfachexemplar

Bei Mehrfachexemplaren wird ein neuer Knoten „copies“ erstellt. In diesem Knoten werden alle Exemplare aufgelistet

```
...
```

```

<Topics/>
<copies>
  <copy Id="00022222">
    <MediaId>00022222</MediaId>
    <Status>verfügbar</Status>
    <Branch>Stadtbibliothek Ferntal</Branch>
    <Location/>
    <Classification/>
    <AccessDate>03.11.2004</AccessDate>
  </copy>
  <copy Id="00044370">
    <MediaId>00044370</MediaId>
    <Status>entliehen</Status>
    <BorrowUntilTo>03.05.2012</BorrowUntilTo>
    <Branch>Stadtbibliothek Ferntal</Branch>
    <Location/>
    <Classification/>
    <AccessDate>03.04.2012</AccessDate>
  </copy>
  <copy Id="00044388">
    <MediaId>00044388</MediaId>
    <Status>Ausstellung</Status>
    <Branch>Stadtbibliothek Ferntal</Branch>
    <Location/>
    <Classification/>
    <AccessDate>03.04.2012</AccessDate>
  </copy>
</copies>
</medium>

```

5.4 Beispiele

Suchanfrage über den Demobestand. Folgende Suchparameter wurden angegeben.

Suchparameter:

```

SearchCondition1=Beliebig
SearchCondition1=mankell

```

Vollständige Url:

```

https://ferntal.de/service/cataloguedata.aspx?xml=1&Job=Search&SearchCondition1=Beliebig&SearchValue1=mankell

```

6 Detailansicht

6.1 Benötigte Parameter

Für die Detailansicht benötigen Sie den Job-Parameter mit dem Wert „Details“ (Siehe auch: [Operationsparameter](#)). Zum Abfragen der Detailansicht ist zusätzlich nur der Parameter „itemid“ erforderlich. Der Parameter „itemid“ ist die KatalogId aus der Trefferliste unter „CatalogueId“.

6.2 Ausgabe

Die XML-Ausgabe erfolgt im utf-8 Encoding. Der Hauptknotenpunkt ist der „response“-Knoten. Innerhalb des Hauptknoten werden die Ausgabeinformationen in zwei Teile untergliedert.

6.2.1 Library-Knoten

Der erste Ausgabeknoten innerhalb des „response“-Knoten ist der „library“-Knoten. Im „library“-Knoten werden Informationen über die Bibliothek ausgegeben.

```
<library>
  <Name>info@datronic.de </Name>
  <Telefon>0821 44009-99</Telefon>
  <Straße>Pröllstr.22</Straße>
  <Plz>86157</Plz>
  <Ort>Augsburg</Ort>
  <Mail>info@datronic.de </Mail>
  <language>de-DE</language>
  <copyright>Copyright 2012 datronic</copyright>
  <generator>WebOPAC Xml-Schnittstelle v1.2</generator>
</library>
```

6.2.2 MABXML-Knoten

Im mabxml-Knoten werden die Daten gemäß dem MABxml Schema ausgegeben. Eine ausführliche Dokumentation zu MABxml finden Sie hier:

<https://web.archive.org/web/20170629194440/http://www.dnb.de/DE/Standardisierung/Formate/MAB/mabxml.html>

6.2.2.1 Ausgabe

Der Inhalt eines Datensatzes wird im Element „datensatz“ abgelegt. Das Element „datensatz“ verfügt über ein Attribut typ für die Satzkennung. Die Ausgabe unterstützt folgende Datensatztypen.

typ="h"	Hauptsatz
typ="u"	Untersatz die Bandauffuehrung

typ="y"	Untersatz für die Aufführung von Abteilungen
typ="e"	Exemplar

Jeder Datensatz (Element „datensatz“) enthält eine beliebige Anzahl an variablen Feldern (Element „feld“). Das Element „feld“ enthält die Daten eines Feldes. Die Feldnummer wird im Attribut „nr“, der Indikator im Attribut „ind“ abgelegt.

6.2.2.2 Besonderheiten

Da die MABxml Ausgabe nicht alle nötigen Information ausgeben kann, werden zusätzliche Felder mit ausgegeben.

7 Neuerwerbungen

7.1 Benötigte Parameter

Für die Detailansicht benötigen Sie den Job-Parameter mit dem Wert „Acquisitions“ (Siehe: [Operationsparameter](#)). Zum Abfragen ist zusätzlich der Funktionsparameter „acquisitionSelection“ notwendig. Der Parameter „acquisitionSelection“ ist der Zeitraum in Monaten, in dem die Neuerwerbungen gesucht werden.

7.2 Ausgabe

Die XML-Ausgabe erfolgt im utf-8 Encoding. Der Hauptknotenpunkt ist der „response“-Knoten. Innerhalb des Hauptknoten werden die Ausgabeinformationen in drei Teile untergliedert.

7.2.1 Library-Knoten

Der erste Ausgabeknoten innerhalb des „response“-Knoten ist der „library“-Knoten. Im „library“-Knoten werden Informationen über die Bibliothek ausgegeben.

```
<library>
  <Name>info@datronic.de </Name>
  <Telefon>0821 44009-99</Telefon>
  <Straße>Pröllstr.22</Straße>
  <Plz>86157</Plz>
  <Ort>Augsburg</Ort>
  <Mail>info@datronic.de </Mail>
  <language>de-DE</language>
```

```
<copyright>Copyright 2012 datronic</copyright>  
<generator>WebOPAC Xml-Schnittstelle v1.2</generator>  
</library>
```

7.2.2 Information-Knoten

Der „Information“-Knoten beinhaltet Trefferanzahl, Suchbedingungen, Status, etc.

```
<Information>  
  <ResultCount>2</ResultCount>  
  <Request-Date>Mittwoch, 4. April 2012 09:40:30</Request-  
Date>  
  <Xml-Format>true</Xml-Format>  
  <Status>ok</Status>  
  <SearchRequests>  
    <Request Id="0">  
      <SearchValue>27.08.2017 00:00:00</SearchValue>  
      <SearchCondition>Verfuegbardatum</SearchCondition>  
    </Request>  
    <SearchOrder>Erscheinungsjahr</SearchOrder>  
  </SearchRequests>  
</Information>
```

7.2.3 List-Knoten

Der List-Knoten beinhaltet die Trefferliste. Jeder Treffer beginnt mit dem „medium“-Tag.

```
<List>  
  <medium Id="0">  
    ...  
  </medium>  
  <medium Id="1">  
    ...  
  </medium>  
  ...  
</List>
```

8 Topliste

8.1 Benötigte Parameter

Für die Detailansicht benötigen Sie den Job-Parameter mit dem Wert „Toplist“ (Siehe: [Operationsparameter](#)). Es sind keine weiteren Parameter notwendig.

8.2 Ausgabe

Die XML-Ausgabe erfolgt im utf-8 Encoding. Der Hauptknotenpunkt ist der „response“-Knoten. Innerhalb des Hauptknoten werden die Ausgabeinformationen in drei Teile untergliedert.

8.2.1 Library-Knoten

Der erste Ausgabeknoten innerhalb des „response“-Knoten ist der „library“-Knoten. Im „library“-Knoten werden Informationen über die Bibliothek ausgegeben.

```
<library>
  <Name>info@datronic.de </Name>
  <Telefon>0821 44009-99</Telefon>
  <Straße>Pröllstr.22</Straße>
  <Plz>86157</Plz>
  <Ort>Augsburg</Ort>
  <Mail>info@datronic.de </Mail>
  <language>de-DE</language>
  <copyright>Copyright 2012 datronic</copyright>
  <generator>WebOPAC Xml-Schnittstelle v1.2</generator>
</library>
```

8.2.2 Information-Knoten

Der Informationsknoten beinhaltet Trefferanzahl, Suchbedingungen, Status, etc.

```
<Information>
  <ResultCount>2</ResultCount>
  <Request-Date>Mittwoch, 4. April 2012 09:40:30</Request-Date>
  <Xml-Format>true</Xml-Format>
  <Status>ok</Status>
  <SearchRequests>
    <Request Id="0">
      <SearchValue>Haus See</SearchValue>
      <SearchCondition>Beliebig</SearchCondition>
    </Request>
    <SearchOrder>Autor</SearchOrder>
  </SearchRequests>
</Information>
```

9 Einfache Suche zum Einbinden

Die XML Suche ist eher für die Verwendung in einem „Machine-to-Machine“ Szenario sinnvoll. Es gibt aber auch die Anforderung eine Suche z.B. als Suchfeld in eine Homepage einer Gemeinde oder einer anderen Webseite zu integrieren.

Dies kann über folgenden Url erfolgen:

[https://ferntal.de/search.aspx?q=\[suchbegriff\]](https://ferntal.de/search.aspx?q=[suchbegriff])

oder

[https://ferntal.de/search.aspx?question=\[suchbegriff\]](https://ferntal.de/search.aspx?question=[suchbegriff])

Beispiel:

<https://ferntal.de/search.aspx?q=mankell>

Die Einbindung als Formular in HTML erfolgt dann z.B. so:

```
<form method="get" name="query"
action="https://ferntal.de/search.aspx" target="_blank">
  <input name="q" size="30" type="text">
  <input class="submit" value="Suchen" type="submit">
</form>
```

10 Beispielausgaben

Komplette Ausgabe:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<response>
  <library>
    <Name>info@datronic.de</Name>
    <Telefon>0821 44009-99</Telefon>
    <Straße>Pröllstr. 22</Straße>
    <Plz>86157</Plz>
    <Ort>Augsburg</Ort>
    <Mail>info@datronic.de</Mail>
    <language>de-DE</language>
    <copyright>Copyright 2012 datronic</copyright>
    <generator>WebOPAC Xml-Schnittstelle v1.2</generator>
  </library>
  <Information>
    <ResultCount>31</ResultCount>
```

```

<Request-Date>Mittwoch, 26. April 2010 13:37:00</Request-Date>
<Xml-Format>true</Xml-Format>
<Status>ok</Status>
<SearchRequests>
  <Request Id="0">
    <SearchValue>mankell</SearchValue>
    <SearchCondition>Beliebig</SearchCondition>
  </Request>
  <Request Id="1">
    <SearchValue>5</SearchValue>
    <SearchCondition>Mediennummer</SearchCondition>
  </Request>
  <Request Id="2">
    <SearchValue />
    <SearchCondition>Beliebig</SearchCondition>
  </Request>
  <Request Id="3">
    <SearchValue />
    <SearchCondition>Mediennummer</SearchCondition>
  </Request>
  <SearchOrder>Autor</SearchOrder>
</SearchRequests>
</Information>
<List>
  <medium Id="0">
    <CatalogueId>10433</CatalogueId>
    <Autor>Mankell, Henning</Autor>
    <Title>Das Auge des Leoparden</Title>
    <Title1>Das Auge des Leoparden</Title1>
    <TitleAbo />
    <Title2 />
    <TitleBand />
    <TitleAppend>Roman</TitleAppend>
    <Description>Wien : Zsolnay Verl. , 1990 - 378 S. : 21,50 EUR ISBN 978-
3-552-05296-3</Description>
    <Link>https://ferntal.de/detail.aspx?
data=Q2F0YWxvZ3VlSWQ9MTA0MzMmYWlwO1NyYz0yJmFtcDtjbWQ9MQ== - 5RbQbr0+qoI=</Link>
    <PublishDate>1990</PublishDate>
    <Publisher>Zsolnay Verl.</Publisher>
    <PublishPlace>Wien</PublishPlace>
    <Edition />
    <Extend>378 S.</Extend>
    <Price>21,50 EUR</Price>
    <Isbn>ISBN 978-3-552-05296-3</Isbn>
    <Annotation>Hauptfigur ist Hans Olofson, dessen Leben in zwei parallel
verlaufenden Erzählsträngen geschildert wird. Seine Kindheit und Jugend in der
nordschwedischen Provinz verlaufen ebenso banal wie tragisc...</Annotation>
    <Mediagroup>Schöne Literatur</Mediagroup>
    <Topics />
    <copies>
      <copy Id="00022222">
        <MediaId>00022222</MediaId>
        <Status>verfügbar</Status>
        <Branch>Stadtbibliothek Ferntal</Branch>
        <Location />
        <Classification />
        <AccessDate>03.11.2004</AccessDate>
      </copy>
      <copy Id="00044370">
        <MediaId>00044370</MediaId>
        <Status>entliehen</Status>
        <BorrowUntilTo>03.05.2012</BorrowUntilTo>
        <Branch>Stadtbibliothek Ferntal</Branch>
        <Location />
        <Classification />
        <AccessDate>03.04.2012</AccessDate>
      </copy>
      <copy Id="00044388">
        <MediaId>00044388</MediaId>
        <Status>Ausstellung</Status>
        <Branch>Stadtbibliothek Ferntal</Branch>
        <Location />
        <Classification />
        <AccessDate>03.04.2012</AccessDate>
      </copy>
    </copies>
  </medium>
  <medium Id="1">

```

```

<CatalogueId>3085</CatalogueId>
<Autor>Mankell, Henning</Autor>
<Title>Die Brandmauer 8</Title>
<Title1>Die Brandmauer</Title1>
<TitleAbo />
<Title2 />
<TitleBand>8</TitleBand>
<TitleAppend>(Band 8) Roman</TitleAppend>
<Description>Wien : Zsolnay , 2001 - 574 S. ISBN 978-3-552-05168-
3</Description>
<Link>https://ferntal.de/detail.aspx?
data=Q2F0YWxvZ3VlSWQ9MzA4NSZhXA7U3JjPTImYW1w02NtZD0x-dGlvD/HGK4=</Link>
<PublishDate>2001</PublishDate>
<Publisher>Zsolnay</Publisher>
<PublishPlace>Wien</PublishPlace>
<Edition />
<Extend>574 S.</Extend>
<Price />
<Isbn>ISBN 978-3-552-05168-3</Isbn>
<Annotation>Ein Taxifahrer wird brutal von zwei jungen Mädchen
ermordet, ein Mann bricht vor einem Geldautomaten tot zusammen, seine Leiche wird aus der
Pathologie gestohlen, in einer Transformatorstation find...</Annotation>
<Mediagroup>Schöne Literatur</Mediagroup>
<Topics>Krimi</Topics>
<MediaId>00011532</MediaId>
<Status>verfügbar</Status>
<Branch>Stadtbibliothek Ferntal</Branch>
<Location />
<Classification />
<AccessDate>31.07.2004</AccessDate>
</medium>
<medium Id="2">
<CatalogueId>8695</CatalogueId>
<Autor>Mankell, Henning</Autor>
<Title>Der Chinese</Title>
<Title1>Der Chinese</Title1>
<TitleAbo />
<Title2 />
<TitleBand />
<TitleAppend>Roman</TitleAppend>
<Description>Wien : Zsolnay [u.a.] , 2008 - 1. [Aufl.] - 603 S. : 24,90
EUR ISBN 978-3-552-05436-3</Description>
<Link>http://ferntal.de/detail.aspx?
data=Q2F0YWxvZ3VlSWQ9ODY5NSZhXA7U3JjPTImYW1w02NtZD0x-XshzIkrjd4g=</Link>
<PublishDate>2008</PublishDate>
<Publisher>Zsolnay [u.a.]</Publisher>
<PublishPlace>Wien</PublishPlace>
<Edition>1. [Aufl.]</Edition>
<Extend>603 S.</Extend>
<Price>24,90 EUR</Price>
<Isbn>ISBN 978-3-552-05436-3</Isbn>
<Annotation>In einem kleinen Dorf ist ein Massaker begangen worden,
achtzehn Menschen wurden auf bestialische Weise getötet. Sie Spur führt sie nach China.Der
Thriller hat nicht nur eine atemberaubende Handlung...</Annotation>
<Mediagroup>Schöne Literatur</Mediagroup>
<Topics>Thriller</Topics>
<MediaId>00025156</MediaId>
<Status>verfügbar</Status>
<Branch>Stadtbibliothek Ferntal</Branch>
<Location />
<Classification />
<AccessDate>05.06.2008</AccessDate>
</medium>
</List>
</response>

```