



## ساختمان داده‌ها و طراحی الگوریتم‌ها

نیم‌سال اول ۰۲-۰۱

مدرس: آبام

تمرین سری سوم

مرتبه‌ی آماری و مرتب‌سازی

زمان آزمون: ۱ دی

## مسئله‌ی ۱.

داده ساختاری طراحی کنید که درج عنصر، حذف عنصر و پیدا کردن میانه در آن از  $O(\log n)$  باشد. (از داده ساختار هیپ کمک بگیرید.)

## مسئله‌ی ۲.

آرایه‌ای از  $n$  عدد صحیح در بازه‌ی ۰ تا  $n^2 - 1$  داریم. روشی ارائه دهید که این اعداد را در  $O(n)$  مرتب کند.

## مسئله‌ی ۳.

تعداد  $n$  چاه نفت در یک نقشه‌ی دوبعدی داریم. چاه نفت  $i$ ام در مختصات  $x_i$  و  $y_i$  قرار دارد. می‌خواهیم یک لوله‌ی افقی اصلی با مختصات  $y = c$  از بین این چاه‌ها بگذرانیم و هر چاه را با یک لوله‌ی عمودی به این لوله‌ی افقی متصل کنیم. در زمان  $O(n)$  مقدار  $c$  را طوری تعیین کنید که مجموع طول لوله‌های عمودی کمینه شود.

## مسئله‌ی ۴.

تعداد  $n$  دانش‌آموز در یک صف ایستاده‌اند. میزان نارضایتی هر دانش‌آموز برابر با تعداد نفراتی است که جلوتر ایستاده و قدشان از او بلندتر است.

الف) مجموع نارضایتی دانش‌آموزان در بدترین حالت چقدر خواهد بود؟

ب) با داشتن ترتیب و قد دانش‌آموزان مجموع نارضایتی آن‌ها را در  $O(n \log n)$  به دست آورید.

## مسئله‌ی ۵.

دانش‌آموزان یک کلاس را می‌خواهیم با توجه به قدشان به دو گروه تقسیم کنیم به طوری که اعضای گروه اول از همه‌ی اعضای گروه دوم کوتاه‌تر باشند. می‌خواهیم گروه اول تا جای ممکن کوچک باشد ولی از طرفی می‌خواهیم مجموع قد افراد گروه اول حداقل برابر نصف مجموع قد همه‌ی افراد باشد. روشی ارائه دهید که در  $O(n)$  این کار را انجام دهد.

## مسئله‌ی ۶.

می‌خواهیم از بین  $n$  عدد،  $k$ امین کوچکترین عنصر،  $2k$ امین کوچکترین عنصر و به همین ترتیب تا  $\lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ امین کوچکترین عنصر را پیدا کنیم. روشی از  $O(n \log \frac{n}{k})$  برای این کار ارائه دهید.

## مسئله‌ی ۷.

یک آرایه‌ی  $n$  عضوی از اعداد صحیح داده شده است. در زمان  $O(n)$  عضوی را در صورت وجود پیدا کنید که بیش از  $n/3$  بار تکرار شده باشد

## مسئله ۸.

یک ماتریس  $64 \times 64$  داریم که درایه‌های آن همه ۰ یا ۱ هستند. می‌خواهیم این ماتریس را به صورت مارپیچی مرتب کنیم یعنی اگر در انتها سطر اول را از چپ به راست به سطر دوم از راست به چپ و ... بچسبانیم یک آرایه‌ی  $4096$  بیتی مرتب از ۰ و ۱ خواهیم داشت. ادعا می‌کنیم که الگوریتم زیر این کار را انجام می‌دهد:

۱.  $k$  بار ایت‌های ۲ و ۳ را تکرار کن

۲. همه‌ی سطرها را مستقلاً و در جهت خود مرتب کن. یعنی سطرهای فرد را از چپ به راست، و سطرهای زوج را از راست به چپ مرتب کن.

۳. همه‌ی ستون‌ها را از بالا به پایین مرتب کن.

کم‌ترین مقدار  $k$  در بدترین حالت چند است؟ دلیل خود را ذکر کنید.

## مسئله ۹.

آرایه‌ی  $A$  از  $n$  عدد دل‌خواه داده شده است. فرض کنید عملیات  $reverse(i, j)$  ( $1 \leq i < j \leq n$ )، زیرآرایه‌ی  $A[i..j]$  را معکوس می‌کند، یعنی به ازای هر  $0 \leq k \leq j - i$ ،  $A[j - k]$  را درون  $A[i + k]$  قرار می‌دهد. با چند بار استفاده از این عملیات می‌توان آرایه‌ی  $A$  را مرتب کرد؟ دلیل خود را ذکر کنید.

## مسئله ۱۰.

آرایه  $A$  شامل  $n$  عدد مختلف است. حال می‌خواهیم آرایه  $B$  را به این صورت پر کنیم که به ازای هر  $i$ ،  $B[i]$  برابر با میانه‌ی اعداد  $A[1]$  تا  $A[i]$  باشد. الگوریتمی از مرتبه‌ی  $O(n \log n)$  برای این مسئله ارائه دهید.