

(1)、均线多头排列

```
a1:=ma(c,n1);  
a2:=ma(c,n2);  
a3:=ma(c,n3);  
a4:=ma(c,n4); count(a1>a2 and a2>a3 and a3>a4,3)=3 and isup;
```

注：n1、n2、n3、n4日均线呈多头排列，isup也可以用close>open表示

(2)、均线空头排列

```
a1:=ma(c,n1);  
a2:=ma(c,n2);  
a3:=ma(c,n3);  
a4:=ma(c,n4); count(a1<a2 and a2<a3 and a3<a4,3)=3 and not(isup);
```

注：n1、n2、n3、n4日均线呈空头排列，isup也可以用close<open表示。

(3)、早晨之星

```
ref(close,2)/ref(open,2)<0.95 and ref(open,1)<ref(close,2) and abs(ref(open,1)-  
ref(close,1))/ref(close,1)<0.03 and close/open>1.05 and close>ref(close,2);
```

注：早晨之星，这种形态和叫法自然是后市向好，为买进信号。

早晨之星由三根K线组成，其顺序是：

第一天在下跌过程中已形成一根阴线：

```
ref(close,2)/ref(open,2)<0.95
```

第二天呈裂口下跌，K线实体较短，构成星的主体部分，阴线或阳线均可，有无上下影线均不重要。

```
ref(open,1)<ref(close,2) and abs(ref(open,1)-ref(close,1))/ref(close,1)<0.03
```

关键是第三根K线必须是阳线，且其长度至少要升至第一根阴线实体（如果能够“包容”第一根阴线则最好不过了）

```
close/open>1.05 and close>ref(close,2)
```

(4)、强势整理

```
a1:=abs(close-open)/open<0.015;  
a2:=count(a,m)=m;  
a3:=ref(o,m)<ref(c,m) and ref(c,m)/ref(c,m+1)>1+n/100; a2 and a3;
```

注：一根实体超过n的长阳，后面跟m个K线实体不超过1.5%的K线。

(5)、高开大阴线

```
open>close and open/ref(c,1)>=1+m/100 and close/open<=1-n/100;
```

注：跳空高开m%，当日股价较开盘价跌幅大于n。

股价经过一段持续攀升之后，某一日突然跳高开盘：

```
open/ref(c,1)>=1+m/100
```

后股价一路下行，尾市以接近最低点收市：

```
close/open<=1-n/100
```

此信号出现，往往意味着股价已形成短期头部，应注意回避风险。

(6)、低开大阳线

```
open<close and open/ref(c,1)<=1-m/100 and close/open>=1+n/100;
```

注：跳空低开m%，当日股价较开盘价涨幅大于n，其他描述请参见（5）。

(7)、黄昏之星

ref(close,2)/ref(open,2)>1.03 and ref(open,1)>ref(close,2) and abs(ref(open,1)-
ref(close,1)/ref(close,1)<0.02 and close/open<0.97 and close< ref(close,2);

注：黄昏之星表示股价回落，是卖出信号，应伺机抛货。幕星同样由三根K线组成，其形态和晨星正好相反：
第一天股价继续上升，拉出一根阳线：ref(close,2)/ref(open,2)>1.03 第二天波动较小，形成一根小阳线或小阴线，构成星的主体部分：ref(open,1)>ref(close,2) and
abs(ref(open,1)-ref(close,1)/ref(close,1)<0.02 第三天形成一根包容第二天并延伸至第一天阳线
实体：close/open<0.97 and close< ref(close,2)

（8）、跳空缺口

high< ref(low,1) or low>ref(high,1);

注：从内容上看，分别是向下跳空缺口和向上跳空缺口。

（9）、均线金叉

a:=ma(c,5);

b:=ma(c,10); cross(a,b);

注：前二句是5、10日均线，cross是交叉函数，cross(a,b)表示5日均线与10日均线金叉。

（10）、均线死叉

a:=ma(c,5);

b:=ma(c,10); cross(b,a);

注：前二句是5、10日均线，cross是交叉函数，cross(b,a)表示5日均线与10日均线死叉。

（11）、均线粘合

ma1:=ma(c,5);

ma2:=ma(c,10);

ma3:=ma(c,20);

p1:=abs(ma1-ma2)+abs(ma2-ma3);

p1/c< m/100 and ma1>ref(ma1,1) and ma2>ref(ma2,1);

注：前三句是三根均线，p1是第一根均线减第二根均线差的绝对值与第二根均线减第三根均线差的绝对值之和，最后一句是p1与收盘价的比值小于一定比率m%(一般该比率为2%以下，同时前二均线今日比昨日上翘。

五彩K线与交易系统指标的编制方法一 一，

五彩K线

1、五彩K线简介简单地说五彩K线，就是对于我们事先描述好的K线形态，大智慧将自动地给我们找出来，同时对满足条件的K线形态赋予颜色，以区别于其他的K线。依据K 线的形态，我们将五彩K线分为“上涨”、“下跌”、“反转”三大类。

2、五彩K线编辑时常用的函数

（1）、BACKSET(X,N) 五彩K线就是对满足条件的K线形态赋予颜色，在这里，我们就需要赋值函数BACKSET赋予满足条件的K线时段以不同的颜色，区分不满足条件的其它时段的K线。 函数BACKSET(X,N)中，X是由逻辑判断语句组合的一个综合条件，N为你意欲赋予颜色的时间长度，该时间长度的取值法为“从当前周期开始向前到N个当前周期”。

（2）、更改颜色 如果不进行任何的颜色设定，系统将以黄色显示五彩K线，目前我们在每个指标中以红色显示五彩K线。如果要更改颜色，只需要擦指标中“COLORRED”改为其他颜色即可。

3、五彩K线的编制方法五彩K线的编制并没有和前面介绍的其他公式有很大的区别，一般的公式编辑是作为特定的指标来显示，五彩K线将满足条件的连续K线形态赋予颜色，区别于其它的K线，则是把满足设定条件的个股以其们的颜色标明。

(1) 阳包阴五彩K线的编制这里的阳包阴就是说某一天的阳线将前一天的阴线全部包容起来，使得在K线组合上出现前小后大的形态。该动态表明前日所有价位买进而未出局者都能获利，从而大鼓舞了人气，为此后的持续上升奠定了基础，是典型的底部信号。原理：某一天的阳线将前一天的阴线全部包容起来。

五彩K线的编辑：REF(OPEN,1)>REF(CLOSE,1) 上一交易日收阴线。

CLOSE>REF(OPEN,1) 收盘价高于上一交易日开盘价。

OPEN< REF(CLOSE,1) 开盘价小于上一交易日收盘价。

HIGH>REF(HIGH,1) 最高价高于上一交易日最高价。

LOW< REF(LOW,1) 最低价小于上一交易日最低价。

CLOSE>OPEN 收阳线 (CLOSE-OPEN)>(EMA((HIGH-LOW),N)) 为了避免小阴小阳的“阳包阴”，我们设定幅度超过市场N个交易日内平均涨幅。

COLORRED 五彩K线颜色为红色。

那么，整体的公式为：

BACKSET(我们假定的条件,2),COLORRED;

即：BACKSET (REF(OPEN,1)>REF(CLOSE,1) AND CLOSE>REF(OPEN,1) AND OPEN< REF(CLOSE,1) AND HIGH>REF(HIGH,1) AND LOW< REF(LOW,1) AND CLOSE>OPEN AND (CLOSE-OPEN)>(EMA((HIGH-LOW),N)),2),COLORRED;

(2)、三只乌鸦五彩K线的编制方法

在股价顶部，庄家已获利丰厚，准备出逃时会连续拉出二根、三根或三根以上的小阴线，且每日的K线均低于上一日的收盘价。这促顶部特征不一定要伴随着大的成交量，因此具有较大的欺骗性。

原理：

1、连续三支阴线；

2、每日收盘价均向下跌；

3、收盘价接近每日的最低价位；

4、每日的开盘价都下跌。

五彩K线的编辑：

REF(CLOSE,2)< REF(OPEN,2) 前二个交易日收阴线。

REF(CLOSE,1)< REF(OPEN,1) 前一个交易日收阴线。

CLOSE< OPEN 最后交易日收阴线。

REF(CLOSE,1)< REF(CLOSE,2) AND CLOSE< REF(CLOSE,1) 每日收盘价都向下跌。

REF(OPEN,1)< REF(OPEN,2) AND OPEN< REF(OPEN,1) 每日开盘价都向下跌。

REF(C,3)/REF(O,3)>=1.02 第一根阴线跌幅超过2%。

COLORRED 五彩K线颜色为红色。

那么，整体的公式为：

BACKSET(我们假定的条件,3),COLORED

即：BACKSET(REF(CLOSE,2)< REF(OPEN,2) AND REF(CLOSE,1)< REF(OPEN,1) AND CLOSE< OPEN AND REF(CLOSE,1)< REF(CLOSE,2) AND CLOSE< REF(CLOSE,1) AND REF(OPEN,1)< REF(OPEN,2) AND OPEN< REF(OPEN,1) AND REF(C,3)/REF(O,3)>=1.02,3),COLORRED;

注：三只乌鸦形态发生在上升趋势中，三只乌鸦出现前必须有一段明显的上升趋势，无论这段上升趋势是长或短，在此之后出现该形态才较为有效。三只乌鸦形态如果出现在前期的形态压力位附近，则其反转的可靠性进一步增强。对行情的研判更具意义。在一段上升行情的关键位置在历史高位区域，且是重要的支撑阻挡位时，出现三只乌鸦形态，则其意义显得重要，在很大的程度上趋势将反转下跌。

（3）、红三兵五彩K线的编制 在本形态中，相继出现的3根阳线K线组成，它们的收市价一个比一个高（并且每根K线的收市价均接近当日的最高价），表示多头势力的加强。如果这样的3根阳线K线出现在一贯相对稳定的价格阶段之后，而且处于一个低价区，则预示着市场将进一步坚挺。

五彩K线编辑：

REF(CLOSE,2)>REF(OPEN,2) 第一根K线收阳。

REF(CLOSE,1)>REF(OPEN,1) 第二根K线收阳。

CLOSE>OPEN 第三根K线收阳。

(CLOSE-OPEN)>=REF((CLOSE-OPEN),1) 第三根阳线实体大于第二根阳线实体。

REF((CLOSE-OPEN),1)>=REF((CLOSE-OPEN),2) 第二根阳线实体大于第一根阳线实体。

OPEN>REF(OPEN,1) 第三根阳线开盘高于第二根阳线开盘。

REF(OPEN,1)>REF(OPEN,2) 第二根阳线开盘高于第一根阳线开盘。COLORRED 标明为红色。

那么，整体的公式为：

BACKSET(我们假定的条件, 3),COLORRED;

即：BACKSET(REF(CLOSE,2)>REF(OPEN,2) AND REF(CLOSE,1)>REF(OPEN,1) AND CLOSE>OPEN AND (CLOSE-OPEN)>=REF((CLOSE-OPEN),1) AND REF((CLOSE-OPEN),1)>=REF((CLOSE-OPEN),2) AND OPEN>REF(OPEN,1) AND REF(OPEN,1)>REF(OPEN,2),3),COLORRED;

注：如果红三兵出现在V型底、W底的附近，则构成了底部反转形态的确认信号；

红三兵形态发生在下降趋势中，红三兵出现前必须有一段明显的下降趋势，无论这段下降趋势是长或短，在此之后出现该形态更为有效；

红三兵形态如果出现在底部，是一种底部反转信号，此时买进；红三兵形态如果出现在高位，则是一种较为危险的顶部反转信号，此时不宜买进。

阳线三兵形态有三种类似的构成，表现为一个逐渐而稳定的上升过程，其中每根阳线K线的开市价都处于前一天的阳线实体之内，或者处在其附近的位置上；

每一根阳线K线的收市价都应当位于当日的最高点或接近当日的最高点，如果其中第二根和第三根K线，或者仅仅是第三根K线，表现出上涨势头减弱的迹象，就构成了一个前方受阻（阳线三兵）形态。在前方受阻形态中，作为上涨势头减弱的具体表现，既可能是其中的阳线实体一个比一个小，也可能是后两根阳线K线具有相当较长的上影线，如果在后两根K线中，前一个为长长的阳线实体，并且向上创出了新高，后一根只是一个小的阳线K线，那么就构成了一个（阳线三兵）停顿形态。有时候，这种形态也称为（阳线三兵）深思形态。

二、交易系统

交易系统是大智慧在条件选股功能上的一个大的延伸，旨在建立一套完整的交易规则体系，系统可以通过此平台对我们的买入、卖出等操作发出明确的买卖信号指示。

1、编辑交易系统公式进入大智慧“公式编辑器”

（1）、点击“交易系统”选项，选择“新建”，可以建立一个新的交易系统。

（2）、选中一个具体的交易系统，双击名称或者点击“修改”，可能浏览并编辑该系统的公式内容。

2、交易提示编辑时常用的函数：

(1)、前提：交易系统一共包含多头买入（卖出）、空头买入（卖出）四种情况，但是由于我们只允许多头买入、卖出，故我们这里不讨论空头情况。

(2)、函数

ENTERLONG：多头买入函数。

EXITLONG：多头卖出函数。

简单的交易系统模型应该如下表示：

ENTERLONG:条件A; **EXITLONG**:条件B;

注意：一个完整的交易系统必须有进出两个条件组成，也就是说**ENTERLONG**、**EXITLONG**或者**ENTERSHORT**、**EXITSHORT**（空头买入、卖出函数）中其中一组组成。

3、交易系统的编制方法

首先，要确定的是，交易系统是多个条件的组合。通过不同条件的叠加、修正，系统自动在满足我们组合条件的个股K线图中添加买卖信号。

(1)、均线交易系统

如果个股5日均线上穿20日均线时，我要买入；

相反，个股5日均线下穿20日均线我就卖出，这样的思路我们怎么来编写交易系统呢？

很简单

5日均线上穿20日均线（买入条件）：

CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,20)) 5日均线下穿20日均线（卖出条件）：

CROSS(MA(CLOSE,20),MA(CLOSE,5)) 按照前面所讲，

交易系统函数“**ENTERLONG**:条件A;**EXITLONG**:条件B;”的方式表达：

ENTERLONG: **CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,20))**;

EXITLONG: **CROSS(MA(CLOSE,20),MA(CLOSE,5))**;

同时按照自己的需求选择正确的介入点，如果不作选择，系统将默认在满足条件时发出提示信号。

为了方便修改指标参数，也可以将5日均线、20日均线设定成参数：**SHORT**和**LONG**，并将其默认为5、

20。参数自述中加上“短期(**Param#1**)均线上穿长期(**Param#2**)均线买入，长期均线上穿短期均线卖出。”

那么在使用该交易系统时，用鼠标右键点击发出的买卖提示点，选择“调整指标参数”，就可以很方便的修改里面的2条均线参数。

(2)、KDJ交易系统

我们知道如果在D 小于20的区域发生了K线上穿过D线是很好的买入条件；

相反，D>80并且好生了D线下穿过了K线，则是很好的卖出条件。

如何编辑呢？

第一步：在公式编写栏中分别设定公式的名称、分析周期、参数的各项内容，并编写KD的表达式，并且将K、D表达为两个中间表达式。中间表达式用符号“:=”

RSB:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

K:=SMA(RSV,M1,1);

D:=SMA(K,M2,1);

第二步：完成交易系统的结构

ENTERLONG:**CROSS(K,D) AND K<20**;

EXITLONG:**CROSS(D,K) AND K>80**;

完整表达式：

```
RSB:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
K:=SMA(RSV,M1,1);
D:=SMA(K,M2,1);
ENTERLONG:CROSS(K,D) AND K<20;
```

```
EXITLONG:CROSS(D,K) AND K>80;
```

但是，假设在一个KD强势的市场中，如果股价从下方穿过了30日均线，并且当天的成交量有比较明显的放大，我会买入；我的卖出条件是股价跌下10日均线之下立即抛出。这个交易系统怎么编辑呢？

买入条件：

KDJ强势：

AA:=" KDJ,D" (9,3,3);（因为KDJ指标中3个参数默认值分别为9、3、3，故我们应在指标中增加默认值）。

A1:=AA>40; 成交量明显放大，量化为大于5日均量的一倍。

A2:=VOL/MA(VOL,5)>2; 股价从下方上穿过了30日均线。

A3:=CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,30));

完整的买入条件为

```
ENTERLONG:A1 AND A2 AND A3;
```

卖出条件：

股价从上方下穿过了5日均线

A4:=CROSS(MA(CLOSE,5),CLOSE);

```
EXITLONG:A4 AND COUNT(A1 AND A2 AND A3,20)=1;
```

注意其后的COUNT()是用来限定卖出信号发生在买入条件发生的20天内。

那么，完整的公式为：

AA:=" KDJ,D" (9,3,3);

A1:=AA>40;

A2:=VOL/MA(VOL,5)>2;

A3:=CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,30));

A4:=CROSS(MA(CLOSE,5),CLOSE);

```
ENTERLONG:A1 AND A2 AND A3;
```

```
EXITLONG:A4 AND COUNT(A1 AND A2 AND A3,20)=1;
```

公式编写实例编写实例

如：

指标公式：均线通道新建公式“均线通道”（JXTD）

1.使用快捷键Ctrl+F打开“公式**器”。

2.点击“新建”按钮，打开“公式编辑器”

3.填写公式项“公式名称”---JXTD，“公式描述”---“均线通道”

参数（最小值）（最大值）（缺省值）#N: 1 100 26

VAR1:=MA(CLOSE,N);{对“VAR1”赋值}

VAR2:=MA(CLOSE,2*N);{对“VAR2”赋值}

VAR3:=MA(CLOSE,3*N);{对“VAR3”赋值}

VAR4:=MA(CLOSE,4*N);{对“VAR4”赋值}

VAR5:=MA((VAR1+VAR2+VAR3+VAR4)/4,5);{一条多条均线的平均线}

上轨:VAR5*1.08;{在均线“VAR5”上加上8%的幅度变成“上轨”}

下轨:VAR5*0.92;{在均线“VAR5”上减去8%的幅度变成“下轨”}

4.指标类型：选“路径型”，还有大势型、超买超卖型、趋势型、能量型等如图

5.画线方法：副图、主图叠加、副图叠加线、副图叠加美国线四种；选中“主图叠加型”，副图是K线图下面的区域；

6.密码保护：010101

7.参数设置：#N：最小值为1，最大值为100，缺省值（默认）为26；

8.坐标线位置：在非“主图叠加”中，此编辑框处可写状态；输出线为副图中深红色横线显示，是副图坐标线；

9.额外Y轴分界：是指标敏感数值输出线，在副图中显示为白色；

10.引入指标公式：在引入原公式的基础上进行编辑；

11.插入函数：左上为函数类别，右上为函数表，下区为函数解释区及用法举例；

12.公式编辑区：【{}】是解释，不输出，为了提示自己和别人，便于看懂公式；

【:=】赋值符，意为“相当于”；

【:】输出符，它前面的名称为输出名称，可以在副图中看到，它后面的为公式定义；

【;】分段符，表示一段完成；

【,】分节符；

【()】括号中为公式体。

13.测试公式：测试通过则自动保存；测试不能通过，则在翻译区提示错误所在。

14.用法注释：自编公式使用说明。

15.在K线图上，直接敲字母键“JXTD”调出自编的公式“均线通道”，查看结果；

16.修改公式：左键选中公式线后，点击右键，在弹出的对话框中，选中“修改指标”项，直接调出《公式编辑器》修改公式。如果左键选指标线不便，直接用右键选参数数值，也可调出公式编辑器。

大智慧指标系统分为四部分：

1、技术指标 是通过大智慧的函数及条件所编制的在K线图的主、副图显示图形的源码。

2、条件选股指标 是通过大智慧的函数及条件所编制的、可供选股功能进行选股的源码

3、交易系统指标 是通过大智慧的函数及条件所编制的在主图K线图上显示买卖红绿箭头的源码。

4、五彩K线指标 是通过大智慧的函数及条件所编制的、在主图K线上用红色显示的反转、下跌、上涨等K线模式的源码。

大智慧的函数共分十大类：

行情函数 名称 用法 举例 解释

ADVANCE 上涨家数 ADVANCE 本函数仅对大盘有效。

AMOUNT 成交额 AMOUNT 取得该周期成交额。

ASKPRICE 委卖价 ASKPRICE(N)，N取1—3（本函数仅个股在分笔成交分析周期有效。取得委卖1—委卖3价格。ASKVOL 委卖量 ASKVOL(N)，N取1—3（本函数仅个股在分笔成交分析周期有效。取得委卖1—委卖3量。

BIDPRICE 委买价 BIDPRICE(N)，N取1—3（本函数仅个股在分笔成交分析周期有效。取得委买1—委买3量。

BIDVOL 委买量 **BIDVOL(N)**，N取1—3（本函数仅个股在分笔成交分析周期有效。取得委买1—委买3量。

CLOSE 收盘价 **CLOSE** 取得该周期收盘价。

DECLINE 下跌家数 **DECLINE**（本函数仅对大盘有效）。取得该周期下跌家数。

HIGH 最高价 **HIGH** 取得该最高价。

LOW 最低价 **LOW** 取得该周期最低价。

OPEN 开盘价 **OPEN** 取得该周期开盘价。

VOL 成交量 **VOL** 取得该周期成交量。

大盘函数 名称 解释

INDEXA 表示同期大盘的成交额。

INDEXADV 表示同期大盘的上涨家数。

INDEXC 表示同期大盘的收盘价。

INDEXDEC 表示同期大盘的下跌家数。

INDEXH 表示同期大盘的最高价。

INDEXL 表示同期大盘的最低价。

INCEXO 表示同期大盘的开盘价。

INDEXV 表示同期大盘的成交量。

常用函数 名称 用法 注意

（1）、**CAPITAL** 流通盘大小 **CAPITAL**，返回流通盘大小，单位为手。对于A股得到流通A股，B股得到B股总股本，指数为0。该函数返回常数。

（2）、**VOLUNIT** 每手股数 **VOLUNIT**，返回每手股数。对于股票值为100，债券为10。该函数返回常数。财务数据函数 **FINANCE(N)**，N=1-37返回财务数据。N 含义 单位 N 含义 单位 N 含义 单位
1 总股本 万股 14 长期投资 千元 27 上年损益调整 千元 2 国家股 万股 15 流动负债 千元 28 利润总额 千元 3 发起法人股 万股 16 长期负债 千元 29 税后利润 千元 4 法人股 万股 17 资本公积金 千元 30 净利润 千元 5 B股 万股 18 每股公积金 千元 31 未分配利润 千元 6 H股 万股 19 股东权益 千元 32 每股未分配元 7 流通A股 万股 20 主营收入 千元 33 每股收益 元 8 职工股 万股 21 主营利润 千元 34 每股净资产元 9 A2转配股 万股 22 其他利润 千元 35 调每股净资 元 10 总资产 千元 23 营业利润 千元 36 股东权益比 11 流动资产 千元 24 投资收益 千元 37 净资收益率 12 固定资产 千元 25 补贴收入 千元 13 无形资产 千元 26 营业外收支 千元

时间函数 名称 解释

DATE 年月日函数返回有效值范围为（700101—1341231），表示19700101—20341231，取得该周期从1900以来的年月日。

DAY 日期 函数返回有效值范围为（1—31），取得该周期的日期。

HOUR 小时 函数返回有效值范围为（0—23），对于日线及更长的分析周期值为0，取得该周期的小时数。

MINUTE 分钟 函数返回有效值范围为（0—59），对于日线及更长的分析周期值为0，取得该周期的分钟数。

MONTH 月份 函数返回有效值范围为（1—12），取得该周期的月份。

TIME 时分秒 函数返回有效值范围为（000000—235959），取得该周期的时分秒。

WEEK 星期 函数返回有效值范围为（0—6），0表示星期天，取得该周期的星期数。

YEAR 年份 函数返回有效值范围为（1970—2038），取得该周期的年份。

引用函数 【交易之路收集整理】名 称 解 释

BACKSET 向前赋值 将当前位置到若干周期前的数据设为1。

用法：BACKSET(X,N),X非0，则将当前位置到N周期前的数值设为1。

例如：BACKSET(CLOSE>OPEN,2)，若收阳则将该周期及前一周期数值设为1，否则为0。

BARSCOUNT 有效值周期数 求总的周期数。

用法：BARSCOUNT(X)，第一个有效数据到当前的天数。

例如：BARSCOUNT(CLOSE)，对于日线数据取得上市以来总交易日数，对于分笔成交取得当日成交笔数，对于1分钟线取得当日交易分钟数。

BARSLAST 上一次条件成立位置 上一次条件成立到当前的周期数。

用法：BARXLAST(X)，上一次X不为0到现在的天数。

例如：BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1,1)，表示上一个涨停到当前的周期数。

BARSSINCE 第一个条件成立位置 第一个条件成立到当前的周期数。

用法：BARSSINCE(X)，第一次X不为0到现在的天数。

例如：BARSSINCE(HIGH>10)，表示股价超过10元时到当前的周期数。

COUNT 统计总数 统计满足条件的周期数。

用法：COUNT(X,N)，统计N周期中满足X条件的周期数，若N=0则从第一个有效值开始。

例如：COUNT(CLOSE>OPEN,20)，表示统计20周期内收阳的周期数。

DMA 动态***平均 求动态***平均。

用法：DMA(X,A)，求X的动态***平均。

算法：若 $Y = \text{DMA}(X,A)$ 则 $Y = A * X + (1-A) * Y'$ ，其中Y' 表示上一周期Y值，A必须小于1。

例如：DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)，表示求以换手率作平滑因子的平均价。

EMA 指数平滑***平均 求指数平滑***平均。

用法：EMA(X,N)，求X 的N日指数平滑***平均。

算法：若 $Y = \text{EMA}(X,N)$ 则 $Y = [2 * X + (N-1) * Y'] / (N+1)$ ，其中Y' 表示上一周期Y值。

例如：EMA(CLOSE,30)，表示求30日指数平滑均价。

FILTER 信号过滤 过滤连续出现的信号。

用法：FILTER(X,N)，X满足条件后，删除其后N周期内的数据置为0。

例如：FILTER(CLOSE>OPEN,5)，查找阳线，5天内再次出现的阳线不被记录在内。

HHV 最高值 求最高值。用法：HHV(X,N)，求N周期内X最高值，N=0则从第一个有效值开始。

例如：HHB(HIGH,30)，表示求30日最高价。LLV 最低值 求最低值。

用法：LLV(X,N)，求N周期内X最低值，N=0则从第一个有效值开始。

例如：LLV(LOW,0)，表示求历史最低价。

LLVBARS 上一低点位置 求上一低点到当前的周期数。

用法: **LLVBARS(X,N)**, 求N周期内X最低值到当前周期数,

N=0表示从第一个有效值开始统计。

例如: **LLVBARS(HIGH,20)**, 求得20日最低点到当前的周期数。

MA 简单***平均 求简单***平均。

用法: **MA(X,N)**, 求X的N日***平均值。

算法: $(X_1+X_2+X_3+...+X_n)/N$

例如: **MA(CLOSE,10)**, 表示求10日均价。

REF 向前引用 引用若干周期前的数据。

用法: **REF(X,A)**, 引用A周期前的X值。

例如: **REF(CLOSE,1)**, 表示上一周期的收盘价, 在日线上就是昨收。

SMA ***平均 求***平均。

用法: **SMA(X,N,M)**, 求X的N日***平均, M为权数。

算法: 若 $Y=SMA(X,N,M)$ 则 $Y=[M*X+(N-M)*Y']/N$, 其中Y' 表示上一周期Y值, N必须大于M。

例如: **SMA(CLOSE,30,1)**, 表示求30日***平均价。

SUM 求和 求总和。

用法: **SUM(X,N)**, 统计N周期中X的总和, N=0则从第一人有效值开始。

例如: **SUM(VOL,0)**, 表示统计从上市第一天以来的成交量总和。

SUMBARS 累加到指定周期数 向前累加到指定值到现在的周期数。

用法: **SUMBARS(X,A)**, 将X向前累加直到大于等于A, 返回这个区间的周期数。

例如: **SUMBARS(VOL,CAPITAL)**, 求完全换手到现在的周期数。

逻辑函数 名称 解释

IF 条件函数 根据条件求不同的值。

用法: **IF(X,A,B)**若X不为0则返回A, 否则返回B。

例如: **IF(CLOSE>OPEN,HIGH,LOW)**, 表示该周期收阳则返回最高值, 否则返回最低值。 **ISDOWN** 当日下跌 该周期是否收阴。

用法: **ISDOWN**当收盘<开盘时, 返回值为1, 否则为0。

ISEQUAL 当日平盘 该周期是否平盘。

用法: **ISEQUAL**当收盘=开盘时, 返回值为1, 否则为0。

ISUP 当日上涨 该周期是否收阳。

用法: **ISUP**当收盘>开盘时, 返回值为1, 否则为0。

CROSS 交叉函数 **CROSS(A,B)**

A: 变量或常量，判断交叉的第一条线。

B: 变量或常量，判断交叉的第二条线。

例如: **CROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10))**，5日均线与10日均线金叉；

CROSS(CLOSE,12)，价格由下向上突破12元。 **NOT** 求逻辑非 **NOT(X)** 求逻辑非，返回非X，即当X=0时返回1，否则返回0。 例如: **NOT(ISUP)**，是否平盘或收阴。