

名称	定义	用法举例	解释
AMOUNT	成交额	AMOUNT	取得该周期成交额
BARSTATUS	数据位置状态	BARSTATUS=2 表示当天是该股票数据的最后一个周期	BARSTATUS 返回数据位置信息，1表示第一根K线，2表示最后一个数据，0表示中间位置
CLOSE	收盘价	CLOSE	取得该周期收盘价
HIGH	最高价	HIGH	取得该周期最高价
LOW	最低价	LOW	取得该周期最低价
ISDOWN	该周期是否收阴		当收盘<开盘时，返回值为1，否则为0
ISEQUAL	该周期是否平盘		当收盘=开盘时，返回值为1，否则为0
ISUP	该周期是否收阳		当收盘>开盘时，返回值为1，否则为0
OPEN	开盘价	OPEN	取得该周期开盘价
VOL	成交量	VOL	取得该周期成交量

以上为行情函数：

名称	定义	用法举例	解释
CATEGORY	证券类型	返回证券类型，指数=0, 股票=1,基金=2,债券=3,其它=4, 期权=5,外汇=6,期货=7	注意：该函数返
CURRENTDATE	计算时的当前日期	CURRENTDATE，返回计算时的日期，该日期是从1900年开始的日期，例如2003年1月1日表示为1030101	同上
CURRENTTIME	计算时的当前时间	CURRENTTIME，返回计算时的时间，格式为时分秒，有效范围(000000-235959)	同上
DATATYPE	当前分析的数据类型	ATATYPE，返回数据类型，分时线=1,分笔成交=2,1分钟线=3,5分钟线=4,15分钟线=5,30分钟线=6,60分钟线=7,日线=8,周线=9,月线=10,多日线=11,年线=12	同上

		- 12。	
MINDIFF	最小价格变动	MINDIFF, 返回当前股票价格最小变动量,对于股票是0.01元, 基金是0.001	同上
VOLUNIT	每手股数	用法: VOLUNIT, 返回每手股数。对于股票值为100, 债券为10	

以上为常用函数

名称	定义	用法举例
BARPOS	取得该周期在所有数据中的位置	BARPOS对于日线来说, 函数返回上市以来的天数
D1970TODATE(X)	1970 日转换为日期	用法:D1970TODATE(X), 得到1970 日期X 的日期值
DATE	年月日	DATE 函数返回有效值范围为(700101-1341231),表示19700101-20341231 取得该周期从1900 以来的年月日。 用法:DATETOD1970(X), 得到日期X 距离1970年1月1 日 以来的天数
DATETOD1970(X)	日期转换为1970 日	DATETOD1970(DATE)就返回今天距离1970年1月1 日的天数
DAY	日期	DAY 函数返回有效值范围为(1-31) 取得该周期的日期
DAYS1970	取得该周期从1970 以来的天数	用法:DAYS1970.函数返回自从1970年1月1 日以来的天数, 例如在1971年1月1 日返回365
HOUR	小时	HOUR 函数返回有效值范围为(0-23), 对于日线及更长的分析周期值为0 取得该周期的小时数
MINUTE	分钟	INUTE 函数返回有效值范围为(0-59), 对于日线及更长的分析周期值为0 取得该周期的分钟数
MONTH	月份	MONTH 函数返回有效值范围为(1-12) 取得该周期的月份
TOTOTIME(X)	秒数转换为时间	TOTOTIME(X), 得到从0 点开始X 秒后的时间值
TIME	取得该周期的时分秒	TIME 函数返回有效值范围为(000000-235959)
TIME0	取得该周期从当日0 点以来的秒数	TIME0 函数返回自从当日0 点以来的秒数, 对于日线以上的分析周期, 返回0
TIMETOT0(X)	时间转化为秒数	TIMETOT0(X), 得到时间X 距离当日0 点的秒数。
WEEKDAY	取得该周期的星期数	WEEKDAY 函数返回有效值范围为(0-6), 0表示星期天

YEAR	取得该周期的年份	YEAR 函数返回有效值范围为(1970-2038)
------	----------	----------------------------

以上为时间函数

名称	定义	用法举例
ALL(X,N)	一直满足条件	用法:ALL(X,N),统计N 周期中是否一直都满足X 条件,若N=0 则从第一个有效值开始。例如: ALL(CLOSE>OPEN,20)表示是否20 周期内全部都收阳线。
ANY(X,N)	至少一次满足条件	用法:ANY(X,N),统计N 周期中是否至少有一次满足X 条件,若N=0 则从第一个有效值开始。例如: ANY(CLOSE>OPEN,20)表示是否20 周期内是否存在一根阳线
BACKSET	向前赋值	将当前位置到若干周期前的数据设为1。用法: BACKSET(X,N),X非0,则将当前位置到N 周期前的数值设为1。例如: BACKSET(CLOSE>OPEN,2)若收阳则将该周期及前一周期数值设为1,否则为0
BARSCOUNT	有效值周期数	求总的周期数。用法: BARSCOUNT(X)第一个有效数据到当前的天数。例如: BARSCOUNT(CLOSE)对于日线数据取得上市以来总交易日数, 对于分笔成交取得当日成交笔数, 对于1分钟线取得当日交易分钟数
BARSLAST	上一次条件成立位置	上一次条件成立到当前的周期数。用法: BARSLAST(X):上一次X 不为0 到现在的天数。例如: BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.1)表示上一个涨停板到当前的周期数
BARSSINCE	第一个条件成立位置	第一个条件成立到当前的周期数。用法: BARSSINCE(X):第一次X 不为0 到现在的天数。例如: BARSSINCE(HIGH>10)表示股价超过10 元时到当前的周期数
COUNT	统计总数	统计满足条件的周期数。用法: COUNT(X,N),统计N 周期中满足X 条件的周期数,若N=0 则从第一个有效值开始。例如: COUNT(CLOSE>OPEN,20)表示统计20 周期内收阳的周期数
DMA	动态移动平均	求动态移动平均。用法: DMA(X,A),求X 的动态移动平均。算法: 若 $Y=DMA(X,A)$ 则 $Y=A*X+(1-A)*Y'$,其中Y'表示上一周期Y 值,A必须小于1。例如: DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)表示求以换手率作平滑因子的平均价
EMA	指数平滑移动平均	卖一价求指数平滑移动平均。用法: EMA(X,N),求X 的N 日指数平滑移动平均。算法: 若 $Y=EMA(X,N)$ 则 $Y=[2*X+(N-1)*Y']/(N+1)$,其中Y'表示上一周期Y值。例如: EMA(CLOSE,30)表示求30 日指数平滑均价
FILTER	信号过滤	过滤连续出现的信号。用法: FILTER(X,N):X满足条件后, 删除其后N 周期内的数据置为0。例如: FILTER(CLOSE>OPEN,5)查找阳线, 5天内再次出现的阳线不被记录在内
HHV	最高值	用法: HHV(X,N),求N 周期内X 最高值,N=0 则从第一个有效值开始。例如: HHV(HIGH,30)表示求30 日最高价
HHVBARS	上一高点位置	求上一高点到当前的周期数。用法: HHVBARS(X,N):求N 周期内X 最高值到当前周期数, N=0 表示从第一个有效值开始统计。

		如: HHVBARS(HIGH,0)求得历史新高到到当前的周期数
LAST(X)	连续满足条件的周期数	用法:LAST(X),统计连续满足X 条件的周期数。例如: LAST(CLOSE>OPEN)表示到目前为止连续收阳的周期数。
LLV	最低值	用法: LLV(X,N),求N 周期内X 最低值,N=0 则从第一个有效值开始。例如: LLV(LOW,0)表示求历史最低价
LLVBARS	上一低点位置	求上一低点到当前的周期数。用法: LLVBARS(X,N):求N 周期内X 最低值到当前周期数, N=0 表示从第一个有效值开始统计。如: LLVBARS(HIGH,20)求20 日最低点到当前的周期数
MA(X,N)	简单移动平均	用法: MA(X,N),求X 的N 日移动平均值。算法: $(X1+X2+X3+...+Xn)/N$ 例如: MA(CLOSE,10)表示求10 日均价
REF	向前引用	用法: REF(X,A),引用A 周期前的X 值。例如: REF(CLOSE,1)表示上一周期的收盘价, 在日线上就是昨收。
SMA	移动平均	用法: SMA(X,N,M),求X 的N 日移动平均, M 为权重。算法: 若 $Y=SMA(X,N,M)$ 则 $Y=[M*X+(N-M)*Y']/N$,其中Y'表示上一周期Y值,N必须大于M。例如: SMA(CLOSE,30,1)表示求30 日移动均价。
SUM	求和	用法: SUM(X,N),统计N 周期中X 的总和,N=0 则从第一个有效值开始。例如: SUM(VOL,0)表示统计从上市第一天以来的成交量总和
SUMBARS	累加到指定周期数	向前累加到指定值到现在的周期数。用法: SUMBARS(X,A):将X 向前累加直到大于等于A,返回这个区间的周期数, 例如: SUMBARS(VOL,CAPITAL)求完全换手到现在的周期数

以上为引用函数

名称	定义	解释
BETWEEN	介于两个数之间	用法:BETWEEN(A,B,C)表示A 处于B 和C 之间时返回1, 否则返回0如: BETWEEN(CLOSE,MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5))表示收盘价介于5 日均线 和10 日均线之间
CROSS	交叉函数	A: 变量或常量, 判断交叉的第一条线, B: 变量或常量, 判断交叉的第二条线, 例 CROSS (MA (CLOSE, 5), MA (CLOSE, 10)) : 5 日均线与10 日均线金叉 CROSS (CLOSE, 12) : 价格下行突破12 元。
IF	条件函数	根据条件求不同的值。用法: IF(X,A,B)若X 不为0 则返回A,否则返回B, 例如: IF(CLOSE>OPEN,HIGH,LOW)表示该周期收阳 则返回最高值,否则返回最低值
LONGCROSS	维持-交叉函数	两条线维持一定周期后交叉, 用法:LONGCROSS(A,B,N)表示A 在N 周期内都小于B, 本周期从下方向上穿过B时返回1, 否则返回0。例: LONGCROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10),5)表示5 日均线维持5周期后与10 日均线交金叉

RANGE	范围	介于某个范围之间，用法:RANGE(A,B,C)表示A大于B同时小于C时返回1，否则返回0，例如：RANGE(CLOSE,MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10))表示收盘价大于5日均线并且小于10日均线
-------	----	--

以上为逻辑函数

名称	定义	用法解释	举例
ABS	绝对值	求绝对值。用法:ABS(X)返回X的绝对值	例如: ABS(-34)返回34
ACOS	反余弦值	用法:ACOS(X)返回X的反余弦值	
AND	逻辑与运算	用法:A AND B 表示条件A与条件B同时成立	
ASIN	反正弦值	用法:ASIN(X)返回X的反正弦值	
ATAN	反正切值	用法:ASIN(X)返回X的反正弦值	
CEILING	向上舍入	向数值增大方向舍入，用法:CEILING(A)返回沿A数值增大方向最接近的整数	例: CEILING(12.3)求得13,CEILING(-3.5)求得-3
COS	余弦值	用法:COS(X)返回X的余弦值	
EXP	指数	用法:EXP(X)为e的X次幂	如: EXP(CLOSE)返回e的CLOSE次幂
FLOOR	向下舍入	用法:FLOOR(A)返回沿A数值减小方向最接近的整数	例如: FLOOR(12.3)求得12,FLOOR(-3.5)求得-4
FRACPART	取得小数部分	用法:FRACPART(A)返回数值的小数部分	如: FRACPART(12.3)求得0.3,FRACPART(-3.5)求得-0.5
INTPART	取得整数部分	绝对值减小取整，即取得数据的整数部分。用法:INTPART(A)返回沿A绝对值减小方向最接近的整数	如: INTPART(12.3)求得12,INTPART(-3.5)求得-3
LN	自然对数	求自然对数。用法:LN(X)以e为底的对数	例如: LN(CLOSE)求收盘价的对数
LOG	10为底的对数	求10为底的对数。用法:LOG(X)取得X的对数	例如: LOG(100)等于2
MAX	最大值	用法:MAX(A,B...)返回所有参数的中的最大值，参数数量可以有2—16个	MAX(CLOSE,OPEN,REF(CLOSE,1))表示返回昨收、今开、收盘三个价格中最高的价格。
MIN	最小值	求最小值。用法:MIN(A,B...)返回所有参数的中的最小值，参数数量可以有2—16个	例如: MIN(CLOSE,OPEN,REF(CLOSE,1))表示返回昨收、今开、收盘三个价
MOD	求模运算	用法:MOD(A,B)返回A对B求模	例如: MOD(26,10)返回6

NOT	求逻辑非	用法:NOT(X)返回非X, 即当X=0 时返回1, 否则返回0	例如: NOT(ISUP)表示平盘或收阴
OR	或运算	用法:A OR B表示条件A与条件B 只要有一个成立即可	
POW	乘幂	用法:POW(A,B)返回A的B 次幂	例如: POW(CLOSE,3)求得收盘价的3 次方
REVERSE	求相反数	用法:REVERSE(X)返回-X	例如: REVERSE(CLOSE)返回-CLOSE
SGN	求符号值	用法:SGN(X), 当X>0,X=0,X<0 分别返回1,0,-1	
SIN	正弦值	用法:SIN(X)返回X 的正弦值	
SQRT	开平方	用法:SQRT(X)为X 的平方根	SQRT(CLOSE)收盘价的平方根
TAN	正切值	用法:TAN(X)返回X 的正切值	

以上为数学函数

名称	定义	用法解释	用法举例
AVEDEV	平均绝对偏差	用法: AVEDEV(X,N) 算法 含义:平均绝对偏差, 求X的N 日平均绝对偏差	
DEVSQ	数据偏差平方和	用法:DEVSQ(X,N) 算法 含义: 数据偏差平方和, 求X 的N 日数据偏差平方和	
FORCAST	线性回归预测值	用法:FORCAST(X,N)为X的N周期线性回归预测值	如:FORCAST(CLOSE,10)表示求10周期线性回归预测本周收盘价
SLOPE(X, N)	线性回归斜率	得到X在N周期内的线性回归的斜率。	例:SLOPE(CLOSE,5); 表示求5周期线性回归线的斜率
STD	估算标准差	用法:STD(X,N)为X 的N 日估算标准差, 算法:	例STD (CLOSE, 10): 求10周期收盘价的估算标准差。
STDP	总体标准差	用法:STDP(X,N)为X 的N 日总体标准差, 算法:	
VAR	估算样本方差	用法: VAR(X,N)为X 的N 日估算样本方差。算法:	
VARP	总体样本方差	用法: VARP(X,N)为X 的N 日总体样本方差。算法:	

	左	日总体样本方差，算法：	
--	---	-------------	--

$$\frac{(1/N) \sum x - \bar{x}}{\sum (x - \bar{x})^2}$$

$$\sqrt{\frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$$

$$\sqrt{\frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n^2}}$$

$$\frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}$$

$$\frac{n \sum x^2 - (\sum x)^2}{n^2}$$

以上为统计函数

名称	定义	用法解释	用法举例
COST	成本分布情况	用法:COST(10),表示10%获利盘的价格是多少,即有10%的持仓量在该价格以下,其余90%在该价格以上,为套牢盘。	注:该函数仅对日线分析周期有效
FLATZIG	归一化之字转向	用法:FLATZIG(K,N,ABS),当价格变化量超过N%时转向,K表示0:开盘价,1:最高价,2:最低价,3:收盘价,4:低点采用最低价、高点采用最高价。若ABS为0或省略,则表示相对FLATZIG转向,否则为绝对FLATZIG转向。注:与ZIG函数不同的是本函数返回值在0-1之间。	例如: FLATZIG(3,5)表示收盘价的5%的归一化ZIG转向
LWINNER	近期获利盘比例	法:LWINNER(5,CLOSE),表示最近5天的那部分成本以当前收市价卖出的获利盘比例,例如返回0.1表示10%获利盘注:该函数仅对日线分析周期有效	
PEAK	前M个波峰值	PEAK(K,N,M,ABS)表示之字转向ZIG(K,N,ABS)的前M个波峰的数值,M必须大于等于1。若ABS为	例如:PEAK(1,5,1)表示%5最高价ZIG转向的下一个波峰

		0 或省略，则表示相对 ZIG 转向，否则为绝对 ZIG 转向。	的数值
PEAKBARS	前M个波峰位置	前M个ZIG转向波峰到当前距离。用法:PEAKBARS(K,N,M,ABS)表示之字转向ZIG(K,N,ABS)的前M个波峰到当前的周期数,M必须大于等于1。若ABS为0或省略，则表示相对ZIG转向，否则为绝对ZIG转向。	例如: PEAK(0,5,1)表示%5开盘价ZIG转向的上一个波峰到当前的周期数
PPART	远期成本比例	远期成本分布比例，用法:PPART(10),表示10天前的成本占总成本的比例，0.2表示20%	注：该函数仅对日线分析周期有效
PWINNER	远期获利盘比例	法:PWINNER(5,CLOSE),表示5天前的那部分成本以当前收市价卖出的获利盘比例，例如返回0.1表示10%获利盘	注：该函数仅对日线分析周期有效
SAR	抛物转向	用法:SAR(N,S,M),N为计算周期,S为步长,M为极值	SAR(10,2,20)表示计算10日抛物转向，步长为2%，极限值为20%
SARTURN	抛物转向点	用法:SARTURN(N,S,M),N为计算周期,S为步长,M为极值,若发生向上转向则返回1，若发生向下转向则返回-1，否则为0	注：其用法与SAR函数相同
TROUGH	前M个波谷值	前M个ZIG转向波谷值。法:TROUGH(K,N,M,ABS)表示之字转向ZIG(K,N,ABS)的前M个波谷的数值,M必须大于等于1。若ABS为0或省略，则表示相对ZIG转向，否则为绝对ZIG转向。	例如: TROUGH(2,5,2)表示%5最低价ZIG转向的前2个波谷的数值
TROUGHBARS	前M个波谷位置	前M个zig转向波谷到当前距TROUGHBARS(K,N,M,ABS)表示之字转向ZIG(K,N,ABS)的前M个波谷到当前的周期数,M必须大于等于1。若ABS为0或省略，则表示相对ZIG转向，否则为绝对ZIG转向。	例如: TROUGH(2,5,2)表示%5最低价ZIG转向的前2个波谷到当前的周期数
WINNER	获利盘比例	用法:WINNER(CLOSE),表示以当前收市价卖出的获利盘比例，例如返回0.1表示10%获利盘; WINNER(10.5)表示	注：该函数仅对日线分析周期有效

		示10.5元价格的获利盘比例	
ZIG	之字转向	用法:ZIG(K,N,ABS),当价格变化量超过N%时转向,K表示0:开盘价,1:最高价,2:最低价,3:收盘价,4:低点采用最低价、高点采用最高价。若ABS为0或省略,则表示相对ZIG转向,否则为绝对ZIG转向。	例如: ZIG(3,5)表示收盘价的5%的ZIG转向; ZIG(3,0.5,1)表示收盘价的0.5元绝对ZIG转向

以上为指标函数