

Задача А. Двоичный поиск

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Реализуйте алгоритм бинарного поиска. Вам нужно ответить на несколько вопросов "Присутствует ли элемент x " в отсортированном массиве.

Формат входных данных

В первой строке содержатся числа n и k ($1 \leq n, k \leq 10^5$).

Во второй строке задаются n элементов первого массива, отсортированного по возрастанию, а в третьей строке — k вопросов. Все элементы целые, в диапазоне $[-10^9; 10^9]$.

Формат выходных данных

Для каждого из k чисел второго массива выведите в отдельную строку «YES», если это число встречается в первом массиве, и «NO» в противном случае.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
10 5	NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	NO
-2 0 4 9 12	YES
	YES
	NO

Замечание

В массиве чисел от 1 до 10 есть числа 4, 9, но нет чисел -2, 0, 12

Задача В. Рядом

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вам дан отсортированный массив a_n и запросы для поиска элемента, максимально близкого к запрошенному x ($|a_i - x| \rightarrow \min$). Если есть несколько значений с минимальной разницей по модулю, надо вывести минимальное.

Формат входных данных

В первой строке входных данных содержатся числа n и k ($1 \leq n, k \leq 10^5$). Во второй строке даются n чисел первого массива, отсортированного по неубыванию, а в третьей строке — k запросов. Каждое число находится в промежутке $[-2 \cdot 10^9; 2 \cdot 10^9]$.

Формат выходных данных

Для каждого из k чисел выведите в отдельную строку число из первого массива, наиболее близкое к данному. Если таких несколько, выведите меньшее из них.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 5	1
1 3 5 7 9	3
2 4 8 1 6	7
	1
	5

Замечание

В примере дан массив 1, 3, 5, 7, 9.

Поскольку $|2 - 1| = |2 - 3|$, то ответ на первый запрос — 1 (как $\min(1, 3)$). Аналогично на 4, 8 ответы 3, 7.

Число 1 присутствует в массиве, поэтому в данном случае мы найдем не просто ближайшее число, а 1, ведь $|1 - 1| = 0$.

Задача С. Отгадай число

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Эта задача немного необычна — в ней вам предстоит реализовать интерактивное взаимодействие с тестирующей системой. Это означает, что вы можете делать запросы и получать ответы в online-режиме. Обратите внимание, что ввод/вывод в этой задаче — стандартный (то есть с экрана на экран). После вывода очередного запроса обязательно используйте функции очистки потока, чтобы часть вашего вывода не осталась в каком-нибудь буфере. Например, на C++ надо использовать функцию `fflush(stdout)`, на Java вызов `System.out.flush()`, на Pascal `flush(output)` и `stdout.flush()` для языка Python.

В этой задаче вам предстоит в интерактивном режиме угадать число x , которое загадала тестирующая система. Про загаданное число x известно, что оно целое и лежит в границах от 1 до n включительно (значение n известно заранее).

Вы можете делать запросы к тестирующей системе, каждый запрос — это вывод одного целого числа от 1 до n . Есть два варианта ответа тестирующей системы на запрос:

- строка «<» (без кавычек), если загаданное число меньше числа из запроса;
- строка «>=» (без кавычек), если загаданное число больше либо равно числу из запроса.

В случае, если ваша программа наверняка угадала нужное число x , выведите строку вида «! x », где x — это ответ, и завершите работу своей программы.

Вашей программе разрешается сделать не более 25 запросов.

Формат входных данных

Для чтения ответов на запросы программа должна использовать стандартный ввод.

В первой строке входных данных будет содержаться целое положительное число n ($1 \leq n \leq 10^6$) — максимально возможное число, которое может быть загадано.

В следующих строках на вход вашей программе будут подаваться строки вида «<» и «>=». i -я из этих строк является ответом системы на ваш i -й запрос. После того, как ваша программа угадала число, выведите «! x » (без кавычек), где x — это ответ, и завершите работу своей программы.

Тестирующая система даст вашей программе прочитать ответ на запрос из входных данных только после того, как ваша программа вывела соответствующий запрос системе и выполнила операцию `flush`.

Формат выходных данных

Для осуществления запросов программа должна использовать стандартный вывод.

Ваша программа должна выводить запросы — целые числа x_i ($1 \leq x_i \leq n$) по одному в строке (не забывайте выводить «перевод строки» после каждого значения x_i). После вывода каждой строки программа должна выполнить операцию `flush`.

Каждое из значений x_i обозначает очередной запрос к системе. Ответ на запрос программа сможет прочесть из стандартного ввода. В случае, если ваша программа угадала число x , выведите строку вида «! x » (без кавычек), где x — ответ, и завершите работу программы.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
20	5
<	3
>=	4
>=	! 4

Замечание

Вот заготовка для python

```
import sys
n = int(input())

def query(x):
    print(x)
    sys.stdout.flush()
    return input()
```

Задача D. Квадратный корень и квадратный квадрат

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Найдите такое число x ($x \geq 0$), что $x^2 + \sqrt{x+1} = C$, с точностью не менее 6 знаков после точки.

Формат входных данных

В единственной строке содержится вещественное число $1 \leq C \leq 10^{10}$.

Формат выходных данных

Выведите одно число — искомый x .

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2.0000000000	0.80926547401163950735
18.0000000000	3.97119409286392421876

Задача Е. Корень кубического уравнения

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Дано кубическое уравнение $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ($a \neq 0$). Известно, что у этого уравнения ровно один корень. От вас требуется его найти.

Заметьте, что разрешены различные случаи: любой из коэффициентов может быть положительным, отрицательным, или все коэффициенты, кроме a , могут быть равны нулю.

Формат входных данных

Во входных данных через пробел записаны четыре целых числа: $-1000 \leq a, b, c, d \leq 1000$.

Формат выходных данных

Выведите единственный корень уравнения с точностью не менее 4 знаков после десятичной точки.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
1 -3 3 -1	1.0000005398739177931

Задача F. Сортировка слиянием с приколом

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Это задача требует от вас написать сортировку слиянием для заданного массива $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$.

Разумеется, все не так просто. Мы хотим, чтобы вы не смогли сдать какой-нибудь `a.sort()`. А значит, мы попросим от вас посчитать количество инверсий в массиве. Для этого вам потребуется модифицировать стадию слияния массивов — попробуйте понять, что происходит с числом инверсий при слиянии двух массивов. Мы подскажем, что в отсортированном массиве 0 инверсий, а операция merge принимает два отсортированных массива и сливает их в один большой отсортированный массив.

Количество инверсий — это количество пар (i, j) таких, что $i < j$ и $a_i > a_j$. Обратите внимание на то, что ответ может не влезать в 32-битный тип данных, если вы пишете не на python.

Формат входных данных

Первая строка входного файла содержит натуральное число n ($1 \leq n \leq 100\,000$) — количество элементов массива. Вторая строка содержит n попарно различных элементов массива A — целых неотрицательных чисел, не превосходящих 10^9 .

Формат выходных данных

В первой строке выведите одно число — количество инверсий в массиве.

Во второй строке выведите отсортированный массив, элементы выводите через пробел.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 6 11 18 28 31	0 6 11 18 28 31
4 1 3 2 4	1 1 2 3 4

Задача G. Anti-qsort test

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Рассмотрим алгоритм быстрой сортировки, с выбором в качестве барьерного элемента среднего элемента на отрезке ($q = a[(l + r) / 2]$):

```
void qsort(vector<int> & a, int left, int right)
// Сортировка a[left...right] включительно
{
    if (right <= left)
        return;
    int q = a[(l + r) / 2];
    int i = left;
    int j = right;
    while (i <= j) {
        while (a[i] < q)
            ++i;
        while (q < a[j])
            --j;
        if (i <= j) {
            swap(a[i], a[j]);
            ++i;
            --j;
        }
    }
    qsort(a, left, j);
    qsort(a, i, right);
}
```

По данному числу n составьте тест, являющийся перестановкой чисел от 1 до n , на котором этот алгоритм выполняет наибольшее число сравнений (подсчитываются сравнения $a[i] < q$ и $q < a[j]$).

Формат входных данных

Программа получает на вход одно целое число n , $1 \leq n \leq 70\,000$.

Формат выходных данных

Программа должна вывести перестановку чисел от 1 до n , на которой данная реализация алгоритма быстрой сортировки Хоара будет выполнять наибольшее число сравнений.

Можно вывести любой из возможных ответов.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3	1 3 2

Задача Н. Зеркальный код

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Недавно Петя достал с полки запылившуюся детскую энциклопедию и прочитал там про метод шифрования, который использовал сам Леонардо да Винчи. Метод относительно прост — писать зеркально. Ходят слухи, что для этого он просто прикладывал зеркало к краю страницы и писал, смотря в отражение.

Но Петя знает, что есть строки, которым такое шифрование ничего не сделает. Строка, которая одинаково читается справа налево и слева направо называются палиндромами.

У Пети есть обычная строка, состоящая из больших букв латинского алфавита. Ему стало интересно, можно ли составить из каких-то букв этой строки палиндром. Петя хочет получить палиндром наибольшей длины, а из всех таких — первый в алфавитном порядке.

Так как Пете еще надо дочитать энциклопедию, то он попросил сделать это вас.

Формат входных данных

В первой строке входных данных содержится число N ($1 \leq N \leq 100000$). Во второй строке задается строка из N больших латинских букв (буквы записаны без пробелов).

Формат выходных данных

В единственной строке выходных данных выдайте искомый палиндром.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 AAB	ABA
6 QAZQAZ	AQZZQA
6 ABCDEF	A

Задача I. Что? Да! Пузырек

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Вам дан код сортировки пузырьком:

```
for iteration in range(n):  
    had_swaps = False  
    for i in range(n - 1):  
        if a[i] > a[i + 1]:  
            a[i], a[i + 1] = a[i + 1], a[i]  
            had_swaps = True  
    if not had_swaps:  
        break
```

А еще дан массив размера n , состоящий из нулей. Все 0 по очереди превращаются в 1, в порядке, заданном в тесте. От вас требуется после каждой замены говорить, сколько внешних циклов сделает алгоритм сортировки (до вызова `break`), если его запустить на массиве.

Заметьте, что вы не должны сортировать, вы должны только сказать, сколько итераций понадобилось бы на сортировку.

Формат входных данных

В первой строке задано целое число n ($1 \leq n \leq 300000$) — количество элементов в массиве.

Следующая строка содержит n целых различных чисел p_1, p_2, \dots, p_n ($1 \leq p_i \leq n$) — позиции нулей, если смотреть слева направо, которые меняются на 1. Сначала меняется ноль, находящийся на позиции p_1 , затем на позиции p_2 и так далее.

Формат выходных данных

Выведите $n + 1$ число a_0, a_1, \dots, a_n , где a_0 — количество итераций для упорядочивания последовательности в начале, a_1 — сложность упорядочивания после первой замены и так далее.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
4 1 3 4 2	1 2 3 2 1
11 10 8 9 4 6 3 5 1 11 7 2	1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 2 1

Замечание

В первом тесте сначала нужно отсортировать $[0, 0, 0, 0]$, это можно сделать за один проход (который поймет, что все отсортировано).

Затем нужно отсортировать $[1, 0, 0, 0]$, это можно сделать за 2 прохода. Первый проход делает все свапы, а второй проверит, что больше свапы не нужны.

Затем нужно отсортировать $[1, 0, 1, 0]$, на что потребуется 3 прохода.

Затем сортируется $[1, 0, 1, 1]$, на что потребуется 2 прохода - на первую единицу и финальная проверка сортированности.

Для сортировки $[1, 1, 1, 1]$ нужен один проход.

Задача J. Разбиение таблицы

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 1 секунда
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

Рассмотрим таблицу из n строк и m столбцов, в клетки которой по строкам записаны числа от 1 до $n \cdot m$. Сначала заполняется первая строка слева направо, затем вторая, и так далее. Другими словами, в клетку (r, c) записано число $(r - 1) \cdot m + c$.

На рисунке приведен пример такой таблицы для $n = 3$, $m = 5$.

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

Требуется разделить таблицу одним вертикальным или горизонтальным разрезом, проходящим по сторонам клеток, так чтобы сумма чисел в получившихся частях таблицы отличалась как можно меньше. В этой задаче в одном тесте вам придется ответить на несколько запросов об оптимальном разрезании таблицы.

Формат входных данных

В первой строке ввода задано целое число t — количество запросов ($1 \leq t \leq 10^5$).

В следующих t строках заданы по два числа n, m ($1 \leq n, m \leq 10^9$, $2 \leq n \cdot m \leq 10^9$).

Формат выходных данных

В t строках выведите ответы на запросы, по одному на строке.

Ответ на каждый запрос должен быть выведен в формате «D x», где D — это «V», если нужно резать по вертикали, «H» — если по горизонтали, а x — номер столбца или строки, перед которым надо сделать разрез. Строки пронумерованы от 1 до n , столбцы пронумерованы от 1 до m .

Если правильных ответов несколько, то надо вывести вариант с вертикальным разрезом, если он есть, а если и после этого вариантов несколько, то из вариантов с различными x следует выбрать тот, в котором x меньше.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5	V 3
1 3	V 5
4 7	V 8
1 10	H 3
3 3	V 4
3 5	