小组git使用

2019年7月8日 19:27

注册

验证邮箱

下载安装

初始化配置

设置签名

```
git config --global user.name tom_pro
git config --global user.email usermail@xx.com
```

选一个文件夹创建本地库(以后项目就在此处)

右键 git bash

git clone [远程仓库地址]

一般只会执行一次,以后使用pull

设置远程仓库地址简称

git remote add [简称] [远程仓库地址]

如果忘了,使用

git remote -v

开发各自功能

接受共同开发邀请

仓库所有人

Settings=>Collaborators=>输入被邀请人的账号

提交到远程库

git push [简称] master

拉取远程库 (查看+合并)

git pull [简称] master

查看远程库

融合

本地库使用回顾

1.新建本地库

在一个空文件夹中新建一个txt文档 在此处初始化本地库

git init

1.1查看本地库状态 (红色未添加、绿色未提交)

git status

2.添加txt文档

git add 文件名.txt

3.提交到本地库

git commit 文件名.txt -m"第一次添加文件"

4.修改txt文档

第一次修改

txt添加文字[xxxxxxxxx]

5.提交到本地库

操作2、3

6.txt文档添加

txt添加文字[xxxxxxxxx]

7.提交到本地库

操作2、3

8.查看历史

git reflog

9.回到第一次添加文字

git reset --hard [版本号(前六位即可)]

10.回到第二次添加文字

git reset --hard [版本号(前六位即可)]

Tip

- ★ 使用git保存版本需要执行<mark>添加</mark> 和<mark>提交本地库</mark>两个步骤
- ★ 文件名、指令等可以不用输 全,使用tab键补全
- ★ 方向键↑可以查看之前输入的 指令
- ★ 每次上传前一定要先拉取远程 库

重要

★ 网页名称不能重复 各自任务都没有重名的,网页名要根据 自身功能命名

★ 使用同一项目

注意不要动模板原有文件 不要修改他人代码(应该不是问题)

站长之家