

정독의 시간 *Reading Slowly*

E Ink와 화면에서 한글과 영문이 자연스럽게 어우러지도록, 네 서체의 쓰임새를 지면마다 한 종씩 정리한 표본집입니다.

Jeongdok

본문 serif · Libron + 리디바탕

Jeongdok Display

제목과 브랜드 · Newsreader Display + 마루 부리

IBM Plex Sans KR

UI와 정보 sans · Google Fonts

D2Koding

코드 · D2Coding + Nerd Fonts, 리가처

역할 먼저 정하기

화면마다 서체를 고르지 않고 역할에 따라 고릅니다. 한 화면에는 sans 하나, 본문 serif 하나, 제목 서체 하나, 코드 서체 하나만 씁니다.

TITLE

느리게 읽는 책 *Slow Books*

BODY

그날 아침 항구는 고요했고, 안개 속에서 배 한 척이 천천히 들어오고 있었습니다. The harbor was quiet that morning.

UI

저장

취소

최종 수정 2026.10.09 · 읽는 시간 12분

CODE

```
git commit -m "feat: Jeongdok 서체 추가" # → ≠ ≥
```

CSS 토큰

```
/* 역할별 서체 변수 */
:root {
  --font-sans: 'IBM Plex Sans KR', system-ui, sans-serif;
  --font-serif: 'Jeongdok', 'Noto Serif KR', serif;
  --font-display: 'Jeongdok Display', 'Jeongdok', serif;
  --font-mono: 'D2Koding', ui-monospace, monospace;
}
```

이 조합을 쓰는 이유

IBM Plex Sans KR은 같은 기준으로 측정한 수치가 Jeongdok과 가깝습니다. 영문 x-height 0.515 vs 0.532, 한글 글자 크기 0.868 vs 0.866, 세로 획(stem) 0.077 vs 0.075, 잉크 밀도 0.192 vs 0.186입니다. Display는 큰 크기에만 씁니다. Newsreader의 Display optical size는 hairline이 매우 가늘어서, 한글은 획 대비가 더 큰 마루 부리를 짝지었습니다.

정독 *Jeongdok*

영문은 E Ink에 맞춰 다듬은 serif인 Libron이고, 한글은 전자책용으로 만든 리디바탕입니다.
한글이 영문 baseline에 맞도록 크기를 0.94배로 줄이고 +0.09em 올렸습니다.

본문 16 / 25

“Reading is a slow craft,” she said. “독서는 느린 일이다.” 그녀가 말했습니다. 두 사람은 2026년 10월 9일 「서울」에서 만났습니다. 글자의 굵기와 자간, 획 대비가 지면의 회색 톤을 결정합니다. 물, 밥, 꿈, 책, 독서 시간. 한글에는 *Italic* 기울임꼴이 없어 바르게 섭니다. **Bold**는 리디바탕의 외곽선 두께를 넓혀 만들었습니다.

스타일

Regular	Hxg 가한글 xHp 꿈gx – 독서 시간의 고요
Italic	<i>Hxg 가한글 xHp 꿈gx – Quiet Morning</i>
Bold	Hxg 가한글 xHp 꿈gx – 독서 시간의 고요
Bold Italic	<i>Hxg 가한글 xHp 꿈gx – Quiet Morning</i>

크기

9 pt	The quick brown fox jumps over a lazy dog. 다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파. 0123456789
12 pt	The quick brown fox jumps over a lazy dog. 다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파.
18 pt	The quick brown fox. 다람쥐 헌 쳇바퀴에.

글자 표본

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz 0123456789 &?!“”“ 가나다라마바사아자차카타파하
값 값 닭 읍 뿔 톨 꿔꿔다

정독의 시간 Reading Slowly

영문은 Newsreader의 Display optical size(opsz 72), 한글은 마루 부리입니다. 28pt 이상에서 씁니다.

스타일

Regular

느리게 읽는 책, Slow Books

Italic

A Quiet Morning · 고요한 아침

Bold

책의 계절, **Season of Books**

Bold Italic

Notes & 메모 2026

제목과 본문 조합

안개 속 항구

The harbor in the fog

그날 아침 항구는 고요했고, 안개 속에서 배 한 척이 천천히 들어오고 있었습니다. 선장은 낡은 지도를 펼쳐 오래된 항로를 손가락으로 짚었습니다. The harbor was quiet that morning.

큰 크기에서의 정렬

Hxg 가한글 xHp

Display의 영문 hairline은 매우 가늘니다. 작은 크기(약 20px 이하)나 2-bit E Ink 화면에서는 획이 끊겨 보일 수 있으므로 본문에는 Jeongdok을 씁니다.

설정 · Settings

버튼, 라벨, 표, 폼처럼 짧고 반복되는 글에 씁니다. 숫자는 tabular figures로 글자 폭을 가지런히 맞춥니다.

컨트롤

저장

취소

삭제

본문 서체

Jeongdok · 18px · 줄 간격 1.75

화면 모드

E Ink 2-bit · 10쪽마다 새로그침

표 (TABULAR-NUMS)

패키지	스타일	WOFF2 (REGULAR)	글자 수
Jeongdok	4	516 KB	12,111
Jeongdok Display	4	541 KB	11,906
D2Koding	2	1,185 KB	18,898
IBM Plex Sans KR	7	(Google Fonts)	—

두께

400	독서 시간의 고요 Reading time 12:45
500	독서 시간의 고요 Reading time 12:45
700	독서 시간의 고요 Reading time 12:45

크기

11 px	작은 라벨 · Caption 2026.10.09 — 가격 12,900원 · 3 items
14 px	본문 UI · Body copy 2026.10.09 — 가격 12,900원 · 3 items
20 px	제목 UI · Heading — 가격 12,900원

D2Koding 1.4.0 · ligature · Nerd

영문은 1칸, 한글은 2칸, Nerd 아이콘은 1칸 너비를 차지합니다. 코드 블록 안에서 한글 주석을 달아도 들여쓰기와 줄이 어긋나지 않습니다.

코드 (리가처)

```
// 한글 주석도 2칸 너비에 맞춰 정렬합니다
fn main() → Result<(), Error> {
    let ok = a ≠ b && c ≥ d || e = f;    // ⇒ → ≤ ≇ ≡ ≡ << >> ▷ ::
    println!("안녕하세요, 세계! {}", 0x1F600);
    ok(())
}
```

NERD 아이콘 (PUA)

```
📁 main  📁 src/  📄 main.py  🖱️ zsh  🔗 GitHub  ⏏
```

너비 정렬 (영문 1칸 · 한글 2칸)

```
0123456789012345678901234567890123456789
abcdefghijklabcdefghijklabcdefghijkl
가나다라마바사아자차가나다라마바사아자차
a가b나c다d라e마f바g사h아i자j차k
```

REGULAR / BOLD

```
$ git log --oneline
```

```
$ git log --oneline # Bold
```

로컬 터미널에서는 **D2Koding Nerd Font Mono**(또는 Ligature 변형)를 씁니다. 웹에서는 아이콘 글리프가 실제로 쓰일 때만 Nerd 기호 서체를 내려받습니다. 리가처를 끄려면 font-variant-ligatures: none을 적용합니다.

네 가지 서체로 조판한 한 편의 글

sharosoo · 2026.10.09 · 읽는 시간 6분 · **Typography**

한글과 영문이 섞인 글에서 서체를 고르는 일은 언뜻 취향처럼 보이지만, 실제로는 글자 크기, 획 두께, 세로 정렬이라는 세 가지 수치를 맞추는 작업입니다. **The three numbers decide whether a mixed line reads as one voice.**

코드는 따로 분리합니다. 설정은 한 줄이면 충분합니다.

```
const font = {  
  body: 'Jeongdok',      // 본문 serif  
  head: 'Jeongdok Display',  
  ui:   'IBM Plex Sans KR',  
  code: 'D2Koding',      // ⇒ 리가처  
};
```

제목은 **Display**로 크게, 본문은 **Jeongdok**으로 차분하게, 라벨과 버튼은 **Plex Sans**로 짧게 둡니다. 한 번 고른 조합은 화면이 바뀌어도 바뀌지 않습니다.

이 글에 쓰인 서체

제목

Jeongdok Display Bold

본문

Jeongdok Regular 11pt / 1.85

보조

IBM Plex Sans KR

코드

D2Koding 8.6pt

타이포그래피 설정 체크리스트

결정하기

1. 네 가지 역할(본문 · 제목 · UI · 코드)마다 서체를 하나씩 지정합니다.
2. 프로젝트 전체에 하나의 크기 체계(고정된 크기 단계)를 둡니다. 예: 14 · 16 · 18 · 22 · 28 · 36 · 48 px.
3. 줄 간격: 본문 1.7~1.8, UI 1.4~1.5, 제목 1.15~1.25, 코드 1.5.
4. 한 줄 길이: 한글 본문 28~38자, 영문 55~75자.

한글 설정

word-break: keep-all(단어 단위 줄바꿈) + overflow-wrap: break-word.
마지막 줄에 단어 하나만 남는 현상을 줄이는 text-wrap: pretty.
자간은 건드리지 않습니다(불가피할 때도 -0.01em 안쪽으로 유지합니다).

새 서체 검토

- ① name table에 원본 Reserved Font Name 없음 ② 한글 11,172자 전체 수록 ③ 영문과 한글의 동일한 baseline ④ 한글/영문 잉크 밀도 비율 0.85~1.0 ⑤ 웹: 분할 파일이 모든 글자를 포함 ⑥ 실제 기기 렌더링 검증

```
uv sync
uv run scripts/build.py jeongdok
uv run scripts/qa.py jeongdok
```

불러오기

1. 한글에는 동적 subset(unicode-range)을 씁니다.
2. font-display: swap을 적용하고, <link rel="preload" as="font" crossorigin>로 본문 서체만 미리 불러옵니다.
3. fallback 스택에 시스템 한글 서체를 두고 size-adjust로 크기 차이를 줄입니다.
4. 한 화면에는 최대 4종의 서체만 씁니다.

E INK

가는 획은 1~2px 이상이어야 하고 획 대비가 낮아야 합니다.
Display의 hairline은 큰 크기에서만 씁니다. 새 서체는 E Ink 기기에서 2-bit 화면으로 확인합니다.