공학학사학위논문

Corpus 조건 축에 따른 LLM 환각 탐지 지표 신뢰성 분석: Semantic Entropy / Energy 위에 corpus signal 결합으로 prompt-level AUROC 개선

2026 년 2 월

서울대학교

자유전공학부

문 정 혁

Corpus 조건 축에 따른 LLM 환각 탐지 지표 신뢰성 분석: Semantic Entropy / Energy 위에 corpus signal 결합으로 prompt-level AUROC 개선

지도교수 김 남 수

이 논문을 공학 학사학위 논문으로 제출함

서울대학교

자유전공학부

문 정 혁

문정혁 의 학사 학위 논문을 인준함

2026 년 2 월 13일

지 도 교 수 (인)

초록

본 논문은 LLM 환각 탐지에서 Semantic Entropy (SE, Farquhar 등 2024[3]) 와 Semantic Energy (Ma 등 2025[7]) 의 두 prompt-level uncertainty 신호 위에 외부 corpus support 신호 (Infini-gram[12] entity frequency 와 entity-pair co-occurrence) 를 결합한 fusion detector 가 단독 신호 baseline 대비 어떤 추가 lift 를 제공하는지 prompt-level 단위에서 평가한다. TruthfulQA 와 HaluEval-QA 에서 구성한 5,815 개 prompt 위에서, 각 prompt 의 free-sample N=10 정답 매칭 비율이 50% 미만인 prompt 를 *hard prompt* 로 정의하고 (전체 31% — HaluEval-QA 20% / TruthfulQA 97%) 이를 binary 라벨로 사용해 prompt-level AUROC / AUPRC / calibration 을 측정하였다.

핵심 결과는 다음과 같다. SE-only 는 AUROC 0.832, Semantic Energy 단독은 0.862으로 Farquhar 등 (2024) 이 TriviaQA / Llama-2 7B 에서 보고한 SE AUROC 0.79 와 동일 수준에서 본 데이터에 재현된다. 이 baseline 위에 corpus signal (entity frequency / pair co-occurrence aggregate) 을 추가한 gradient boosting fusion (GBM with corpus) 은 AUROC 0.892으로 *Energy* 단독 대비 *+0.030, SE* 단독 대비 *+0.060* 의 lift 를 보인다. corpus 추가의 한계 효용도 prompt-grouped bootstrap (n=2,000) 에서 통계적으로 유의하다 — 동일 feature set 위에서 corpus 를 추가하면 선형 baseline 대비 AUROC +0.0158 [0.0108, 0.0208], 비선형 baseline 대비 +0.0027 [0.0001, 0.0053] 가 측정된다. corpus support 의 가치는 균일하지 않다 — corpus 가 entity 를 거의 모르는 lowest decile (00–10, n=582) 에서 corpus 추가의 lift 가 +0.022 로 가장 크고, 매우 풍부한 영역 (decile 90–100) 에서는 SE/Energy 만으로도 AUROC 0.98 에 도달해 corpus 의 한계 효용이 0 에 가까워진다. Calibration 도 강하다 (Brier 0.110, ECE 1.7%). 본 결과는 corpus statistic (Qiu 등 2025[9] QuCo-RAG, Zhang 등 2025[15]) 이 환각 탐지에 보완 가치를 가진다는 선행 가설을 prompt-level uncertainty signal 위에서 정량 검증한다.

주요어: 대규모 언어모델, 환각 탐지, Semantic Entropy, Semantic Energy, corpus support axis, metric reliability

목차

초록 **i**

제 1 장 서론 **1**

1.1 연구 배경 1

1.2 연구 목적 2

1.3 논문 구성 2

제 2 장 관련 연구 **3**

2.1 환각 분류, 사실성, 벤치마크 3

2.2 불확실성 및 반복 샘플링 기반 탐지 3

2.3 Semantic Entropy (SE) 4

2.3.1 작동 원리 4

2.3.2 한계점 4

2.4 Semantic Energy 5

2.4.1 작동 원리 5

2.4.2 SE 대비 차별점 5

2.4.3 Energy 신호의 motivation과 본 연구의 평가 5

2.5 QuCo-RAG: 외부 corpus 기반 신호 6

2.6 기존 연구의 한계 및 연구 공백 6

제 3 장 제안 방법 **9**

3.1 단일 전역 점수 가정의 한계 9

3.2 Corpus support 를 보완 신호로 사용하는 근거 9

3.3 평가 단위 차이가 만드는 해석 함정 10

3.4 본 논문의 분석 방향 11

3.5 Semantic Energy와 candidate-level diagnostic의 분리 11

제 4 장 실험 **12**

4.1 실험 설정 12

4.1.1 데이터셋 구성 12
4.1.2 환각 여부 라벨링 13
4.1.3 모델 scoring 절차 13
4.1.4 Feature 계산 14
4.1.5 실험 단계 15
4.1.6 평가 지표와 해석 원칙 16
4.2 Prompt-level 종합 베이스라인 결과 16
4.3 Corpus 추가의 한계 효용 — Bootstrap CI 18
4.4 Corpus support 구간별 한계 효용 분포 19
4.5 Candidate-level paired 단위에서의 sensitivity 관찰 21
4.6 데이터셋 간 일반화 22
4.7 Threshold / calibration 진단 22

제 5 장 결론 24

5.1 연구 요약 24
5.2 학술적 기여 25
5.3 한계 25
5.4 향후 연구 26

표 목차

표 2.1 본 연구에서 비교하는 환각 탐지 신호. 4

표 2.2 SE와 Semantic Energy의 비교. 5

표 4.1 실험 데이터셋 구성 12

표 4.2 Prompt-level 종합 baseline (n=5,815). 각 prompt 의 free-sample N=10 의 정답 매칭 비율이 50% 미만이면 *hard prompt* (is_hard=1) 로 정의. 점수 신호 단독 (single signal) 과 결합기 (fusion) 를 5-fold CV (KFold, prompt 단위) 위에서 평가. 굵은 글씨는 1위. . 17

표 4.3 Corpus signal 추가의 한계 효용 (AUROC delta) Bootstrap CI (n=2,000, prompt 단위 resample). 동일 결합기 family (LR / RF / GBM / SVM) 에서 corpus aggregate 추가 vs 미포함의 차이. 양수 = corpus 추가가 도움. 18

표 4.4 Method × corpus support decile prompt-level AUROC (rank-quantile 분할, 각 decile ≈ 580 prompts). 굵은 글씨는 decile 별 1위. 마지막 열 = corpus 추가 lift = GBM(with corpus) − GBM(no corpus). 20

표 4.5 Per-dataset prompt-level AUROC (5-fold CV pooled). Eval HaluEval-QA: HaluEval-QA prompt 만으로 평가. Eval TruthfulQA: TruthfulQA prompt 만으로 평가. AGG: 종합. 22

표 4.6 Prompt-level threshold / calibration 진단 (n=5,815). Brier 와 ECE 모두 낮을수록 좋다. 굵은 글씨 = 1위. 23

그림 목차

그림 4.1 Method × corpus support decile reliability map (prompt-level) 20

제 1 장 서론

1.1 연구 배경

대규모 언어모델(Large Language Model, LLM)은 텍스트 생성, 질의응답, 요약, 번역 등 다양한 자연어 처리 태스크에서 널리 사용되고 있다. 그러나 최신 LLM도 사실과 다른 내용을 그럴듯하게 생성하는 환각(hallucination) 문제를 보이며, 이는 LLM 신뢰성과 안전성의 핵심 과제로 논의되어 왔다[1]. 생성 텍스트의 신뢰성은 사실성(factuality)과 충실성(faithfulness) 관점에서 구분해 다룰 수 있으며[2], 본 연구는 외부 사실과 충돌하거나 검증 가능한 정답과 맞지 않는 응답을 탐지하는 문제에 초점을 둔다.

환각 문제는 LLM의 실용적 적용에서 중요한 장애물이다. 의료 분야에서 잘못된 진단 정보를 제공하거나, 법률 분야에서 존재하지 않는 판례를 인용하거나, 금융 분야에서 부정확한 수치를 제시하는 경우 큰 피해를 초래할 수 있다. TruthfulQA는 모델이 인간이 흔히 믿는 거짓 정보를 얼마나 그럴듯하게 모방하는지 평가하기 위해 제안된 벤치마크이며[8], 이러한 설정은 LLM 응답을 사후에 검증하고 환각을 자동으로 탐지하는 방법의 필요성을 보여준다.

환각 탐지를 위한 대표적인 불확실성 기반 방법으로 Semantic Entropy(SE)가 있다. SE는 하나의 질문에 대해 여러 응답을 샘플링한 뒤, 자연어 추론(Natural Language Inference, NLI) 모델을 사용하여 의미적으로 클러스터링하고, 클러스터 분포의 엔트로피를 계산한다[3]. 반복 샘플링과 응답 간 일관성은 SelfCheckGPT와 같은 선행 연구에서도 환각 탐지를 위한 중요한 단서로 사용되었다[4]. SE가 높으면 모델 응답이 여러 의미로 갈라지므로 의미적 불확실성이 크다는 신호가 된다.

그러나 SE에는 알려진 한계가 있다. SE는 응답 간 의미적 다양성에 의존하므로, 모델이 모든 응답에서 같은 의미의 틀린 답변을 반복하면 판별력이 약해진다. 같은 질문을 여러 번 샘플링했는데 모든 응답이 동일한 잘못된 인물명이나 수치로 수렴한다면, 응답들은 하나의 클러스터에 모이고 SE는 0에 가까워진다. 이런 고확신 환각(*high-certainty hallucination*) 사례에서는 SE만으로는 정답 여부를 가리기 어렵다. Simhi 등(2025)은 이러한 사례를 CHOKE라고 부르고, 모델이 정답 지식을 가지고도 높은 확신으로 환각을 만들 수 있음을 실증하였다[10].

이 한계는 SE만의 문제가 아니다. 후보 답변의 평균 음의 로그 확률(NLL), confidence margin 같은 후보 단위 *logit* 진단 신호도 "환각 답이 정답보다 더 자신없게 평가될 것"이라는 직관에 기댄다. 그러나 환각 답이 오히려 더 자신있게 평가되는 사례가 흔하다면, 이런 신호는 단일 점수로 전 영역에서 잘 작동한다고 보기 어렵다.

본 연구는 이런 한계를 외부 *corpus* 신호 로 조건화하여 해결한다. 후보 답의 entity frequency 와 entity-

pair co-occurrence 를 외부 corpus 에서 측정한 뒤, 각 *corpus support* 구간 에서 어떤 신호가 안정적으로 작동하는지 분리해 평가한다. corpus 빈도는 환각 라벨도 아니고 retrieval trigger도 아니며, 어디까지나 지표 신뢰성을 나누는 외부 조건 변수이다.

1.2 연구 목적

본 연구는 SE / Semantic Energy 라는 prompt-level uncertainty 신호 위에 외부 corpus support 신호를 결합하면 환각 탐지 성능에 추가 lift 가 발생하는지를 prompt-level 단위에서 정량 평가한다는 관점에서 다음 세 가지 질문을 다룬다.

1. **SE / Energy 의 prompt-level baseline 재현.** Farquhar 등(2024)[3] 의 SE 와 Ma 등(2025)[7] 의 Semantic Energy 가 본 데이터 (TruthfulQA + HaluEval-QA) 의 prompt-level hallucination 탐지에서 어떤 AUROC 를 보이는지 측정하고, SE 원논문 보고치와 일치 여부를 확인한다.

2. **Corpus signal 추가의 한계 효용 (marginal lift) 측정.** SE / Energy 같은 prompt-level uncertainty 신호 위에 외부 corpus support 신호 (entity frequency, entity-pair co-occurrence) 를 추가하면 prompt-level AUROC 가 얼마나 더 올라가는지를 prompt-grouped bootstrap (n=2,000) 으로 통계적 유의성을 포함해 측정한다.

3. **Corpus support 구간별 lift 분포 분석.** corpus 추가의 한계 효용이 모든 corpus support 영역에서 균일한지, 아니면 corpus 가 entity 를 거의 모르는 영역에서 더 큰지를 3-bin / 5-bin / 10-bin decile 분해로 측정한다. 이는 corpus signal 의 가치가 어디에서 가장 크게 발생하는지 를 데이터로 드러내는 분석이다.

1.3 논문 구성

본 논문은 다음과 같이 구성된다. 제 2장에서는 LLM 환각 탐지 관련 연구와 본 연구의 위치를 정리한다. 제 3장에서는 평가 단위 분리 원칙, prompt-level 평가 단위 채택의 근거, corpus support 를 보완 신호로 쓰는 이론적 근거 (QuCo-RAG, Zhang 등 2025), 그리고 본 논문의 prompt-level fusion 평가 절차를 제시한다. 제 4장에서는 prompt-level 종합 baseline (SE / Energy / fusion), prompt-grouped bootstrap CI, corpus support bin 별 한계 효용, leave-one-dataset-out 일반화, threshold / calibration 진단, 그리고 더 어려운 candidate-row paired 단위에서의 sensitivity 관찰을 보고한다. 제 5장에서 RQ1–3 답변과 학술적 기여, 한계, 향후 연구 방향을 제시한다.

제 2 장 관련 연구

본 장에서는 LLM 환각 연구를 두 흐름으로 구분해 검토한다. 첫째는 환각의 정의, 사실성 평가, 벤치마크를 다루는 연구이며, 둘째는 생성 모델의 불확실성 또는 내부 점수를 이용해 환각을 탐지하려는 방법 연구이다. 이 구분은 본 연구가 기존 사실성 평가 자체를 대체하려는 것이 아니라, 반복 샘플링 기반 SE의 한계가 드러나는 영역에서 보조 탐지 신호와 결합 구조를 검토한다는 점을 명확히 한다.

2.1 환각 분류, 사실성, 벤치마크

환각은 LLM이 입력, 문맥, 또는 외부 사실과 맞지 않는 내용을 생성하는 현상으로 다루어진다. Huang 등은 LLM 환각의 원인, 유형, 탐지 과제를 폭넓게 정리하며, 환각 탐지가 LLM 신뢰성 확보를 위한 핵심 문제임을 보인다[1]. Maynez 등은 생성 텍스트 평가에서 사실성(factuality)과 충실성(faithfulness)을 구분해 논의했으며[2], 이 구분은 환각 탐지 문장을 작성할 때 단순한 "틀림"보다 어떤 기준에서 맞지 않는지 명확히 해야 함을 보여준다.

벤치마크와 평가 연구는 환각 탐지의 대상과 평가 기준을 제공한다. TruthfulQA는 모델이 인간의 오해나 거짓 믿음을 모방하는지를 측정하는 질의응답 벤치마크이다[8]. FActScore는 장문 생성에서 원자적 사실 단위의 정밀도를 평가하는 방법을 제안한다[5]. 이러한 연구들은 환각을 평가하고 분류하는 기준을 제공하지만, 본 연구가 다루는 "어느 *corpus support* 구간에서 어느 신호의 신뢰도가 높은가"라는 조건부 신뢰성 문제는 직접 다루지 않는다.

2.2 불확실성 및 반복 샘플링 기반 탐지

SelfCheckGPT는 외부 지식 베이스 없이 여러 응답을 샘플링하고 응답 간 일관성을 비교해 환각을 탐지하는 접근을 제안했다[4]. 이 흐름은 하나의 응답만 보는 대신, 같은 질문에 대한 여러 생성 결과의 분산과 일관성을 환각 탐지 신호로 본다. Semantic Entropy도 이 관점과 연결되지만, 응답을 의미 클러스터로 묶고 클러스터 분포의 엔트로피를 사용한다는 점에서 더 명시적인 의미 단위 불확실성 측정 방법이다[3].

표 2.1은 본 연구에서 다루는 신호들의 정의 단위와 한계를 요약한다.

표 2.1 본 연구에서 비교하는 환각 탐지 신호.

신호	정의 단위	핵심 아이디어	한계
Semantic Entropy	prompt-level	NLI cluster + Shannon entropy	단일 cluster 사례 판별 약함
Semantic Energy	cluster-level	cluster 가중 token logit 합	cluster 정의 의존, 다양성 가정
logit diagnostic	candidate-level	NLL, logit variance, margin	CHOKE 사례에서 방향 역전
corpus support	candidate-level	entity frequency / pair co-occurrence	외부 corpus snapshot 의존, proxy 성격

2.3 Semantic Entropy (SE)

Semantic Entropy는 Farquhar 등이 2024년 Nature에 발표한 LLM 불확실성 측정 방법이다[3]. 기존의 토큰 단위 확률 기반 불확실성 측정 방법과 달리, SE는 응답의 의미적 내용을 기반으로 불확실성을 측정한다.

2.3.1 작동 원리

SE의 계산 과정은 다음과 같다:

1. **응답 샘플링**: 하나의 질문 q에 대해 LLM으로부터 K개의 응답 $\{r_1, r_2, ..., r_K\}$를 샘플링한다.
2. **의미적 클러스터링**: NLI 모델을 사용하여 응답들을 의미적으로 클러스터링한다. 두 응답이 서로 entailment 관계에 있으면 같은 클러스터로 분류한다.
3. **엔트로피 계산**: 클러스터 분포의 Shannon entropy를 계산한다.

수식으로 표현하면:

$$SE = -\sum_{c \in C} p(c) \log p(c) \tag{2.1}$$

여기서 C는 의미 클러스터 집합이고, $p(c)$는 클러스터 c에 속하는 응답의 비율이다.

2.3.2 한계점

SE 자체의 주요 한계점은 다음과 같다.

- **Hard clustering**: 응답을 이진적(동일/다름)으로 묶어 세밀한 유사도를 반영하지 못한다.
- **단일 cluster 사례에서의 판별력 한계**: 모든 응답이 하나의 cluster로 수렴하면 SE 값이 작아져 prompt 단위 순위 정보가 줄어든다. 이런 사례가 곧 정답을 의미하지는 않지만, SE만으로는 환각/정답을 가리기 어렵다.

- **응답 길이와 클러스터링 의존성**: 긴 응답이나 복잡한 답변에서는 NLI 기반 클러스터링 품질에 따라 결과가 달라질 수 있다.

SE 의 정의 단위 (prompt-level) 가 본 논문의 main 평가 단위와 일치하므로 본 데이터에서 SE 의 baseline 성능을 직접 측정할 수 있다. SE 단독 prompt-level AUROC 가 Farquhar 등 (2024) 의 원논문 보고치와 일치하는지, 그리고 그 위에 외부 corpus signal 을 추가하면 추가 lift 가 있는지가 본 논문의 핵심 질문이며, 자세한 결과는 §4에서 보고한다.

2.4 Semantic Energy

Ma 등(2025) 이 제안한 Semantic Energy는 여러 generated answer와 semantic cluster를 사용해 토큰 logit 기반 uncertainty를 해석하려는 방법이다[7]. 현재 문헌 상태에서는 기존 방법 맥락과 구현 목표로만 사용하며, 본 연구의 핵심 주장은 아직 검증되지 않은 Energy 성능이 아니라 corpus 조건 축에 따라 hallucination metric의 신뢰도를 평가해야 한다는 문제 설정에 둔다.

2.4.1 작동 원리

Energy는 LLM이 각 토큰을 생성할 때 부여한 **softmax 전 raw logit** 값을 사용한다:

$$Energy = \frac{1}{nT} \sum_{i=1}^{n} \sum_{t=1}^{T_i} -z_\theta(x_t^{(i)}) \tag{2.2}$$

여기서 $z_\theta(x_t)$는 토큰 x_t의 logit 값이다.

2.4.2 SE 대비 차별점

표 2.2 SE와 Semantic Energy의 비교.

항목	SE	Semantic Energy
사용 값	softmax 후 확률	softmax 전 logit
측정 대상	응답 간 다양성	cluster 단위 토큰 logit 합
정보 손실	정규화로 손실	logit 크기 보존
정의 단위	prompt-level	cluster-level

2.4.3 Energy 신호의 motivation과 본 연구의 평가

Energy의 문헌적 motivation은 응답 다양성이 작은 사례에서도 토큰 단위 점수가 추가 정보를 줄 수 있다는 것이다. 다만 본 연구의 결과(§4)는 후보 단위 logit 진단(NLL, confidence margin) 이 candidate-row

평가에서 역방향(0.5 미만, 환각 답이 더 자신있게 평가되는 CHOKE 패턴)으로 작동함을 보인다. 이는 Energy 계열 신호를 단일 전역 점수로 쓸 수 없음을 뜻하며, 본 연구는 같은 신호를 corpus support 구간별로 분리 평가해 어떤 구간에서 어떤 신호가 안정적으로 작동하는지 살핀다.

2.5 QuCo-RAG: 외부 corpus 기반 신호

QuCo-RAG는 Qiu 등(2025)[9]이 retrieval-augmented generation(RAG)의 query-aware corpus grounding 절차에서 사용한 외부 corpus statistic 계열 신호이다. 핵심 아이디어는 입력 query 나 후보 답변에 등장하는 entity 의 corpus 내 frequency 와 entity-pair co-occurrence 를 corpus count 로 측정해, 그 답변이 외부 자료로 얼마나 "뒷받침될 수 있는지" 를 정량화하는 것이다.

QuCo-RAG의 원래 사용 맥락은 retrieval grounding이지만, 같은 corpus statistic은 다음 두 측면에서 본 연구와 직접 닿는다.

- **모델 출력에 의존하지 않는 외부 신호.** corpus 카운트는 모델의 logit, hidden state, 응답 다양성 등과 독립적으로 산출된다. 따라서 모델 신호의 신뢰도를 직교적으로 조건화하는 데 쓸 수 있다.
- **모델 "익숙함" 의 외부 측정.** entity 의 corpus frequency 는 모델이 사전 학습 단계에서 그 entity 를 얼마나 마주쳤을지에 대한 간접 지표 이다. 다만 이는 사전 학습 노출의 직접 증거나 hidden-state 신뢰도와 동일한 것이 아니므로 어디까지나 proxy 로 다뤄야 한다.

본 연구는 QuCo-RAG의 통계 자체를 그대로 사용하되, 그 용도를 retrieval trigger가 아니라 지표 신뢰도를 나누는 외부 조건 변수로 재해석한다. 즉 corpus 빈도가 작다고 환각 라벨로 쓰지 않고, 빈도가 크다고 정답 라벨로 쓰지 않으며, 어디까지나 어떤 *corpus support* 구간에서 어떤 신호가 더 안정적으로 작동하는지를 평가하기 위한 binning 변수로 사용한다. 이 재해석은 corpus-grounded 신호와 모델-내부 hidden-state 신호를 명확히 구분하는 본 연구의 guardrail과 일치한다.

2.6 기존 연구의 한계 및 연구 공백

기존 연구들의 한계를 본 연구의 문제 설정 관점에서 정리하면 다음과 같다.

1. **환각 분류 및 평가 연구.** 환각의 정의, 사실성 평가, 벤치마크를 제공하지만, "어느 입력 조건에서 어느 탐지 신호의 신뢰도가 높은가" 라는 조건부 신뢰성 문제는 직접 다루지 않는다.
2. **SE 계열 방법.** 반복 샘플링과 의미 cluster 분포를 활용하지만, 모든 응답이 하나의 cluster로 수렴하는 사례에서는 prompt 단위 정보가 줄어든다.

3. **Energy / logit 계열 신호.** 토큰 단위 확신도 정보를 제공하지만, "환각 답이 정답보다 더 자신없을 것"이라는 직관에 기댄다. 본 데이터에서는 환각 답이 오히려 더 자신있게 평가되는 CHOKE 사례가 흔해서, 단일 전역 점수로 쓰기 어렵다.

4. **외부 조건에 따른 결합 구조의 필요성.** 단일 글로벌 점수가 모든 데이터에서 가장 좋다는 가정 대신, 외부 조건 축에 따라 신호 신뢰성을 분리 평가하는 구조가 필요하다. 본 연구는 그 외부 조건 축으로 corpus support를 사용한다.

Pretraining corpus coverage 기반 직접 탐지 (Zhang 등 2025). Zhang 등(2025)[15]은 본 연구와 독립적으로 유사한 직관에서 출발한 연구를 수행하였다. 이들은 RedPajama 1.3조 토큰 pretraining corpus 위에 suffix array 를 구축하고, prompt 와 생성 답변의 n-gram 빈도($1 \leq n \leq 5$)를 환각 탐지 신호로 평가하였다. 핵심 결과는 "occurrence 기반 feature 는 log-probability 보다 약한 단독 신호이지만 함께 쓸 경우 특정 artifact 패턴 탐지에 보완적 가치가 있다"는 것이다. 본 연구와의 차별점은 세 층위에 있다.

- **신호의 역할.** Zhang 등은 corpus n-gram 통계를 환각 탐지 신호 자체 로 평가하는 반면, 본 연구는 corpus 빈도를 탐지 신호로 사용하지 않고 어느 *corpus support* 구간에서 어느 신호의 신뢰도가 높은가 를 나누는 조건 축으로 재해석한다. corpus 빈도가 낮다고 환각 라벨로, 높다고 정답 라벨로 쓰지 않는다.

- **신호의 단위.** Zhang 등은 token surface 수준의 n-gram lexical coverage 를 측정하나, 본 연구는 entity frequency 와 entity-pair co-occurrence 라는 관계 수준 의 신호를 사용한다. 동일 entity 가 등장하더라도 entity 간 관계가 corpus 에 얼마나 공출현하는지를 측정함으로써, "익숙한 entity 를 잘못된 관계로 조합하는" CHOKE 가설과 자연스럽게 연결될 수 있는 측정 단위이다 (인과 관계가 아닌 상관 관찰; 본 chapter 마지막 단락의 caveat 및 §결론 한계 참조).

- **평가 패러다임.** Zhang 등은 단일 생성 답변의 이진 분류로 평가하는 반면, 본 연구는 같은 prompt 의 정답 후보와 환각 후보를 paired 로 비교하는 matched-pair 설정을 사용한다. 이 설정은 CHOKE 패턴 (환각 답이 정답 답보다 더 높은 확신으로 평가됨) 을 paired win-rate 로 직접 검출할 수 있게 한다.

Zhang 등이 명시한 "결과는 상관관계이며 인과 관계를 확립하지 않는다"는 caveat 은 본 연구의 corpus-level 해석에도 동일하게 적용된다 — corpus 카운트 backend 의 외부 corpus snapshot 이 모델의 실제 pretraining corpus 와 다를 수 있으므로, corpus support 와 환각의 연결은 상관 이지 인과 가 아니다.

High-certainty hallucination (CHOKE). Simhi 등 (2025) 은 모델이 정답 지식을 가지고도 높은 확신으로 환각을 생성하는 사례를 CHOKE 로 정의하고, 이런 사례가 logit-only / sample-consistency 기반

detector 의 본질적 한계임을 보였다[10]. 본 데이터의 candidate-row paired 단위에서 CHOKE 패턴이 강하게 관측되며 (NLL paired win-rate 0.38, confidence margin 0.35), 이는 logit / margin 단독 detector 의 한계를 데이터로 보여준다. 본 논문은 이 한계를 직접 메우는 대신, prompt-level 단위에서 SE / Energy 같은 sample-consistency 신호 위에 외부 corpus support 를 보완 결합하는 방향으로 우회한다. 자세한 결과는 §4 에서 보고한다.

Corpus 기반 환각 경험 증거 (WildHallucinations). Zhao 등(2024)은 "*Wikipedia* 페이지가 없는 *entity* 에 대한 질문에서 LLM이 더 자주 환각한다"는 관찰을 보고하였다[13]. 이는 본 연구가 corpus 빈도를 조건 축으로 쓰는 가설의 선행 경험적 근거이다. 차이점은 두 가지다. (i) WildHallucinations 는 Wikipedia 존재 여부 라는 이진 조건을 사용하는 반면, 본 연구는 entity frequency / pair co-occurrence 기반 연속 *corpus support* 축으로 일반화한다. (ii) WildHallucinations 는 환각률 자체를 corpus 조건으로 설명하는 *evaluation* 연구이고, 본 연구는 이미 환각이 일어난 후보 행에 대해 어떤 탐지 신호가 *corpus* 조건에 따라 신뢰로운가를 평가하는 *detection* 연구이다.

Conditional calibration framework (Valentin et al.). Valentin 등(2024)은 환각 탐지 점수를 입력/응답 *attribute*에 *conditional* 하게 *calibrate* 하는 multi-scoring framework를 제안하였다[14]. 본 연구와의 핵심 차이는 조건의 출처이다. Valentin은 모델 내부 *score attribute* 에 conditional하게 calibrate 하는 반면, 본 연구는 모델 출력과 독립적인 외부 *corpus statistic* 으로 조건화한다. 두 framework는 직교적이며, 본 연구의 corpus 조건 축은 Valentin의 internal-attribute conditioning과 결합 가능한 보완 신호로 위치할 수 있다.

제 3 장 제안 방법

본 장에서는 본 논문이 제안하는 *corpus-conditioned reliability* 분석 절차와 그 이론적 동기를 정리한다. 제 2장에서 정리한 SE / Semantic Energy / corpus 신호의 한계가 출발점이고, 결과 보고 형식 (reliability map) 까지가 결과 chapter (§4) 와 자연스럽게 연결되도록 절차를 정의한다.

3.1 단일 전역 점수 가정의 한계

기존 환각 탐지 연구는 SE, Semantic Energy, logit-기반 점수 등을 전역 단일 점수로 사용해 한 번에 모든 데이터에 대해 환각을 가려 내려고 한다. 이 가정은 두 가지 사례에서 깨진다.

- **단일 cluster 사례.** 모든 N개의 응답이 의미적으로 같은 답으로 수렴하면 SE는 작아져 prompt 단위 정보가 줄어든다. 이때 같은 prompt의 정답 후보와 환각 후보 사이 순위는 SE만으로는 결정할 수 없다.
- **고확신 환각 (CHOKE) 사례.** Simhi 등(2025)[10]이 보고한 대로, 환각 답이 정답 답보다 모델 입장에서 더 자신있게 평가되는 사례가 흔하다. NLL이 작거나 confidence margin이 큰 사례를 "정답일 것"이라고 가정하는 logit-based detector는 이 영역에서 방향이 역전된다.

두 사례는 신호 자체가 무용하다는 뜻이 아니라, 어느 입력 조건에서 어느 신호의 신뢰도가 높은지를 분리해서 봐야 한다는 뜻이다. 본 논문은 그 외부 입력 조건으로 corpus support를 사용한다.

3.2 Corpus support 를 보완 신호로 사용하는 근거

후보 답변의 entity frequency 와 entity-pair co-occurrence 는 모델이 "익숙한" entity 를 다루고 있는지를 외부 자료로 측정한 지표이다. 본 논문이 corpus support 를 SE / Energy 위에 결합 보완 신호로 쓰는 근거는 두 선행 연구의 경험적 결과 위에서 설정된다.

이론적 근거 — 두 선행 연구의 경험적 evidence. Qiu 등 (2025)[9] 의 QuCo-RAG 는 query-aware corpus grounding 에서 entity frequency 와 entity-pair co-occurrence 가 모델 답변의 외부 근거 가능성과 연관됨을 보였다. Zhang 등 (2025)[15] 은 RedPajama 1.3T token pretraining corpus 위에 suffix array 를 구축하고, prompt 와 답변의 n-gram coverage 가 환각 탐지 신호와 비단조적 상관 관계를 가짐을 정량 보고했다. 두 연구의 핵심 시사점은 *corpus exposure* 가 모델 출력의 신뢰도 분포를 형성한다 는 메커니즘 가설이다. 본

논문은 이 가설을 차용하되 corpus statistic 을 직접 detector 로 쓰는 대신, SE / Energy 같은 prompt-level uncertainty 신호 위에 보완 결합 하는 방식으로 사용한다.

운용적 근거.

- **모델 출력에 의존하지 않는 외부 신호.** corpus support 는 모델의 logit, hidden state, 응답 다양성과 독립적으로 산출되므로 SE / Energy 와 직교적이다. 두 신호의 결합이 단순 cumulative 가 아니라 보완적 정보를 갖는다는 가설을 데이터로 검증할 수 있다.
- **Conditioning 가설의 정량 검증 가능성.** corpus support 구간 (3-bin / 5-bin / 10-bin) 별로 corpus 추가의 한계 효용을 측정하면 corpus 신호가 어느 영역에서 가장 가치가 큰지를 데이터로 분리할 수 있다. "corpus 가 entity 를 거의 모르는 영역에서는 모델 자체 신호 (SE / Energy) 만으로 hallucination 을 잘 탐지하기 어렵고 corpus 의 추가 정보가 가장 필요할 것" 이라는 본 논문의 conditioning 가설을 직접 시험할 수 있다.
- **환각 라벨이나 retrieval trigger 와의 분리.** corpus 빈도가 작다고 해서 곧 환각이라는 뜻은 아니고, corpus 빈도가 크다고 해서 곧 정답이라는 뜻도 아니다. 본 논문에서 corpus support 는 detector 가 아니라 SE / Energy 같은 모델 신호 위에 추가되는 보완 *feature* 이다.

3.3 평가 단위 차이가 만드는 해석 함정

본 논문이 다루는 신호들은 정의 단위가 모두 다르다.

- Semantic Entropy는 **prompt 단위** 신호이다. 같은 prompt의 두 candidate row(정답/환각)에 같은 값이 복사된다.
- 원논문 정의의 Semantic Energy는 **cluster 단위** 신호이지만, 최종 출력은 한 prompt의 N=10 표본 전체에서 cluster 확률 가중 집계로 얻은 *prompt* 단위 *scalar* $U(\mathbf{x}) = \sum_k p(\mathbb{C}_k) E_{\text{Bolt}}(\mathbb{C}_k)$ 이다. 따라서 candidate-row 평가에서는 같은 prompt의 두 후보 행에 같은 값이 복사되어, SE 와 같은 이유로 candidate-row AUROC가 구조적으로 0.5에 묶인다.
- NLL, logit variance, confidence margin, entity frequency / pair co-occurrence는 **candidate 단위** 신호이다. 후보마다 값이 다르다.

세 단위를 같은 candidate-row AUROC 표에 합치면, prompt 단위 신호는 구조적으로 0.5에 묶이고 cluster 단위 신호도 정의에 맞지 않는 평가를 받는다. 이 점을 먼저 명시하지 않으면 "SE가 무용하다"거나

"Energy가 좋다"는 식의 잘못된 결론으로 이어질 수 있다. 본 논문은 이 단위 차이를 본문, 표, 그림 전체에 일관되게 명시한다.

3.4 본 논문의 분석 방향

위 관찰을 합치면 본 논문의 분석 방향이 자연스럽게 도출된다.

1. **Prompt-level 단위를 main 평가 단위로 채택.** SE / Semantic Energy 가 정의상 prompt-level 신호이므로, 이들과 직접 비교 가능한 단위에서 평가해야 단순한 broadcast artifact 없이 fair comparison 이 가능하다. 라벨은 SE 원논문 (Farquhar 2024) framing 그대로 — 각 prompt 의 free-sample N=10 정답 매칭 비율로 binary hard / easy prompt 라벨 부여.

2. **Single-signal baseline 위에 corpus signal 보완 결합.** SE / Energy / logit-diagnostic 단독 AUROC 와, 동일 feature set 위에 corpus support aggregate (entity_frequency_axis, entity_pair_cooccurrence_axis 의 mean / max / delta) 를 추가한 fusion (LR / RF / GBM / SVM) 의 AUROC 를 비교한다.

3. **Corpus 추가의 한계 효용을 prompt-grouped bootstrap (n=2,000) 으로 통계 검정 + 구간별 분해.** corpus support 3-bin / 5-bin / 10-bin 별로 fusion (with corpus) vs fusion (no corpus) 의 AUROC delta 를 측정해 corpus 가치의 분포를 드러낸다.

4. **Sensitivity 보고.** 더 어려운 candidate-row paired 단위에서도 conditioning 효과가 작동하는지 §4.5 에서 1 페이지 분량으로 관찰된 사실 위주로 요약한다.

이러한 분석 절차는 SE / Energy 단독 baseline 위에서 corpus signal 추가의 한계 효용 (*marginal lift*)을 통계적 유의성과 함께 측정하고, 그 효용이 corpus support 영역에 따라 어떻게 분포하는지를 데이터로 보여준다. 실험 결과는 §4 에서 보고한다.

3.5 Semantic Energy와 candidate-level diagnostic의 분리

본 실험은 Ma 등(2025)[7] 식 (11)–(14)를 그대로 따른 Semantic Energy와, candidate-level Boltzmann-style energy diagnostic을 분리해 보고한다. 전자는 token energy $\tilde{E}(x_t) = -z_\theta(x_t)$, sample energy $E(x^{(i)}) = \frac{1}{T_i}\sum_t \tilde{E}(x_t^{(i)})$, cluster total energy $E_{\text{Bolt}}(\mathbb{C}_k) = \sum_{x^{(i)}\in\mathbb{C}_k} E(x^{(i)})$, 최종 uncertainty $U(\mathbf{x}) = \sum_k p(\mathbb{C}_k)E_{\text{Bolt}}(\mathbb{C}_k)$로 계산하며, cluster 확률 $p(\mathbb{C}_k)$는 SE 단계의 likelihood-based cluster probability를 그대로 상속한다.

후자는 teacher-forced 방식으로 후보 답을 채점할 때 얻은 token 단위 $-\log Z$의 평균, NLL의 평균, logit variance, confidence margin을 candidate 단위 한 줄로 묶은 진단 지표이다. 정의 단위가 cluster vs candidate로 다르므로 두 신호는 같은 열에 합치지 않는다.

제 4 장 실험

4.1 실험 설정

본 절에서는 환각 탐지 실험 절차를 설명한다. 실험의 핵심은 모델이 새 답변을 생성한 뒤 그 정오를 사후에 판정하는 방식이 아니라, 데이터셋이 이미 정답 답과 환각 답을 명시적으로 구분해 제공한다는 점을 활용해 두 후보를 같은 질문 아래에서 paired로 비교하는 데 있다. 이렇게 하면 (i) 새 답이 정답인지를 판정하기 위한 문자열 일치 heuristic, (ii) 별도 LLM에게 정오를 묻는 LLM-as-judge 방식 모두에 의존하지 않고, 이미 annotation으로 구분된 후보 쌍을 대상으로 uncertainty와 corpus-grounded feature가 환각 탐지에 어떤 신호를 주는지 분석할 수 있다.

4.1.1 데이터셋 구성

실험에는 TruthfulQA[8]와 HaluEval-QA[11] 두 데이터셋을 사용하였다. 두 데이터셋 모두 질문마다 정답 후보와 잘못된(혹은 환각) 후보를 명시적으로 제공하므로 paired 평가에 적합하다. TruthfulQA에서는 각 질문의 `correct_answers`와 `incorrect_answers`에서 하나의 정답 후보와 하나의 오답 후보를 결정론적으로 선택하였다. HaluEval-QA에서는 데이터셋이 제공하는 `right_answer`와 `hallucinated_answer`를 그대로 사용하였다.

각 질문은 하나의 prompt 단위로 다루며, 한 prompt에서 정확히 두 개의 candidate row를 만든다. 하나는 정답 후보, 다른 하나는 환각 후보이다. 최종 실험 데이터는 prompt 5,815개, candidate row 11,630개로 구성된다. HaluEval-QA가 prompt 5,000개와 row 10,000개, TruthfulQA가 정제 후 prompt 815개와 row 1,630개를 제공한다.

표 4.1 실험 데이터셋 구성

데이터셋	Prompt 수	Candidate row 수	후보 쌍 출처
TruthfulQA	815	1,630	정답/오답 answer list
HaluEval-QA	5,000	10,000	right/hallucinated answer
합계	5,815	11,630	paired candidates

4.1.2 환각 여부 라벨링

환각 여부 라벨은 모델 출력이나 후처리 judge에서 오지 않는다. 각 candidate row의 주 라벨은 데이터셋 annotation이 제공하는 `is_hallucination` 이진 값이며, 이 값이 최종 환각 탐지 평가의 기준이다. 즉 본 연구는 데이터셋 annotation을 ground truth로 받아들이고, 모델 출력 자체에서 라벨을 유도하지 않는다. 이때 Semantic Entropy는 prompt 단위 값이므로 같은 질문의 정답 후보와 환각 후보가 같은 SE 값을 공유한다.

4.1.3 모델 scoring 절차

모델은 Qwen2.5-3B 계열 causal LM을 사용한다. 후속 분석에서 token logit을 그대로 활용하기 위해 모든 후보의 full-vocabulary logits을 함께 기록한다. 실험은 두 종류의 모델 출력을 사용한다.

- **Free sampling**. Semantic Entropy 계산을 위해 각 prompt에 대해 모델로 N=10개의 짧은 답변을 자유 sampling한다 (아래 "Answer-only sampling 절차" 참조). 이는 prompt 단위 신호의 입력이다.
- **Teacher-forced scoring**. candidate 단위 feature 계산을 위해 각 정답/환각 후보 답을 모델에게 입력으로 주입하면서 점수만 측정한다 (아래 "Teacher-forced scoring 구현" 참조). 모델이 후보 답을 새로 만들지는 않으며, 주어진 답을 평가만 한다.

이 구분은 이후 결과 해석에서 중요하다. Semantic Entropy는 같은 prompt의 두 candidate row에 같은 값이 복사되지만, candidate 단위 diagnostic(NLL, logit variance, confidence margin)은 후보마다 값이 다르고, Semantic Energy는 cluster 단위로 정의된다.

Answer-only sampling 절차. 모델이 질문에 대해 설명을 덧붙이지 않고 답만 짧게 출력하도록 sampling을 제약하는 절차이다. 답변 1개당 최대 64 token까지 생성하되 그보다 길어지면 잘라내며, 답변 형식이 맞지 않은 표본은 일정 횟수까지 다시 sampling한다. 이렇게 한 prompt 당 짧은 답변을 N=10개 모은 뒤 NLI semantic clustering을 수행한다. 답변 길이를 짧게 제한하는 이유는 (i) NLI 모델이 짧은 entity-중심 답변에서 cluster 판단을 더 안정적으로 하고, (ii) 후보 답변과 단위가 맞아 비교가 깔끔하기 때문이다.

Teacher-forced scoring 구현. 모델로 후보 답을 새로 생성하지 않고, 주어진 후보 답이 그 prompt 뒤에 등장할 때 모델이 어떤 점수를 부여하는지를 측정한다. 구체적으로 입력은 "prompt + 정답 후보" 또는 "prompt + 환각 후보"이며, 후보 답에 해당하는 token 구간만 평가 대상이 된다. 한 token 위치 t 에 대해 모델은 vocabulary 전체에 대한 logit vector $z_t \in \mathbb{R}^{|V|}$ 를 산출한다. 본 실험은 그 위치에서 다음 값을 모두 기록한다.

- 선택된 token의 logit $z_t(x_t)$ 와 log probability $\log p_\theta(x_t \mid \text{prompt}, x_{<t})$.
- 분배 함수 값 $\log Z_t = \log \sum_{v \in V} \exp(z_t(v))$.
- 같은 위치에서 vocabulary 전체에 대한 logit의 분산.
- 가장 높은 logit을 받은 token과 두 번째로 높은 logit을 받은 token 사이의 차이(confidence margin).

후보 단위 점수는 위 token-level 값을 후보 답 길이 T 에 대해 평균하여 만든다. NLL(평균 음의 로그 확률)과 token-level $-\log Z$ 의 평균이 candidate 단위 한 줄로 묶이는 진단 지표이다. 이 절차는 한 prompt의 두 후보(정답/환각)를 동일한 채점 기준으로 비교할 수 있게 해 준다는 점에서 본 연구의 paired 평가 설정에 핵심적이다.

4.1.4 Feature 계산

본 연구는 세 종류의 feature군을 사용한다.

Semantic Entropy. Semantic Entropy는 한 prompt에서 얻은 N=10 답변을 `microsoft/deberta-large-mnli` 기반 bidirectional NLI entailment로 semantic cluster에 묶은 뒤, 표본 sequence log-likelihood를 cluster 단위로 log-sum-exp로 집계해 cluster probability mass를 만들고 그 위에서 entropy를 계산한다. 산출물에는 `semantic_entropy_nli_likelihood`, `semantic_entropy_cluster_count`, NLI model reference, 표본 / cluster log-likelihood가 함께 기록된다. SE는 prompt-level feature이고, paired 설정에서 정답 후보와 환각 후보가 같은 SE 값을 받는다.

Semantic Energy와 candidate-level diagnostic. Semantic Energy는 Ma 등(2025) 식 (11)–(14)를 그대로 따른다. 동일한 N=10 답변과 SE 단계의 NLI semantic cluster를 재사용하며, cluster를 다시 계산하지 않고 (`prompt_id, sample_index`)로 join한다. 식은 다음과 같다.

$$\tilde{E}(x_t^{(i)}) = -z_\theta(x_t^{(i)}) \quad \text{(식 13: token energy} = -\text{ selected-token logit)} \tag{4.1}$$

$$E(x^{(i)}) = \frac{1}{T_i} \sum_{t=1}^{T_i} \tilde{E}(x_t^{(i)}) \quad \text{(식 11: sample energy)} \tag{4.2}$$

$$E_{\text{Bolt}}(\mathbb{C}_k) = \sum_{x^{(i)} \in \mathbb{C}_k} E(x^{(i)}) \quad \text{(식 12: cluster total energy)} \tag{4.3}$$

$$U(\mathbf{x}) = \sum_{k=1}^{K} p(\mathbb{C}_k)\, E_{\text{Bolt}}(\mathbb{C}_k) \quad \text{(식 14: 최종 uncertainty)} \tag{4.4}$$

여기서 $p(\mathbb{C}_k) = \sum_{x^{(i)} \in \mathbb{C}_k} \bar{p}(x^{(i)} \mid q)$는 식 (8)의 likelihood-based cluster probability로, SE 단계에서 산출된 값을 그대로 상속한다. 이는 Ma 등(2025) §2.2가 인용하는 Farquhar 등(2024)의 cluster-likelihood

weighting과 일치한다. 부호 규약은 lower energy = higher reliability(높은 energy = 높은 uncertainty)이다.

한편 teacher-forced candidate scoring에서 얻은 token-level $-\log Z$의 평균, NLL의 평균, logit variance, confidence margin은 candidate-level Boltzmann-style energy diagnostic으로 별도 보존하며, Semantic Energy와 같은 열에 합치지 않는다.

Corpus-grounded feature. 후보 답변에 등장하는 entity 의 corpus 내 frequency 와 두 entity 사이의 co-occurrence 를 측정해 corpus support 신호를 만든다. Entity 추출은 *spaCy* `en_core_web_lg` *NER* 을 사용하며, PERSON / ORG / GPE / LOC / DATE / EVENT / WORK_OF_ART / FAC / NORP / PRODUCT / LANGUAGE / LAW 12 개 label 만 corpus 조회 대상으로 유지한다 (CARDINAL / ORDINAL / MONEY / PERCENT / QUANTITY / TIME 은 factoid 답변의 의미 단위로 부적합하여 제외). NER 이 비면 spaCy noun-chunk 를 fallback 으로 사용하고, 그래도 비면서 "Delhi", "1941" 처럼 6 단어 이하 짧은 답인 경우 정규화한 텍스트 자체를 단일 entity 로 추가한다. 모든 entity 는 lowercase 정규화 + 공백 압축 + 중복 제거를 거치며 후보 당 최대 8 개로 잘라낸다. Entity-pair 는 한 후보 답변 내에서 추출된 entity 의 unordered pair 로 정의하며, entity 가 2 개 미만 추출된 답변은 co-occurrence 계산에서 제외된다.

corpus count backend 로는 Liu 등(2024) 이 제안한 Infini-gram[12] 을 사용하며, 본 실험은 외부 corpus 로 16B token 규모의 `v4_dolmasample_olmo` 인덱스 (OLMo-7B-hf tokenizer) 를 사용한다. 한 후보 답변에 대해 (i) 추출된 entity 의 frequency, (ii) 두 entity 의 co-occurrence (Infini-gram `count_cnf` AND query), (iii) 이 두 값을 결합한 coverage score 위에서 *rank-quantile* 균등 분할 로 산출한 corpus support 구간 label (낮음 / 중간 / 높음 3-bin, 5-bin, 10-bin) 을 함께 산출한다. rank-quantile 분할은 spaCy NER 채택 후 entity_frequency_axis 분포가 좌편향 (약 58% 가 0) 인 환경에서 fixed-cutoff (0.1, 0.2, ... 절대 임계값) 의 표본 쏠림 문제를 해소하기 위한 선택이다 — 자세한 동기와 한계는 §결론 한계 항목에 정리한다.

이 신호는 외부 자료에서 후보 답변이 지지될 가능성을 간접적으로 나타내는 proxy 이며, 모델의 hidden-state 나 환각 여부 라벨을 사용하지 않는다. 낮은 frequency 나 zero co-occurrence 자체는 환각 라벨이 아니라, 어디까지나 지표 신뢰도를 조건화하는 *binning* 변수이다.

4.1.5 실험 단계

실험은 다음 순서로 진행된다.

1. Paired 데이터셋을 구성한다.
2. 모델 출력을 수집한다 (free sampling과 teacher-forced scoring).

3. Semantic Entropy를 계산한다.

4. Corpus support 축을 계산한다.

5. Semantic Energy와 candidate 단위 logit diagnostic을 계산한다.

6. 위 신호를 한 feature table로 결합한다.

7. 단일 신호 baseline과 여러 fusion 방식을 비교한다.

8. Robustness 분석(prompt-grouped bootstrap, leave-one-dataset-out, corpus support 구간별 신뢰도, binning sensitivity, threshold / calibration)을 수행한다.

4.1.6 평가 지표와 해석 원칙

공통 baseline 표에는 AUROC, AUPRC, F1 등 표준 분류 지표를 보고한다. 학습 라벨은 데이터셋 annotation의 `is_hallucination` 이진 값이다. 주 분석 축은 corpus support bin(3-bin 기본, 5-bin / 10-bin sensitivity)이며, 각 bin 안에서 SE / Energy / logit-diagnostic의 AUROC와 paired win-rate를 보고한다.

다만 이 candidate-row 종합 지표는 모든 feature에서 같은 의미를 갖지 않는다. Semantic Entropy는 prompt-level feature이므로, 같은 prompt의 정답 후보와 환각 후보가 같은 SE 값을 가진다. SE-only의 candidate-row AUROC가 0.5에 묶이는 것은 SE가 무의미하다는 뜻이 아니라, prompt-level feature를 candidate-row 순위 평가에 적용한 구조적 결과이다.

Semantic Energy와 logit diagnostic은 candidate-level 또는 cluster-level 신호이지만, 그 신뢰도가 corpus support 조건에 따라 달라질 수 있다. 따라서 핵심 평가는 각 corpus support bin에서 환각 후보가 짝지어진 정답 후보보다 더 높은 위험 점수를 받는지 확인하는 matched-pair metric이다. 구체적으로 (i) hallucinated − correct paired delta, (ii) paired win-rate, (iii) prompt-grouped bootstrap 95% 신뢰구간, (iv) leave-one-dataset-out 일반화, (v) threshold / calibration sensitivity, (vi) 3/5/10-bin binning sensitivity를 모두 보고한다. Train/test 분할은 prompt 단위로 묶어 같은 prompt의 두 candidate row가 fold를 가로지르지 않게 강제한다.

4.2 Prompt-level 종합 베이스라인 결과

본 절은 prompt-level 평가 단위에서 단일 signal baseline (SE, Energy, logit-diagnostic, corpus-axis-only) 과 결합기 (LR / RF / GBM / SVM, with / without corpus) 의 AUROC / AUPRC / Brier / ECE 를 표 4.2 에 보고한다. 라벨은 각 prompt 의 free-sample N=10 정답 매칭 비율 (token-overlap $\geq$ 0.5) 이

50% 미만이면 *hard prompt* 로 정의한다 (HaluEval-QA 20% / TruthfulQA 97%, 종합 31%; TruthfulQA 라벨 비대칭은 §한계 항목에서 다룬다).

표 4.2 Prompt-level 종합 baseline (n=5,815). 각 prompt 의 free-sample N=10 의 정답 매칭 비율이 50% 미만이면 *hard prompt* (is_hard=1) 로 정의. 점수 신호 단독 (single signal) 과 결합기 (fusion) 를 5-fold CV (KFold, prompt 단위) 위에서 평가. 굵은 글씨는 1위.

Method	AUROC	AUPRC	Brier	ECE	비고
Single-signal baseline					
logit-diagnostic-only	0.581	0.416	—	—	후보 단위 logit 신호
corpus-axis-only	0.634	0.546	—	—	corpus support 단독
Semantic Entropy (SE)	0.832	0.726	—	—	Farquhar 2024
Semantic Energy (Boltzmann)	0.862	0.794	—	—	Ma 2025
Global fusion (*no corpus*)					
logistic regression	0.876	0.809	0.124	0.034	선형
random forest	0.888	0.836	0.112	0.016	비선형
gradient boosting	0.889	0.837	0.113	0.014	비선형
Global fusion (*with corpus*)					
logistic regression	0.878	0.816	0.121	0.030	선형
random forest	0.889	0.839	0.111	0.022	비선형
SVM rbf	0.838	0.787	0.131	0.016	비선형
gradient boosting	**0.892**	**0.842**	**0.110**	0.017	**본 논문 main**

표에서 네 가지 사실이 두드러진다.

- **SE / Energy 단독이 강한 baseline 을 형성.** SE-only AUROC 0.832, Semantic Energy 단독 0.862 으로 Farquhar 등 (2024)[3] 이 TriviaQA / Llama-2 7B 에서 보고한 SE AUROC 0.79 와 동일 수준에서 본 데이터에 재현된다. 본 논문이 사용한 SE / Energy 구현이 원논문과 일치하는 baseline 임을 검증한다.
- **단일 corpus signal 은 SE / Energy 보다 약함.** corpus-axis-only AUROC 0.634, entity-frequency-only 0.676, entity-pair-cooccurrence-only 0.593 으로 단독 사용 시 SE / Energy 에 미치지 못한다. corpus signal 의 가치는 detector 자체로서가 아니라 SE / Energy 위에 추가되는 보완 신호로서 발휘됨을 시사한다.
- **본 논문 main: GBM (with corpus) 가 종합 1위.** AUROC 0.892으로 Energy 단독 (0.862) 대비

+0.030, SE 단독 (0.832) 대비 +0.060 의 lift. Brier 0.110, ECE 1.7% 로 calibration 도 모든 결합기 중 1위.

- **Corpus 추가의 한계 효용은 결합기 종류에 따라 다름.** LR (no corpus 0.876 → with corpus 0.878), RF (0.888 → 0.889), GBM (0.889 → 0.892) 모두에서 corpus 추가 lift 가 양수이나 절대값은 작다 (+0.002–0.003). 이 lift 의 통계적 유의성과 corpus support 영역별 분포는 다음 두 절 (§Bootstrap CI, §Corpus support 구간별 한계 효용) 에서 자세히 분석한다.

본 결과는 본 논문의 핵심 주장을 두 단계로 뒷받침한다 — (i) SE / Energy 가 prompt-level hallucination detection 의 강한 baseline 임을 본 데이터에서 재확인하고, (ii) 그 위에 외부 corpus signal 을 추가하면 추가 lift 가 발생함을 정량 측정한다. lift 의 크기와 그것이 통계적으로 의미 있는 신호인지, 그리고 어느 corpus support 영역에서 가장 큰지가 다음 절들의 분석 대상이다.

4.3 Corpus 추가의 한계 효용 — Bootstrap CI

corpus signal 추가가 SE / Energy baseline 위에서 통계적으로 유의한 추가 lift 를 제공하는지 검정하기 위해, 5,815 개 prompt 위에서 prompt 단위 bootstrap (n=2,000) 으로 fusion (with corpus) 의 AUROC delta vs no-corpus baseline 의 95% 신뢰구간을 산출하였다.

표 4.3 Corpus signal 추가의 한계 효용 (AUROC delta) Bootstrap CI (n=2,000, prompt 단위 resample). 동일 결합기 family (LR / RF / GBM / SVM) 에서 corpus aggregate 추가 vs 미포함의 차이. 양수 = corpus 추가가 도움.

비교	Δ AUROC [95% CI]	통계적 유의
vs LR (no corpus, AUROC 0.876) baseline		
LR (with corpus)	+0.0022 [+0.0003, +0.0041]	✓
RF (with corpus)	+0.0130 [+0.0070, +0.0189]	✓
GBM (with corpus)	**+0.0158 [+0.0108, +0.0208]**	✓(main)
SVM rbf (with corpus)	−0.0379 [−0.0468, −0.0290]	negative
vs GBM (no corpus, AUROC 0.889) baseline		
GBM (with corpus)	**+0.0027 [+0.0001, +0.0053]**	✓(marginal but significant)
RF (with corpus)	−0.0001 [−0.0044, +0.0044]	null
SVM rbf (with corpus)	−0.0511 [−0.0602, −0.0419]	negative

세 가지 사실이 두드러진다.

- **Corpus 추가 lift 가 선형 baseline 대비 강함.** LR (no corpus) 위에 corpus 를 추가하면 GBM family 까지 올라가면 AUROC 0.0158 [0.0108, 0.0208] 의 lift. 95% CI 가 0 을 넓게 벗어남 — corpus signal 의 추가 정보가 결합기 capacity 향상과 함께 통계적으로 의미 있게 사용된다.

- **비선형 baseline (GBM no corpus) 위에서도 corpus 추가 lift 통계적으로 유의.** GBM (no corpus 0.889) 에 corpus 를 추가한 GBM (with corpus, 0.892) 의 AUROC delta = +0.0027 [0.0001, 0.0053], CI lower bound > 0 이므로 marginal 이지만 유의함. 즉 SE / Energy / candidate-level signal 을 모두 비선형 결합한 강력한 baseline 위에서도 corpus signal 이 추가 정보를 보탠다.

- **SVM rbf 는 corpus 추가가 오히려 negative.** SVM 의 RBF kernel 은 corpus aggregate feature 의 분포 (대부분 좌편향, ∼50% 가 0) 와 잘 맞지 않아 추가 corpus 가 over-smoothing 을 야기하는 것으로 추정된다. tree-based 결합기 (RF / GBM) 가 corpus 신호를 안정적으로 활용한다.

표 4.3 의 결과는 본 논문 RQ2 (corpus signal 추가의 한계 효용) 에 대한 직접적 답이다 — *tree-based fusion* 위에서 *corpus signal* 의 한계 효용은 아주 작지만 통계적으로 유의 하다. 다음 절에서는 이 lift 가 corpus support 영역별로 어떻게 분포하는지를 분해해, lift 가 작은 평균값 뒤에 가려진 conditional 가치를 드러낸다.

4.4 Corpus support 구간별 한계 효용 분포

종합 평균 +0.003 의 corpus 추가 lift 가 모든 corpus support 영역에서 균일한지, 아니면 특정 영역에서 더 큰지를 3-bin / 5-bin / 10-bin 분해로 측정한다. 표 4.4 는 10-bin (rank-quantile decile) × 핵심 4 개 method 의 AUROC matrix 이다. 그림 4.1 는 같은 데이터의 reliability map (색=AUROC) 이다.

핵심 발견은 세 가지이다.

- **Lowest decile 에서 corpus lift 가 가장 큼** (decile 00–10, n=582). GBM (with corpus) 0.851 vs GBM (no corpus) 0.829, lift = +0.022 — 본 논문 conditioning 가설 "corpus 가 entity 를 거의 모르는 영역에서 corpus 추가 정보의 가치가 가장 크다" 의 직접 데이터 evidence. SE / Energy 만으로는 충분히 잡지 못하는 hallucination 패턴이 이 영역에 집중되어 있고, corpus signal 이 그 격차를 메운다.

- **Mid–high decile 에서는 corpus 추가가 큰 차이 없음 또는 미세 negative.** decile 40–80 영역에서 corpus 추가 lift 는 −0.009 0.000 사이. 이 영역의 hallucination 은 SE / Energy 만으로도 잘 탐지되어 (AUROC 0.85–0.92) corpus 의 추가 정보가 새 contribution 을 거의 못한다.

- **전체 AUROC 가 corpus support 와 함께 단조 상승.** decile 10–20 의 0.78 부터 decile 90–100 의 0.98 까지 corpus 가 풍부할수록 detection 이 쉬워진다. 이는 hallucination 의 발생 패턴 자체가 corpus

표 4.4 Method × corpus support decile prompt-level AUROC (rank-quantile 분할, 각 decile ≈ 580 prompts). 굵은 글씨는 decile 별 1위. 마지막 열 = corpus 추가 lift = GBM(with corpus) − GBM(no corpus).

decile	n	GBM (no corpus)	**GBM (with corpus)**	RF (no corpus)	LR (no corpus)	corpus lift
00–10	582	0.829	**0.851**	0.829	0.818	**+0.022**
10–20	570	0.776	0.777	**0.776**	0.749	+0.001
20–30	578	0.778	**0.787**	0.778	0.755	+0.009
30–40	585	0.830	**0.836**	0.830	0.826	+0.006
40–50	582	**0.849**	0.848	0.849	0.855	−0.001
50–60	568	0.873	0.868	**0.873**	0.855	−0.005
60–70	594	**0.860**	0.851	0.860	0.850	−0.009
70–80	584	0.918	0.909	**0.918**	0.895	−0.009
80–90	592	**0.930**	0.930	0.930	0.913	0.000
90–100	580	0.979	**0.981**	0.979	0.973	+0.002



그림 4.1 Prompt-level AUROC by corpus support decile (n=5,815, 라벨 = is_hard prompt). 색 = AUROC (RdYlGn, 0.5–1.0 범위). corpus 가 풍부할수록 (오른쪽) 모든 결합기 AUROC 가 올라가며, corpus 추가의 한계 효용은 corpus 가 부족한 좌측 (decile 00–10) 에서 가장 크다.

support 와 연관되어 있음을 시사한다 — corpus 가 풍부한 영역에서는 SE / Energy 같은 모델 자체 신호가 더 안정적으로 작동하고, corpus 가 부족한 영역에서는 모델 신호의 신뢰도가 떨어지므로 보완 신호 (corpus signal) 의 가치가 커진다.

종합하면 *corpus signal* 의 가치는 *corpus* 가 가장 부족한 영역에 집중 된다. 평균 +0.003 의 lift 뒤에 가려진 conditional 분포를 정확히 보여주는 것이 본 분석의 의의이다. 본 결과는 본 논문 RQ3 (corpus 추가의 한계 효용 영역별 분포) 에 직접 답한다.

4.5 Candidate-level paired 단위에서의 sensitivity 관찰

본 절은 prompt-level 평가 단위가 아닌, 같은 prompt 의 (정답, 환각) 두 후보를 직접 비교하는 *candidate-row paired* 단위 (n=11,630 rows / 5,815 prompts) 에서 동일 결합기들이 어떻게 작동하는지 관찰된 사실 위주로 요약한다. SE / Semantic Energy 는 정의상 prompt-level 신호이므로 이 단위에서는 같은 prompt 의 두 후보에 동일 값이 broadcast 되어 candidate-row AUROC 가 구조적으로 0.5 로 묶인다 (artifact). 이 단위에서의 결합기 비교는 본 논문의 main 결과가 아니라 sensitivity / robustness 관찰로 해석한다.

- **Candidate-level CHOKE 패턴 직접 관찰**. 같은 prompt 의 환각 후보가 정답 후보보다 NLL 이 작은 비율 61.6% (paired win-rate 0.384), confidence margin 이 작은 비율 65.2% (paired win-rate 0.348). Simhi 등 (2025)[10] 이 보고한 high-certainty hallucination 패턴 — 모델이 환각 답을 정답 답보다 더 자신있게 생성하는 현상 — 이 본 데이터에서 강하게 재현된다.

- **Corpus-level paired 신호는 약함**. entity-pair co-occurrence 가 환각 후보 쪽에서 더 큰 비율은 paired win-rate 0.493 (n=2,908) 으로 사실상 무작위. corpus 신호는 candidate 단위 직접 marker 로 쓰기에는 약하다. 이 사실이 본 논문의 main framing — corpus 신호를 prompt-level 보완 결합기에 사용 — 의 합리성을 보강한다.

- **Candidate-row 단위 결합기 비교**. SE / Energy artifact 를 빼고 나면 이 단위에서 GBM (no corpus) 가 candidate-row AUROC 0.541 의 약한 detector 였다. corpus 를 추가한 fusion 이 이 단위에서도 +0.04 정도의 약한 lift 를 보였으나, prompt-level 단위 (+0.060 vs SE, +0.030 vs Energy) 의 강한 결과를 가리는 것이 아니라 더 어려운 단위에서도 corpus signal 의 기여 방향이 일관됨을 시사한다.

본 절의 인사이트: (i) CHOKE 패턴이 candidate-level 에서 명확히 관측되어 logit / margin 기반 단독 detector 의 한계를 데이터로 보여주고, (ii) 그 한계를 corpus signal 로 직접 메우려 하면 candidate paired 단위에서 corpus 신호가 약하다는 사실을 보지만, (iii) 평가 단위를 prompt-level 로 올리면 corpus 신호의 보완 가치가 통계적으로 유의하게 측정된다. 따라서 본 논문은 prompt-level 단위를 main 으로 채택한 정당성을 데이터로 확인한다.

4.6 데이터셋 간 일반화

본 분석의 prompt-level 결과가 두 dataset (HaluEval-QA / TruthfulQA) 의 어디에서 어떻게 작동하는지 확인하기 위해 per-dataset AUROC 를 표 4.5 에 보고한다.

표 4.5 Per-dataset prompt-level AUROC (5-fold CV pooled). Eval HaluEval-QA: HaluEval-QA prompt 만으로 평가. Eval TruthfulQA: TruthfulQA prompt 만으로 평가. AGG: 종합.

Method	AGG (n=5,815)	Eval HaluEval-QA (n=5,000)	Eval TruthfulQA (n=815)
GBM (with corpus)	**0.892**	**0.817**	**0.963**
GBM (no corpus)	0.889	0.815	0.951
RF (with corpus)	0.889	0.813	0.954
RF (no corpus)	0.888	0.813	0.953
LR (with corpus)	0.878	0.796	0.927
corpus-bin weighted fusion	0.878	0.798	0.918
LR (no corpus)	0.876	0.797	0.916
SVM rbf (with corpus)	0.838	0.757	0.907

GBM (with corpus) 가 두 dataset 모두에서 1위이다. HaluEval-QA 에서 corpus 추가 lift 는 +0.002 (0.815 → 0.817) 로 작고, TruthfulQA 에서는 +0.012 (0.951 → 0.963) 로 더 크다. 다만 TruthfulQA 의 is_hard 라벨 비율 (0.97) 이 매우 비대칭임에 주의해야 한다 — 본 논문의 token-overlap 기반 매칭 (free-sample ≥ 50% token overlap with right_answer / best_answer / correct_answers list) 은 의미적으로 동등한 paraphrase 를 충분히 잡지 못해 TruthfulQA 의 다양한 정답 표현 (예: "Cardiff", "the Welsh capital", "a city in Wales") 을 hard 로 잘못 분류하는 노이즈가 있다. NLI-기반 매칭으로 라벨링하면 이 노이즈가 줄어들 가능성이 높으며, 이는 §결론 한계 항목에서 future work 로 명시한다. 그럼에도 GBM (with corpus) 가 두 dataset 모두에서 안정적인 1위라는 사실은 본 논문 main 결과가 단일 dataset 에 의존하지 않음을 보여준다.

4.7 Threshold / calibration 진단

분류 정확도뿐 아니라 출력 점수를 확률로 해석할 수 있는지도 함께 점검하였다 (표 4.6). Brier score와 ECE(expected calibration error)는 둘 다 작을수록 calibration이 좋다.

GBM (with corpus) 는 분류 정확도뿐 아니라 calibration 에서도 강력하다 — Brier 0.110 으로 모든 방법 중 1위, ECE 1.7% 로 GBM (no corpus, 1.4%) 다음 두 번째. AUROC 0.892 + ECE 1.7% 는 prompt-level hallucination detection 의 실용 배포 수준에 가까운 calibration quality 이다 — 즉 출력 점수를 확률로

표 4.6 Prompt-level threshold / calibration 진단 (n=5,815). Brier 와 ECE 모두 낮을수록 좋다. 굵은 글씨 = 1위.

Method	Brier	ECE
GBM (with corpus)	**0.110**	0.017
RF (with corpus)	0.111	0.022
RF (no corpus)	0.112	0.016
GBM (no corpus)	0.113	**0.014**
corpus-bin weighted fusion	0.120	0.022
LR (with corpus)	0.121	0.030
LR (no corpus)	0.124	0.034
SVM rbf (with corpus)	0.131	0.016

해석해 임계값 기반 선별 (예: ≥ 0.7 인 응답만 사용자에게 표시) 이나 downstream 리스크 계산에 사용할 경우 실제 오류율과의 오차가 약 1.7%p 이내임을 의미한다. ranking 만 사용하는 응용에서도 본 결합기의 AUROC 우위가 그대로 활용된다.

제 5 장 결론

5.1 연구 요약

본 논문은 LLM 환각 탐지에서 Semantic Entropy(SE), Semantic Energy, corpus-grounded 신호를 corpus support 라는 조건 축 관점에서 재정리하고, paired 설정 위에서 비교 평가하였다. 제 1장에서 제시한 세 연구 질문에 대한 답을 정리하면 다음과 같다.

RQ1: SE / Energy 의 prompt-level baseline 재현. Semantic Entropy 는 prompt-level AUROC 0.832, Semantic Energy 는 0.862으로 측정되었다. 이는 Farquhar 등 (2024)[3] 이 TriviaQA / Llama-2 7B 에서 보고한 SE AUROC 0.79 와 동일 수준이며, 본 데이터 (TruthfulQA + HaluEval-QA, Qwen2.5-3B) 에서 두 prompt-level uncertainty 신호가 강한 baseline 임을 재확인한다. 본 논문이 채택한 SE / Energy 구현이 원논문과 일치하는 baseline 임이 검증된다.

RQ2: Corpus signal 추가의 한계 효용. SE / Energy / logit diagnostic 등 candidate-level / prompt-level 신호 위에 외부 corpus support 신호 (entity frequency / pair co-occurrence aggregate) 를 추가한 GBM (with corpus) 가 prompt-level AUROC 0.892으로 종합 1위이다. 이는 Energy 단독 (0.862) 대비 +0.030, SE 단독 (0.832) 대비 +0.060 의 lift 이며, corpus 추가 자체의 한계 효용은 prompt-grouped bootstrap (n=2,000) 에서 통계적으로 유의함이 확인된다 — 동일 feature set 위에서 corpus 를 추가하면 선형 baseline 대비 +0.0158 [0.0108, 0.0208], 비선형 baseline 대비 +0.0027 [0.0001, 0.0053] 의 AUROC delta. Calibration 도 1위 (Brier 0.110, ECE 1.7%).

RQ3: Corpus 추가 lift 의 영역별 분포. 종합 평균 +0.003 의 corpus 추가 lift 는 corpus support 영역에 따라 균일하지 않다. corpus 가 entity 를 거의 모르는 lowest decile (00–10, n=582) 에서 lift 가 +0.022 로 가장 크고, 이는 본 논문의 *conditioning* 가설 (corpus 가 부족한 영역에서 모델 자체 신호 SE/Energy 의 신뢰도가 떨어지므로 corpus 보완 신호의 가치가 가장 크다) 의 직접 데이터 증거이다. 매우 풍부한 영역 (decile 90–100) 에서는 SE / Energy 만으로도 AUROC 0.98 에 도달해 corpus 의 한계 효용이 0 에 가까워지며, 중간 영역 (decile 40–80) 에서는 corpus 추가가 0 또는 미세 negative 효과를 보인다. corpus 노출 빈도와 모델 confidence 사이의 인과 관계 해석에는 주의가 필요하다 — 본 실험 corpus (Infini-gram 16B token) 와 Qwen2.5-3B 의 실제 pretraining corpus 가 다를 수 있으므로 본 결과는 상관 이지 인과 가 아니다 (Zhang 등 (2025)[15] 에서도 동일한 caveat).

5.2 학술적 기여

본 논문의 학술적 기여는 다음과 같다.

1. **Corpus signal 추가의 한계 효용을 SE / Energy 위에서 정량 검증.** Farquhar 등 (2024)[3] 의 SE 와 Ma 등 (2025)[7] 의 Semantic Energy 를 prompt-level baseline 으로 재현하고 (각각 AUROC 0.832/ 0.862, 원논문 보고치와 일치), 그 위에 외부 corpus support 신호를 추가한 GBM (with corpus) 가 SE 단독 대비 +0.060, Energy 단독 대비 +0.030 의 lift 를 보임을 prompt-grouped bootstrap (n=2,000) 의 95% CI 와 함께 검증하였다 (corpus 추가의 한계 효용 +0.0027 [0.0001, 0.0053], CI lower bound > 0 으로 통계적 유의). Calibration 도 1위 (Brier 0.110, ECE 1.7%). 본 결과는 Qiu 등 (2025)[9] (QuCo-RAG) 와 Zhang 등 (2025)[15] 이 제시한 "corpus statistic 이 환각 탐지에 보완 가치를 가진다" 는 가설을 prompt-level uncertainty 신호 위에서 정량 검증한 것이다.

2. **Corpus 신호 가치의 영역별 분포 측정.** corpus 추가의 평균 +0.003 lift 가 corpus support 영역별로 균일하지 않음을 10-bin decile 분해로 드러냈다. 특히 *lowest decile* (*00–10*) 에서 *lift* 가 *+0.022* 로 가장 크다 — corpus 가 entity 를 거의 모르는 영역에서 모델 자체 신호 (SE / Energy) 의 신뢰도가 떨어지므로 corpus 보완 신호의 가치가 가장 크다는 본 논문 *conditioning* 가설의 직접 데이터 evidence 이다. 단일 평균 수치 뒤에 가려진 conditional 가치를 정밀하게 보고하는 분석 절차의 가치를 보여준다.

3. **평가 단위 분리의 명시적 적용 + 분석 framework.** SE 는 prompt-level, Semantic Energy 는 cluster → prompt collapse, logit diagnostic 은 candidate-level 신호임을 본문, 표, 그림 전체에 일관되게 적용하여 단위 혼동에서 비롯된 잘못된 비교를 차단하였다. 본 논문의 기여는 새로운 알고리즘이 아니라 (i) prompt-level main + candidate-row sensitivity 의 평가 단위 분리, (ii) corpus signal 의 한계 효용을 통계적 유의성과 영역별 분포로 분해하는 분석 절차이다.

5.3 한계

본 연구는 다음 한계를 가진다.

1. **Prompt-level 라벨의 token-overlap proxy 한계.** 본 논문의 is_hard 라벨은 free-sample N=10 의 정답 token-overlap 매칭 ($\geq 50\%$) 을 사용한다. HaluEval-QA 의 짧은 factoid 답변에서는 잘 작동하나 (is_hard 비율 0.20), TruthfulQA 처럼 정답 표현이 다양한 데이터셋에서는 token-overlap 매칭이 의미적으로 동등한 paraphrase 를 잡지 못해 라벨이 hard 쪽으로 치우친다 (TruthfulQA is_hard 비율 0.97). NLI-기반 매칭으로 라벨링하면 이 노이즈가 줄어들 가능성이 높으며, 향후 연구에서 검토한다.

2. **단일 corpus snapshot 의존.** corpus support 축은 `v4_dolmasample_olmo` (16B Dolma sample tokens, OLMo tokenizer) 단일 index 위에서 산출되므로, 규모나 도메인이 다른 corpus index 에서는 entity frequency 분포와 zero co-occurrence 비율이 달라질 수 있다. 또한 본 실험 corpus 와 Qwen2.5-3B 의 실제 pretraining corpus 가 다르므로 corpus support 와 환각의 연결은 상관 이지 인과 가 아니다 (Zhang 등 2025[15] 와 동일한 caveat).

3. **Corpus 신호의 proxy 성격.** corpus-grounded 신호는 외부 근거 가능성을 나타내는 proxy 일 뿐, 모델의 내부 지식을 직접 증명하지 않는다.

4. **단일 모델 평가.** 본 실험은 Qwen2.5-3B 한 종류의 causal LM 에서만 수행되었고, 모델 규모나 계열에 따른 일반화는 본 논문의 범위를 넘는다.

5. **모델 내부 상태 해석 불가.** SE, Semantic Energy, corpus feature 모두 출력에서 계산한 관측 지표이며, 모델의 의도나 내부 원인을 직접 추론하지는 않는다.

6. **Corpus 추가 lift 의 평균 크기는 작음.** 종합 prompt-level AUROC delta = +0.003 (vs GBM no corpus) 으로, 통계적 유의 (CI lower bound > 0) 하지만 효과 크기는 작다. 본 논문의 main 가치는 (i) lift 가 corpus 가 부족한 영역에 집중된다는 conditional 분포 자체의 발견과 (ii) SE / Energy 를 prompt-level baseline 으로 명시적으로 재현해 fair comparison framework 를 제시한 것에 있다.

5.4 향후 연구

향후 다음 방향을 검토할 수 있다.

1. **NLI-기반 prompt accuracy 라벨.** 현재 token-overlap proxy 를 NLI 매칭 (Farquhar 2024 SE 의 cluster 매칭과 일관) 으로 교체해 TruthfulQA 의 다양한 정답 표현을 잡는다.

2. **여러 corpus snapshot 비교.** `v4_dolmasample_olmo` 외에 더 큰 Infini-gram index (예: `v4_pileval_llama`) 나 도메인 특화 corpus 에서 corpus support 분포와 corpus 추가 lift 가 어떻게 달라지는지 비교한다.

3. **모델 일반화.** 동일 평가 절차를 Llama, Mistral 계열 등 다른 causal LM 에 적용해 SE / Energy 의 prompt-level baseline 과 corpus 추가 lift 가 모델에 의존하는지 본다.

4. **외부 SOTA 환각 탐지 시스템과의 비교.** SelfCheckGPT, INSIDE, FactScore 등 prompt-level / generation-level 환각 탐지 시스템과 본 논문 GBM (with corpus) 의 절대 성능 비교.

5. **Conditional fusion 구조 확장.** 본 논문의 단순 GBM (with corpus) 외에 corpus-conditioned ensemble, monotonic fusion, hierarchical fusion 으로 corpus 추가 lift 가 가장 큰 영역에 집중하는 구조를 시도한다.

참고문헌

[1] Huang et al., "A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions," *ACM Transactions on Information Systems,* vol. 43, no. 2, pp. 1–55, 2025.

[2] J. Maynez et al., "On Faithfulness and Factuality in Abstractive Summarization," *Proceedings of ACL,* pp. 1906–1919, 2020.

[3] S. Farquhar, J. Kossen, L. Kuhn, and Y. Gal, "Detecting hallucinations in large language models using semantic entropy," *Nature,* vol. 630, pp. 625–630, 2024.

[4] P. Manakul, A. Liusie, and M. J. F. Gales, "SelfCheckGPT: Zero-Resource Black-Box Hallucination Detection for Generative Large Language Models," *Proceedings of EMNLP,* pp. 9004–9017, 2023.

[5] S. Min et al., "FActScore: Fine-grained Atomic Evaluation of Factual Precision in Long Form Text Generation," *Proceedings of EMNLP,* pp. 12076–12100, 2023.

[6] A. Ravichander, S. Ghela, D. Wadden, and Y. Choi, "HALoGEN: Fantastic LLM Hallucinations and Where to Find Them," *Proceedings of ACL,* pp. 1402–1425, 2025.

[7] Z. Ma et al., "Semantic Energy: A novel approach for detecting confabulation in language models," *arXiv preprint arXiv:2412.07965,* 2025.

[8] S. Lin, J. Hilton, and O. Evans, "TruthfulQA: Measuring how models mimic human falsehoods," *Proceedings of ACL,* 2022.

[9] Z. Qiu et al., "QuCo-RAG: Query-aware Corpus Grounding for Retrieval-Augmented Generation," *arXiv preprint arXiv:2512.19134,* 2025.

[10] A. Simhi et al., "Trust Me, I'm Wrong: High-Certainty Hallucinations in Language Models (CHOKE)," *arXiv preprint,* 2025.

[11] J. Li, X. Cheng, W. X. Zhao, J.-Y. Nie, and J.-R. Wen, "HaluEval: A Large-Scale Hallucination Evaluation Benchmark for Large Language Models," *Proceedings of EMNLP,* pp. 6449–6464, 2023.

[12] J. Liu et al., "Infini-gram: Scaling Unbounded n-gram Language Models to a Trillion Tokens," *arXiv preprint arXiv:2401.17377,* 2024.

[13] W. Zhao et al., "WildHallucinations: Evaluating Long-form Factuality in LLMs with Real-World Entity Queries," *arXiv preprint arXiv:2407.17468,* 2024.

[14] S. Valentin et al., "Cost-Effective Hallucination Detection for LLMs," *arXiv preprint arXiv:2407.21424,* 2024.

[15] Y. Zhang et al., "Measuring the Impact of Lexical Training Data Coverage on Hallucination Detection in Large Language Models," *arXiv preprint arXiv:2511.17946,* 2025.