

```

#include <stdio.h>

int main()
{
    int A[100][4];
    int i, j, b, total = 0, index, temp;
    float avg_wt, avg_tat;
    printf("Enter number of process: ");
    scanf("%d", &b);
    printf("Enter Burst Time:\n");
    for (i = 0; i < b; i++)
    {
        printf("P%d: ", i + 1);
        scanf("%d", &A[i][1]);
        A[i][0] = i + 1;
    }
    for (i = 0; i < b; i++)
    {
        index = i;
        for (j = i + 1; j < b; j++)
            if (A[j][1] < A[index][1])
                index = j;
        temp = A[i][1];
        A[i][1] = A[index][1];
        A[index][1] = temp;
        temp = A[i][0];
        A[i][0] = A[index][0];
        A[index][0] = temp;
    }
    A[0][2] = 0;
    for (i = 1; i < b; i++)
    {

```

```

        A[i][2] = 0;
        for (j = 0; j < i; j++)
            A[i][2] += A[j][1];
        total += A[i][2];
    }
    avg_wt = (float)total / b;
    total = 0;
    printf("P      BT      WT      TAT\n");
    for (i = 0; i < b; i++)
    {
        A[i][3] = A[i][1] + A[i][2];
        total += A[i][3];
        printf("P%d      %d      %d      %d\n", A[i][0],
            A[i][1], A[i][2], A[i][3]);
    }
    avg_tat = (float)total / b;
    printf("Average Waiting Time= %f", avg_wt);
    printf("\nAverage Turnaround Time= %f", avg_tat);
}

```

```

Enter number of process: 4
Enter Burst Time:
P1: 5
P2: 1
P3: 3
P4: 4

```

| P | BT | WT | TAT |
|---|----|----|-----|
|---|----|----|-----|

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| P2 | 1 | 0 | 1 |
|----|---|---|---|

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| P1 | 5 | 1 | 6 |
|----|---|---|---|

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| P3 | 3 | 6 | 9 |
|----|---|---|---|

|    |   |   |    |
|----|---|---|----|
| P4 | 4 | 9 | 13 |
|----|---|---|----|

Average Waiting Time= 2.75

Average Turnaround Time= 7.75