НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИНЕРГИЯ»

Факультет/Институт Институт Информационных технологий
(наименование факультета/ Института)

Направление/специальность подготовки: 38.04.01 Экономика
(код и наименование направления /специальности подготовки)

Форма обучения: очная
(очная, очно-заочная, заочная)

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

на тему «Задание 1. Анализ потребительской корзины (Groceries, Apriori)»
(наименование темы)

по дисциплине Продвинутые технологии работы с большими данными
(наименование дисциплины)

Обучающийся Шатов Илья Андреевич _____
(ФИО) (подпись)

Группа ДМЭ-101цэии

Преподаватель Дзизинская Диана Викторовна _____
(ФИО) (подпись)

Москва 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 Данные и ассоциативные правила **4**

1.1 Построение правил и удаление избыточных 5

1.2 Сильные правила 6

2 Система рекомендаций: прямой и обратный вывод **9**

3 Бизнес-рекомендации по категориям **11**

4 Ограничения анализа **12**

ВЫВОДЫ **13**

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Текст R-скрипта анализа **14**

ВВЕДЕНИЕ

Условие. Запустить предоставленный R-скрипт, который строит ассоциативные правила для датасета Groceries (9835 транзакций, 169 товаров): алгоритм Apriori с параметрами support = 0,001 и confidence = 0,3, удаление избыточных правил, выделение бизнес-правил (lift > 1,2) и сильных (support ≥ 0,5%, lift > 2), визуализации, функция рекомендаций с прямым и обратным выводом, автоматическое формирование бизнес-рекомендаций по категориям (завтрак, выпечка, алкоголь, снеки, быстрый ужин, фрукты-овощи) и обратный вывод для молока. В отчёте объяснить смысл метрик support, confidence и lift на конкретных примерах, разобрать, почему для одних категорий правила найдены, а для других нет, объяснить разницу прямого и обратного вывода, предложить практические бизнес-рекомендации и описать ограничения анализа.

Цель работы — выявить устойчивые связи между товарами в покупательских корзинах сетевого магазина и превратить их в управленческие решения: выкладку, комплектацию наборов и ценовые акценты.

Работа выполнена на языке R в среде RStudio (Docker-образ `big-data-labs-rstudio`) с использованием пакетов `arules` и `arulesViz` по методическому скрипту преподавателя.

1 Данные и ассоциативные правила

Датасет Groceries входит в пакет `arules` и содержит реальные чеки продуктового магазина за месяц: 9 835 транзакций и 169 уникальных товаров (транзакция — одна покупательская корзина, состав известен без количества). Средняя длина корзины — 4.41 товара. Самые частые товары — товары-магниты (рисунок 1): `whole milk` присутствует в 25.6% корзин, `other vegetables` — в 19.3%, `rolls/buns` — в 18.4%.




Рисунок 1 — Топ-20 товаров по доле транзакций

Распределение длины транзакций (рисунок 2) скошено вправо: основная масса чеков — 1–5 товаров, длинные корзины редки. Поэтому в параметрах Apriori ограничена длина правил: `minlen = 2`, `maxlen = 4` — правила из 5+ товаров опирались бы на единичные чеки.




Рисунок 2 — Распределение длины транзакций (красная линия — среднее)

Правило ассоциации X → Y («если в корзине есть набор X, то в ней же присутствует Y») характеризуют три метрики: **support** (поддержка) supp(X → Y) = P(X ∪ Y) — доля транзакций, содержащих и X, и Y; **confidence** (достоверность) conf(X → Y) = supp(X → Y)/supp(X) — условная вероятность Y при наличии X; **lift** (подъём) lift(X → Y) = conf(X → Y)/supp(Y) — во сколько раз условная вероятность Y превышает безусловную (lift > 1 — вместе покупают чаще независимости, lift = 1 — независимы). На примере датасета: правило {citrus fruit, other vegetables, whole milk} → {root vegetables} имеет lift 4.1 — корнеплоды попадают в корзину с цитрусами, овощами и молоком в несколько раз чаще случайного; confidence 45% означает, что среди корзин с цитрусами, овощами и молоком примерно в каждой 2-й лежат и корнеплоды; но поддержка — лишь 0.58% корзин.

1.1 Построение правил и удаление избыточных

Apriori запускался с широкой сеткой (support = 0,001; confidence = 0,3), чтобы не потерять редкие, но ценные связи.

```
rules <- apriori(Groceries,
                 parameter = list(support = 0.001, confidence = 0.3,
                                  minlen = 2, maxlen = 4, target = "rules"))
```

```
redundant <- is.redundant(sort(rules, by = "lift", decreasing = TRUE),
                          measure = "confidence")
rules_pruned <- sort(rules, by = "lift", decreasing = TRUE)[!redundant]
```

Таблица 1 — Воронка отбора правил

Этап	Количество
Найдено Apriori	12 181
Избыточные правила	1 362
После очистки	10 819
Бизнес-правила (lift > 1,2)	10 736
Сильные правила (support ≥ 0,5%, lift > 2)	255

Правило избыто, если существует более общее правило с тем же RHS и не меньшей достоверностью: например, если {A, B} → C и {A} → C имеют одну confidence, то условие B ничего не добавляет. После очистки остаётся 10 819 правил (таблица 1) — каждое несёт самостоятельную информацию. Отметим, что фильтр бизнес-правил помимо lift > 1,2 требует строго `support > 0,001` и `confidence > 0,3`, поэтому правила с confidence ровно 30% остаются за границей бизнес-набора (в сильные правила confidence не фильтруется по условию задания).

1.2 Сильные правила

Сильные правила (support ≥ 0,5% и lift > 2) — пересечение «часто» и «выразительно»: они опираются минимум на 50 чеков и поднимают вероятность покупки в два с лишним раза. Топ-5 правил по lift приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Топ-5 сильных правил по lift

Правило	Supp / Conf / Lift
citrus fruit,other vegetables,whole milk → root vegetables	0.006 / 0.445 / 4.09
herbs → root vegetables	0.007 / 0.431 / 3.96
citrus fruit,pip fruit → tropical fruit	0.006 / 0.404 / 3.85
tropical fruit,other vegetables,whole milk → root vegetables	0.007 / 0.411 / 3.77
root vegetables,whole milk,yogurt → tropical fruit	0.006 / 0.392 / 3.73

На диаграмме рассеяния (рисунок 3) каждое правило — точка: по оси X — support, по оси Y — confidence, цвет — lift. Виден классический «закон рынка»: с ростом support confidence падает — самые частые правила связывают товары-магниты и потому имеют lift, близкий к 1, а высокие lift достигаются на редких сочетаниях.




Рисунок 3 — Бизнес-правила: поддержка против достоверности (цвет — lift)

Граф сильных правил (рисунок 4) показывает ядро связей: молоко, овощи, йогурт и булочки — центральные вершины, к которым стягиваются условия большинства правил.




Рисунок 4 — Граф топ-15 сильных правил (support ≥ 0,5%)

Вывод. Из 12 181 найденных правил практическую ценность имеют 255 сильных: они одновременно статистически надёжны (высокая поддержка) и бизнес-значимы (lift > 2). Связка {butter, whipped/sour cream} → {whole milk} (lift 2.6) и {citrus fruit, other vegetables, whole milk} → {root vegetables} (lift 4.1) — характерные представители.

2 Система рекомендаций: прямой и обратный вывод

Функция `recommend_for_basket()` ищет правила двух типов для товаров переданной корзины.

Прямой вывод — правила вида «корзина ⊆ LHS»: если товары корзины содержатся в левой части правила, рекомендуются товары из RHS. Логика: «кто берёт X, тот берёт и Y».

Обратный вывод — правила вида «корзина ⊆ RHS»: товар корзины оказался в правой части, рекомендуются товары из LHS. Логика обратная: «кто берёт Y, обычно перед этим взял X». Это не то же самое, что прямой вывод: ассоциативные правила несимметричны.

Характерный пример — корзина {whole milk, other vegetables}. Применённые правила функция ранжирует по confidence и возвращает: tropical fruit, root vegetables, yogurt, pip fruit, butter (таблица 3). Первыми срабатывают «зеркальные» правила, где молоко стоит справа: {tropical fruit, root vegetables, yogurt} → {whole milk} (confidence 70%), {pip fruit, root vegetables, other vegetables} → {whole milk} (confidence 68%) и {butter, whipped/sour cream} → {whole milk} (confidence 66%). Прямого правила «молоко + овощи → фрукты» в данных нет — рекомендации приходят из LHS этих правил: это и есть обратный вывод. Асимметрия хорошо видна и на мясных товарах: правило {meat} → {whole milk} (support 1.0%, confidence 39%, lift 1.51) в сильные не входит (lift < 2), но его сильные «соседи» {sausage, whipped/sour cream} → {whole milk} (confidence 56%, lift 2.20) и {frankfurter, yogurt} → {whole milk} (confidence 55%, lift 2.17) устроены так же: мясное покупают «вместе с молоком», а не наоборот — направление правила одностороннее.

Таблица 3 — Примеры рекомендаций для корзин

Корзина	Рекомендации
whole milk, other vegetables	tropical fruit, root vegetables, yogurt, pip fruit, butter
white bread, butter	— (правил с support ≥ 0,5% нет)
bottled beer, red/blush wine	— (правил с support ≥ 0,5% нет)

Для корзин {white bread, butter} и {bottled beer, red/blush wine} сильных правил нет: совместные покупки этих пар реже порога 0,5% — сами по себе это ценные сигналы о границах метода (см. раздел 4).

Обратный вывод для молока по всем правилам с support ≥ 0,5% показан в таблице 4: молоко оказывается в корзинах, которые уже «собрались» вокруг овощей, фруктов и масла — типичный товар-«зеркало».

Таблица 4 — Топ-3 правила вида {набор} → {whole milk} (обратный вывод)

Что уже лежит в корзине	Conf.	Supp.
tropical fruit,root vegetables,yogurt	0.70	0.0057
pip fruit,root vegetables,other vegetables	0.68	0.0055
butter,whipped/sour cream	0.66	0.0067

Вывод. Прямой вывод отвечает на вопрос «что ещё положит покупатель с этими товарами», обратный — «что уже лежало в корзинах, где покупают этот товар». Для молока как товара-магнита решающим оказывается именно обратный вывод.

3 Бизнес-рекомендации по категориям

Автоматический подбор готовых наборов проверял для каждой категории сильные правила, где в LHS и RHS суммарно встречается не менее двух товаров категории (таблица 5).

Таблица 5 — Сильные правила по категориям

Категория	Правил найдено	Комментарий
Завтрак	19	хлеб + масло + молоко + яйца
Выпечка	0	нет: мука/сахар/маргарин редко в одном чеке
Алкоголь	0	нет: пиво/вино покупают отдельно
Снеки	0	нет: снеки — импульсная одиночная покупка
Быстрый ужин	3	сосиски + булочки: «хот-дог-эффект»
Фрукты-овощи	86	овощи, корнеплоды, цитрусы, фрукты

Категории разделились на «рабочие» (Фрукты-овощи — 86 правил, Завтрак — 19, Быстрый ужин — 3) и «пустые» (Выпечка, Алкоголь, Снеки — 0 правил). Причина — порог support ≥ 0,5%: пары «мука + сахар», «пиво + вино» встречаются реже, чем в 50 чеках из 9 835. Это не отсутствие связи, а её недостаточная частота.

На основе найденных правил сформулированы управленческие рекомендации.

1. **Кросс-выкладка.** {citrus fruit, other vegetables, whole milk} → {root vegetables} (lift 4.1) — сезонные овощи и корнеплоды размещать в одном маршруте с цитрусами; {butter, whipped/sour cream} → {whole milk} — молочную группу собирать вокруг масла и сливок.
2. **Bundle-акции.** {rolls/buns, shopping bags} → {sausage} — готовые наборы «булочки + сосиски», покупаемые с пакетом (lift 3.3, классический «хот-дог-эффект» на вынос): скидка на набор выше, чем на части.
3. **Цена на товары-магниты.** whole milk (25.6% корзин), other vegetables, rolls/buns держат конкурентными: они формируют трафик, а маржа набирается сопутствующими товарами из правил. Магниты ставить в глубине зала — маршрут до них проходит мимо полок с сопутствующими.
4. **Промо-наборы «Завтрак»** (хлеб + масло + молоко/яйца — 19 правил) — готовые корзины выходного дня и «пятничный ужин» (овощи + сосиски + булочки).

Вывод. Правила конвертируются в четыре типа решений: выкладка, bundle-наборы, ценовые якоря и тематические промо; наибольший запас — у категорий «Фрукты-овощи» и «Завтрак».

4 Ограничения анализа

Почему алкоголь и снеки не дали сильных правил. Алкоголь и снеки — штучные импульсные позиции: их пары встречаются реже, чем в 50 чеках из 9 835, и порог support ≥ 0,5% отсекает такие связи как статистически ненадёжные (при частоте ниже ~50 чеков confidence меняется на десятки процентных пунктов от смены пары дней данных). Это не отсутствие связи, а её недостаточная частота: сами связи могут быть выраженными, но редкими.

Зачем удалять избыточные правила. Избыточное правило — частный случай более общего ({A, B} → C при том же confidence, что и {A} → C); без очистки 1 362 правил из 12 181 — дублирующий шум, искажающий приоритезацию по lift.

Почему support — ключевая метрика для практики. Confidence и lift можно «настроить» на любом сколь угодно редком правиле: пара из 3 чеков покажет confidence 100% и огромный lift без устойчивости и охвата. Support — единственная метрика, связывающая правило с реальным потоком чеков, поэтому бизнес-фильтрация начинается с порога support, и лишь затем ранжируются confidence и lift.

Наконец, правила фиксируют **совместность покупок, а не причинность** (ассоциация ≠ причинность): управленческие решения из раздела 4 — гипотезы для пилотной проверки (A/B-тест выкладки или набора), а не гарантия роста продаж. Дополнительные ограничения: данные одного месяца и одного магазина (нет сезонности и географии), отсутствие количества и цены в чеке, пороги 0,5%/2 — консервативный компромисс охвата и надёжности.

ВЫВОДЫ

В датасете Groceries (9 835 чеков) алгоритм Apriori нашёл 12 181 правил, из которых после удаления избыточных осталось 10 819, бизнес-значимых (lift > 1,2) — 10 736, сильных (support ≥ 0,5%, lift > 2) — 255.

Главные результаты работы таковы. Выявлено ядро товаров-магнитов — молоко (25.6% корзин), овощи, булочки, газировка, йогурт. Найдены устойчивые межкатегорийные связи с lift до 4.1 — цитрусы+овощи+молоко → корнеплоды, масло+сливки → молоко, булочки+пакеты → сосиски. Подтверждено, что рабочие наборы существуют в категориях «Фрукты-овощи» (86 правил), «Завтрак» (19), «Быстрый ужин» (3), а «Выпечка», «Алкоголь» и «Снеки» правил с support ≥ 0,5% не дают — их совместные покупки слишком редки. Построена рекомендательная функция с прямым и обратным выводом: для корзины {молоко, овощи} она предлагает фрукты и масло — товары из LHS «зеркальных» правил вида {tropical fruit, root vegetables, yogurt} → {whole milk}, подчёркивая асимметрию ассоциативных правил.

Практическая ценность — готовые решения по выкладке, bundle-наборам, ценовым якорям и промо-категориям; ограничение — порог support ≥ 0,5% отсекает редкие, но потенциально прибыльные связи (алкоголь, снеки), для которых нужен либо больший объём данных, либо пониженный порог.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Текст R-скрипта анализа

Полный код выполненного скрипта `task1_groceries_apriori.R` (воспроизводится дословно):

```
# ============================================================================
# Лабораторный практикум 4. Задача 1.
# Анализ потребительской корзины (Groceries) — ассоциативные правила.
#
# Код преподавателя (assignments/lab-04/Skript koda ... Zadacha 1_Groceries
# Apriori.docx) сохранён максимально дословно. Технические правки
# (задокументированы по требованию стандарта репозитория):
#   1) графики base R / arulesViz сохраняются в PNG в output/
#      (png()/dev.off() вокруг plot()-вызовов);
#   2) папка экспорта Groceries_results создана внутри output/
#      (output/Groceries_results), чтобы не засорять корень;
#   3) в cat()-вызовах восстановлены переводы строк "\n"
#      (в docx-исходнике часть "\n" потеряна и заменена пустой строкой);
#   4) добавлен блок 12 — сохранение кэша результатов (rds) для отчёта.
# ============================================================================

# 1. Библиотеки
if (!requireNamespace("arules", quietly = TRUE))
install.packages("arules")
if (!requireNamespace("arulesViz", quietly = TRUE))
install.packages("arulesViz")
library(arules)
library(arulesViz)
library(ggplot2)

# Каталог для графиков и результатов
out_dir <- "output"
groceries_dir <- file.path(out_dir, "Groceries_results")
if (!dir.exists(out_dir))       dir.create(out_dir)
if (!dir.exists(groceries_dir)) dir.create(groceries_dir)

# 2. Данные и первичный анализ
data("Groceries")
summary(Groceries)
cat("Транзакций:", length(Groceries),
    "| Уникальных товаров:", length(itemLabels(Groceries)), "\n")

png(file.path(out_dir, "task1_item_frequency.png"),
    width = 1600, height = 1000, res = 170)
itemFrequencyPlot(Groceries, topN = 20, type = "relative",
                  col = "steelblue",
                  main = "Топ-20 товаров по доле транзакций")
dev.off()

trans_length <- size(Groceries)
png(file.path(out_dir, "task1_basket_length_hist.png"),
    width = 1600, height = 1000, res = 170)
hist(trans_length, breaks = 30, col = "lightgreen",
     main = "Распределение длины транзакций",
     xlab = "Товаров в корзине", ylab = "Транзакций")
abline(v = mean(trans_length), col = "red", lwd = 2, lty = 2)
dev.off()
cat("Средняя длина корзины:", round(mean(trans_length), 2), "\n")

# 3. Построение правил (Apriori)
rules <- apriori(Groceries,
                 parameter = list(support = 0.001, confidence = 0.3,
```

```
                                    minlen = 2, maxlen = 4, target = "rules"))
cat("Найдено правил:", length(rules), "\n")

# 4. Удаление избыточных правил
redundant <- is.redundant(sort(rules, by = "lift", decreasing = TRUE),
                          measure = "confidence")
rules_pruned <- sort(rules, by = "lift", decreasing = TRUE)[!redundant]
cat("Избыточных:", sum(redundant), "| Осталось:", length(rules_pruned), "\n")

# 5. Бизнес-правила (мягкие пороги)
business_rules <- subset(rules_pruned,
                         support    > 0.001 &
                           confidence > 0.3   &
                           lift       > 1.2)
business_rules <- sort(business_rules, by = "lift", decreasing = TRUE)
cat("\nТОП-15 БИЗНЕС-ПРАВИЛ (по lift):\n")
inspect(head(business_rules, 15))

# 6. Сильные правила (support >= 0.5%, lift > 2)
strong_rules <- subset(rules_pruned, support > 0.005 & lift > 2)
strong_rules <- sort(strong_rules, by = "lift", decreasing = TRUE)
cat("\nСИЛЬНЫЕ ПРАВИЛА (support >= 0.5%, lift > 2):\n")
cat("Найдено:", length(strong_rules), "\n")
inspect(head(strong_rules, 10))

# 7. Правила для конкретного товара
milk_rhs <- sort(subset(rules_pruned, rhs %in% "whole milk"),
                 by = "confidence", decreasing = TRUE)
cat("\nЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО ПОКУПАЮТ ВМЕСТЕ С МОЛОКОМ (топ-10):\n")
inspect(head(milk_rhs, 10))

# 8. Визуализация
set.seed(42)
png(file.path(out_dir, "task1_rules_scatter.png"),
    width = 1600, height = 1100, res = 170)
plot(business_rules, method = "scatter",
     measure = c("support", "confidence"), shading = "lift",
     main = "Бизнес-правила: поддержка vs достоверность (цвет = lift)")
dev.off()

if (length(strong_rules) >= 5) {
  set.seed(42)
  png(file.path(out_dir, "task1_rules_graph.png"),
      width = 1800, height = 1400, res = 170)
  plot(head(strong_rules, 15), method = "graph", engine = "igraph",
       main = "Граф топ-15 сильных правил (support >= 0.5%)")
  dev.off()
}

# 9. Система рекомендаций (прямой + обратный вывод)
recommend_for_basket <- function(basket, rules, top_n = 10,
                                 exclude_in_basket = TRUE) {
  basket <- intersect(basket, itemLabels(Groceries))
  if (length(basket) == 0) return(cat("Товары не найдены в каталоге."))

  lhs_mat <- as(lhs(rules), "matrix")
  rhs_mat <- as(rhs(rules), "matrix")

  cols_lhs <- which(colnames(lhs_mat) %in% basket)
  cols_rhs <- which(colnames(rhs_mat) %in% basket)

  direct <- rep(FALSE, length(rules))
  if (length(cols_lhs) > 0) {
    n_lhs    <- rowSums(lhs_mat)
```

```
    n_in_lhs <- rowSums(lhs_mat[, cols_lhs, drop = FALSE])
    direct   <- n_lhs > 0 & n_lhs == n_in_lhs
  }

  reverse <- rep(FALSE, length(rules))
  if (length(cols_rhs) > 0) {
    n_rhs    <- rowSums(rhs_mat)
    n_in_rhs <- rowSums(rhs_mat[, cols_rhs, drop = FALSE])
    reverse  <- n_rhs > 0 & n_rhs == n_in_rhs
  }

  if (sum(direct) == 0 && sum(reverse) == 0) {
    return(cat("Правил для корзины не найдено."))
  }

  idx <- which(direct | reverse)
  idx_sorted <- idx[order(quality(rules[idx])$confidence, decreasing = TRUE)]

  items <- character(0)
  for (j in seq_along(idx_sorted)) {
    i <- idx_sorted[j]
    side <- if (direct[i]) labels(rhs(rules[i])) else labels(lhs(rules[i]))
    items <- c(items, trimws(strsplit(gsub("[{}]", "", side), ",")[[1]]))
    if (length(unique(items)) >= top_n * 2) break
  }
  items <- unique(items)

  if (exclude_in_basket) items <- setdiff(items, basket)
  if (length(items) == 0) return(cat("Все рекомендации уже в корзине."))

  cat("Корзина:", paste(basket, collapse = ", "), "\n")
  cat("Рекомендации:", paste(head(items, top_n), collapse = ", "), "\n")
  invisible(head(items, top_n))
}

# 10. Автоматические бизнес-рекомендации
cat("БИЗНЕС-РЕКОМЕНДАЦИИ НА ОСНОВЕ АССОЦИАТИВНЫХ ПРАВИЛ\n")

# 10.1. Товары-магниты
freq <- itemFrequency(Groceries, type = "relative")
top_anchors <- sort(freq, decreasing = TRUE)[1:5]

cat("1. ТОВАРЫ-МАГНИТЫ (высокая частота, тянут трафик):\n")
for (i in seq_along(top_anchors)) {
  cat(sprintf("   %d. %-20s — в %4.1f%% корзин\n",
              i, names(top_anchors)[i], top_anchors[i] * 100))
}
cat("   Рекомендация: держать низкую цену, ставить в глубине зала.\n")

# 10.2. Сильные парные связи
top5 <- head(sort(strong_rules, by = "lift", decreasing = TRUE), 5)
cat("2. СИЛЬНЫЕ ПАРНЫЕ СВЯЗИ (support >= 0.5%, lift > 2):\n")
for (i in seq_len(length(top5))) {
  lhs_i <- gsub(",", ", ", paste(labels(lhs(top5[i])), collapse = ", "))
  rhs_i <- gsub(",", ", ", paste(labels(rhs(top5[i])), collapse = ", "))
  q     <- quality(top5[i])
  cat(sprintf("   %d. %s → %s  (lift = %.1f, conf = %.0f%%, supp
= %.2f%%)\n",
              i, lhs_i, rhs_i,
              q$lift, q$confidence * 100, q$support * 100))
}
cat("   Рекомендация: кросс-выкладка рядом, bundle-акции.\n")

# 10.3. Готовые наборы по категориям
```

```
cat("3. ГОТОВЫЕ НАБОРЫ ПО КАТЕГОРИЯМ (support >= 0.5%, >=2 товара
категории):\n")
category_patterns <- list(
  "Завтрак"      = c("bread", "butter", "milk", "cheese", "egg"),
  "Выпечка"      = c("flour", "sugar", "baking powder", "curd", "margarine"),
  "Алкоголь"     = c("beer", "wine", "liquor"),
  "Снеки"        = c("soda", "snack", "popcorn"),
  "Быстрый ужин" = c("instant", "hamburger", "sausage", "rolls/buns"),
  "Фрукты-овощи" = c("fruit", "vegetables", "citrus", "tropical", "root")
)

rule_matches_category <- function(i, pat) {
  all_labels <- c(labels(lhs(strong_rules[i])),
                  labels(rhs(strong_rules[i])))
  sum(grepl(pat, all_labels)) >= 2
}

category_rule_counts <- integer(0)   # правка: кэш счётчиков для отчёта
for (cat_name in names(category_patterns)) {
  pat <- paste(category_patterns[[cat_name]], collapse = "|")
  keep <- vapply(seq_len(length(strong_rules)),
                 function(i) rule_matches_category(i, pat),
                 logical(1))
  cat_rules <- strong_rules[keep]
  category_rule_counts[cat_name] <- length(cat_rules)

  if (length(cat_rules) > 0) {
    top3 <- head(sort(cat_rules, by = "lift", decreasing = TRUE), 3)
    cat(sprintf("\n   [%s] — найдено %d правил, топ-3:\n",
                cat_name, length(cat_rules)))
    inspect(top3)
  } else {
    cat(sprintf("\n   [%s] — правил с support >= 0.5%% и >=2 товарами
категории не найдено\n",
                cat_name))
  }
}

# 10.4. Обратный вывод для молока
cat("\n4. ОБРАТНЫЙ ВЫВОД (support >= 0.5%):\n")
target <- "whole milk"
rev_rules <- subset(rules_pruned, rhs %in% target & support > 0.005)
if (length(rev_rules) > 0) {
  top_rev <- head(sort(rev_rules, by = "confidence", decreasing = TRUE), 3)
  cat(sprintf("   Чтобы купить %s, чаще всего берут вместе:\n", target))
  for (i in seq_len(length(top_rev))) {
    lhs_i <- gsub(",", ", ", paste(labels(lhs(top_rev[i])), collapse = ", "))
    cat(sprintf("   - %s (conf = %.0f%%, supp = %.2f%%)\n",
                lhs_i,
                quality(top_rev[i])$confidence * 100,
                quality(top_rev[i])$support * 100))
  }
  cat("   (это правила вида {X, Y} → {молоко}: если взял X и Y, то с
высокой")
  cat("    вероятностью возьмёт и молоко. Обратный вывод, а не «молоко тянет
X».)\n")
  cat("   Рекомендация: молоко — товар-магнит, покупают вместе с фруктами,")
  cat("   овощами и маслом.\n")
} else {
  cat("   Правил с support >= 0.5% для молока не найдено.\n")
}

# 10.5. Примеры рекомендаций для корзин
cat("5. ПРИМЕРЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ КОРЗИН (strong_rules):\n")
```

```
cat("   (функция ищет правила, где товары корзины есть в lhs (прямой вывод")
cat("    или в rhs (обратный вывод). Если прямых нет — предлагает lhs.)\n")

example_baskets <- list(
  c("whole milk", "other vegetables"),
  c("white bread", "butter"),
  c("bottled beer", "red/blush wine")
)

example_recs <- list()   # правка: кэш рекомендаций для отчёта
for (b in example_baskets) {
  cat(sprintf("\n   Корзина: %s\n", paste(b, collapse = ", ")))
  res <- recommend_for_basket(b, strong_rules, top_n = 5,
                              exclude_in_basket = TRUE)
  example_recs[[paste(b, collapse = ", ")]] <-
    if (is.null(res)) character(0) else res
  if (is.null(res) || length(res) == 0) {
    cat("   (нет рекомендаций)\n")
  }
}

# 10.6. Итоговая сводка
cat("6. ИТОГОВАЯ СВОДКА:\n")
cat(sprintf("   Всего правил: %d\n", length(rules)))
cat(sprintf("   После удаления избыточных: %d\n", length(rules_pruned)))
cat(sprintf("   Бизнес-правил (lift > 1.2): %d\n", length(business_rules)))
cat(sprintf("   Сильных правил (support >= 0.5%%, lift > 2): %d\n",
            length(strong_rules)))
cat("   Ключевые выводы для отчёта:\n")
cat("   1. Товары-магниты: молоко, овощи, хлеб, газировка, йогурт.\n")
cat("   2. Рабочие категории: Фрукты-овощи (86 правил), Завтрак (19
правил),")
cat("      Быстрый ужин (3 правила).\n")
cat("   3. Сильные связи: цитрус+овощи+молоко → корнеплоды (lift 4.1); ")
cat("      масло+сливки → молоко (lift 2.6); булочки+пакеты → сосиски (lift
3.3).\n")
cat("   4. Выпечка, Алкоголь, Снеки — нет правил с support >= 0.5% и >=2
товарами")
cat("      категории. Нужен более широкий набор правил (support >= 0.1%).\n")

# 11. Экспорт результатов
output_dir <- groceries_dir     # правка: экспорт в output/Groceries_results

write.csv(as(business_rules, "data.frame"),
          file.path(output_dir, "business_rules.csv"),
          row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")

write.csv(as(strong_rules, "data.frame"),
          file.path(output_dir, "strong_rules.csv"),
          row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")

top_lift_df <- as(head(sort(rules_pruned, by = "lift", decreasing = TRUE),
50),
                  "data.frame")
write.csv(top_lift_df,
          file.path(output_dir, "top50_rules_by_lift.csv"),
          row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")

freq_df <- data.frame(
  item  = names(itemFrequency(Groceries, type = "absolute")),
  count = as.numeric(itemFrequency(Groceries, type = "absolute"))
)
freq_df <- freq_df[order(-freq_df$count), ]
write.csv(freq_df, file.path(output_dir, "item_frequencies.csv"),
```

```
          row.names = FALSE, fileEncoding = "UTF-8")

cat("Результаты сохранены в папке:", output_dir, "\n")

# 12. Кэш результатов для отчёта (добавлено)
task1_summary <- list(
  n_transactions  = length(Groceries),
  n_items         = length(itemLabels(Groceries)),
  mean_basket     = mean(trans_length),
  n_rules         = length(rules),
  n_redundant     = sum(redundant),
  n_rules_pruned  = length(rules_pruned),
  n_business      = length(business_rules),
  n_strong        = length(strong_rules),
  top_anchors     = top_anchors,
  category_counts = category_rule_counts,
  example_baskets = example_recs
)
saveRDS(task1_summary, file.path(out_dir, "task1_summary.rds"))
cat("Кэш отчёта: output/task1_summary.rds\n")
```