

Russian

1) Подключить заголовочный файл

(Вид - Обзорщик решений - правой кнопкой мыши Файлы заголовков - Добавить - Существующий элемент - ***.h)

2) Добавление заголовка библиотеки DLL в путь включения

(Обзорщик решений - Свойства - C/C++ - Общие - добавить в каталоги включаемых файлов путь к заголовку)

Пример: C:\Users\Антон\Desktop\LibraryTest\LibraryTest

3.1) Добавление библиотеки импорта DLL в проект

(Обзорщик решений - Свойства - Компоновщик - Ввод - прописать в дополнительные зависимости ***.lib)

Пример: LibraryTest.lib

3.2) (... - Компоновщик - Общие - добавить в дополнительные каталоги библиотек путь к ***.lib)

Пример: C:\Users\Антон\Desktop\LibraryTest\Debug

Пункт 4) выполнять, если программа не работает должным образом. Он бывает необязательным, если ***.dll в папке проекта.

4) Копирование библиотеки DLL в событие после сборки

(обзорщик решений - Свойства - События сборки - Событие после сборки - добавить в командную строку ниже)

xcopy /y /d "..\..***\\$(IntDir)***.dll" "\$(OutDir)"

P.S. Лучше скопировать все файлы в каталог проекта и упростить операции