R3: USB shield option, DNP

R6/R7: optional I2C pull-ups, DNP

D2/R8: status LED, DNP

L1: XGL4020-472MEC; 3D/orientation VERIFY

J1: final MPN TBD; J3: JST PH selected

PWR_FLAG
+5V_USB
F1
PTC 1.10A
+5V
+5V_USB
USB-C
J1
USB_SHIELD
GND
SHIELD
VBUS
CC1
CC2
D-
D+
SBU1
SBU2
USB_CC1
USB_CC2
5.1k
R1
R2
DNP
R3
USBLC6-2SC6
U1
ESP32-C3-MINI-1-H4X
EN/CHIP_PU
GPIO0/ADC1_CH0/XTAL_32K_P
GPIO1/ADC1_CH1/XTAL_32K_N
NC
GPIO21/U0TXD
GPIO20/U0RXD
GPIO19/USB_D+
GPIO18/USB_D-
GPIO2/ADC1_CH2
GPIO3/ADC1_CH3
GPIO4/ADC1_CH4
GPIO5/ADC2_CH0
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
UART_TX
UART_RX
USB_D+
USB_D-
STATUS_LED
I2C_SDA
I2C_SCL
BOOT
3V3
10uF
C1
100nF
C2
AP63203WU-7
U2
BST
C3
4.7uH
L1
22uF
C4
C5
TP5
TP6
TP7
1uF
C6
C7
C8
10k
R4
R5
C9
EN
SW1
TP12
BOOT
SW2
TP13
TP10
TP11
4.7k
R6
R7
I2C_SDA
I2C_SCL
TP8
TP9
Qwiic
JST PH 4P
STATUS_LED
2.2k
R8
GREEN DNP
D2
LED_K
UART_RX
UART_TX
TP1
TP2
TP3
TP4

OMK
Sheet: /
File: esp32-c3-main.generated.kicad_sch
Title: OMK ESP32-C3 MAIN
Size: A3
Date:
Rev: Rev.A
KiCad E.D.A. 9.0.8
Id: 1/1