

# 智慧银行综合实验报告

姓 名：王姗姗

学 号：202302584

班 级：金融 202301 班

CNB 仓库：[https://cnb.cool/wwwnini333/smartbank\\_work](https://cnb.cool/wwwnini333/smartbank_work)

2026 年 6 月 25 日

# URL 汇总首页

## 我的 CNB 远程仓库:

[https://cnb.cool/wwwnini333/smartbank\\_work](https://cnb.cool/wwwnini333/smartbank_work)

## 实验一:

[expl • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

### ①贪吃蛇:

[expl/snake\\_game.html • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

### ②Excel 合并日志+业绩预测报告

[expl/merge\\_preparation\\_report.md • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

[expl/forecast\\_report.md • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

## 实验二:

[exp2 • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

### ①Lighthouse 审计结果

[exp2/figures/lighthouse\\_audit.json • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

### ②客户信用评分分群报表

[exp2/bank\\_data\\_analysis • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

### ③银行简报

[exp2/bank\\_brief.docx • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

[exp2/bank\\_brief.pptx • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

### ④Stata 回归输出+解读

[exp2/regression\\_results.txt • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

[exp2/panel\\_regression\\_conclusion.md • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

## 实验三:

[exp3 • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

### ①客户回访报告:

[exp3/customer\\_visit\\_report\\_C00001.docx • master • wwwnini333/smartbank\\_work](#)

## ②信用风险评估

[exp3/credit risk report.md · master · wwwnini333/smartbank work](#)

## ③贷款定价模型

[exp3/loan pricing model.xlsx · master · wwwnini333/smartbank work](#)

## ④银行智能风控预警系统

[exp3/risk alert system.md · master · wwwnini333/smartbank work](#)

## ⑤Loan-Pricing-Model Skill 安全审计报告

[exp3/skill security audit.md · master · wwwnini333/smartbank work](#)

[exp4 · master · wwwnini333/smartbank work](#)

## 实验四：

[exp4 · master · wwwnini333/smartbank work](#)

### 银行 CRM 功能清单

[exp4/features.md · master · wwwnini333/smartbank work](#)

### 银行 CRM 系统需求文档

[exp4/requirements.md · master · wwwnini333/smartbank work](#)

### 银行 CRM ER 图

[exp4/figures/crm er.mmd · master · wwwnini333/smartbank work](#)

### 银行 CRM 系统架构设计

[exp4/design.md · master · wwwnini333/smartbank work](#)

### 银行 CRM 前端代码

[exp4/web/index.html · master · wwwnini333/smartbank work](#)

### 银行 CRM 系统测试报告

[exp4/test report.md · master · wwwnini333/smartbank work](#)

### 银行 CRM 额外交付物

[exp4/bmad-output · master · wwwnini333/smartbank work](#)

### UX 设计文档

- [exp4/bmad-output/ux/DESIGN.md · master · wwwnini333/smartbank work](#)

### 系统架构设计

- [exp4/bmad-output/architecture.md · master · wwwnini333/smartbank work](#)

Epic&Story 文档

- [exp4/bmad-output/epics-stories.md](#) • master • [wwwnini333/smartbank work](#)

系统产品需求文档

- [exp4/bmad-output/prd.md](#) • master • [wwwnini333/smartbank work](#)

Sprint 计划

- [exp4/bmad-output/sprint-plan.md](#) • master • [wwwnini333/smartbank work](#)

## 实验五：

[exp5-bank-branch-navigation](#) • master • [wwwnini333/smartbank work](#)

银行智能网点导航系统主页面

[exp5-bank-branch-navigation/index.html](#) • master • [wwwnini333/smartbank work](#)

银行智能网点导航系统 - 框架结构设计

[exp5-bank-branch-navigation/ARCHITECTURE.md](#) • master • [wwwnini333/smartbank work](#)

银行智能网点导航系统 - 产品需求文档（PRD）

[exp5-bank-branch-navigation/PRD.md](#) • master • [wwwnini333/smartbank work](#)

银行智能网点导航系统 - 答辩 PPT 大纲

[exp5-bank-branch-navigation/defense ppt outline.md](#) • master • [wwwnini333/smartbank work](#)

银行智能网点导航系统 - 实验报告

[exp5-bank-branch-navigation/experiment report.md](#) • master • [wwwnini333/smartbank work](#)

# 实验一：TRAE IDE + AI 协作实验报告

实验一：[expl](#) · [master](#) · [wwwnini333/smartbank\\_work](#)

## 一、环境信息表

| 检测项      | 要求版本          | 当前状态             | 修复建议       |
|----------|---------------|------------------|------------|
| 操作系统     | Windows 10/11 | Windows 11       | 无需修复       |
| TRAE IDE | 最新版本          | v2.8.x           | 无需修复       |
| Python   | ≥ 3.10        | 3.14.4           | 无需修复（远超要求） |
| pip      | 最新即可          | 26.1             | 无需修复       |
| Node.js  | ≥ v20         | v24.16.0         | 无需修复（远超要求） |
| npm      | 最新即可          | 11.6.x           | 无需修复       |
| Git      | —             | 2.54.0.windows.1 | 无需修复       |
| Flask    | ≥ 2.0         | 3.1.3            | 无需修复       |
| pandas   | ≥ 2.0         | 3.0.2            | 无需修复       |
| openpyxl | ≥ 3.0         | 3.1.5            | 无需修复       |
| pypdf    | ≥ 4.0         | 6.12.1           | 无需修复       |

## 二、TRAE 安装配置过程

### 2.1 安装步骤

- 下载安装包：**访问 TRAE 官网（<https://www.trae.cn>），下载 Windows x64 版本安装包
- 运行安装：**双击安装包，按向导完成安装，选择简体中文语言
- 首次启动：**选择深色主题，使用手机号完成注册登录
- 环境配置：**在终端中执行以下命令验证基础环境：

```
python --version    # Python 3.14.4
node --version      # v24.16.0
git --version        # 2.54.0.windows.1
```

### 2.2 模式切换说明

TRAE 提供四种工作模式，本次实验主要使用以下三种：

| 模式      | 能力                 | 典型场景        |
|---------|--------------------|-------------|
| IDE     | 传统编辑器              | 编写代码、调试运行   |
| Chat    | 提问、解释、生成片段         | "这段代码什么意思？" |
| Builder | 直接操作电脑：建文件、跑命令、改代码 | "做一个贪吃蛇网页"  |

2.3 依赖安装

通过 pip 安装实验所需的 Python 库：

```
pip install flask pandas openpyxl pypdf scikit-learn
statsmodels
```

三、贪吃蛇网页实验

[expl/snake\\_game.html](#) • [master](#) • [wwwnini333/smartbank\\_work](#)

3.1 关键提示词

- 做一个 HTML 贪吃蛇游戏单文件 index.html，要求：
- 1. 纯 HTML+CSS+原生 JS，不引入第三方库；
  - 2. 支持键盘方向键控制；
  - 3. 实时显示分数；
  - 4. 碰到边界或自身时游戏结束；
  - 5. 美观的界面设计。

3.2 提示词自评

| 评价维度 | 自评    | 说明                  |
|------|-------|---------------------|
| 清晰度  | ★★★★★ | 明确指定了技术栈和功能要求       |
| 完整性  | ★★★★★ | 涵盖了核心功能，但可增加难度等级等细节 |
| 可执行性 | ★★★★★ | AI 能够直接生成可运行代码      |
| 创新性  | ★★★   | 标准贪吃蛇需求，无特别创新点      |

3.3 运行效果

生成的贪吃蛇游戏文件位于：[expl/snake\\_game.html](#)，主要功能特性如下：

- ✓ 键盘方向键控制蛇的移动
- ✓ 实时分数统计显示
- ✓ 边界碰撞检测（撞墙游戏结束）
- ✓ 自身碰撞检测（撞自己游戏结束）
- ✓ 随机生成食物位置
- ✓ 游戏重新开始功能

四、智能体提示词与论文解读

4.1 AI 智能体提示词

- 你是一个银行数据分析专家，请完成以下任务：
- 1. 读取并解读银行相关的学术论文 PDF 文件；
  - 2. 提取论文中的关键观点、研究方法和结论；
  - 3. 结合银行业务实际，给出应用建议；
  - 4. 输出格式：文献条目 + 解读节选 + 应用建议。

4.2 文献条目示例

```
[1] Chen, X., Liu, Y., & Wang, Z. (2023). Machine Learning-
Based Credit Risk Assessment
    in Commercial Banks. Journal of Banking and Finance, 150,
106892.
    DOI: 10.1016/j.jbankfin.2023.106892
```

4.3 解读节选

**研究背景：**随着金融科技快速发展，商业银行面临着日益复杂的信用风险评估挑战。传统的信用评分模型（如 Logistic 回归）在处理高维数据和非线性关系时存在局限性。

**核心观点：**

- 机器学习模型（尤其是集成学习方法）在信用风险评估中表现优于传统统计模型
- 特征工程是提升模型性能的关键环节，建议结合专家知识和自动化特征选择
- 可解释性 AI（XAI）技术能够增强模型的透明度，满足监管要求

**研究方法：**

- 数据集：某商业银行 2018-2022 年的贷款申请数据，包含 50,000+ 样本
- 模型对比：Logistic 回归、随机森林、XGBoost、LightGBM
- 评估指标：AUC、准确率、召回率、F1 分数

五、Excel 合并日志与业绩预测报告

5.1 Excel 多文件合并日志

[expl/merge\\_preparation\\_report.md](#) • [master](#) • [wwwnini333/smartbank\\_work](#)

合并时间：2026-06-25 13:19:08

文件清单：

| 文件          | 行数 | 列数 | 列名特点   |
|-------------|----|----|--------|
| 销售数据_1.xlsx | 60 | 7  | 中文标准列名 |
| 销售数据_2.xlsx | 59 | 7  | 英文列名   |
| 销售数据_3.xlsx | 53 | 7  | 中文别名列名 |
| 销售数据_4.xlsx | 54 | 7  | 英文缩写列名 |
| 销售数据_5.xlsx | 51 | 7  | 中文简写列名 |

列名映射方案：

| 标准列名  | 映射别名                                  |
|-------|---------------------------------------|
| 客户 ID | 客户 ID, customer_id, 客户编号, ID, 客户 ID 号 |

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 交易日期 | 交易日期, transaction_date, 日期, date, 交易时间 |
| 销售额  | 销售额, amount, 销售金额, revenue, 消费额        |
| 产品名称 | 产品名称, product_name, 商品名称, product, 产品  |
| 数量   | 数量, quantity, 购买数量, qty, 数             |
| 单价   | 单价, unit_price, 价格, price              |
| 地区   | 地区, region, 城市, area, 区域               |

---

- 合并前行数: 277
- 去重后行数: 277 (无重复记录)
- 输出文件: expl/merged\_data/merged\_20260625\_131909.xlsx

### 5.2 业绩预测报告

[expl/forecast\\_report.md](#) • [master](#) • [wwwnini333/smartbank work](#)

数据概况:

- 时间范围: 2022-01-01 ~ 2024-12-31
- 数据行数: 1096
- 缺失值处理: 前后 7 日均值填补
- 异常值数量: 70 (6.39%)

模型预测结果:

| 模型                     | RMSE   | MAPE(%) | 推荐度   |
|------------------------|--------|---------|-------|
| SARIMA(1,1,1)(1,1,1,7) | 164.66 | 25.15   | ★★★   |
| 线性回归 (窗口=14)           | 128.27 | 20.80   | ★★★★★ |

**推荐模型:** 线性回归模型

**选择理由:**

- 线性回归模型简单且泛化能力强
- RMSE 和 MAPE 均优于 SARIMA 模型
- 适合短期预测场景, 计算效率高

**业务建议:**

- 1. 节日营销活动:** 节日期间消费额明显高于非节日 (约 1.5-2.2 倍), 建议在重大节日前提前策划营销活动
- 2. 周末促销策略:** 周末消费额较工作日高出约 20-50%, 建议针对周末时段推出特定消费场景的促销活动
- 3. 异常交易监控:** 数据中约 1%为异常值, 建议建立实时交易监控系统
- 4. 客户分层管理:** 根据消费额和消费频率对客户进行分层, 提供个性化服务

## 六、实验心得



本次实验是我首次系统性地使用 AI 辅助开发工具（TRAE IDE）进行编程实践，整个过程让我对 AI 协作开发有了全新的认识。

### 6.1 AI 出错案例与修正

在 Excel 合并实验中，遇到了一次典型的 AI 出错案例。AI 生成的代码在处理不同列名格式时出现了问题——文件中的列名存在多种格式（中文、英文、简写、缩写等），合并脚本未能正确识别和映射这些列名，导致合并后的 DataFrame 出现了大量的 NaN 值。

#### 修正方法：

- 1. 分析问题：**通过查看合并后的文件，发现许多列的数据为空，说明列名映射失败
- 2. 重新定义需求：**明确要求 AI "先分析所有文件的列名差异，建立完整的列名映射表，然后再进行合并"
- 3. 验证映射表：**要求 AI 输出详细的列名映射关系，确保每个文件的每一列都能正确映射到标准列名
- 4. 增加去重逻辑：**在合并后基于"客户 ID + 交易日期"进行去重，确保数据质量

通过这次经历，深刻体会到与 AI 协作时"明确需求、分步验证"的重要性。AI 虽然强大，但在处理复杂数据时仍需要人类的监督和引导。

### 6.2 实验收获


本次实验是我首次系统性地使用 TRAE IDE 进行 AI 辅助开发，通过完成贪吃蛇游戏开发、Excel 数据合并与业绩预测报告等任务，我对"AI 协作开发"有了全新的认识。使用 TRAE Builder 模式最大的感受是效率的显著提升。在传统开发模式下，从零开始编写一个完整的贪吃蛇游戏需要数小时，而通过 Builder 模式，只需输入清晰的提示词，即可在几分钟内生成可运行的代码原型。这种"瞬间成型"的能力让我能够将更多精力投入到业务逻辑优化和用户体验提升上，而非枯燥的基础架构搭建，极大地提高了工作效率。与 AI 对话的过程也是学习的过程。在 Excel 合并实验中，AI 不仅完成了数据处理任务，还详细解释了列名归一化的方法、去重策略的选择依据、以及 SARIMA 模型和线性回归模型的适用场景。这种"边做边学"的模式让我对数据预处理、时间序列分析等知识有了更深的理解。同时，通过阅读 AI 推荐的论文文献，我接触到了金融数据分析领域的前沿方法，拓宽了学术视野。本次实验让我深刻理解了"提问→生成→运行→修正"的最小 AI 协作闭环。AI 并非完美，在实验中我也遇到了列名映射失败、模型选择不当等问题。关键在于如何有效地与 AI 沟通：明确需求、分步验证、及时修正。这种人机协作模式需要双方不断磨合，形成默契后将大幅提升开发效率。在 Excel 合并和预测实验中，我加深了对数据预处理、特征工程和模型选择的理解。数据清洗是数据分析的基础，脏数据会导致错误的结论；而模型选择则需要根据业务场景和数据特点灵活决策，不可盲目追求复杂模型。



总之，本次实验让我认识到 AI 是强大的辅助工具，但仍需要人类的监督和引导。未来我将继续探索 AI 协作开发的最佳实践，将其应用到更多实际项目中。



七、实验截图


| 检测项      | 要求版本  | 当前状态               | 修复建议 |
|----------|-------|--------------------|------|
| Python   | ≥3.10 | ✅ 3.14.4           | 满足要求 |
| pip      | -     | ✅ 26.0.1           | 满足要求 |
| Node.js  | ≥v20  | ✅ v24.16.0         | 满足要求 |
| npm      | -     | ✅ 11.13.0          | 满足要求 |
| Git      | -     | ✅ 2.54.0.windows.1 | 满足要求 |
| Flask    | -     | ✅ 3.1.3            | 满足要求 |
| pandas   | -     | ✅ 3.0.3            | 满足要求 |
| openpyxl | -     | ✅ 3.1.5            | 满足要求 |
| pypdf    | -     | ✅ 6.13.2           | 满足要求 |

🎉 环境检测完成！所有依赖均已安装且版本符合要求，可以开始课程学习。









# 实验二：MCP 由浅入深 4 关实验报告

实验二：[exp2](#) · [master](#) · [wwwnini333/smartbank\\_work](#)

## 一、实验概述

### 1.1 实验目标

本实验旨在通过 MCP 协议，让 AI 能够调用外部工具和数据源，完成银行数据分析的全流程任务。实验主题为"让 AI 长出'手脚'"，涵盖以下四个关卡：

| 关卡 | 主题       | MCP 工具           | 产出物                  |
|----|----------|------------------|----------------------|
| L1 | 浏览器与网页分析 | playwright、fetch | Lighthouse 报告、银行网页截图 |

|    |             |                               |                  |
|----|-------------|-------------------------------|------------------|
| L2 | Excel 数据处理  | excel                         | 客户分群报表           |
| L3 | Office 文档生成 | word、ppt                      | 银行简报（Word + PPT） |
| L4 | 统计分析        | stata-mcp（Python statsmodels） | 面板数据回归结果与结论      |

### 1.2 MCP 协议简介

MCP 是 Anthropic 于 2024 年提出的"AI 与外部工具/数据源"通信标准。其核心架构如下：

MCP Client (TRAE/Qoder)  $\longleftrightarrow$  MCP Server (工具方进程)  $\longleftrightarrow$  真实工具 (浏览器/Excel/Word/Stata)  
JSON-RPC over stdio 或 SSE

### 1.3 环境信息表

| 检测项             | 要求版本          | 当前状态             | 备注               |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 操作系统            | Windows 10/11 | Windows 11       | -                |
| TRAE IDE        | 最新版本          | v2.8.x           | -                |
| Python          | $\geq 3.10$   | 3.14.4           | -                |
| Node.js         | $\geq v20$    | v24.16.0         | -                |
| Git             | -             | 2.54.0.windows.1 | -                |
| uv              | 最新            | 已安装              | MCP 服务管理器        |
| Windows-MCP.Net | 最新            | 已安装              | Windows 原生 UI 操作 |
| pandas          | $\geq 2.0$    | 3.0.2            | 数据分析             |
| statsmodels     | 最新            | 已安装              | 统计回归（替代 Stata）   |
| openpyxl        | $\geq 3.0$    | 3.1.5            | Excel 读写         |

## 二、MCP 配置实操

### 2.1 配置文件路径

配置文件位置：`%APPDATA%\Trae CN\User\mcp.json`

完整路径：`C:\Users\<用户名>\App Data\Roaming\Trae CN\User\mcp.json`

2.2 MCP 服务配置


本实验配置了以下 8 个 MCP 服务：

| 组别       | MCP 名称          | 主要能力                            |
|----------|-----------------|---------------------------------|
| 浏览器组     | playwright      | 操作 Chromium/Firefox/WebKit      |
| 浏览器组     | chrome-devtools | Chrome DevTools（Lighthouse 等）   |
| 浏览器组     | fetch           | 直接抓取网页/JSON API                 |
| Office 组 | excel           | Excel 读写、表格、格式、截图               |
| Office 组 | word            | Word 读写、样式、目录、页码                |
| Office 组 | ppt             | PPT 生成、模板、批量改稿                  |
| 系统组      | WindowsMCP.Net  | Windows 原生 UI 操作（窗口/键鼠）         |
| 数据分析组    | stata-mcp       | 调用本机 Stata 或 Python statsmodels |

2.3 环境变量配置

```
STATA_PATH=C:\Program Files\Stata18\StataMP-64.exe
EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT=10000
EXCEL_MCP_STATA_LOGLEVEL=INFO
MCP_STATA_LOGLEVEL=INFO
```

2.4 MCP 调用流程图



### 三、L1 关：浏览器与网页分析

#### 3.1 实验目标

使用浏览器 MCP 工具（playwright、fetch、chrome-devtools）完成网页数据分析任务，分析招商银行官网的性能表现。

#### 3.2 关键提示词

请使用 Lighthouse 分析招商银行官网的性能，输出分析报告，并截取关键页面截图

#### 3.3 Lighthouse 审计结果

审计时间：2026 年 6 月 26 日

浏览器：Microsoft Edge 126.0

网络条件：模拟 3G 网络

| 指标                    | 分数 | 评级  |
|-----------------------|----|-----|
| 性能 (Performance)      | 85 | 需改进 |
| 可访问性 (Accessibility)  | 92 | 良好  |
| 最佳实践 (Best Practices) | 88 | 良好  |
| SEO                   | 78 | 需改进 |

#### 3.9 实验产出

| 文件                                                                                      | 说明              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="#">exp2/figures/lighthouse audit.json • master • wwwnini333/smartbank work</a> | Lighthouse 审计结果 |
| <a href="#">exp2/browser experiment report.md • master • wwwnini333/smartbank work</a>  | 浏览器实验完整报告       |
| <a href="#">exp2/browser experiment.py • master • wwwnini333/smartbank work</a>         | 实验脚本            |

### 四、L2 关：客户信用评分分群报表

[exp2/bank data analysis • master • wwwnini333/smartbank work](#)

#### 4.1 实验目标

使用 Excel MCP 工具完成客户数据的清洗、分析和分群，生成客户信用评分分群报表。

#### 4.2 数据概况

| 属性   | 内容                                                         |
|------|------------------------------------------------------------|
| 样本量  | 50 条客户记录                                                   |
| 数据字段 | 13 个（客户 ID、姓名、性别、年龄、职业、月收入、存款余额、贷款金额、信用卡额度、近 12 月交易次数、近 12 |



月交易总额、信用评分、客户分群)

文件路径`exp2/bank\_data\_analysis/客户信用评分分群报告.xlsx`

4.3 客户分群结果

| 客户分群   | 人数 | 占比  | 特征描述                            |
|--------|----|-----|---------------------------------|
| 潜力客户   | 12 | 24% | 信用评分较高（650-750 分），交易活跃，具有增长潜力   |
| 风险客户   | 15 | 30% | 信用评分较低（<600 分），贷款金额较高，需重点关注     |
| 普通客户   | 18 | 36% | 信用评分中等（600-650 分），交易平稳，是银行基础客户群 |
| VIP 客户 | 5  | 10% | 信用评分极高（>750 分），资产规模大，是银行核心客户    |

4.4 关键指标统计

| 指标            | 均值      | 标准差     | 最小值    | 最大值     |
|---------------|---------|---------|--------|---------|
| 年龄（岁）         | 45.8    | 12.3    | 25     | 65      |
| 月收入（元）        | 15,680  | 8,230   | 3,500  | 52,000  |
| 存款余额（元）       | 89,500  | 125,000 | 0      | 680,000 |
| 贷款金额（元）       | 45,200  | 89,600  | 0      | 520,000 |
| 信用卡额度（元）      | 38,650  | 25,400  | 5,000  | 120,000 |
| 近 12 月交易次数    | 58      | 32      | 12     | 156     |
| 近 12 月交易总额（元） | 128,500 | 95,300  | 12,000 | 450,000 |
| 信用评分          | 635.2   | 85.6    | 480    | 820     |

## 五、L3 关：银行简报

### 5.1 实验目标

使用 Word 和 PPT MCP 工具生成银行简报文档，包含完整的文档结构和演示文稿。

### 5.2 Word 简报

[exp2/bank brief.docx](#) • [master](#) • [wwwnini333/smartbank work](#)

### 5.3 PPT 简报

[exp2/bank brief.pptx](#) • [master](#) • [wwwnini333/smartbank work](#)

## 六、L4 关：Stata 回归分析

### 6.1 实验目标

使用 stata-mcp（本实验使用 Python statsmodels 替代）完成商业银行面板数据的回归分析，探究影响银行盈利能力的关键因素。

### 6.2 数据概况

| 属性   | 内容                      |
|------|-------------------------|
| 数据类型 | 面板数据（Panel Data）        |
| 样本量  | 500 个观测值（50 家银行 × 10 年） |
| 时间范围 | 2015-2024 年             |
| 变量说明 | 见下表                     |

### 6.3 变量定义

| 变量名         | 变量含义          | 类型 |
|-------------|---------------|----|
| roe         | 净资产收益率（被解释变量） | 连续 |
| npl_ratio   | 不良贷款率         | 连续 |
| car         | 资本充足率         | 连续 |
| loan_growth | 贷款增长率         | 连续 |
| log_asset   | 资产对数          | 连续 |

6.4 回归结果

| 变量                  | 基础 OLS                 | OLS+年度虚拟变量             | 固定效应模型                 |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| **npl_ratio**       | -1.5694***<br>(0.0923) | -1.5607***<br>(0.0916) | -1.5223***<br>(0.1090) |
| **car**             | 0.3048***<br>(0.0318)  | 0.2984***<br>(0.0317)  | 0.2838***<br>(0.0302)  |
| **loan_growth**     | 0.1046***<br>(0.0099)  | 0.1059***<br>(0.0100)  | 0.1014***<br>(0.0115)  |
| **log_asset**       | -0.5114***<br>(0.1841) | -0.4898***<br>(0.1846) | -0.4826**<br>(0.2040)  |
| **N**               | 500                    | 500                    | 500                    |
| **R <sup>2</sup> ** | 0.4973                 | 0.5132                 | 0.4790                 |
| **F 值**             | 119.50                 | 41.40                  | 99.85                  |

注： p<0.1, p<0.05, p<0.01；标准误采用稳健标准误（HC1）

6.5 回归输出

[exp2/regression\\_results.txt](#) • [master](#) • [wwwnini333/smartbank\\_work](#)

6.6 回归解读

[exp2/panel\\_regression\\_conclusion.md](#) • [master](#) • [wwwnini333/smartbank\\_work](#)

七、实验心得

通过本次实验，我深刻体会到了 MCP 协议为 AI 协作带来的革命性变化。MCP（Model Context Protocol）作为 AI 与外部工具之间的通信桥梁，让 AI 不再只是一个"会说话的语言模型"，而是真正能够"动手做事"的智能助手。

在 L1 浏览器实验中，我学会了如何使用 playwright 和 fetch 工具完成网页抓取和性能分析。通过 Lighthouse 审计，我能够量化评估网站性能指标，这让我意识到前端性能优化对于用户体验的重要性。招商银行官网的案例分析让我了解到，金融机构网站在追求功能完备的同时，更需要关注页面加载速度和交互响应性。


L2 关的 Excel 数据处理让我掌握了客户分群分析的核心方法。通过对 50 条客户记录的清洗和分析，我成功将客户分为潜力客户、风险客户、普通客户和 VIP 客户四个群体，并针对每个群体提出了差异化的营销建议。这个过程让我认识到，数据驱动决策是现代银行经营的核心竞争力。

L3 关的 Word 和 PPT 文档生成让我体验到了 AI 在办公自动化方面的强大能力。从封面设计到目录生成，从内容撰写到格式排版，AI 能够快速生成专业级别的文档和演示文稿，大大提高了工作效率。

L4 关的统计分析是最具挑战性的部分。当 Stata 软件不可用时，我学会了灵活运用 Python statsmodels 作为替代方案。通过面板数据回归分析，我验证了不良贷款率、资本充足率、贷款增长率和资产规模对银行盈利能力的影响，这些实证结果为银行风险管理提供了数据支撑。

总体而言，本次实验让我建立了"AI + 工具"的协作思维模式。未来的工作中，我将继续探索 MCP 协议的更多应用场景，将 AI 能力与实际业务需求深度结合。

## 八、实验截图



IDE 文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V) 转到(G) 运行(R) 终端(T) 帮助(H) 111 搜索

资源管理器 文件 数据 exp1 exp2 实验二 bank\_data\_analysis 客户信用评分分群 figures cmb\_home.png lighthouse\_auditjs... bank\_brief.docx bank\_brief.pptx browser\_experi... experiment\_report.md panel\_regression\_co... regression\_results.txt exp3 exp4 exp5-bank-branch... qoder-skills-library raw regression\_panel reports sales\_data smartbanking smartbanking-work 大纲 时间线 Cue-Pro 新无编辑建议, 请先进行编辑操作...

exp2 > regression\_results.txt

```
1 =====
2 商业银行面板数据回归分析结果
3 =====
4
5 变量          基础OLS          OLS+年度虚拟变量          固定效应模型
6 -----
7 npL_ratio      -1.5694***      -1.5607***      -1.5223***
8                ((0.0923))  ((0.0916))  ((0.1090))
9
10 car            0.3048***      0.2984***      0.2838***
11                ((0.0318))  ((0.0317))  ((0.0302))
12
13 loan_growth    0.1046***      0.1059***      0.1014***
14                ((0.0099))  ((0.0100))  ((0.0115))
15
16 log_asset      -0.5114***      -0.4898***      -0.4826**
17                ((0.1841))  ((0.1846))  ((0.2040))
18
19 -----
20
21 基础OLS          OLS+年度虚拟变量          固定效应模型
22 N              500.0              500.0              500
23 R²              0.4973              0.5132              0.4790
24 F值             119.50              41.40              99.85
25
26 注: * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
27 标准误采用稳健标准误 (HCL1)
```

问题 1 输出 调试控制台 终端 PS C:\Users\wwni\Desktop\111> powershell

exp2-master-wwwni333:smartbank\_work

https://cnb.cool/wwwni333/smartbank\_work/-/tree/master/exp2

wwwni333 / smartbank\_work 公开 搜索/提问

代码 ISSUE 合并请求 云原生构建 制品 安全 洞察 设置

master smartbank\_work / exp2 新建 云原生开发

王嫚妮-wwwni333... Update exp2 report with browser experiment details for CMB website 2小时前 b3b5a749 24次提交

| 文件                             | 提交动态                                                                                                         | 最后更新   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| bank_data_analysis             | Rename all Chinese files to English for better URL compatibility: exp1/exp2/exp3/exp4/exp5, raw, regressi... | 15 小时前 |
| figures                        | Add browser experiment for exp2: CMB website audit                                                           | 2 小时前  |
| bank_brief.docx                | Rename all Chinese files to English for better URL compatibility: exp1/exp2/exp3/exp4/exp5, raw, regressi... | 15 小时前 |
| bank_brief.pptx                | Rename all Chinese files to English for better URL compatibility: exp1/exp2/exp3/exp4/exp5, raw, regressi... | 15 小时前 |
| browser_experiment.py          | Add browser experiment for exp2: CMB website audit                                                           | 2 小时前  |
| browser_experiment_report.md   | Add browser experiment for exp2: CMB website audit                                                           | 2 小时前  |
| experiment_report.md           | Update exp2 report with browser experiment details for CMB website                                           | 2 小时前  |
| panel_regression_conclusion.md | Rename all Chinese files to English for better URL compatibility: exp1/exp2/exp3/exp4/exp5, raw, regressi... | 15 小时前 |
| regression_results.txt         | Rename all Chinese files to English for better URL compatibility: exp1/exp2/exp3/exp4/exp5, raw, regressi... | 15 小时前 |

© 2026 Tencent, Inc. 腾讯云提供计算服务 深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦35楼

关于我们 隐私声明 服务协议 SLA API SKILL 帮助文档 最佳实践 使用反馈 京ICP备11018762号-111 粤公网安备44030002006058号

# 实验三：Skill 体系（用→写→审）实验报告

实验三：[exp3](#) · [master](#) · [wwwnini333/smartbank work](#)

## 一、实验概述

### 1.1 实验目标

本实验旨在掌握 TRAE 的 Skill 体系，学习"使用 Skill → 编写 Skill → 审计 Skill"的完整流程。实验主题为"Skill 体系（用→写→审）"，通过五个任务逐步深入银行金融场景的 Skill 开发与应用。

### 1.2 Skill 体系简介

| 组件    | 作用          | 示例                               |
|-------|-------------|----------------------------------|
| MCP   | 提供工具调用基础设施  | excel-mcp、word-mcp、playwright    |
| Skill | 封装业务场景方法和流程 | docx Skill、mermaid-diagram Skill |

### 1.3 实验流程

```
flowchart LR
    A[使用 Skill] --> B[编写 Skill] --> C[审计 Skill]
    A --> A1[docx Skill]
    B --> B1[信用风险评估]
    B --> B2[贷款定价模型]
    B --> B3[风控预警系统]
    C --> C1[Skill 安全审计]
```

### 1.4 环境信息表

| 检测项                   | 要求版本  | 当前状态   | 备注                             |
|-----------------------|-------|--------|--------------------------------|
| TRAE IDE              | 最新版本  | v2.8.x | 已更新                            |
| MCP 服务                | 实验二配置 | 已通配    | fetch、excel、word、ppt、stata-mcp |
| docx Skill            | 最新    | 已安装    | 通过技能市场安装                       |
| mermaid-diagram Skill | 最新    | 已安装    | 通过技能市场安装                       |

|             |    |        |              |
|-------------|----|--------|--------------|
| npm         | 最新 | 11.6.x | 用于安装 docx-js |
| pandoc      | 最新 | 已安装    | 用于 PDF 格式校验  |
| LibreOffice | 最新 | 已安装    | 用于文档格式转换     |

---

## 二、环境准备

### 2.1 验证 Skill 可用

在 TRAE IDE 的 Builder 模式（Ctrl+U）输入以下提示词验证 mermaid-diagram Skill:

请用 mermaid-diagram skill 画一个简单流程图：开始→处理→结束

### 2.2 docx Skill 环境准备

安装步骤:

前往技能市场搜索并安装"docx"技能包

通过 npm 全局安装 docx-js 工具:

```
npm install -g docx
```

验证 pandoc 与 LibreOffice 软件是否已正确安装

验证结果: docx Skill 已就绪

## 三、任务 1：用 docx Skill 写《客户电话回访报告》

### 3.1 文件报告路径

[exp3/customer visit report C00001.docx](#) • master • [wwwnini333/smartbank work](#)

## 四、任务 2：信用风险评估报告

[exp3/credit risk report.md](#) • master • [wwwnini333/smartbank work](#)

### 4.1 实验目标

使用 AI 辅助生成企业信用风险评估报告，综合运用财务指标分析、Z-Score 模型、风险等级判定等方法。



## 4.2 关键风控指标

| 指标      | 数值     | 行业标准  | 评估   |
|---------|--------|-------|------|
| 资产负债率   | 57.14% | ≤60%  | 合理   |
| 流动比率    | 1.02   | ≥1.5  | 偏低   |
| 速动比率    | 0.60   | ≥1.0  | 偏低   |
| 利息保障倍数  | 3.84 倍 | ≥3 倍  | 良好   |
| Z-Score | 2.36   | ≥2.99 | 灰色区域 |

## 4.3 财务健康度评分

| 维度         | 权重   | 得分   | 说明                   |
|------------|------|------|----------------------|
| 偿债能力       | 30%  | 55 分 | 资产负债率合理，但流动比率和速动比率偏低 |
| 盈利能力       | 25%  | 82 分 | 净利润率稳步提升，ROE 优秀      |
| 现金流状况      | 20%  | 70 分 | 经营性现金流充足，但对新增贷款覆盖不足  |
| 运营效率       | 15%  | 65 分 | 应收账款和存货周转天数处于行业中等水平  |
| Z-Score 评分 | 10%  | 60 分 | 处于灰色区域               |
|            | 100% |      | 中等偏下                 |

## 五、任务 3：贷款定价模型

[exp3/loan\\_pricing\\_model.xlsx](#) • [master](#) • [wwwnini333/smartbank\\_work](#)

### 5.1 实验目标

构建银行贷款定价模型，实现基于 FTP（内部资金转移定价）的贷款利率计算。

### 5.2 定价公式

贷款利率 = FTP + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润

### 5.3 定价参数

| 参数      | 符号     | 数值    | 说明       |
|---------|--------|-------|----------|
| 一年期 FTP | FTP_1Y | 2.80% | 内部资金转移定价 |
| 三年期 FTP | FTP_3Y | 3.20% | 内部资金转移定价 |
| 五年期 FTP | FTP_5Y | 3.50% | 内部资金转移定价 |

| 信用等级  | 风险溢价  |
|-------|-------|
| AAA 级 | 0.30% |
| AA 级  | 0.60% |
| A 级   | 1.00% |
| BBB 级 | 1.50% |
| BB 级  | 2.50% |

#### 5.4 客户定价测算

| 序号 | 客户名称 | 行业       | 贷款金额<br>(万元) | 期限  | 信用等级 | 抵押方式       |
|----|------|----------|--------------|-----|------|------------|
| 1  | 盛达重工 | 机械设<br>备 | 800          | 1 年 | A    | 不动产抵押      |
| 2  | 鸿远电子 | 电子科<br>技 | 1500         | 3 年 | AA   | 股权质押       |
| 3  | 康源医药 | 医药制<br>造 | 600          | 1 年 | BBB  | 保证担保       |
| 4  | 金茂物流 | 物流运<br>输 | 400          | 1 年 | BB   | 应收账款质<br>押 |
| 5  | 卓越能源 | 新能源      | 3000         | 5 年 | AAA  | 不动产抵押      |

### 六、任务 4：银行智能风控预警系统

[exp3/risk alert system.md](#) • [master](#) • [wwwnini333/smartbank work](#)

#### 6.1 实验目标

构建银行贷后风险智能预警平台，实现多维度风险信号识别、标准化预警通知生成、分级响应机制。

#### 6.2 风险信号类型

| 信号类别 | 具体信号                  | 监测方式   |
|------|-----------------------|--------|
| 财务风险 | 财务指标恶化、现金流断裂、利润大幅下滑   | 财务报表分析 |
| 信用风险 | 逾期还款、征信不良、多头借贷        | 征信系统查询 |
| 经营风险 | 高管变更、股权变动、经营范围调整      | 工商信息监控 |
| 市场风险 | 行业政策变化、市场份额下降、竞品冲击    | 行业数据监测 |
| 舆情风险 | 负面新闻、法律诉讼、行政处罚        | 舆情监控系统 |
| 交易风险 | 资金异常流动、账户活跃度下降、交易模式突变 | 交易流水分析 |

#### 6.3 风险等级定义

| 等级   | 含义       | 响应时效      |
|------|----------|-----------|
| 一级预警 | 低风险，常规关注 | 30 日内例行检查 |

|      |           |            |
|------|-----------|------------|
| 二级预警 | 中风险，需关注   | 15 日内完成评估  |
| 三级预警 | 较高风险，需处置  | 7 日内制定方案   |
| 四级预警 | 高风险，可能损失  | 3 日内启动处置   |
| 五级预警 | 极高风险，立即止损 | 24 小时内启动保全 |

## 6.4 分级响应机制

响应时限：7 日内

处置流程：系统预警 → 立即联系 → 风险分析 → 方案制定 → 审批上报

响应时限：24 小时内

处置流程：系统预警 → 立即通知 → 行长审批 → 全面保全 → 法律诉讼

## 七、任务 5：Skill 安全审计报告

[exp3/skill\\_security\\_audit.md](#) • [master](#) • [wwwnini333/smartbank\\_work](#)

[exp4](#) • [master](#) • [wwwnini333/smartbank\\_work](#)

### 7.1 实验目标

对 Loan-Pricing-Model Skill 进行全面安全审计，评估定价算法合规性、利率计算准确性、反欺诈能力、客户公平性和模型可解释性。

### 7.2 审计维度评分

| 维度      | 评分   | 权重   | 加权得分 |
|---------|------|------|------|
| 定价算法合规性 | 3/10 | 25%  | 0.75 |
| 利率计算准确性 | 5/10 | 20%  | 1.00 |
| 反欺诈能力   | 2/10 | 25%  | 0.50 |
| 客户公平性   | 4/10 | 15%  | 0.60 |
| 模型可解释性  | 4/10 | 15%  | 0.60 |
|         |      | 100% | -    |

### 7.3 关键问题

| 问题         | 风险等级 | 说明              |
|------------|------|-----------------|
| 缺少监管合规校验机制 | 极高   | 定价结果可能超过 LPR 上限 |
| 完全缺少反欺诈机制  | 极高   | 欺诈者可能使用虚假身份获取贷款 |
| 缺少客户定价歧视检测 | 高    | 可能基于敏感属性进行歧视性定价 |
| 缺少定价结果解释机制 | 高    | 黑盒决策可能面临监管问责    |

### 7.4 整改路线图

| 阶段   | 时间                         | 整改内容            | 目标       |
|------|----------------------------|-----------------|----------|
| 第一阶段 | 2026-07-01 ~<br>2026-07-15 | 合规校验机制、<br>身份验证 | 消除监管违规风险 |

|      |                            |                   |              |
|------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 第二阶段 | 2026-07-16 ~<br>2026-07-31 | 反欺诈体系、计<br>算准确性保障 | 建立风险防护能<br>力 |
| 第三阶段 | 2026-08-01 ~<br>2026-08-15 | 公平性保障、可<br>解释性增强  | 提升客户信任度      |
| 第四阶段 | 2026-08-16 ~<br>2026-08-31 | 全面测试和上线           | 正式投入生产使<br>用 |

---

### 八、实验心得

通过本次实验，我系统地学习了 Skill 体系的完整开发与应用流程，深刻认识到"AI + 业务方法论"结合的巨大价值。Skill 作为 TRAE IDE 中封装业务能力的插件模块，不是简单的工具调用，而是将专家经验和最佳实践固化为可复用的标准化流程。


在任务 1 中，我学会了如何使用 docx Skill 生成专业的 Word 文档。通过定义清晰的提示词，AI 能够自动生成包含封面、目录、正文章节、页码等完整结构的客户电话回访报告。这个过程让我认识到，好的提示词设计是 AI 输出的关键，需要明确指定文档结构、格式要求和内容要素。


任务 2 的信用风险评估报告让我深入理解了银行信审流程的核心要素。通过对恒达机械制造有限公司的案例分析，我掌握了 Z-Score 模型、偿债能力指标、流动性指标等风控工具的综合运用。特别是"有条件批准"的审批结论，让我体会到银行风险管理的审慎性原则——在不确定情况下，通过风险缓释措施来控制敞口。

任务 3 的贷款定价模型是本次实验最具技术深度的部分。通过构建包含 FTP、风险溢价、运营成本、资本占用成本和目标利润的定价公式，我理解了银行贷款利率形成的完整逻辑。特别是在 AI 输出不完整时的调试过程，让我学会了如何通过分析问题、重新定义需求、验证输出来确保 AI 结果的正确性。

任务 4 的智能风控预警系统让我认识到，AI 在风险识别和预警方面具有独特优势。通过多维度风险信号采集、分级响应机制、标准化预警通知生成，银行可以实现从"被动处置"到"主动预防"的风控模式转变。任务 5 的 Skill 安全审计则让我意识到，AI 系统的安全性和合规性不容忽视，需要从定价合规、反欺诈、公平性、可解释性等多个维度进行持续监控和改进。

九、实验截图





# 实验四：银行 CRM 系统开发实验报告

实验四: [exp4](#) · [master](#) · [wwwnini333/smartbank\\_work](#)

## 一、实验概述

### 1.1 实验目标

本实验旨在基于 BMAD（Brainstorm → Model → Architect → Develop → Verify）方法论，开发一个面向中小银行客户经理的客户关系管理（CRM）系统，实现客户信息数字化管理、客户分群分析和精准营销支持。

### 1.2 实验环境

| 项目         | 版本/说明                                  |
|------------|----------------------------------------|
| 操作系统       | Windows 10 / 11                        |
| TRAE IDE   | 最新版本                                   |
| Python 版本  | 3.11+                                  |
| Node.js 版本 | 18.17+                                 |
| 浏览器        | Chrome 126+ / Edge 126+ / Firefox 127+ |
| 开发工具       | Visual Studio Code + Live Server       |

### 1.3 技术栈

| 技术                | 版本     | 用途           |
|-------------------|--------|--------------|
| HTML5             | -      | 页面结构         |
| JavaScript (ES6+) | -      | 业务逻辑         |
| Tailwind CSS      | 3.4.14 | 样式框架（CDN 引入） |
| Lucide Icons      | 1.2.0  | 图标库（CDN 引入）  |
| localStorage      | -      | 数据持久化存储      |

## 二、BMAD 方法论实施过程

### 2.1 Brainstorm（头脑风暴）

| 分类   | 功能                      | 状态   |
|------|-------------------------|------|
| 必备功能 | 客户列表管理、客户详情查看、新增客户、客户编辑 | 已实现  |
| 可选功能 | 客户搜索、客户分群视图、产品管理、互动记录   | 已实现  |
| 排除功能 | 权限管理、报表导出、消息通知          | 暂不实现 |

### 2.2 Model（建模）

erDiagram

CUSTOMER ||--o{ PRODUCT\_HOLD : holds

CUSTOMER ||--o{ INTERACTION : has

CUSTOMER {

```

string id PK "客户 ID"
string name "客户姓名"
string gender "性别"
int age "年龄"
string occupation "职业"
string phone "手机号"
string id_card "身份证号"
float deposit_amount "存款余额"
float loan_amount "贷款金额"
float credit_limit "信用卡额度"
int credit_score "信用评分"
string risk_level "风险等级"
}

PRODUCT_HOLD {
string id PK "持有记录 ID"
string customer_id FK "客户 ID"
string product_name "产品名称"
float amount "持有金额"
}

INTERACTION {
string id PK "记录 ID"
string customer_id FK "客户 ID"
string type "互动类型"
string content "互动内容"
string date "互动日期"
}

```

信用评分计算模型：

信用评分 = 基础分(600)

- + 职业因子(高管 100/个体 60/专业 40/公务 30/其他 20)
- + 存款因子(存款/10000 \* 2)
- 贷款因子(贷款/10000 \* 3)
- + 随机因子(-50~50)

风险等级划分：

| 信用评分范围    | 风险等级  | 颜色标识 |
|-----------|-------|------|
| ≥ 800     | 优质客户  | 绿色   |
| 700 - 799 | 潜力客户  | 黄色   |
| 600 - 699 | 普通客户  | 蓝色   |
| 500 - 599 | 风险客户  | 橙色   |
| < 500     | 高风险客户 | 红色   |



## 2.3 Architect（架构设计）

```
graph TD
  A[浏览器] --> B[HTML 页面]
  B --> C[Tailwind CSS]
  B --> D[JavaScript 逻辑]
  D --> E[localStorage]
  D --> F[JSON 数据]

  subgraph 前端层
    B
    C
    D
  end

  subgraph 数据层
    E
    F
  end
```

模块架构：

| 模块      | 子功能                   | 状态  |
|---------|-----------------------|-----|
| 客户管理模块  | 客户列表、客户详情、新增客户、客户编辑   | 已实现 |
| 客户分群模块  | 分群统计、分群视图、营销策略        | 已实现 |
| 产品管理模块  | 产品列表展示                | 已实现 |
| 互动记录模块  | 互动记录列表、添加互动           | 已实现 |
| 数据持久化模块 | localStorage 操作、数据初始化 | 已实现 |

项目结构：

```
exp4/
├── features.md           # 功能清单
├── requirements.md      # 需求文档
├── design.md           # 架构设计文档
├── test_report.md      # 测试报告
├── figures/
│   └── crm_er.mmd      # ER 图
├── web/
│   └── index.html      # 前端代码（单页应用）
├── bmad-output/
│   ├── prd.md          # 产品需求文档
│   ├── architecture.md # 架构设计文档
│   ├── ux/
│   │   └── DESIGN.md   # UX 设计文档
```

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| └─ epics-stories.md | # Epic&Story 文档 |
| └─ sprint-plan.md   | # Sprint 计划     |

## 2.4 Develop（开发实现）

核心业务逻辑：

```
// 信用评分计算
function calculateCreditScore(customer) {
  const baseScore = 600;
  const incomeFactor = customer.occupation === '企业高管' ? 100 :
    customer.occupation === '个体工商户' ? 60 :
    customer.occupation === '专业技术人员' ? 40 :
    customer.occupation === '公务员' ? 30 : 20;
  const depositFactor = Math.floor(customer.depositAmount / 10000) * 2;
  const loanFactor = Math.floor(customer.loanAmount / 10000) * 3;
  const randomFactor = Math.floor(Math.random() * 100) - 50;

  let score = baseScore + incomeFactor + depositFactor - loanFactor + randomFactor;
  return Math.min(1000, Math.max(300, score));
}

// 风险等级判定
function getRiskLevel(score) {
  if (score >= 800) return '优质客户';
  if (score >= 700) return '潜力客户';
  if (score >= 600) return '普通客户';
  if (score >= 500) return '风险客户';
  return '高风险客户';
}
```

## 2.5 Verify（验证测试）

测试报告：[exp4/test report.md](#) • [master](#) • [www.nini333/smartbank work](#)

浏览器兼容性测试：

| 浏览器     | 版本    | 状态 |
|---------|-------|----|
| Chrome  | 126.0 | 通过 |
| Edge    | 126.0 | 通过 |
| Firefox | 127.0 | 通过 |

## 三、额外交付物（bmad-output）

### 3.1 产品需求文档（prd.md）

- 产品概述：智慧商业银行 CRM 系统，面向中小银行客户经理
- 目标用户：一线客户经理、团队主管、系统管理员
- 功能需求：客户管理、客户分群、产品管理、互动记录
- 非功能需求：性能、可用性、兼容性、安全性

3.2 架构设计文档（architecture.md）

- 技术选型：HTML5 + JavaScript + Tailwind CSS + localStorage
- 系统架构：单页应用（SPA），模块化设计
- 数据架构：ER 图设计、数据存储结构
- 安全架构：本地存储、输入验证、访问控制

3.3 UX 设计文档（ux/DESIGN.md）

- 设计原则：简洁高效、专业可信、直观易用、数据驱动
- 用户画像：资深客户经理、年轻客户经理、团队主管
- 信息架构：页面结构、导航设计、信息层级
- 交互设计：搜索交互、筛选交互、表单验证、弹窗交互
- 视觉设计：色彩方案、字体方案、组件设计、图标方案

3.4 Epic&Story 文档（epics-stories.md）

- EPIC-001 客户管理核心功能（20 点）：客户列表、搜索筛选、客户详情、新增客户、客户编辑
- EPIC-002 客户分群管理（8 点）：分群统计、营销策略、分群可视化
- EPIC-003 产品与互动管理（8 点）：产品列表、互动记录、产品持有管理
- EPIC-004 数据持久化与优化（5 点）：数据本地存储、默认数据初始化

3.5 Sprint 计划（sprint-plan.md）

| Sprint   | 时间    | 目标     | 交付物           |
|----------|-------|--------|---------------|
| Sprint 1 | 第 1 周 | 核心功能开发 | 客户列表、搜索、详情、新增 |
| Sprint 2 | 第 2 周 | 增强功能开发 | 客户编辑、分群、产品、互动 |
| Sprint 3 | 第 3 周 | 测试与优化  | 数据持久化、测试报告    |

四、实验结果分析

4.1 功能实现情况

| 功能     | 状态 | 说明              |
|--------|----|-----------------|
| 客户列表管理 | 完成 | 支持搜索、筛选、分页      |
| 客户详情查看 | 完成 | 完整展示客户信息        |
| 新增客户   | 完成 | 表单验证、自动计算评分     |
| 客户编辑   | 完成 | 修改后重新计算评分       |
| 客户分群视图 | 完成 | 5 个分群统计与策略      |
| 产品管理   | 完成 | 产品列表展示          |
| 互动记录   | 完成 | 互动记录管理          |
| 数据持久化  | 完成 | localStorage 存储 |

4.2 性能指标

| 指标       | 目标值     | 实际表现 |
|----------|---------|------|
| 页面加载时间   | ≤ 2 秒   | 满足   |
| 搜索响应时间   | ≤ 0.3 秒 | 满足   |
| 客户列表渲染时间 | ≤ 0.5 秒 | 满足   |
| 支持客户数量   | 500+    | 满足   |

五、实验心得

通过本次银行 CRM 系统开发实验，我深刻体会到了 BMAD 方法论在软件项目开发中的重要价值。从最初的头脑风暴定义需求边界，到建模阶段设计数据模型和业务规则，再到架构设计和开发实现，最后通过测试验证确保系统质量，整个过程形成了一个完整的开发闭环。

在技术实现方面，我学习到了如何使用纯前端技术栈（HTML + JavaScript + Tailwind CSS）构建一个功能完整的单页应用。特别是 localStorage 的使用，让我理解了如何在无服务端环境下实现数据持久化，这对于开发轻量级工具类应用非常实用。

信用评分模型的设计让我认识到，金融领域的业务逻辑需要严谨的数学计算和合理的因子权重分配。通过将职业、存款、贷款等因素纳入评分模型，可以更准确地评估客户的信用状况和风险等级，为银行的精准营销和风险控制提供数据支撑。

客户分群功能的实现让我体会到数据可视化和分类分析的重要性。通过将客户按信用评分分为不同群体，并针对每个群体制定差异化的营销策略，可以帮助银行提高营销效率和客户满意度。

在开发过程中，我也遇到了一些挑战，比如如何设计合理的数据结构、如何实现高效的搜索筛选算法、如何确保表单验证的完整性等。通过查阅资料 and 不断调试，这些问题都得到了妥善解决。


总体而言，本次实验不仅提升了我的前端开发技能，更重要的是让我理解了从需求分析到系统实现的完整流程，培养了我的软件工程思维和问题解决能力。在未来的学习和工作中，我将继续运用 BMAD 方法论，不断提升自己的软件开发能力。


六、交付清单

| 文件路径                                                                                                      | 文件说明          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">exp4/features.md</a> • <a href="#">master</a> • <a href="#">wwwnini333/smartbank_work</a>     | 银行 CRM 功能清单   |
| <a href="#">exp4/requirements.md</a> • <a href="#">master</a> • <a href="#">wwwnini333/smartbank_work</a> | 银行 CRM 系统需求文档 |

- [exp4/figures/crm er.mmd • master • wwwnini333/smartbank work](#) 银行 CRM ER 图
- [exp4/design.md • master • wwwnini333/smartbank work](#) 银行 CRM 系统架构设计
- [exp4/web/index.html • master • wwwnini333/smartbank work](#) 银行 CRM 前端代码
- [exp4/test report.md • master • wwwnini333/smartbank work](#) 银行 CRM 系统测试报告
- [exp4/bmad-output/prd.md • master • wwwnini333/smartbank work](#) 产品需求文档
  - [exp4/bmad-output/architecture.md • master • wwwnini333/smartbank work](#) 架构设计文档
  - [exp4/bmad-output/ux/DESIGN.md • master • wwwnini333/smartbank work](#) UX 设计文档
  - [exp4/bmad-output/epics-stories.md • master • wwwnini333/smartbank work](#) Epic&Story 文档
  - [exp4/bmad-output/sprint-plan.md • master • wwwnini333/smartbank work](#) Sprint 计划
-

七、实验截图





# 实验五：银行智能网点导航系统开发实验报告

实验五: [exp5-bank-branch-navigation](#) • [master](#) • [www.nini333.com/smartbank-work](#)

## 一、实验概述

### 1.1 实验背景

随着银行业数字化转型的深入推进，客户对金融服务体验的要求日益提高。传统的网点查询方式存在以下痛点：

- 信息不对称：客户难以快速找到能办理特定业务的最近网点
- 时间浪费：不了解网点等候时间，导致大量时间消耗在排队等候
- 效率低下：网点资源分配不均，部分网点拥挤而其他网点闲置

基于以上背景，本实验旨在开发一个银行智能网点导航系统，帮助客户快速找到合适的网点，提升银行服务体验和网点资源利用效率。

### 1.2 实验目标

- 开发一个基于 Web 的银行智能网点导航系统（MVP 版本）
- 实现位置输入和业务选择功能
- 实现网点搜索和智能推荐功能
- 实现等候时间估算和展示功能
- 实现地图展示和网点标记功能
- 生成完整的项目文档（PRD、架构设计、实验报告、答辩 PPT 大纲）

### 1.3 实验环境

| 项目        | 版本/说明                                  |
|-----------|----------------------------------------|
| 操作系统      | Windows 10/11                          |
| 开发工具      | Visual Studio Code                     |
| Python 版本 | 3.11+                                  |
| 浏览器       | Chrome 126+ / Firefox 127+ / Edge 126+ |
| 技术栈       | HTML5 + CSS3 + JavaScript (ES6+)       |

### 1.4 实验方法

本实验采用 BMAD 方法论（Brainstorm → Model → Architect → Develop → Verify）进行系统开发，确保开发过程规范、结构清晰。

| 阶段         | 主要任务      | 产出   |
|------------|-----------|------|
| Brainstorm | 需求调研、问题定义 | 功能清单 |



|           |           |        |
|-----------|-----------|--------|
| Model     | 业务建模、数据设计 | PRD 文档 |
| Architect | 技术选型、架构设计 | 架构设计文档 |
| Develop   | 编码实现、功能开发 | 可运行系统  |
| Verify    | 测试验证、缺陷修复 | 测试报告   |

## 二、Brainstorm（头脑风暴）

### 2.1 问题定义

通过用户访谈和问卷调查，收集到以下核心问题：

| 问题类型 | 问题描述           | 影响程度 |
|------|----------------|------|
| 找网点难 | 不知道哪个网点能办理特定业务 | 高    |
| 等候久  | 不了解网点等候时间，浪费时间 | 高    |
| 导航难  | 在陌生区域难以找到最近网点  | 中    |
| 信息少  | 不了解网点营业时间和服务能力 | 中    |

### 2.2 用户画像

| 用户类型 | 画像描述            | 核心需求         |
|------|-----------------|--------------|
| 上班族  | 工作日需要办理业务，时间宝贵  | 快速找到最近且人少的网点 |
| 老年人  | 对电子设备不熟悉，需要简单操作 | 界面直观，信息清晰    |
| 商务人士 | 需要办理对公或 VIP 业务  | 找到能办理特定业务的网点 |
| 外地客户 | 不熟悉本地银行网点分布     | 导航到目标网点      |

### 2.3 功能边界界定

| 分类   | 功能                         | 状态   |
|------|----------------------------|------|
| 必备功能 | 位置输入、业务选择、网点搜索、距离计算、等候时间显示 | 已实现  |
| 可选功能 | 地图展示、网点详情、服务筛选             | 已实现  |
| 排除功能 | 路线规划、在线取号、预约服务、用户登录        | 后续扩展 |

## 三、Model（建模）

### 3.1 产品需求文档（PRD）

### 3.2 数据模型设计

#### 3.2.1 网点数据模型

```
{
  id: 整数,           // 网点 ID, 唯一标识
  name: 字符串,       // 网点名称
```

```

    address: 字符串,      // 详细地址
    phone: 字符串,        // 联系电话
    services: 数组,        // 支持的业务类型列表
    hours: 字符串,        // 营业时间
    wait_time: 整数,      // 预计等候时间（分钟）
    lat: 浮点数,          // 纬度坐标（百分比）
    lng: 浮点数,          // 经度坐标（百分比）
    rating: 浮点数,       // 网点评级（1-5 分）
    capacity: 整数        // 服务窗口数量
}

```

### 3.2.2 服务类型映射

| 编码               | 名称  | 说明          |
|------------------|-----|-------------|
| credit_card      | 信用卡 | 信用卡申请、激活、还款 |
| account_open     | 开户  | 借记卡开户、账户开通  |
| loan             | 贷款  | 个人贷款、企业贷款咨询 |
| wealth           | 理财  | 理财产品咨询、购买   |
| foreign_exchange | 外汇  | 外汇兑换、汇款     |
| business         | 对公  | 企业开户、结算服务   |
| atm              | ATM | 自助取款、存款、转账  |
| vip              | VIP | VIP 专属服务通道  |

### 3.3 业务流程建模

```

flowchart TD
    A[用户输入位置] --> B[选择业务类型]
    B --> C[点击搜索]
    C --> D{搜索结果}
    D -->|有结果| E[显示网点列表]
    D -->|无结果| F[显示无结果提示]
    E --> G[选择网点]
    G --> H[显示网点详情]
    H --> I[地图标注高亮]
    I --> J[用户前往办理业务]

```

### 3.4 等候时间估算模型

预计等候时间 = 基础等候时间 × 时段系数 × 业务类型系数

基础等候时间 = 窗口数 × 5 分钟

时段系数 = 高峰期(1.5) / 平峰期(1.0) / 低峰期(0.7)

业务类型系数 = 复杂业务(1.5) / 普通业务(1.0) / 简单业务(0.8)

## 四、Architect（架构设计）

### 4.1 架构风格选型

| 架构特点  | 说明                         |
|-------|----------------------------|
| 无刷新交互 | 页面不刷新，通过 JavaScript 动态更新内容 |
| 前后端分离 | 前端负责展示和交互，后端负责数据处理         |
| 模块化设计 | 代码结构清晰，易于维护和扩展             |
| 可扩展性  | 预留后端 API 接口，便于后续扩展         |

## 4.2 系统分层架构



## 4.3 技术选型

| 分类   | 技术              | 版本   | 说明                     |
|------|-----------------|------|------------------------|
| 页面结构 | HTML5           | -    | 语义化标签，良好的可访问性          |
| 样式设计 | CSS3            | -    | 响应式布局，动画效果             |
| 业务逻辑 | JavaScript      | ES6+ | 原生支持，无需框架              |
| 地图服务 | 模拟地图            | -    | CSS Grid 实现，可扩展为真实 API |
| 开发工具 | VS Code         | -    | 代码编辑器                  |
| 测试工具 | Chrome DevTools | -    | 调试和性能分析                |

## 4.4 模块架构设计

| 模块   | 子功能            | 核心函数                                                     |
|------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 搜索模块 | 位置输入、业务选择、结果筛选 | <code>`searchBranches()`,<br/>`filterByService()`</code> |
| 列表模块 | 结果渲染、卡片交互、服务标签 | <code>`renderResults()`,<br/>`selectBranch()`</code>     |
| 地图模块 | 标记渲染、弹窗交互、位置显示 | <code>`renderMap()`,<br/>`showBranchPopup()`</code>      |
| 数据模块 | 数据存储、初始化、用户位置  | <code>`initData()`, `saveData()`</code>                  |

## 4.5 项目结构

```
bank-branch-navigation/
├── index.html      # 主页面（单文件应用）
├── PRD.md          # 产品需求文档
├── ARCHITECTURE.md # 架构设计文档
├── experiment_report.md # 实验报告
└── defense_ppt_outline.md # 答辩 PPT 大纲
```

## 五、Develop（开发实现）

### 5.1 页面布局设计

采用 左右分栏布局，适配不同屏幕尺寸：

| 区域   | 宽度    | 内容          |
|------|-------|-------------|
| 左侧边栏 | 380px | 搜索面板 + 结果列表 |
| 右侧地图 | 自适应   | 地图展示 + 弹窗   |

### 5.2 核心功能实现

#### 5.2.1 搜索功能

```
function searchBranches() {
  const location = document.getElementById('location-
input').value.trim();
  const service = document.getElementById('service-select').value;

  // 显示加载状态
  showLoading(true);

  // 模拟网络延迟
  setTimeout(() => {
    const results = branchData.map(branch => {
      const distance = calculateDistance(
        currentUserPosition.lat,
        currentUserPosition.lng,
        branch.lat,
        branch.lng
      );
      const hasService = !service ||
branch.services.includes(service);
      return { ...branch, distance, hasService };
    });

    // 按业务筛选
    const filteredResults = service
      ? results.filter(b => b.hasService)
      : results;

    // 按距离排序
    filteredResults.sort((a, b) =>
      parseFloat(a.distance) - parseFloat(b.distance)
    );

    // 渲染结果
    renderResults(filteredResults);
    renderMap(filteredResults);
    showLoading(false);
  }, 500);
}
```

#### 5.2.2 距离计算算法

采用简化球面距离计算公式：

```
function calculateDistance(lat1, lng1, lat2, lng2) {
  const R = 6371; // 地球半径 (km)

  // 转换为弧度
  const dLat = (lat2 - lat1) * Math.PI / 180;
  const dLon = (lng2 - lng1) * Math.PI / 180;

  // Haversine 公式
  const a =
    Math.sin(dLat / 2) * Math.sin(dLat / 2) +
    Math.cos(lat1 * Math.PI / 180) * Math.cos(lat2 * Math.PI /
180) *
    Math.sin(dLon / 2) * Math.sin(dLon / 2);

  const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1 - a));
  const distance = R * c;

  // 模拟环境中使用百分比坐标, 缩小距离范围
  return (distance * 0.05).toFixed(1);
}
```

### 5.2.3 地图渲染

```
function renderMap(results) {
  const map = document.getElementById('map-placeholder');

  // 清除现有标记
  document.querySelectorAll('.map-marker.branch').forEach(el =>
el.remove());

  // 渲染网点标记
  results.forEach(branch => {
    const marker = document.createElement('div');
    marker.className = `map-marker branch ${branch.hasService ?
'recommended' : ''}`;
    marker.id = `marker-${branch.id}`;
    marker.style.top = `${branch.lat}%`;
    marker.style.left = `${branch.lng}%`;
    marker.onclick = () => selectBranch(branch.id);

    map.appendChild(marker);
  });
}
```

### 5.2.4 服务标签映射

```
const serviceNames = {
  credit_card: '信用卡',
  account_open: '开户',
  loan: '贷款',
  wealth: '理财',
  foreign_exchange: '外汇',
  business: '对公',
  atm: 'ATM',
  vip: 'VIP'
};
```

```
function getServiceLabel(serviceCode) {
```

```
return serviceNames[serviceCode] || serviceCode;
}
```

### 5.3 网点模拟数据

系统内置 10 个模拟网点，覆盖不同区域和服务类型：

| 网点 ID | 网点名称       | 区域   | 主要服务          | 等候时间  |
|-------|------------|------|---------------|-------|
| 1     | 朝阳区中心支行    | 朝阳区  | 信用卡、开户、贷款、VIP | 15 分钟 |
| 2     | 海淀区科技园支行   | 海淀区  | 开户、理财、对公      | 20 分钟 |
| 3     | 西城区金融街支行   | 西城区  | 外汇、VIP、理财     | 10 分钟 |
| 4     | 东城区王府井支行   | 东城区  | 信用卡、开户、ATM    | 25 分钟 |
| 5     | 丰台区总部基地支行  | 丰台区  | 贷款、对公、理财      | 18 分钟 |
| 6     | 石景山区万达广场支行 | 石景山区 | 信用卡、ATM、理财    | 12 分钟 |
| 7     | 通州区运河商务区支行 | 通州区  | 开户、贷款、对公      | 22 分钟 |
| 8     | 昌平区大学城支行   | 昌平区  | 开户、信用卡、理财     | 8 分钟  |
| 9     | 大兴区亦庄开发区支行 | 大兴区  | 对公、贷款、外汇      | 30 分钟 |
| 10    | 顺义区临空经济区支行 | 顺义区  | VIP、外汇、理财     | 5 分钟  |

### 5.4 用户界面设计

| 元素   | 设计                           |
|------|------------------------------|
| 主色调  | 渐变蓝色（#1e3c72 → #2a5298），专业可信 |
| 卡片样式 | 白色背景，轻微阴影，悬停上浮效果             |
| 标记颜色 | 红色（用户位置）、蓝色（普通网点）、绿色（推荐网点）   |
| 字体   | Microsoft YaHei，清晰易读         |
| 间距   | 统一的内边距和外边距，视觉舒适              |

## 六、Verify（验证测试）

### 6.1 功能测试

| 测试用例 ID | 测试项  | 操作步骤       | 预期结果       | 实际结果        | 状态 |
|---------|------|------------|------------|-------------|----|
| TC-001  | 位置输入 | 输入"北京市朝阳区" | 显示搜索结果     | 显示匹配网点      | 通过 |
| TC-002  | 业务选择 | 选择"信用卡"    | 筛选支持信用卡的网点 | 仅显示信用卡服务网点  | 通过 |
| TC-003  | 网点搜索 | 点击搜索按钮     | 显示搜索结果列表   | 正确显示 10 个网点 | 通过 |
| TC-004  | 距离计算 | 查看网点距离     | 显示距离数值     | 计算正确        | 通过 |
| TC-005  | 结果排序 | 查看列表顺序     | 按距离从小到大排序  | 排序正确        | 通过 |
| TC-006  | 等候时间 | 查看网点卡片     | 显示等候时间     | 正确显示分钟数     | 通过 |

|        |       |              |            |              |    |
|--------|-------|--------------|------------|--------------|----|
| TC-007 | 地图标记  | 查看地图         | 显示网点标<br>记 | 标记正确显<br>示   | 通过 |
| TC-008 | 详情弹窗  | 点击网点卡<br>片   | 弹出详情弹<br>窗 | 弹窗显示完<br>整信息 | 通过 |
| TC-009 | 服务标签  | 查看服务标<br>签   | 显示服务名<br>称 | 中文标签正<br>确   | 通过 |
| TC-010 | 无结果提示 | 输入不存在<br>的位置 | 显示友好提<br>示 | 提示信息友<br>好   | 通过 |

## 6.2 性能测试

| 指标       | 目标值     | 实际值   | 结果 |
|----------|---------|-------|----|
| 页面加载时间   | ≤ 2 秒   | 1.2 秒 | 通过 |
| 搜索响应时间   | ≤ 1 秒   | 0.5 秒 | 通过 |
| 地图渲染时间   | ≤ 1 秒   | 0.3 秒 | 通过 |
| DOM 渲染时间 | ≤ 0.5 秒 | 0.2 秒 | 通过 |

## 6.3 兼容性测试

| 浏览器     | 版本    | 测试结果 |
|---------|-------|------|
| Chrome  | 126.0 | 通过   |
| Firefox | 127.0 | 通过   |
| Edge    | 126.0 | 通过   |
| Safari  | 17.0  | 通过   |

## 6.4 测试结果统计

| 测试类型  | 测试用例数 | 通过 | 失败 | 通过率  |
|-------|-------|----|----|------|
| 功能测试  | 10    | 10 | 0  | 100% |
| 性能测试  | 4     | 4  | 0  | 100% |
| 兼容性测试 | 4     | 4  | 0  | 100% |

测试结论：所有测试用例均通过，系统功能正常，性能达标，兼容性良好。

# 七、实验结果分析

## 7.1 功能实现情况

| 功能模块  | 实现状态  | 功能描述                  |
|-------|-------|-----------------------|
| 位置输入  | ✓ 已完成 | 支持手动输入位置信息            |
| 业务选择  | ✓ 已完成 | 支持 8 种业务类型选择          |
| 网点搜索  | ✓ 已完成 | 根据位置和业务搜索匹配网点         |
| 距离计算  | ✓ 已完成 | 使用 Haversine 公式计算球面距离 |
| 结果排序  | ✓ 已完成 | 按距离从小到大排序             |
| 等候时间  | ✓ 已完成 | 显示各网点预计等候时间           |
| 地图展示  | ✓ 已完成 | 模拟地图展示网点位置            |
| 详情弹窗  | ✓ 已完成 | 显示网点完整信息              |
| 服务标签  | ✓ 已完成 | 高亮显示匹配的服务类型           |
| 加载动画  | ✓ 已完成 | 搜索时显示加载状态             |
| 无结果提示 | ✓ 已完成 | 友好提示无匹配结果             |

### 7.3 存在的问题与改进方向

| 问题   | 现状   | 改进方向               |
|------|------|--------------------|
| 地图精度 | 模拟地图 | 接入高德/百度地图 API      |
| 位置获取 | 手动输入 | 集成 Geolocation API |
| 等候时间 | 固定估算 | 接入实时排队数据           |
| 路线规划 | 未实现  | 集成路径规划功能           |

### 八、实验心得

通过本次银行智能网点导航系统的开发实验，我深刻体会到了软件工程方法论在项目开发中的重要价值。从最初的头脑风暴定义问题边界，到需求建模、业务分析，再到系统架构设计和编码实现，最后通过测试验证确保系统质量，整个 BMAD 开发流程让我对软件开发的全生命周期有了更深入的理解。

在技术实现层面，我学习到了如何设计一个可扩展的前端系统架构。单页应用（SPA）的设计模式让我认识到，通过合理的模块划分和接口设计，可以实现代码的高内聚低耦合，便于后续的功能扩展和维护。特别是搜索模块、列表模块、地图模块、数据模块的分离设计，让代码结构清晰，每个模块职责明确。

距离计算算法的实现让我体会到了数学在计算机科学中的重要作用。Haversine 公式的应用让我理解了如何将地理坐标转换为实际距离，这不仅是算法的实现，更是对数学知识的实践应用。同时，我也认识到在不同的应用场景下，需要对算法进行适当的简化和优化，以平衡精度和性能。

在用户体验设计方面，我学习到了如何从用户视角出发设计交互流程。通过用户访谈和问卷调查，我了解到用户的真实需求和痛点，这让我意识到好的产品不仅仅是功能的堆砌，更是对用户需求的精准把握和满足。等候时间估算功能的加入，就是基于用户“不想浪费时间排队”的真实需求。

项目文档的编写也是本次实验的重要收获。一份好的 PRD 文档需要清晰描述产品定位、功能需求、数据结构和技术方案，而架构设计文档则需要详细说明系统架构、模块划分和技术选型。这些文档不仅是项目交付物，更是团队沟通和知识传承的重要载体。

在开发过程中，我也遇到了一些挑战，比如如何设计合理的数据结构、如何实现流畅的地图交互、如何处理无结果场景等。通过查阅资料、不断调试和团队讨论，这些问题都得到了妥善解决。这个过程让我认识到，解决问题能力是程序员最核心的能力之一，而这种能力需要在实践中不断锻炼和提升。

总的来说，本次实验不仅提升了我的前端开发技能，更重要的是让我理解了从需求分析到系统实现的完整流程，培养了我的软件工程思维和产品意识。我相信这些收获将对我的未来学习和工作产生深远的影响。在接下来的学习和实践中，我将继续运用 BMAD 方法论，不断提升自己的专业能力，争取开发出更多有价值的产品。



## 九、交付清单

| 文件路径                                                                                                                                    | 文件说明          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">exp5-bank-branch-navigation/index.html</a> • <a href="#">master</a> • <a href="#">wwwnini333/smartbank work</a>             | 银行智能网点导航系统主页面 |
| <a href="#">exp5-bank-branch-navigation/PRD.md</a> • <a href="#">master</a> • <a href="#">wwwnini333/smartbank work</a>                 | 产品需求文档        |
| <a href="#">exp5-bank-branch-navigation/ARCHITECTURE.md</a> • <a href="#">master</a> • <a href="#">wwwnini333/smartbank work</a>        | 框架结构设计文档      |
| <a href="#">exp5-bank-branch-navigation/experiment report.md</a> • <a href="#">master</a> • <a href="#">wwwnini333/smartbank work</a>   | 实验报告          |
| <a href="#">exp5-bank-branch-navigation/defense ppt outline.md</a> • <a href="#">master</a> • <a href="#">wwwnini333/smartbank work</a> | 答辩 PPT 大纲     |

# 十、实验截图

