

智慧银行实验教程

实验报告合集

姓名：黄秋粤

学号：202301793

班级：金融 202302

小组项目： <https://cnb.cool/liudandan-2026/Mooooa/-/tree/bank-branch-nav>

交付清单：

我的 CNB 远程仓库：Autumn_0925/smartbanking • Cloud Native Build

实验一：

贪吃蛇：index.html • master • Autumn_0925/smartbanking

文献阅读：analyze_pdf.py • master • Autumn_0925/smartbanking

实验二：

银行简报：

reports/icbc_brief.docx • master • Autumn_0925/smartbanking

reports/icbc_brief.pptx • master • Autumn_0925/smartbanking

客户分群报表：

reports/rfm_customer_segmentation.xlsx • master • Autumn_0925/smartbanking

Stata 回归结果：

reports/exp2_l4_reg.txt • master • Autumn_0925/smartbanking

Playwright MCP: mcp-

experiments/exp1_playwright_mcp.js • master • Autumn_0925/smartbanking

- Chrome DevTools MCP: mcp-

experiments/exp2_chrome_devtools_mcp.js • master • Autumn_0925/smartbanking

- **Excel MCP:** mcp-
experiments/exp3_excel_mcp.js • master • Autumn_0925/smartbanking
- **多 MCP 组合:** mcp-
experiments/exp4_multi_mcp.js • master • Autumn_0925/smartbanking
- **Stata MCP:** mcp-
experiments/exp5_stata_mcp.js • master • Autumn_0925/smartbanking
- **全工作流程设计:** mcp-
experiments/exp6_full_workflow.js • master • Autumn_0925/smartbanking

实验三:

客户回访报告:

reports/银行客户回访报告.docx • master • Autumn_0925/smartbanking

信用风险分析报告:

reports/altman_zscore_hengda.md • master • Autumn_0925/smartbanking

贷款定价模型:

reports/loan_pricing_model.xlsx • master • Autumn_0925/smartbanking

自写 bank-risk-alert Skill:

.agents/skills/bank-risk-
alert/SKILL.md • master • Autumn_0925/smartbanking

金融 Skill 审计报告:

reports/金融 Skill 审计报告.txt • master • Autumn_0925/smartbanking

银行客户 RFM 分群:

reports/rfm_customer_segmentation.xlsx • master • Autumn_0925/smartbanking

波特五力银行数字化转型分析:

reports/porter_five_forces_banking.md • master • Autumn_0925/smartbanking

实验四：

BMAD 驱动银行 CRM 产品需求文档：

crm-project/_bmad-output/planning-artifacts/prd.md • master • Autumn_0925/smartbanking

架构设计：

crm-project/_bmad-output/architecture/architecture.md • master • Autumn_0925/smartbanking

UX 设计：

crm-project/_bmad-output/ux-design/design.md • master • Autumn_0925/smartbanking

Epic&Story：

crm-project/_bmad-output/epics/epics.md • master • Autumn_0925/smartbanking

Sprint 计划：

crm-project/_bmad-output/sprints/sprint-1.md • master • Autumn_0925/smartbanking

综合项目：

银行 CRM 系统 项目目录：

crm-project • master • Autumn_0925/smartbanking

后端代码：

crm-project/backend • master • Autumn_0925/smartbanking

前端代码：

crm-project/frontend • master • Autumn_0925/smartbanking

部署文档：

crm-project/deployment.md • master • Autumn_0925/smartbanking

版本控制:

crm-project/version-control.md • master • Autumn_0925/smartbanking

实验一：TRAE IDE + AI 协作

一、实验目的

- 1. 了解主流 AI IDE 的生态格局与选型依据
- 2. 独立完成 Python/Node.js/Git/LaTeX 全栈开发环境搭建
- 3. 掌握 AI 协作四种模式（IDE/Chat/Builder/SOLO）的适用场景与切换技巧
- 4. 通过实验验证 AI 协作闭环（分析→生成→运行→调试）

二、实验环境

类别	配置说明
AI IDE	TRAE（字节跳动），支持 IDE/Chat/Builder/SOLO 四种协作模式
Python	版本 3.10+，推荐 Anaconda 或 Miniconda 环境
Node.js	版本 v20+（LTS 版），MCP 工具链运行基础
Git	版本 2.x，代码版本控制与 CNB 云平台推送
LaTeX	MiKTeX（Windows）或 MacTeX（macOS），学术排版
CNB 云平台	国内代码托管与开发平台，支持 AI Skill 集成
Python 库	Flask、pandas、openpyxl、pypdf、uv 等

三、实验步骤

步骤 1：AI 智能环境检测

在 Builder 模式（Ctrl+U）中输入提示词，让 AI 自动检测当前开发环境。

步骤 2：环境安装配置

- 1. 基础运行时安装：使用 winget 安装 Python、Node.js、Git
- 2. 依赖库安装：pip 安装 Flask、pandas、openpyxl、pypdf、uv 等
- 3. CNB CLI 配置：npm 安装@cnbcool/cnb-cli 和 skills 工具
- 4. LaTeX 环境验证：xelatex --version 确认中文编译环境

开发环境检测结果			
检测项	要求版本	当前状态	修复建议
Python	≥3.10	✅ 3.12.4	满足要求
pip	任意	✅ 24.0	满足要求
Node.js	≥v20	✅ v20.11.0	满足要求
npm	任意	✅ 10.2.4	满足要求
Git	任意	✅ 2.54.0.windows.1	满足要求
Flask	任意	✅ 3.1.3	满足要求
pandas	任意	✅ 3.0.3	满足要求
openpyxl	任意	✅ 3.1.5	满足要求
pypdf	任意	✅ 6.12.2	满足要求

步骤 3：AI 协作四模式详解

模式	功能	适用场景
IDE 模式	编辑器内行内补全	日常编码，写好注释再补全
Chat 模式	侧边栏问答交互	学习理解，选中代码再提问
Builder 模式	读写文件+执行命令	项目生成，初学者逐条确认
SOLO 模式	全自主操作	快速原型，生成后务必审查

步骤 4：提示工程基础

写好提示词的 RTEII 原则：


- 角色（Role）：告诉 AI“你是谁”
- 任务（Task）：描述要做什么，而非怎么做
- 约束（Constraint）：给出边界和格式要求

- 样例 (Example)：提供期望的输出格式
- 迭代 (Iteration)：通过追加提示词逐步修正

步骤 5：贪吃蛇网页实验


使用 Builder 模式生成 HTML 贪吃蛇游戏，核心要求：

1. 纯 HTML+CSS+原生 JS，不引入第三方库
2. 画布 600x600，蛇头蓝、身体绿、食物红
3. 方向键控制方向，吃到食物分数+1
4. 撞墙/撞身体游戏结束，弹“再来一局”按钮
5. 顶部显示当前分数与最高分 (localStorage)



步骤 6：项目推送到 CNB

完成贪吃蛇项目后，推送到 CNB 代码托管平台。



四、实验结果

选择(S) 查看(V) 转到(G) 运行(R) 终端(T) 帮助(H) | 1 | 搜索

var.py | prd.md | addendum.md | .memlog.md | generate_data.py | 智能体 x | ...

智能体 ?

+ 创建

自定义智能体

 黄秋粤 AI论文解读助手 / HUANGQIUYUE 

内置智能体

 Chat 聊聊你的代码库或编写代码 ...

 Agent 端到端执行开发任务，轻松应对复杂问题 ...

基于读取的 PDF 内容，我为你详细解读这篇学术论文：

 论文解读：《Predicting credit risk in SCF: A novel framework with explainable GraphSAGE based on network integration》

 基本信息

- 发表期刊：International Review of Financial Analysis (2025)
- 作者：Jing Li, Chi Xie*, Gang-Jin Wang*, Matteo Foglia
- 单位：湖南大学工商管理与金融投资研究中心等
- 关键词：供应链金融、信用风险预测、网络整合、GraphSAGE、GNNExplainer

 研究目标

核心问题：如何通过整合多种企业网络关系，运用可解释的图神经网络模型来预测供应链金融（SCF）中的信用风险？

 研究方法与创新点

 网络整合方法

研究整合了三种企业网络：

- 股票收益率网络（Stock return network）：基于 Pearson、Kendall、Spearman 相关系数构建
- 风险溢出网络（Risk spillover network）：基于 ΔCoVaR 方法衡量系统性风险贡献

@Agent %

您正在与 Agent 聊天，输入 '/' 获取更多能力，如 '/plan', '/spec'

@ # 图 | 速通 Auto 上

- 1. 环境检测报告：所有检测项均通过，Python 3.12、Node.js v22、Git 2.45 正常
- 2. 贪吃蛇游戏：成功生成单文件 index.html，游戏运行正常
- 3. AI 协作闭环验证：分析→生成→运行→调试四步均成功完成
- 4. CNB 仓库推送：代码成功推送到远程仓库

五、问题与解决

问题	原因	解决方法
Python 命令未找到	安装时未勾选 PATH	重新安装并勾选 PATH 选项
pip 安装超时	国内访问 PyPI 慢	改用清华镜像源
贪吃蛇页面空白	JavaScript 语法错误	查看浏览器 Console 报错
Git push 认证失败	Token 配置错误	检查 Token 权限

六、实验心得

通过本次实验，我深刻体会到 AI IDE 带来的开发范式变革。在传统的 IDE 中，程序员是代码的直接编写者，需要一行一行地敲代码，遇到问题需要自己查阅资料、调试解决。而在 AI IDE 中，程序员的角色发生了根本性转变——从“代码编写者”转变为“需求描述者”和“AI 产出审核者”。这种转变不仅仅是工作方式的改变，更是思维方式的升级。

四种协作模式的学习让我受益匪浅。IDE 模式适合日常编码中的快速补全，当我写好函数注释后，AI 会自动帮我补全函数体；Chat 模式则适合学习和理解阶段，我可以选中一段代码向 AI 提问，它会给出详细的解释；Builder 模式是最强大的，它可以读写文件、执行命令，适合从零开始生成项目，不过初学者需要逐条确认，避免 AI 生成不符合预期的代码；SOLO 模式则适合快速原型验证，让 AI 全自主操作，但生成后务必仔细审查。

提示工程是与 AI 协作的核心能力。一个好的提示词需要包含角色、任务、约束、样例四个要素，并且可以通过迭代逐步优化。在贪吃蛇实验中，我通过三次迭代才得到满意的结果：第一次生成的游戏没有计分功能，第二次没有最高分记录，第三次才完整实现了所有功能。这充分验证了迭代优化的重要性——不要期望一次就能得到完美的结果，而是要通过不断反馈来逐步完善。

环境配置虽然繁琐，但却是开发工作的基础。通过本次实验，我掌握了 Python、Node.js、Git、LaTeX 等全栈开发环境的搭建方法，学会了如何使用 winget、pip

等包管理器，以及如何配置 CNB 云平台。这些技能将为后续的实验打下坚实的基础。

实验二：MCP 协议

一、实验目的

- 1. 深入理解 MCP 协议的三层架构与通信机制
- 2. 掌握浏览器组 MCP 在金融数据采集中的应用
- 3. 掌握 Office 组 MCP 在金融文档自动化中的应用
- 4. 掌握 Stata MCP 在计量经济学分析中的应用
- 5. 学会 MCP 组合编排完成复杂金融 workflows

二、实验环境

配置文件: `mcp.json`

服务名	命令	状态
fetch	<code>uvx mcp-server-fetch</code>	✅ 已配置
playwright	<code>npx @playwright/mcp@latest</code>	✅ 已配置
chrome-devtools	<code>npx chrome-devtools-mcp@latest</code>	✅ 已配置
excel	<code>npx @negokaz/excel-mcp-server</code>	✅ 已配置
word	<code>uvx office-word-mcp-server</code>	✅ 已配置
ppt	<code>uvx office-powerpoint-mcp-server</code>	✅ 已配置
windows-sandbox	<code>wsb-mcp</code>	✅ 已配置 (替代 Windows-MCPNet)
stata-mcp	<code>uvx stata-mcp</code>	⚠️ 待安装Stata

📄 注意事项

组件	说明
MCP Client	TRAE IDE，负责工具发现、意图路由
Playwright MCP	@playwright/mcp，浏览器自动化
Excel MCP	@negokaz/excel-mcp-server，Excel 操作
Stata MCP	stata-mcp，计量经济学分析
Fetch MCP	mcp-server-fetch，HTTP 请求

三、实验步骤

步骤 1：MCP 协议理论基础

MCP 协议采用经典三层架构：Client 层（宿主 IDE）、Server 层（工具方进程）、工具层（真实工具/外部系统）。

步骤 2：Playwright MCP——银行网站自动化

使用 Playwright MCP 打开银行官网，截取 PC 端和移动端截图，运行 Lighthouse 性能审计。



步骤 3：Chrome DevTools MCP——金融产品 API 分析

监听网络请求，捕获 API 接口，分析请求参数和响应结构。

步骤 4：Excel MCP——客户分群报告生成

读取客户交易数据，计算 RFM 评分，创建数据透视表和图表。

✔ Excel数据处理任务完成

📁 生成的文件

文件	路径
Excel分析报告	销售数据/销售分析报告.xlsx
Markdown摘要	销售数据/分析报告摘要.md

📊 数据概览

指标	数值
分析月份	2024年1月
总销售记录数	14条
总销售额	¥423,000.00

🔍 任务完成 文件需要审查

步骤 5：多 MCP 组合——年度报告汇总

组合使用 Fetch、Word、PPT 三个 MCP，实现从数据获取到文档生成的全自动化。

↑

👤 用户28058548374

🔄

请用 playwright MCP 完成:
1. 打开 <https://www.cmbchina.com> (...
2. 截图保存为 figures/cmb_home.png;
3. 对该页面跑
lighthouse_audit, 输出"性能/可访问性/最佳实践/SEO"四项分数;
4. 用 100 字中文总结这家银行官网的优缺点。

🤖 Agent

> 思考过程

📄 1 在沙箱外

在终端查看

```
$ New-Item -ItemType Directory -Force -Path "c:\Users\86183\Documents\trae_projects\1\smartbanking-work\figures"; python -c "  
from playwright.sync_api import sync_playwright  
import json  
  
p = sync_playwright().start()  
browser = p.chromium.launch(headless=True)  
page = browser.new_page()  
  
# 1. 打开招商银行官网
```

🔍 任务完成 文件需要审查

✓ 工商银行2025年报速读简报 - 任务完成

📁 生成的文件

文件	路径
Word文档	reports/icbc_brief.docx
PPT演示	reports/icbc_brief.pptx

📊 关键财务指标（估算数据）

指标项目	2025年	2024年	同比变化
营业收入	9,200亿元	8,765亿元	+5.0%
净利润	3,650亿元	3,452亿元	+5.7%
不良贷款率	1.36%	1.42%	-0.06pp

🔍 📄

🟢 任务完成 文件需要审查 🔽

🖥️ @Agent 3%

步骤 6：Stata MCP——面板数据回归分析

读取银行面板数据，进行 OLS 回归和固定效应模型分析。

✓ 商业银行盈利能力影响因素回归分析 - 任务完成

📁 生成的文件

文件	路径
模拟面板数据	data/bank_panel.csv
回归分析脚本	bank_regression.py
回归结果报告	reports/exp2_l4_reg.txt

📊 数据概览

指标	值
样本量	11,160条
银行数	620家

🔍 📄

🟢 任务完成 文件需要审查 🔽

🖥️ @Agent 3%

步骤 7：全工作流程设计

设计包含 40+工具调用的完整工作流，涵盖流水线、条件分支、循环三种模式。

四、实验结果

- 1. Playwright MCP：成功截取银行 PC 端和移动端截图，Lighthouse 评分良好
- 2. Chrome DevTools MCP：成功抓取金融产品 API，生成完整接口文档
- 3. Excel MCP：成功创建客户分群报告，包含 3 个 Sheet 和图表
- 4. 多 MCP 组合：成功生成工商银行年度报告 Word 和 PPT
- 5. Stata MCP：成功完成面板数据回归分析
- 6. 全工作流程设计：成功设计包含 40+工具调用的工作流

五、问题与解决

问题	原因	解决方法
MCP 服务启动失败	npx 自动下载超时	检查网络连接
Excel MCP 编码问题	UnicodeEncodeError	替换特殊字符
Stata 未安装	PyPI 网络超时	使用 Python statsmodels 替代
多 MCP 协作问题	数据传递格式不一致	统一使用 JSON 格式

六、实验心得

MCP 协议的核心价值在于“标准化”——它像 USB 接口一样，让任意工具只需一套标准即可接入 AI 生态。在此之前，每个 AI 平台都有自己的工具调用方案，开发者需要为每个平台重复编写适配代码。MCP 统一了工具侧的通信协议，极大降低了工具接入成本。这种标准化的思想在金融科技领域尤为重要，因为金融机构通常使用多种异构系统，MCP 为这些系统与 AI 的连接提供了统一的桥梁。

多 MCP 组合的威力在于“1+1>2”。单个 MCP 只能完成单一任务，但通过组合编排，可以完成复杂的金融工作流。在年度报告汇总实验中，我们组合了 Fetch、Word、PPT 三个 MCP，实现了从数据获取到文档生成的全自动化流程。这让我深刻体会到，未来的金融科技应用将不再是单一工具的使用，而是多种工具的协同作战。

Playwright MCP 的使用让我感受到浏览器自动化的强大。通过几行代码，就可以打开银行官网、截取截图、运行性能审计，这在以前需要手动操作半小时以上的工作，现在几分钟就能完成。特别是 Lighthouse 性能审计功能，能够全面评估

网站的性能、可访问性、最佳实践等指标，为银行网站优化提供了有力的数据支持。

Chrome DevTools MCP 则让 API 分析变得更加高效。以前需要手动在浏览器开发者工具中查找 API、复制请求参数、分析响应结构，现在可以通过 MCP 自动化完成，大大提高了金融产品 API 分析的效率。这对于银行风控部门快速了解第三方 API 接口、评估数据质量具有重要意义。

全工作流程设计是本次实验的亮点。通过设计包含 40+工具调用的工作流，我学会了如何将复杂的业务流程分解为一系列简单的工具调用，并通过流水线、条件分支、循环等模式进行编排。这让我认识到，AI 不仅仅是一个简单的助手，更是一个可以执行复杂工作流的自动化引擎。

实验三：Skill 体系

一、实验目的

- 1. 理解 Skill 的设计原理与知识工程视角
- 2. 掌握金融类 Skill 的调用方法
- 3. 独立编写符合规范的金融 Skill
- 4. 从银行合规视角进行 Skill 安全审计

二、实验环境

组件	说明
AI IDE	TRAE/Qoder，支持 Skill 加载和调用
Skills 目录	.agents/skills/，存放所有 Skill 定义
SKILL.md	Skill 定义文件
金融 Skill	docx、finance-expert、xlsx、finance-news 等
自定义 Skill	bank-risk-alert、consulting-frameworks 等

三、实验步骤

步骤 1：Skill 设计原理

知识工程三大范式：专家系统（IF-THEN 规则）、机器学习（训练数据权重）、AI Skill（Markdown 文档）。

步骤 2：SKILL.md 规范详解

- 1. name/description: 名称与一句话描述
- 2. When to Use: 明确的触发场景
- 3. Instructions: 分步骤的操作流程
- 4. Example Prompts: 示例提示词
- 5. Requirements: 运行依赖
- 6. Best Practices: 最佳实践与注意事项

步骤 3：docx Skill——银行客户回访报告

使用 docx Skill 生成规范的客户回访报告，包含客户信息表格、回访内容、合规声明。

步骤 4: finance-expert Skill——信用风险评估

使用 finance-expert Skill 进行五 C 模型信用风险评估（品德、能力、资本、抵押、条件），最终评分 97.5 分。



实验成果汇总

6.2 企业信用风险评估 - Altman Z-Score计算

- `ch6_altman_zscore.py`
- 输出: `reports/altman_zscore_hengda.md`
- 计算恒达机械Z'-Score = 2.42（灰色区），完成敏感性分析和风险缓释建议

6.3 贷款定价模型 - FTP定价Excel模型

- `ch6_loan_pricing.py`
- 输出: `reports/loan_pricing_model.xlsx`
- 包含4个Sheet: 定价参数、客户定价测算（5位客户）、敏感性分析、定价决策表

6.4 贷后风险预警系统 - 预警通知生成

- `ch6_early_warning.py`
- 输出:
 - `reports/warning_orange_hengda.docx` - 橙色预警（利息逾期+应收账款恶化）
 - `reports/warning_red_lvquan.docx` - 红色预警（实控人失联+资金异常转出）

6.5 供应链金融分析

- `ch6_supply_chain_finance.py`
- 输出: `reports/supply_chain_finance_analysis.md`

任务完成 文件需要审查

@Agent %

您正在与 Agent 聊天，输入 '/' 获取更多能力，如 '/plan', '/spec'

步骤 5: xlsx Skill——贷款 FTP 定价模型

使用 xlsx Skill 创建贷款 FTP 定价 Excel 模型，包含定价参数、客户测算、敏感性分析、定价决策表四个 Sheet。

步骤 6: 自定义 Skill——银行风险预警系统

编写 bank-risk-alert 自定义 Skill，实现四类风险模块和 7 条预警规则。

步骤 7: Skill 安全审计

从银行合规视角审查金融 Skill，识别数据泄露、模型幻觉、权限控制等风险。

4.3 Skill实战

1. 4.3.1 docx Skill实战: 银行客户回访报告

• 生成了专业的银行客户回访报告.docx文件, 包含客户基本信息、回访内容、反馈记录等

2. 4.3.2 finance-expert Skill实战: 信用风险评估

• 使用五C模型 (品格、能力、资本、抵押、条件) 完成信用风险评估, 综合评分97.5分

3. 4.3.3 xlsx Skill实战: 贷款FTP定价模型

• 创建了包含参数输入、定价计算、敏感性分析三个工作表的Excel模型

4.4 自定义Skill开发

4. 4.4.3 编写 bank-risk-alert Skill

• 创建了完整的银行风险预警系统, 涵盖信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险四大模块

• 生成了风险预警报告, 共7条预警

4.5 安全审计

5. 4.5.2 金融Skill安全审计报告

• 对四个金融Skill进行全面安全审计, 发现11个安全风险 (1个CRITICAL、5个HIGH、5个MEDIUM)

• 提出了针对性的整改建议

4.6 进阶选做

6. 4.6.1 金融新闻舆情分析

四、实验结果

1. docx Skill 输出: 银行客户回访报告.docx
2. finance-expert 输出: 信用风险评估报告, 五 C 模型评分 97.5 分
3. xlsx Skill 输出: 贷款 FTP 定价模型.xlsx
4. 自定义 Skill: bank-risk-alert, 成功测试预警场景
5. 安全审计报告: 识别 11 项风险, 提出修复建议
6. 金融新闻 Sentiment Skill: 成功分析银行业新闻情绪
7. 咨询框架 Skill: 成功使用四种框架分析银行数字化转型

五、问题与解决

问题	原因	解决方法
Skill 触发条件不明确	When to Use 编写模糊	明确触发词和使用条件
知识文档过长	AI 理解困难	分段优化
Skill 依赖缺失	Requirements 声明不全	完整列出所有依赖

六、实验心得

Skill 体系代表了知识工程的最新范式。它既非硬编码的规则库（专家系统），也非纯数据驱动的黑箱（机器学习），而是将人类的方法论知识以 AI 可理解的方式注入工作流。这种“人机协作”的模式在金融领域尤为适用——金融业务既需要规则的严谨性，又需要适应市场变化的灵活性。Skill 将专家知识沉淀为结构化文档，让 AI 能够按照人类的方法论进行推理和决策，同时保留了人类干预和调整的空间。

自定义 Skill 的编写让我体会到“授人以渔”的价值。与其让 AI 每次从头学习业务规则，不如将规则编码为 Skill，让 AI 可以反复调用。这不仅提高了效率，还保证了业务逻辑的一致性。在编写 bank-risk-alert Skill 时，我将银行风险预警的四类模块（财务预警、行为预警、外部预警、内部预警）和七条预警规则编码为结构化的 Markdown 文档，AI 可以根据这些规则自动识别风险信号并生成预警通知。

安全审计是本次实验中最有价值的环节之一。从银行合规视角审查金融 Skill，让我认识到金融 AI 应用面临的特殊风险。数据泄露风险、模型幻觉风险、权限控制风险、输入验证风险等，都是金融领域必须重点关注的问题。特别是模型幻觉，AI 可能会生成看似合理但实际上完全错误的金融分析结果，如果直接用于决策，可能会造成严重的后果。因此，在使用 AI 进行金融分析时，必须建立人工复核机制，确保 AI 产出的准确性和可靠性。

docx 和 xlsx Skill 的使用让我感受到文档自动化的强大。以前需要手动创建 Word 报告和 Excel 模型，现在通过 Skill 可以一键生成，大大提高了工作效率。特别是 xlsx Skill，能够创建包含复杂公式和图表的 Excel 模型，这对于银行贷款定价、客户分群等业务分析具有重要的实际应用价值。

实验四：BMAD 驱动银行 CRM

一、实验目的

- 1. 深入理解 BMAD 方法论的理论基础
- 2. 掌握 BMAD 五阶段（B/M/A/D/V）的实践方法
- 3. 完成 BMAD 五阶段银行 CRM 原型开发
- 4. 理解从需求到交付的完整流程

二、实验环境

组件	说明
TRAE IDE	Builder/SOLO 模式
后端技术	Node.js + TypeScript + Express
前端技术	React + Vite + TypeScript
数据库	SQLite
BMAD 角色	BA 业务分析师、Arch 架构师、Dev 开发者、QA 测试工程师

三、实验步骤

步骤 1：BMAD 理论框架

BMAD 五阶段：B 阶段（业务分析）、M 阶段（建模设计）、A 阶段（架构设计）、D 阶段（开发实现）、V 阶段（验证测试）。

步骤 2：B 阶段——业务分析

编写用户故事，进行 MoSCoW 优先级排序，输出 PRD 文档。

步骤 3：M 阶段——建模设计

设计 ER 图和数据库 Schema，包含客户表、贷款产品表、贷款申请表、客户等级表。

步骤 4：A 阶段——架构设计

设计系统架构（前后端分离）、模块划分、API 接口、安全设计。

步骤 5：D 阶段——开发实现

生成代码并实现系统功能：后端 API、前端页面、数据库初始化、接口联调。

步骤 6：V 阶段——验证测试

进行全面测试：单元测试、集成测试、功能测试、用户验收测试。

四、实验结果

- 1. B 阶段产出：PRD 文档
- 2. M 阶段产出：ER 图、数据库 schema、业务流程图
- 3. A 阶段产出：架构文档、API 接口文档
- 4. D 阶段产出：完整可运行的银行 CRM 系统
- 5. V 阶段产出：测试报告
- 6. 系统功能：客户管理、贷款产品展示、贷款申请、客户等级管理、即时审批

项目产出物

BMAD文档 (crm-project/_bmad-output/) :

- prd.md - 产品需求文档
- architecture.md - 技术架构
- design.md - UX设计
- epics.md - Epics和Stories
- sprint-1.md - Sprint状态报告

可运行代码：

- 前端: React 18 + Vite 4 + Ant Design 5
 - frontend/src/App.tsx
- 后端: Node.js + Express 4 + TypeScript
 - backend/src/index.ts

第7章 BMAD综合项目 - 全部完成!

完成情况总结

实验	内容	状态
实验一	安装BMAD框架	完成
实验二	创建产品需求文档 (PRD)	完成
实验三	创建技术架构设计	完成
实验四	创建UX设计	完成
实验五	创建Epics和Stories	完成
实验六	Sprint规划	完成
实验七	Sprint 1 - 客户管理实现	完成
实验八	Sprint 2-3 迭代开发	完成

任务完成 文件需要审查

五、问题与解决

问题	原因	解决方法
B 阶段需求描述不清	用户故事缺乏验收标准	增加验收标准描述
M 阶段数据库设计不合理	范式化不足	按照第三范式设计
D 阶段代码安全漏洞	存在 XSS 和 SQL 注入风险	添加输入过滤
V 阶段测试覆盖不全	边界条件遗漏	使用等价类划分设计测试用例

六、实验心得

BMAD 方法论的核心价值在于“角色分工”——让 AI 扮演不同专业角色完成专业工作，人类负责决策与审核。在传统开发中，一个人可能需要同时扮演分析师、产品经理、架构师、开发者和测试工程师；而在 BMAD 中，你只需要扮演“项目经理”——明确目标、分配任务、审核产出。这种角色分工极大地提高了开发效率，让专业的人（或 AI）做专业的事。

B 阶段是最关键的阶段。好的需求分析是具体、可验证、有优先级的。在本次实验中，我学会了使用 MoSCoW 方法对需求进行优先级排序，将需求分为“必须有”、“应该有”、“可以有”三个等级。这种方法确保了核心功能的优先实现，避免了因需求过多而导致的项目延期。同时，我也认识到，如果 B 阶段的业务描述不够清晰，后续所有阶段的产出都会偏离预期。这就像一个真实团队中，如果需求文档写得不好，设计、开发、测试都会出问题。

M 阶段的数据库设计让我深刻体会到范式化的重要性。最初设计的数据库存在数据冗余问题，通过学习第三范式，我重新设计了数据库结构，将关联数据拆分为独立的表，不仅减少了数据冗余，还提高了数据的一致性和可维护性。这让我认识到，好的数据库设计是系统稳定运行的基础。

A 阶段的架构设计让我学会了从全局视角思考问题。前后端分离架构、RESTful API 设计、安全控制等，这些都是构建企业级应用的关键要素。特别是安全设计，JWT 认证、输入验证、权限控制等措施，对于银行 CRM 系统尤为重要，因为涉及大量敏感的客户信息。

从“代码编写者”到“AI 团队管理者”的转变，是使用 BMAD 方法论最大的收获。这种转变不仅仅是工作方式的改变，更是思维方式的升级——从关注代码细节

转向关注系统整体、从关注实现过程转向关注业务价值。在未来的工作中，我将继续深入学习和应用 BMAD 方法论，不断提升自己的项目管理能力。