FAIRHAVEN HEALTH

FairHaven Partner API · v1

Руководство для разработчиков партнёра: каталог, остатки, заказы и уведомления о статусах

Базовый адрес	`https://api.fairhaven.uz/partner/v1`
Спецификация	`https://api.fairhaven.uz/partner/openapi.yaml`
Формат	HTTPS + JSON, ключ в заголовке `Authorization: Bearer`
Версия	1.0 · ноябрь 2026

Конфиденциально — для партнёров FairHaven

Краткое руководство для разработчиков партнёра: каталог и остатки аптеки FairHaven Health, отправка заказов, статусы и уведомления.

Обычный HTTPS + JSON. Полный контракт (OpenAPI 3) — `https://api.fairhaven.uz/partner/openapi.yaml` (открывается без ключа, импортируется в Postman / Swagger). Готовый модуль на Python — `partner_client.py`.

Содержание

1 Подключение

2 Общие правила

3 Каталог и остатки

4 Заказы

5 Уведомления (webhook)

6 Тестирование и запуск

1. Подключение

Что	Значение
Базовый адрес	`https://api.fairhaven.uz/partner/v1`
Токен чтения `fhp_t_…`	`/me`, каталог, остатки, просмотр заказов
Секрет заказов `fhp_s_…`	всё то же **плюс** создание, отмена, завершение заказов и `/webhook/test`
Секрет подписи webhook `whsec_…`	выдаётся, когда вы сообщите адрес webhook

Ключ передаётся в заголовке `Authorization: Bearer <ключ>` (или `X-Api-Key: <ключ>`); в адресе (`?token=`) не принимается. Ключи приходят отдельным сообщением — храните их в переменных окружения, не в коде и не в логах. Если ключ мог утечь, напишите нам: выпустим новую пару, старая сразу перестанет работать.

```bash
export FAIRHAVEN_TOKEN='fhp_t_…'   # токен чтения
export FAIRHAVEN_SECRET='fhp_s_…'  # секрет заказов
export FH='https://api.fairhaven.uz/partner/v1'
```

```bash
curl -s "$FH/me" -H "Authorization: Bearer $FAIRHAVEN_TOKEN"
```

`GET /me` возвращает ваш код, название и режим (`partner.mode`), тип ключа (`key`: `token` / `secret`) и `webhook_configured`.

Режимы

Режим	Что происходит
`test`	Весь API работает, каталог и остатки настоящие. Заказы проходят все статусы, но **не трогают** склад и учёт; решение принимает робот через ~10–15 с.
`live`	Заказы получает оператор аптеки, товар резервируется, после `complete` проводится продажа.
`off`	Любой запрос — `403 partner_disabled`.

Все начинают в `test`. После тестов (раздел 6) мы переключаем вас в `live`; ключи не меняются. У каждого заказа есть поле `test: true/false`.

2. Общие правила

- **Формат** — JSON в UTF-8, для `POST` с телом — `Content-Type: application/json`. Тело больше 256 КБ — `413` (ответ может быть не в JSON).
- **Деньги** — целые сумы (UZS): `145000` = 145 000 сум. **Количество** — штуки. **Время** — ISO 8601 UTC (Ташкент — UTC+5).

- **Списки** (`/products` , `/stock` , `/orders`) — `limit` 1–500 (по умолчанию 100) и `offset` с 0; ответ `{"items": [...], "total", "limit", "offset"}` . Забирайте страницы, пока `offset < total` .
- **Ошибки** — `{"error": {"code", "message", "details"?}}` . Решения принимайте по `error.code` (раздел 4).
- **Лимиты** — 240 запросов в минуту на ключ (`429` с `Retry-After`) и 300 в минуту на IP для всех ключей вместе (`429` без `Retry-After` — подождите 1–5 с). Отказов по неверному ключу — не более 300 за 5 минут с одного IP. При опросе по этому руководству лимиты не достигаются.

3. Каталог и остатки

`GET /products` , `GET /products/{id}`

Параметры списка: `limit` , `offset` , `search` (название, бренд, артикул или штрихкод, до 100 символов). Сортировка по названию. Нет товара — `404 product_not_found` . Карточки меняются редко: полной выгрузки раз в час или в сутки достаточно.

```bash
curl -s "$FH/products?limit=100&offset=0" -H "Authorization: Bearer $FAIRHAVEN_TOKEN"
```

Поле	Что это
`id`	Номер товара — используйте его в заказе как `product_id` .
`name` , `name_uz` , `description` , `description_uz`	Название и описание (RU/UZ, могут быть пустыми).
`brand` , `category` , `category_name`	Категории: `cosmetics` , `parapharmaceuticals` , `supplements` , `vitamins` , `hygiene` , `drinks` .
`barcode` , `sku` , `images`	Штрихкод, артикул, фото (первое — главное).
`mxik` , `package_code`	ИКПУ и код упаковки для чека.
`price` , `old_price`	Цена за штуку; цена до скидки или `null` .
`quantity` , `available`	Сколько можно заказать сейчас (как в `/stock`).
`updated_at`	Когда карточка менялась.

`GET /stock` — остатки и цены

```bash
curl -s "$FH/stock?limit=500" -H "Authorization: Bearer $FAIRHAVEN_TOKEN"
```

```json
{
  "items": [
    { "product_id": 701, "quantity": 12, "available": true,  "price": 145000 },
    { "product_id": 702, "quantity": 0,  "available": false, "price": 89000 }
  ],
  "total": 2, "limit": 500, "offset": 0, "generated_at": "2026-11-12T08:00:01.000Z"
}
```

- В ответе **все** товары каталога, включая закончившиеся (`quantity: 0`). Пропавший из списка товар убран из каталога — снимите его с витрины.
- `quantity` — сколько можно продать именно вам; заказывать больше нельзя.
- Опрашивайте раз в 1–5 минут и показывайте цену из последнего ответа. Окончательную проверку делает `POST /orders`.

4. Заказы

Создание: `POST /orders` (секрет заказов)

```bash
curl -s -X POST "$FH/orders" \
  -H "Authorization: Bearer $FAIRHAVEN_SECRET" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
        "order_id": "A-100045",
        "items": [ { "product_id": 701, "quantity": 2 } ],
        "customer": { "name": "Тестовый покупатель", "phone": "+998900000000" },
        "delivery": { "type": "courier", "address": "Ташкент, тестовый адрес, 1" },
        "comment": "Позвонить за 15 минут"
      }'
```

Поле	Что это
`order_id` *	**Ваш** уникальный номер: до 64 печатных ASCII-символов без пробелов.
`items[]` *	1–50 строк `{product_id, quantity}`, `quantity` 1–999.
`customer.name`, `customer.phone`	До 100 и 32 символов.
`delivery.type`	`courier` (по умолчанию) или `pickup` (самовывоз из аптеки).
`delivery.address`, `delivery.comment`, `comment`	До 300, 500 и 500 символов.
`test_outcome`	Только в `test`: `"reject"` — робот отклонит заказ.

* — обязательно. Цены не передаются: заказ считается по нашему каталогу, цены и суммы строк возвращаются в ответе — сверьте их со своими.

Ответ `201` — заказ создан. Повтор с тем же `order_id` безопасен (например, если ответ не дошёл): `200` и **тот же** заказ, второго не будет, новое тело не применяется. Если первая попытка вернула ошибку, заказ не создан и номер свободен.

```json
{
  "id": 1042, "order_id": "A-100045", "status": "new", "reason": null, "test": true,
  "items": [ { "product_id": 701, "name": "Витамин D3 2000 МЕ, 60 капсул", "quantity": 2, "price":
145000, "total": 290000 } ],
  "total": 290000,
  "customer": { "name": "Тестовый покупатель", "phone": "+998900000000" },
  "delivery": { "type": "courier", "address": "Ташкент, тестовый адрес, 1", "comment": "" },
  "comment": "Позвонить за 15 минут",
  "decision_deadline": "2026-11-12T08:05:00.000Z",
  "created_at": "2026-11-12T08:00:00.000Z", "updated_at": "2026-11-12T08:00:00.000Z",
  "history": [ { "status": "new", "at": "2026-11-12T08:00:00.000Z", "reason": null } ]
}
```

`id` — наш номер заказа (назовите его, если звоните в аптеку). `decision_deadline` — до какого времени аптека ответит (только у `new`). Изменить заказ нельзя: отмените его и отправьте новый с новым `order_id`.

Статусы

Статус	Что значит	Товар (в `live`)	Ваши действия
`new`	Аптека решает (обычно до 5 минут, срок — в `decision_deadline`).	Снят с продажи в других каналах.	Ждать; можно отменить.
`accepted`	Аптека приняла.	В резерве.	Доставить, затем `complete` или `cancel`.
`rejected`	Отклонён (`reason: rejected_by_shop`) или аптека не ответила вовремя (`timeout`).	Вернулся в продажу.	Сообщить покупателю.
`cancelled`	Отменён вами (ваш текст или `cancelled_by_partner`) или аптекой (`cancelled_by_shop`).	Вернулся в продажу.	—
`completed`	Вы подтвердили доставку и оплату.	Продан.	—

`rejected`, `cancelled` и `completed` — финальные. Резерв принятого заказа держится, пока вы не вызовете `complete` или `cancel`, — закрывайте заказы сразу.

Просмотр: `GET /orders/{order_id}`, `GET /orders`

```bash
curl -s "$FH/orders/A-100045" -H "Authorization: Bearer $FAIRHAVEN_TOKEN"
curl -s "$FH/orders?status=accepted&limit=100" -H "Authorization: Bearer $FAIRHAVEN_TOKEN"
```

По **вашему** `order_id`, любым ключом; нет заказа — `404 order_not_found`. Список — новые сверху, фильтр `status` необязателен. Показываются заказы текущего режима: после перехода в `live` тестовые не видны.

Завершение: `POST /orders/{order_id}/complete` (секрет заказов)

```bash
curl -s -X POST "$FH/orders/A-100045/complete" -H "Authorization: Bearer $FAIRHAVEN_SECRET"
```

Только из `accepted` и только когда заказ **доставлен и оплачен**: в этот момент проводится продажа, отменить её через API нельзя. Повторный `complete` отвечает `409 invalid_status` с `details.status: "completed"` — считайте это успехом.

Отмена: `POST /orders/{order_id}/cancel` (секрет заказов)

```bash
curl -s -X POST "$FH/orders/A-100045/cancel" \
  -H "Authorization: Bearer $FAIRHAVEN_SECRET" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"reason": "Покупатель отказался"}'
```

Из `new` и `accepted`; `reason` необязателен (до 200 символов). Резерв снимается. Из других статусов — `409 invalid_status`.

Ошибки

HTTP `error.code`	Что значит / что делать
`400 invalid_json`	Тело не JSON — проверьте тело и `Content-Type`.
`401 unauthorized`	Нет ключа, ключ неверен или на метод заказов отправлен токен чтения. Не повторяйте в цикле.
`403 partner_disabled`	Доступ выключен — свяжитесь с нами.
`404 product_not_found` / `order_not_found` / `not_found`	Нет товара (`details.product_id`) / заказа / адреса API.
`409 insufficient_stock`	Не хватает остатка: `details.items[] = {product_id, requested, available}`. Ничего не зарезервировано — предложите покупателю доступное количество.
`409 invalid_status`	Действие недоступно в текущем статусе (`details.status`).
`409 order_busy`	Заказ меняется другим действием — повторите через несколько секунд.
`409 webhook_not_configured`	Адрес webhook ещё не задан.
`413 payload_too_large`	Тело больше 256 КБ.
`422 validation_error`	Ошибка в данных, `message` назовёт поле. Повтор без изменений не поможет.
`429`	Лимит запросов — ждите `Retry-After` (или 1–5 с).
`500 internal_error`	Повторите позже; если повторяется — напишите нам.
`503 billz_unavailable`, `billz_writes_disabled`, `release_failed`	Учёт аптеки временно недоступен — повторите через минуту.

HTTP `error.code`	Что значит / что делать
`503 sale_pending_review`	Продажу проверяет аптека. **Не повторяйте сразу**: после проверки заказ сам станет `completed`; если через 15 минут он всё ещё `accepted` — повторите `complete` (продажа не задвоится).

5. Уведомления (webhook)

Сообщите нам адрес `https://…` (без логина и пароля, до 500 символов) — мы пришлём секрет подписи `whsec_…`. На каждую смену статуса (`accepted`, `rejected`, `cancelled`, `completed`, в том числе после ваших `cancel` / `complete`) приходит `POST`:

```
X-FairHaven-Event: order.status_changed
X-FairHaven-Event-Id: 6733a1f0c2e4b5a6d7e8f901
X-FairHaven-Timestamp: 1762934400
X-FairHaven-Signature: v1=5d41402abc4b2a76b9719d911017c592…
```

JSON

```
{
  "id": "6733a1f0c2e4b5a6d7e8f901",
  "type": "order.status_changed",
  "created_at": "2026-11-12T08:02:10.000Z",
  "data": { "order_id": "A-100045", "status": "accepted", "…": "заказ целиком, как в GET
/orders/{order_id}" }
}
```

- Ответьте любым `2xx` в течение 10 секунд (тело не читается), тяжёлую обработку делайте после ответа. Иначе — повторы через 10 с, 1 мин, 5 мин, 15 мин, 1 ч, 3 ч, 6 ч, 12 ч; перенаправления не выполняются.
- Одно событие может прийти дважды — пропускайте уже обработанные `id`. Порядок событий сохраняется. `created_at` — время события.
- События, возникшие до того, как адрес был задан, не досылаются — сверяйтесь через `GET /orders`.

Подпись считается от **сырого тела** (байты как пришли, не заново сериализованный JSON): `v1=` + hex(HMAC-SHA256(`whsec_…`, `"<X-FairHaven-Timestamp>.<сырое тело>"`)). Сравнивайте за постоянное время и отклоняйте запросы старше ~5 минут.

PYTHON

```
import hashlib, hmac, time

def verify(secret: str, timestamp: str, raw_body: bytes, signature: str, max_age: int = 300) ->
bool:
    try:
        ts = int(timestamp)
    except (TypeError, ValueError):
        return False
    if abs(time.time() - ts) > max_age:
        return False
    expected = hmac.new(secret.encode(), timestamp.encode() + b"." + raw_body,
hashlib.sha256).hexdigest()
    return hmac.compare_digest(f"v1={expected}", signature or "")
```

Проверка адреса — `POST /webhook/test` (секрет заказов): мы сразу отправим подписанное событие `ping` и вернём `{"delivered": true|false, "status_code", "error"}`.

```bash
curl -s -X POST "$FH/webhook/test" -H "Authorization: Bearer $FAIRHAVEN_SECRET"
```

Без webhook опрашивайте `GET /orders/{order_id}` раз в 10–30 секунд, пока статус `new` (решение придёт не позже `decision_deadline`), а заказы в `accepted` — раз в несколько минут. Даже с webhook полезно раз в 10–15 минут сверять открытые заказы через `GET /orders?status=new` и `?status=accepted`.

6. Тестирование и запуск

В режиме `test` проверьте (тестовым заказам удобно давать префикс `TEST-`):

1. `GET /me` обоими ключами; запрос без ключа и `POST /orders` токеном чтения — `401`.
2. Полная выгрузка `/products` и `/stock`; товары с `quantity: 0` помечены «нет в наличии».
3. Заказ → `accepted` (~10–15 с) → `complete` → `completed`; повторный `complete` — `409`, ваш код считает это успехом.
4. Заказ с `"test_outcome": "reject"` → `rejected`; покупатель видит отказ.
5. `cancel` в статусах `new` и `accepted` → `cancelled`.
6. Повтор `POST /orders` с тем же `order_id` → `200`, тот же заказ.
7. Ошибки: количество больше остатка (`409`), чужой `product_id` (`404`), пустой `items` (`422`).
8. `POST /webhook/test` → `delivered: true`; поддельная подпись и повтор события отклоняются; при `500` с вашей стороны событие приходит повторно.

Перед `live`: ключи только в хранилище секретов, секрет заказов — только у сервиса заказов; витрина обновляет `/stock` не реже раза в 5 минут; `complete` — только после доставки и оплаты; есть контакт ответственного. Затем вместе проводим первый реальный заказ и переключаем режим. Тестовые и боевые заказы ведутся раздельно: номер из теста в `live` создаст новый заказ.