

ОСНОВНИ КОМАНДИ В Windows и Linux

1. Навигация

Linux (bash)

```
pwd                # текуща директория
cd /home/user/Documents
ls -la             # изброяване с подробности
```

Windows (PowerShell / CMD)

```
cd C:\Users\Ahmed\Documents
dir                # изброява файловете
```

2. Създаване и работа с файлове/папки

Linux

```
mkdir проекта
cp source.txt dest.txt
mv old.txt new.txt
rm file.txt
rm -r folder
```

Windows

```
md проекта
copy source.txt dest.txt
move old.txt new.txt
del file.txt
rmdir /S folder
```

3. Преглед на съдържание

Linux

```
cat file.txt
less file.txt
```

```
head -n 20 file.txt  
tail -n 20 file.txt
```

Windows

```
type file.txt  
Get-Content file.txt  
more file.txt
```

4. Търсене (в текст и в файлове)

Linux

```
grep -n "текст" file.txt  
grep -R "текст" .  
find . -name "report*.pdf"
```

Windows

```
findstr /S /I "текст" *.txt  
where /R C:\Users *.exe
```

5. Процеси

Linux

```
ps aux | grep program  
top  
kill PID  
kill -9 PID
```

Windows

```
tasklist  
Get-Process  
taskkill /PID 1234 /F  
Stop-Process -Id 1234
```

6. Мрежови команди

Linux

```
ip addr show
ping 8.8.8.8
netstat -tuln
curl http://example.com
```

Windows

```
ipconfig /all
ping 8.8.8.8
netstat -ano
Invoke-WebRequest http://example.com
```

7. Права (Linux)

```
ls -l
chmod 755 script.sh
chown user:group file.txt
```

Windows правата обикновено се управляват през GUI или чрез `icacls` в PowerShell.

8. Инсталиране на софтуер

Debian/Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt install git
```

Windows (winget / Chocolatey)

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
choco install git
```

9. Помощ и документация

Linux: `man` команда или команда `--help`. Windows CMD: команда `/?`, PowerShell: `Get-Help` команда.

Бързи съвети

- Използвай Tab за автоматично допълване на файлови имена.

- Преди да изтриваш, проверявай текущата директория с `pwd / cd`.
- За опасни операции първо тествай в отделна (тестова) папка.

Упражнения (за практикуване)

1. Създай папка `exercise`, отиди в нея и създай текстов файл с примерен текст.
2. Намери всички файлове с разширение `.docx` в домашната си директория.
3. Пусни команда, която показва активните процеси и спри (`kill`) тестов процес по PID.
4. Използвай `curl` или `Invoke-WebRequest`, за да изтеглиш HTML от примерен сайт.