

Потребители, групи и управление на правата

1. Основни понятия

Потребител е акаунт за работа със системата. **Група** е съвкупност от потребители. **Права** определят кой може да чете, променя или изпълнява даден файл или папка.

2. Windows и Linux

Windows	Linux	
Администратор	<code>Administrator</code> или потребител в група Administrators	<code>root</code> или потребител със <code>sudo</code>
Обикновен потребител	Има ограничен достъп	Има достъп основно до своите файлове
Групи	Users, Administrators, Remote Desktop Users	users, sudo, developers, students
Права	Четене, запис, изпълнение, пълен контрол	<code>r</code> , <code>w</code> , <code>x</code>

3. Основни команди

Действие	Windows	Linux
Покажи текущия потребител	<code>whoami</code>	<code>whoami</code>
Покажи групи	<code>whoami /groups</code>	<code>groups</code> или <code>id</code>
Добави потребител	<code>net user Ivan 1234 /add</code>	<code>sudo adduser ivan</code>
Добави група	<code>net localgroup Students /add</code>	<code>sudo groupadd students</code>
Добави потребител в група	<code>net localgroup Students Ivan /add</code>	<code>sudo usermod -aG students ivan</code>

4. Права за достъп

В **Linux** правата най-често се записват като `rwX`:

- `r` - четене
- `w` - запис
- `X` - изпълнение

Пример: `rwXr-Xr--`

В **Windows** правата обикновено се задават през графичен интерфейс:

- десен бутон върху файл или папка
- **Properties** -> **Security**
- избор на потребител или група
- задаване на Allow или Deny

5. Полезни команди в Linux

```
ls -l file.txt  
chmod 644 file.txt  
sudo chown ivan file.txt  
sudo chgrp students file.txt
```

`chmod` сменя права, `chown` сменя собственик, `chgrp` сменя група.

6. Резюме

- Потребителите и групите правят системата по-сигурна и подредена.
- В Windows правата често се управляват през **Security**.
- В Linux правата често се управляват с `chmod`, `chown` и `chgrp`.
- Администраторските права трябва да се използват внимателно.