

צור תיקייה בשם tirlgul תחת תיקיית הבית.

## תרגיל 1

1. שמור בתוך התיקיה tirlgul קובץ טקסט שבו רשימת התיקיות בתיקיית הבית (כולל קבצים מוסתרים) בפורמט ארוך.
2. ערוך את הקובץ בעזרת עורך טקסטואלי – הוסף כוכבית בתחילת השורה של תיקיות לא מוסתרות ושמור את הקובץ.

## תרגיל 2

1. שמור בתיקייה תרגול קובץ שמכיל את רשימת התהליכים שרצים כעת.
2. מהו ה- PID (מזהה התהליך) של `?init`

## תרגיל 3

1. שמור לקובץ בשם `journal` את יומן המערכת של האתחול הנוכחי.
2. שמור לקובץ בשם `journal25` את 25 השורות האחרונות של יומן המערכת.
3. שמור לקובץ בשם `journal100` את 100 השורות הראשונות של יומן המערכת.

## תרגיל 4

1. הורד למחשב המקומי את הקובץ `journal` מהתרגיל הקודם.
2. בעזרת עורך טקסט גרפי, החלף את המילה `kernel` ל- `kernel1` בכל הקובץ.
3. העלה את הקובץ שערכת בחזרה לשרת.

## תרגיל 5

1. צור קובץ ריק בשם `empty`
2. שנה את ההרשאות לקובץ כך הבעלים של הקובץ יוכל רק לכתוב אליו אבל לא לקרוא או להריץ. לשאר הקבוצות אין הרשאות כלל.
3. שנה את הבעלים של הקובץ ל- `root`.